

KOREA PETROLEUM

한국석유공업주식회사

韓國石油工業株式會社

Head Office 302-79, Ichon-dong, Yongsan-ku, Seoul, Korea

Plant:832-23, Yeochon-dong, Ulsan, Kyungsangnam-Do, Korea

TEL: (02)799-3044

FAX: (02)798-7250

일 위 대 가

2026.01

듀스(DEWS) 복합방수공법의 품셈은 다음과 같사오니 참고 바랍니다.

공 법	듀스(DEWS)
두께	바닥 : 4.0mm (도막 1.7mm, 시트 2.3mm) / 벽체 : 2.0mm (도막 2mm)
용도	노출용

[1㎡ 기준]

구분		바닥				벽체			
품목		수량		단가	금액	수량		단가	금액
재료비	MP-2NW(2.3mm)	㎡	1.05	12,000	12,600	-	-	-	-
	KP-L	kg	0.10	5,400	540	kg	0.40	5,400	2,160
	KP-M300R(중도)	kg	2.70	5,500	14,850	-	-	-	-
	KP-S500(우레탄 실란트)	kg	0.40	6,000	2,400	-	-	-	-
	KP-M250W(수직용)	-	-	-	-	kg	2.80	6,000	16,800
	KP-H(상도)	kg	0.30	7,800	2,340	kg	0.30	7,800	2,340
	규사	kg	1.20	800	960	-	-	-	-
	보강테이프(바닥용)	m	1.20	650	780	-	-	-	-
	보강테이프(벽체용)	-	-	-	-	m	1.20	650	780
	공구손료 (재료비의 3%)	식	1	1,034.10	1,034	식	1	662.40	662
소계		35,504				22,742			
인건비	방수공	인	0.127	228,286	28,992	인	0.101	228,286	23,057
	보통인부	인	0.070	172,068	12,045	인	0.054	172,068	9,292
	소계	41,037				32,349			
합계		76,541				55,091			

※ 해설

- 본품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다.
- 방수할 기면의 전처리 작업 및 모르터 작업은 별도 계산하여야 한다.
- 시트 상호연결 부분은 5~10mm 정도를 먹은 맞대움 방식으로 시공해야 한다.
- 프라이머의 수량은 일반적인 면에 대한 것이므로, 평탄하지 않은 면에 대해서는 10%~30% 증량하여야 한다.
- 수량은 일반적인 구조물에 대한 것이므로, 굴곡부가 많은 구조물에 경우 추가될 수 있다.
- 방수공사 후 보호층은 별도로 계산한다.
- VAT 별도 금액이다.