

KOREA PETROLEUM

한국석유공업주식회사
韓國石油工業株式會社

Head Office 302-79, Ichon-dong, Yongsan-ku, Seoul, Korea
Plant:832-23, Yeochon-dong, Ulsan, Kyungsangnam-Do, Korea

TEL: (02)799-3044
FAX: (02)798-7250

일 위 대 가

2026.01

KP-NT 도막방수공법의 품셈은 다음과 같사오니 참고 바랍니다.

공 법	KP-NT
두께	바닥 : 3.0mm (도막 : 3mm) / 벽체 : 2.0mm (도막 : 2mm)
용도	비노출용

[1㎡ 기준]

구분		바닥				벽체			
품목		수량		단가	금액	수량		단가	금액
재료비	KP-L	kg	0.40	5,400	2,160	kg	0.40	5,400	2,160
	KP-NT(중도)	kg	4.80	5,300	25,440	-	-	-	-
	KP-M250W2(수직용)	-	-	-	-	kg	2.80	6,000	16,800
	KP-신나	kg	0.04	3,600	144	kg	0.04	3,600	144
	공구손료 (재료비의 3%)	식	1	832.32	832	식	1	573.12	573
	소계	28,576				19,677			
인건비	방수공	인	0.041	228,286	9,360	인	0.051	228,286	11,643
	보통인부	인	0.023	172,068	3,957	인	0.029	172,068	4,990
	소계	13,316				16,633			
합계		41,893				36,310			

※ 해설

- 본품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다.
- 방수할 기면의 전처리 작업 및 모르터 작업은 별도 계산하여야 한다.
- 수량은 일반적인 구조물에 대한 것이므로, 현장 여건에 따라 증감될 수 있다.
- 벽체 및 특수한 부분의 시공에 대해서는 자재비/품을 20% 이상 가산할 수 있다.
- 방수공사 후 보호층은 별도로 계산한다.
- VAT 별도 금액이다.