

LAB 10: TAILWIND CSS TRONG MỘT DỰ ÁN REACTJS

Phần 1: Khởi tạo môi trường

1. Khởi tạo dự án Vite + React:

Chạy lệnh sau để tạo một dự án mới:

```
npm create vite@latest tailwind-practice -- --template react
cd tailwind-practice
```

2. Cài đặt Tailwind CSS và các dependencies:

Cài đặt Tailwind cùng với PostCSS và Autoprefixer:

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
npx tailwindcss init -p
```

3. Cấu hình đường dẫn trong tailwind.config.js:

Bước này giúp Tailwind biết cần quét các file nào để tạo CSS.

Mở file tailwind.config.js và cập nhật mục content:

```
export default {
  content: [
    "./index.html",
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

4. Thêm Tailwind directives vào CSS:

Mở file src/index.css (xóa toàn bộ code cũ) và dán 3 dòng này vào đầu file:

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

5. Khởi động server:

Chạy lệnh cuối cùng để bắt đầu code:

```
npm install
npm run dev
```

Phần 2: Xây dựng Component ProductCard

Trong thư mục src, hãy tạo một file mới tên là ProductCard.jsx và dán đoạn code sau.

Mẹo: Hãy đọc lướt qua các class được sử dụng, chúng ta sẽ phân tích chúng ở phần sau.

```
import React from 'react';
const ProductCard = () => {
  return (
    // Card Container
    <div className="max-w-sm bg-white rounded-2xl shadow-md hover:shadow-xl
transition-shadow duration-300 overflow-hidden border border-gray-100">

      {/* Khung Hình ảnh */}
      <div className="relative bg-gray-50 aspect-[4/3] flex items-center justify-
center overflow-hidden">
        
        {/* Badge "New" */}
        <span className="absolute top-4 left-4 bg-white text-gray-900 text-xs font-
bold px-3 py-1 rounded-full shadow-sm">
          Mới ra mắt
        </span>
      </div>

      {/* Khung Nội dung */}
      <div className="p-6">
        {/* Lựa chọn màu sắc */}
        <div className="flex items-center gap-2 mb-4">
          <button className="w-4 h-4 rounded-full bg-orange-500 border-2 border-white
ring-1 ring-gray-300 focus:outline-none"></button>
          <button className="w-4 h-4 rounded-full bg-green-500 focus:outline-
none"></button>
          <button className="w-4 h-4 rounded-full bg-black focus:outline-
none"></button>
          <button className="w-4 h-4 rounded-full bg-blue-500 focus:outline-
none"></button>
        </div>

        {/* Tiêu đề & Mô tả */}
        <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-1">AirStride X1</h3>
        <p className="text-gray-500 text-sm mb-6 line-clamp-2">
```

Lab 10: Tailwind CSS trong một dự án ReactJS.

Được thiết kế cho tốc độ và sự thoải mái tối đa trên mọi chặng đường. Trải nghiệm công nghệ để đem hoàn toàn mới.

```
</p>

    {/* Giá & Nút mua */}
    <div className="flex items-center justify-between">
      <span className="text-2xl font-extrabold text-gray-900">$39.99</span>
      <button className="bg-gray-900 text-white px-5 py-2.5 rounded-lg font-medium hover:bg-gray-800 transition-colors duration-200 focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-gray-900">
        Thêm vào giỏ
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
);
};

export default ProductCard;
```

Để xem kết quả, mở file `src/App.jsx`, xóa code mặc định và import component vào giữa màn hình:

```
import ProductCard from './ProductCard';

function App() {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-gray-100 flex items-center justify-center p-4">
      <ProductCard />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Phần 3: Các nhóm Class quan trọng

Khác với CSS truyền thống, Tailwind chia nhỏ mọi thứ thành các "tiện ích" (utilities). Dưới đây là cách chúng ta đã dùng chúng để dựng lên chiếc thẻ trên:

1. Flexbox (Căn chỉnh bố cục)

Flexbox là yếu tố quan trọng của việc dàn trang trong Tailwind.

- flex items-center justify-between: Được dùng ở khu vực **Giá & Nút mua**. Dòng này biến container thành một hàng ngang (flex), căn giữa các phần tử theo chiều dọc (items-center), và đẩy giá tiền & nút mua ra 2 mép trái/phải (justify-between).
- flex items-center gap-2: Được dùng ở **Lựa chọn màu sắc**. gap-2 tạo ra khoảng cách đều nhau (8px) giữa các chấm màu mà không cần dùng margin.

2. Positioning (Định vị trí)

Làm sao để đưa cái huy hiệu "Mới ra mắt" nằm đè lên góc của tấm ảnh?

- relative: Đặt ở thẻ div bọc ngoài hình ảnh để biến nó thành hệ tọa độ gốc.
- absolute top-4 left-4: Đặt ở thẻ span của huy hiệu, ghim nó cách mép trên (top) 16px và mép trái (left) 16px so với thẻ bọc ngoài.

3. Hover & Transitions (Hiệu ứng)

Tailwind hỗ trợ tạo hiệu ứng rất nhanh bằng cách thêm các tiền tố (modifiers).

- hover:shadow-xl transition-shadow duration-300: Khi đưa chuột vào toàn bộ Thẻ (Card), bóng đổ sẽ đậm và to hơn (shadow-xl). Sự thay đổi này diễn ra mượt mà trong 300 milliseconds.
- hover:scale-105 transition-transform duration-500: Khi hover vào hình ảnh chiếc giày, ảnh sẽ phóng to lên 5% một cách chậm rãi, tạo cảm giác cao cấp (premium).

4. Box Model (Kích thước & Khoảng cách)

- max-w-sm: Giới hạn chiều rộng tối đa của thẻ (~384px), giúp thẻ không bị kéo dài biến dạng trên màn hình lớn.
- aspect-[4/3]: Một tính năng rất mạnh của Tailwind (Arbitrary values). Nó ép khung chứa hình ảnh luôn giữ tỷ lệ 4:3 bất kể kích thước màn hình.
- overflow-hidden: Cắt bỏ phần hình ảnh bị thừa ra ngoài góc bo tròn rounded-2xl của thẻ container.