PHẦN 02

02

Computer vision & Hỗ trợ gắp

Nguyễn Anh Dương – Phạm Trương Vũ

PHẦN NÀY GỒM

01 Sơ đồ luồng dữ liệu

02 Vòng lặp mỗi khung hình · main.py

03 Đọc camera · cameras.py

04 Hệ tọa độ từ tờ A4 · vision.py


05 Nhận diện vật · vision.py

06 Điều kiện hoàn thành · success.py

07 Màn hình · screen.py

08 Thử nghiệm, kết quả, hạn chế

Sơ đồ luồng dữ liệu



Arduino · USB 9600

phím ↓ · JSON góc ↑

ảnh

mảng numpy cao × rộng × 3 (BGR), mỗi camera một ảnh; cam TRÊN để tìm vật, cam NGANG để người nhìn

vision.objects

danh sách vật [{"name", "x_cm", "y_cm", "px"}]: tọa độ trên tờ A4 (cm), đã bù thị sai

Plan

now: 4 góc servo hiện tại · goal: 3 góc cần tới · moves: phím, số lần, hướng, độ · found, reachable

Result

state, done, joints_ok, next_move, remaining (số lần bấm còn lại), count

Lặp lại mỗi khung hình: **main.py · App.render()**

Nguyễn Anh Dương · Computer vision

Vòng lặp mỗi khung hình · main.py

1 Đọc khung camera 2 vision 3 control → Plan 4 success → Result 5 Vẽ màn hình

main.py · dòng 56-63, 73-80

```
56  def _frame(self, cam, mode):
57      """Khung camera đã vẽ lớp phủ (mã ArUco, lưới 5 cm, vật). Mất tín hiệu: hiện "Dang cho tin hieu" và
            quên vật cũ."""
1   58      raw = cam.get_raw_frame()
59      if raw is None:
60          if mode == "topdown":
61              self.vision.objects = []  # Không có hình thì không gợi ý theo vật đã thấy từ trước
62          return cam.waiting_image()
2   63      return self.vision.process_frame(raw, mode=mode)
...
73  def render(self):
74      """Dựng một khung màn hình: (ảnh màn hình, Plan của control, Result của success)."""
75      left, right = self._frame(self.cam_side, "side"), self._frame(self.cam_top, "topdown")
3   76      plan = self.control.update(self.vision.objects)  # Khối điều khiển: vật ở đâu -> góc cần tới -> bấm
            phím gì
4   77      result = self.success.update(plan)                # Khối success: đã tới chưa
78      titles = (f"CAM NGANG: {self.cam_side.label}", f"CAM TREN: {self.cam_top.label} (nhin tu tren)")
5   79      screen = build_screen(self._with_target(left, "side", plan), self._with_target(right, "topdown",
            plan), plan, result, titles=titles)
80      return screen, plan, result
```

Đọc camera · cameras.py

1 Ảnh tĩnh để chạy thử

2 Mở camera theo chỉ số

3 Đọc khung mới nhất

cameras.py · dòng 19–28, 30–35

```
19  def __init__(self, source, role):
20      self.role = role
21      self.label = f"camera {source}" if source.isdigit() else os.path.basename(source)
22      self.cap = self.image = None
23      if source.lower().endswith((".png", ".jpg", ".jpeg")):  # Ảnh tĩnh: lần đọc nào cũng trả lại đúng
            ảnh đó
24          self.image = cv2.imread(source)
25      elif source.isdigit():  # Windows mở qua DirectShow (cv2.CAP_DSHOW), macOS dùng mặc định của OpenCV
26          index = int(source)
27          self.cap = cv2.VideoCapture(index, cv2.CAP_DSHOW) if sys.platform == "win32" else
                cv2.VideoCapture(index)
28          self.cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)  # Giữ ít khung trong bộ đệm để hình không bị trễ
...
30  def get_raw_frame(self):
31      """Khung mới nhất của camera, None nếu chưa mở được camera hoặc mất tín hiệu."""
32      if self.image is not None:
33          return self.image.copy()
34      ok, frame = self.cap.read() if self.cap is not None else (False, None)
35      return frame if ok else None
```

Nguyễn Anh Dương · Computer vision

Hệ tọa độ từ tờ A4 · vision.py

1 Góc mã theo cm 2 Dò mã ArUco 3 Nhớ mã bị che 4 Tính homography

vision.py · dòng 26–31, 45–62

```
1  26  def marker_corners_cm(i):
   27      """4 góc (cm) của mã ID i (0-3) theo thứ tự OpenCV trả về: trên-trái, trên-phải, dưới-phải, dưới-trái."""
   28      s, m = MARKER_SIZE_CM, MARKER_MARGIN_CM
   29      x = m if i in (0, 3) else SHEET_W_CM - m - s
   30      y = m if i in (0, 1) else SHEET_H_CM - m - s
   31      return np.float32([[x, y], [x + s, y], [x + s, y + s], [x, y + s]])
   ...
   45  class Sheet:
   46      def __init__(self):
   47          self.markers = {}  # ID mã -> 4 góc pixel lần cuối thấy (mã đang bị che thì dùng vị trí đã nhớ)
   48          self.n_seen = 0    # Số mã thấy trong khung vừa xử lý
   49          self.H_px2cm = self.H_cm2px = None
   50
   51      def update(self, frame):
2  52          corners, ids, _ = DETECTOR.detectMarkers(frame)
   53          ids = [] if ids is None else ids.ravel()
   54          seen = {int(i): c.reshape(4, 2) for c, i in zip(corners, ids) if i in (0, 1, 2, 3)}
3  55          self.markers.update(seen)
   56          self.n_seen = len(seen)
   57          if len(self.markers) >= 2:  # 2 mã = 8 góc, đủ tính homography
   58              px = np.concatenate(list(self.markers.values()))
   59              cm = np.concatenate([marker_corners_cm(i) for i in self.markers])
4  60              self.H_px2cm = cv2.findHomography(px, cm)[0]
   61              self.H_cm2px = np.linalg.inv(self.H_px2cm)
   62          return corners
```

Nhận diện vật

BƯỚC 1

Ảnh phẳng tờ A4

Homography, 8 pixel / cm

BƯỚC 2


Tách vùng có màu

Độ bão hòa ≥ 90, đủ sáng

BƯỚC 3

Lọc vật

Bỏ khối < 1,5 cm² hoặc > 50 cm², sát mép giấy



Cam TRÊN, ảnh đã lưu: vòng xanh quanh cốc kèm X, Y (cm) (giao diện bản trước)

CHỌN MỤC TIÊU

- Ưu tiên vật gần đế nhất
- **R** chụp vị trí làm đích
- Góc cần tới tính một lần
- Vật bị dời: bấm **R** lại

Nguyễn Anh Dương · Computer vision

Nhận diện vật · vision.py

1 Ảnh phẳng tờ A4 2 Tách vùng có màu 3 Lọc vật 4 Bù thị sai

vision.py · dòng 68–91

```
68  def find_objects(frame, sheet):
69      """Danh sách vật [{"name", "x_cm", "y_cm", "px"}]; px là tâm vật trên ảnh, để vẽ."""
70      W, H = round(SHEET_W_CM * PPC), round(SHEET_H_CM * PPC)
1   71      flat = cv2.warpPerspective(frame, np.diag([PPC, PPC, 1.0]) @ sheet.H_px2cm, (W, H))  # Ảnh phẳng tờ giấy: 1
            cm = PPC pixel
72      hsv = cv2.cvtColor(flat, cv2.COLOR_BGR2HSV)
2   73      colored = cv2.inRange(hsv, (0, 90, 60), (180, 255, 255))                    # Có màu: độ bão hòa >= 90, đủ
            sáng
74      colored = cv2.morphologyEx(colored, cv2.MORPH_OPEN, np.ones((5, 5), np.uint8))  # Bỏ nhiễu và dây điện mảnh
75
76      h, w = frame.shape[:2]
77      nadir = px_to_cm(sheet.H_px2cm, w / 2, h / 2)  # Điểm cam TREN nhìn thẳng xuống = tâm ảnh
78      k = (CAM_HEIGHT_CM - OBJECT_HEIGHT_CM) / CAM_HEIGHT_CM if CAM_HEIGHT_CM > 0 else 1.0
79      objects = []
80      for c in cv2.findContours(colored, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0]:
81          x, y, bw, bh = cv2.boundingRect(c)
3   82          if not 1.5 <= cv2.contourArea(c) / PPC**2 <= 50:
83              continue  # Nhỏ hơn 1,5 cm² là nhiễu; to hơn 50 cm² là bàn tay, không lọt miệng kẹp
84          if x < PPC or y < PPC or x + bw > W - PPC or y + bh > H - PPC:
85              continue  # Sát mép giấy (dưới 1 cm): tay hoặc đồ vật thò từ ngoài vào
86          m = cv2.moments(c)
87          top = (m["m10"] / m["m00"] / PPC, m["m01"] / m["m00"] / PPC)  # Tâm khối màu (cm) = nắp vật nhìn từ trên
4   88          # Bù thị sai: vị trí thật = nadir + (vị trí đo - nadir) * (H - h) / H
89          x_cm, y_cm = (nadir[j] + (top[j] - nadir[j]) * k for j in (0, 1))
90          objects.append({"name": "Vat mau", "x_cm": x_cm, "y_cm": y_cm, "px": cm_to_px(sheet.H_cm2px, *top)})
91      return objects
```

Điều kiện hoàn thành · success.py

1. Lệch ≤ 2°, giữ 1 giây
2. Servo nào đã tới
3. Trạng thái
4. Đếm lần thành công

success.py · dòng 11–12, 25–35, 46–56

```
11  TOLERANCE_STEPS = 1   # Lệch không quá 1 bước bấm (2°) là "đã tới": mô hình hình học chỉ chính xác cỡ đó
12  HOLD_S = 1.0          # Giữ đúng liên tục 1 giây mới đếm 1 lần thành công (khỏi đếm khi chỉ lướt qua)
...
25  def check(plan):
26      """Đánh giá một Plan (không nhớ gì giữa hai lần gọi)."""
27      joints = [m.degrees <= TOLERANCE_STEPS * m.step for m in plan.moves]
28      pending = [m for m, ok in zip(plan.moves, joints) if not ok]
29      if not plan.found:
30          state = "no_target"
31      elif not plan.reachable:
32          state = "unreachable"
33      else:
34          state = "moving" if pending else "done"
35      return Result(state, state == "done", joints, pending[0] if pending else None, sum(m.steps for m in pending))
...
46      def update(self, plan, now=None):
47          now = time.time() if now is None else now
48          result = check(plan)
49          if result.done:
50              self.since = now if self.since is None else self.since
51              if not self.counted and now - self.since >= HOLD_S:
52                  self.count, self.counted = self.count + 1, True
53          else:
54              self.since, self.counted = None, False
55          result.count = self.count
56          return result
```

Màn hình · screen.py

1. Hai camera
2. Ô 1: lệnh bấm phím
3. Ba dòng servo
4. Ô 2: XONG / CHUA XONG

screen.py · dòng 45–70

```
45  def build_screen(view_left, view_right, plan, result, titles=("CAM NGANG", "CAM TREN")):
46      img = np.full((SCREEN_H, SCREEN_W, 3), 30, np.uint8)
47      img[:CAM_H] = np.hstack([cam_cell(view_left, titles[0]), cam_cell(view_right, titles[1])])
48      y = CAM_H + 40
49
50      # Ô 1: ĐIỀU KHIỂN
51      put(img, "1. DIEU KHIEN (trai / phai nhin theo cam NGANG)", 20, y, 0.8, ORANGE)
52      if result.state == "moving":
53          m = result.next_move
54          put(img, f"BAM {m.key.upper()} x{m.steps}: {m.words} {m.degrees} do", 20, y + 50, 1.2, ORANGE, 3)
55      else:
56          put(img, MESSAGES[result.state], 20, y + 50)
57      for i, (m, ok) in enumerate(zip(plan.moves, result.joints_ok)):  # Đế, vai, khuỷu
58          todo = "DA DUNG" if ok else f"bam {m.key.upper()} x{m.steps}"
59          put(img, f"{m.label}: {m.now} -> {m.goal} do   {todo}", 20, y + 100 + 36 * i, 0.7, GREEN if ok else WHITE)
60
61      # Ô 2: SUCCESS
62      x = 840
63      put(img, "2. SUCCESS", x, y, 0.8, GREEN if result.done else ORANGE)
64      if result.done:
65          put(img, "XONG!", x, y + 70, 2.0, GREEN, 5)
66      else:
67          put(img, "CHUA XONG", x, y + 60, 1.2, ORANGE, 3)
68          if result.state == "moving":
69              put(img, f"con {result.remaining} lan bam", x, y + 100)
70      put(img, f"Thanh cong: {result.count} lan", x, y + 150)
```