

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22	Nguồn 3.3-6V	Số lượng	Mua
	Dải đo : độ ẩm 0-100%RH, nhiệt độ -40 – 50 C	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Độ chính xác : 2%RH (max: 5%), < 0.5C		
	Thời gian đo : 2s		
	Chuẩn kết nối : onewrite		
Cảm biến nhiệt độ DS18B20	Nguồn 3.3-5V	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dải đo : nhiệt độ -55 – 125 C		
	Độ chính xác : 0.5 C (từ 10-86C)		
	Thời gian đo : max 750 ms (12bit resolution)		
	Chuẩn kết nối : I2C		
Cảm biến đo cường độ ánh sáng	Nguồn 2.4-3.6V	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dải đo : 0-65535 lux		
	Độ chính xác : 1 lux		
	Thời gian đo : max 180ms		
	Chuẩn kết nối : onewrite		
Sò nóng lạnh	Nguồn 12V, dòng 12.5A, công suất max 150W	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Động cơ tạo hơi nước	Nguồn 24V - 700m A	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bơm nước MB510	Nguồn 12V - 100mA	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Van điện	Nguồn 12V - 300mA	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Đèn Led chuyên cho nông nghiệp	Nguồn 220VAC, công suất 28W	1	<input type="checkbox"/>
Nguồn	Nguồn sò 12V - 12,5 A	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nguồn 24V - 2 A	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Bộ điều khiển trung tâm	Raspberry Pi model 2 B	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	vi điều khiển AVR atemag328P	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Quạt gió	Quạt tản nhiệt 12x12cm , nguồn 12V	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Quạt tản nhiệt 6x6cm , nguồn 12V	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Ống dẫn nhiệt	kích thước 40x60x120cm, đường kính ống 8mm	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Hộp kính	kích thước 25x25x30 cm	1	<input type="checkbox"/>

