

Dracarys

Team Reference Library

May 10, 2016

Contents		FFT	19
多边形与圆面积交	2	NTT	20
二维几何	2	FWT	21
$n \log n$ 半平面交	4	回文串 manacher	21
Delaunay 三角剖分	5	后缀数组 (倍增)	21
三维几何操作合并	7	后缀数组 (DC3)	21
三维凸包	7	后缀自动机	22
凸包上快速询问	8	后缀树 (With Walk)	22
圆的面积模板 ($n^2 \log n$)	10	后缀树 (With Pop Front)	22
三角形的心	10	字符串最小表示	23
最小覆盖球	11	轻重链剖分	23
经纬度求球面最短距离	11	KD Tree	23
长方体表面两点最短距离	11	Splay Tree	25
最大团	12	Link Cut Tree	25
极大团计数	13	Dominator Tree	26
KM	13	DancingLinks	27
最小树形图	13	弦图相关	27
无向图最小割	14	图同构 Hash	27
带花树	14	直线下有多少个格点	27
动态最小生成树	15	费用流	28
Hopcroft	16	综合	28
素数判定	16	积分表	29
启发式分解	17	Java	29
二次剩余	17	Vimrc	30
Pell 方程	17		
蔡勒公式	17		
Schreier-Sims	17		
Romberg	19		
线性规划	19		

多边形与圆面积交

```

1 point ORI;
2 double r;
3 int n;
4 point info[maxn];
5 // 用有向面积, 划分成一个三角形和圆的面积交
6 double area2(point pa, point pb) {
7     if (pa.len() < pb.len()) swap(pa, pb);
8     if (pb.len() < eps) return 0;
9     double a, b, c, B, C, sinB, cosB, sinC, cosC, S, h, theta;
10    a = pb.len();
11    b = pa.len();
12    c = (pb - pa).len();
13    cosB = dot(pb, pb - pa) / a / c;
14    B = acos(cosB);
15    cosC = dot(pa, pb) / a / b;
16    C = acos(cosC);
17    if (a > r) {
18        S = (C/2)*r*r;
19        h = a*b*sin(C)/c;
20        if (h < r && B < PI/2) S -= (acos(h/r)*r*r - h*sqrt(r*r-h*h));
21    } else if (b > r) {
22        theta = PI - B - asin(sin(B)/r*a);
23        S = .5*a*r*sin(theta) + (C-theta)/2*r*r;
24    } else {
25        S = .5*sin(C)*a*b;
26    }
27    //printf("res = %.4f\n", S);
28    return S;
29 }
30 double area() {
31     double S = 0;
32     for (int i = 0; i < n; ++i) {
33         S += area2(info[i], info[i + 1]) * Sign(cross(info[i], info[i + 1]));
34     }
35     return fabs(S);
36 }

```

二维几何

```

1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 #include <vector>
4
5 using namespace std;
6

```

```

7 const double PI = acos(-1.0);
8 const double EPS = 1e-8;
9
10 int sign(double x)
11 {
12     return x < -EPS ? -1 : x > EPS;
13 }
14
15 double newSqrt(double x)
16 {
17     return x < 0 ? 0 : sqrt(x);
18 }
19
20 struct Point {
21     double x, y;
22     Point(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
23     Point operator + (const Point &that) const {
24         return Point(x + that.x, y + that.y);
25     }
26     Point operator - (const Point &that) const {
27         return Point(x - that.x, y - that.y);
28     }
29     Point operator * (const double &that) const {
30         return Point(x * that, y * that);
31     }
32     Point operator / (const double &that) const {
33         return Point(x / that, y / that);
34     }
35     Point rotate(const double ang) { // 逆时针旋转 ang 弧度
36         return Point(cos(ang) * x - sin(ang) * y, cos(ang) * y + sin(ang) * x);
37     }
38     Point turn90() { // 逆时针旋转 90 度
39         return Point(-y, x);
40     }
41     double len2() const {
42         return x * x + y * y;
43     }
44     double len() const {
45         return sqrt(x * x + y * y);
46     }
47     Point unit() const {
48         return *this / len();
49     }
50 };
51 double det(Point a, Point b)

```

```

52 {
53     return a.x * b.y - b.x * a.y;
54 }
55 double dot(Point a, Point b)
56 {
57     return a.x * b.x + a.y * b.y;
58 }
59
60 struct Line {
61     Point a, b;
62     Line(Point a, Point b) : a(a), b(b) {}
63 };
64
65 Point isLL(const Line &l0, const Line &l1) {
66     double s0 = det(l1.b - l1.a, l0.a - l1.a),
67           s1 = -det(l1.b - l1.a, l0.b - l1.a);
68     return (l0.a * s1 + l0.b * s0) / (s0 + s1);
69 }
70 bool onSeg(const Line &l, const Point &p) { // 点在线段上
71     return sign(det(p - l.a, l.b - l.a)) == 0 && sign(dot(p - l.a, p - l.b)) <= 0;
72 }
73 Point projection(const Line &l, const Point &p) { // 点到直线投影
74     return l.a + (l.b - l.a) * (dot(p - l.a, l.b - l.a) / (l.b - l.a).len2());
75 }
76 double disToLine(const Line &l, const Point &p) {
77     return abs(det(p - l.a, l.b - l.a) / (l.b - l.a).len());
78 }
79 double disToSeg(const Line &l, const Point &p) { // 点到线段距离
80     return sign(dot(p - l.a, l.b - l.a)) * sign(dot(p - l.b, l.a - l.b)) != 1 ?
81         disToLine(l, p) : min((p - l.a).len(), (p - l.b).len());
82 }
83 Point symmetryPoint(const Point a, const Point b) { // 点 b 关于点 a 的中心对称点
84     return a + a - b;
85 }
86 Point reflection(const Line &l, const Point &p) { // 点关于直线的对称点
87     return symmetryPoint(projection(l, p), p);
88 }
89 struct Circle {
90     Point o;
91     double r;
92     Circle(Point o = Point(0, 0), double r = 0) : o(o), r(r) {}
93 };
94 // 求圆与直线的交点
95 bool isCL(Circle a, Line l, Point &p1, Point &p2) {
96     if (sign(det(l.a - a.o, l.b - a.o) / (l.a - l.b).len()) > 0) return false;

```

```

97     Point o = isLL(Line(a.o, a.o + (l.b - l.a).turn90()), l);
98     Point delta = (l.b - l.a).unit() * newSqrt(a.r * a.r - (o - a.o).len2());
99     p1 = o + delta;
100    p2 = o - delta;
101    return true;
102 }
103
104 // 求圆与圆的交面积
105 double areaCC(const Circle &c1, const Circle &c2) {
106     double d = (c1.o - c2.o).len();
107     if (sign(d - (c1.r + c2.r)) > 0) {
108         return 0;
109     }
110     if (sign(d - abs(c1.r - c2.r)) < 0) {
111         double r = min(c1.r, c2.r);
112         return r * r * PI;
113     }
114     double x = (d * d + c1.r * c1.r - c2.r * c2.r) / (2 * d),
115           t1 = acos(x / c1.r), t2 = acos((d - x) / c2.r);
116     return c1.r * c1.r * t1 + c2.r * c2.r * t2 - d * c1.r * sin(t1);
117 }
118
119 // 求圆与圆的交点, 注意调用前要先判定重圆
120 bool isCC(Circle a, Circle b, Point &p1, Point &p2) {
121     double s1 = (a.o - b.o).len();
122     if (sign(s1 - a.r - b.r) > 0 || sign(s1 - abs(a.r - b.r)) < 0) return false;
123     double s2 = (a.r * a.r - b.r * b.r) / s1;
124     double aa = (s1 + s2) * 0.5, bb = (s1 - s2) * 0.5;
125     Point o = (b.o - a.o) * (aa / (aa + bb)) + a.o;
126     Point delta = (b.o - a.o).unit().turn90() * newSqrt(a.r * a.r - aa * aa);
127     p1 = o + delta, p2 = o - delta;
128     return true;
129 }
130
131 // 求点到圆的切点, 按关于点的左手方向返回两个点
132 bool tanCP(const Circle &c, const Point &p0, Point &p1, Point &p2)
133 {
134     double x = (p0 - c.o).len2(), d = x - c.r * c.r;
135     if (d < EPS) return false;
136     Point p = (p0 - c.o) * (c.r * c.r / x);
137     Point delta = ((p0 - c.o) * (-c.r * sqrt(d) / x)).turn90();
138     p1 = c.o + p + delta;
139     p2 = c.o + p - delta;
140     return true;
141 }

```

```

142
143 // 求圆到圆的外共切线, 按关于 c1.o 的左手方向返回两条线
144 vector<Line> extanCC(const Circle &c1, const Circle &c2)
145 {
146     vector<Line> ret;
147     if (sign(c1.r - c2.r) == 0) {
148         Point dir = c2.o - c1.o;
149         dir = (dir * (c1.r / dir.len())).turn90();
150         ret.push_back(Line(c1.o + dir, c2.o + dir));
151         ret.push_back(Line(c1.o - dir, c2.o - dir));
152     } else {
153         Point p = (c1.o * -c2.r + c2.o * c1.r) / (c1.r - c2.r);
154         Point p1, p2, q1, q2;
155         if (tanCP(c1, p, p1, p2) && tanCP(c2, p, q1, q2)) {
156             if (c1.r < c2.r) swap(p1, p2), swap(q1, q2);
157             ret.push_back(Line(p1, q1));
158             ret.push_back(Line(p2, q2));
159         }
160     }
161     return ret;
162 }
163
164 // 求圆到圆的内共切线, 按关于 c1.o 的左手方向返回两条线
165 vector<Line> intanCC(const Circle &c1, const Circle &c2)
166 {
167     vector<Line> ret;
168     Point p = (c1.o * c2.r + c2.o * c1.r) / (c1.r + c2.r);
169     Point p1, p2, q1, q2;
170     if (tanCP(c1, p, p1, p2) && tanCP(c2, p, q1, q2)) {
171         ret.push_back(Line(p1, q1));
172         ret.push_back(Line(p2, q2));
173     }
174     return ret;
175 }
176
177
178 int main()
179 {
180     return 0;
181 }

```

$n \log n$ 半平面交

```

1 #define cross(p1,p2,p3)((p2.x-p1.x)*(p3.y-p1.y)-(p3.x-p1.x)*(p2.y-p1.y))
2 #define crossOp(p1,p2,p3) sign(cross(p1,p2,p3))
3 Point isSS(Point p1,Point p2,Point q1,Point q2){

```

```

4     double a1=cross(q1,q2,p1),a2=-cross(q1,q2,p2);
5     return(p1*a2+p2*a1)/(a1+a2);
6 }
7 struct Border{
8     void setAlpha(){ alpha=atan2(p2.y-p1.y,p2.x-p1.x);}
9 }border[MAX_N_BORDER];
10 int n;
11 bool operator<(const Border&a,const Border&b){
12     int c=sign(a.alpha-b.alpha);
13     if(c!=0) return c==1;
14     return crossOp(b.p1,b.p2,a.p1)>=0;
15 }
16 bool operator==(const Border&a,const Border&b){ return sign(a.alpha-b.alpha)==0;}
17 void add(double x,double y,double nx,double ny){
18     border[n].p1=Point(x,y);border[n].p2=Point(nx,ny);
19     border[n].setAlpha();n++;
20 }
21 Point isBorder(const Border&a,const Border&b){ return isSS(a.p1,a.p2,b.p1,b.p2);}
22 Border que[MAX_N_BORDER]; int qh,qt;
23 bool check(const Border&a,const Border&b,const Border&me){
24     Point is=isBorder(a,b); return crossOp(me.p1,me.p2,is)>0;
25 }
26 void convexIntersection(){
27     qh=qt=0; sort(border,border+n); n=unique(border,border+n)-border;
28     for(int i=0;i<n;++i){
29         Border cur=border[i];
30         while(qh+1<qt&&!check(que[qt-2],que[qt-1],cur)) --qt;
31         while(qh+1<qt&&!check(que[qh],que[qh+1],cur)) ++qh;
32         que[qt++]=cur;
33     }
34     while(qh+1<qt&&!check(que[qt-2],que[qt-1],que[qh])) --qt;
35     while(qh+1<qt&&!check(que[qh],que[qh+1],que[qt-1])) ++qh;
36 }
37 void calcArea(){
38     static Point ps[MAX_N_BORDER]; int cnt=0;
39     if(qt-qh<=2){ puts("0.0"); return; }
40     for(int i=qh;i<qt;++i){
41         int next=i+1==qt?qh:i+1; ps[cnt++]=isBorder(que[i],que[next]);
42     }
43     double area=0;
44     for(int i=0;i<cnt;++i) area += ps[i].det(ps[(i+1) % cnt]);
45     area/=2; area=fabs1(area);
46     cout.setf(ios::fixed); cout.precision(1); cout<<area<<endl;
47 }
48 void halfPlaneIntersection(){

```

```

49  cin>>n; for(int i=0;i<n;++i) border[i].read();
50  add(0,0,LARGE,0); add(LARGE,0,LARGE,LARGE);
51  add(LARGE,LARGE,0,LARGE); add(0,LARGE,0,0);
52  convexIntersection(); calcArea();
53  }

```

Delaunay 三角剖分

```

1  /*
2  Delaunay Triangulation 随机增量算法 :
3  节点数至少为点数的 6 倍, 空间消耗较大注意计算内存使用
4  建图的过程在 build 中, 注意初始化内存池和初始三角形的坐标范围 (Triangulation::LOTS)
5  Triangulation::find 返回包含某点的三角形
6  Triangulation::add_point 将某点加入三角剖分
7  某个 Triangle 在三角剖分中当且仅当它的 has_children 为 0
8  如果要找到三角形 u 的邻域, 则枚举它的所有 u.edge[i].tri, 该条边的两个点为 u.p[(i+1)%3],
   ↪ u.p[(i+2)%3]
9  */
10 const int N = 100000 + 5;
11 const int MAX_TRIS = N * 6;
12 const double EPSILON = 1e-6;
13 const double PI = acos(-1.0);
14 using namespace std;
15
16 struct Point {
17     double x,y;
18     Point() : x(0), y(0) {}
19     Point(double x, double y) : x(x), y(y) {}
20     inline bool operator == (Point const& that) const {
21         return x == that.x && y == that.y;
22     }
23 };
24
25 inline double sqr(double x) { return x*x; }
26 double dist_sqr(Point const& a, Point const& b) {
27     return sqr(a.x-b.x) + sqr(a.y-b.y);
28 }
29 bool in_circumcircle(Point const& p1, Point const& p2, Point const& p3, Point const&
   ↪ p4) {
30     double u11 = p1.x - p4.x;
31     double u21 = p2.x - p4.x;
32     double u31 = p3.x - p4.x;
33     double u12 = p1.y - p4.y;
34     double u22 = p2.y - p4.y;
35     double u32 = p3.y - p4.y;
36     double u13 = sqr(p1.x) - sqr(p4.x) + sqr(p1.y) - sqr(p4.y);

```

```

37     double u23 = sqr(p2.x) - sqr(p4.x) + sqr(p2.y) - sqr(p4.y);
38     double u33 = sqr(p3.x) - sqr(p4.x) + sqr(p3.y) - sqr(p4.y);
39     double det = -u13*u22*u31 + u12*u23*u31 + u13*u21*u32 - u11*u23*u32 - u12*u21*u33
   ↪ + u11*u22*u33;
40     return det > EPSILON;
41 }
42 double side(Point const& a, Point const& b, Point const& p) {
43     return (b.x-a.x)*(p.y-a.y) - (b.y-a.y)*(p.x-a.x);
44 }
45
46 typedef int SideRef;
47 struct Triangle;
48 typedef Triangle* TriangleRef;
49 struct Edge {
50     TriangleRef tri;
51     SideRef side;
52     Edge() : tri(0), side(0) {}
53     Edge(TriangleRef tri, SideRef side) : tri(tri), side(side) {}
54 };
55 struct Triangle {
56     Point p[3];
57     Edge edge[3];
58     TriangleRef children[3];
59     Triangle() {}
60     Triangle(Point const& p0, Point const& p1, Point const& p2) {
61         p[0] = p0; p[1] = p1; p[2] = p2;
62         children[0] = children[1] = children[2] = 0;
63     }
64     bool has_children() const {
65         return children[0] != 0;
66     }
67     int num_children() const {
68         return children[0] == 0 ? 0
69             : children[1] == 0 ? 1
70             : children[2] == 0 ? 2 : 3;
71     }
72     bool contains(Point const& q) const {
73         double a = side(p[0],p[1],q);
74         double b = side(p[1],p[2],q);
75         double c = side(p[2],p[0],q);
76         return a >= -EPSILON && b >= -EPSILON && c >= -EPSILON;
77     }
78 } triange_pool[MAX_TRIS], *tot_triangles;
79 void set_edge(Edge a, Edge b) {
80     if (a.tri && a.tri->edge[a.side] = b;

```

```

81  if (b.tri) b.tri->edge[b.side] = a;
82  if (a.tri && b.tri) {
83      assert(a.tri->p[(a.side+1)%3] == b.tri->p[(b.side+2)%3]);
84      assert(a.tri->p[(a.side+2)%3] == b.tri->p[(b.side+1)%3]);
85  }
86  }
87  class Triangulation {
88  public:
89      Triangulation() {
90          const double LOTS = 1e6;
91          the_root = new(tot_triangles++)
92              ⇨ Triangle(Point(-LOTS,-LOTS),Point(+LOTS,-LOTS),Point(0,+LOTS));
93      }
94      ~Triangulation() {}
95      TriangleRef find(Point p) const {
96          return find(the_root,p);
97      }
98      void add_point(Point const& p) {
99          add_point(find(the_root,p),p);
100      }
101  private:
102      TriangleRef the_root;
103      static TriangleRef find(TriangleRef root, Point const& p) {
104          for( ; ; ) {
105              assert(root->contains(p));
106              if (!root->has_children()) {
107                  return root;
108              } else {
109                  int flag = true;
110                  for (int i = 0; i < 3 && root->children[i] ; ++i) {
111                      if (root->children[i]->contains(p)) {
112                          root = root->children[i];
113                          break;
114                      }
115                  }
116                  assert(flag&&"point not found");
117              }
118          }
119      }
120      void add_point(TriangleRef root, Point const& p) {
121          TriangleRef tab, tbc, tca;
122          /* split it into three triangles */
123          tab = new(tot_triangles++) Triangle(root->p[0], root->p[1], p);
124          tbc = new(tot_triangles++) Triangle(root->p[1], root->p[2], p);
125          tca = new(tot_triangles++) Triangle(root->p[2], root->p[0], p);

```

```

125      set_edge(Edge(tab,0), Edge(tbc,1));
126      set_edge(Edge(tbc,0), Edge(tca,1));
127      set_edge(Edge(tca,0), Edge(tab,1));
128      set_edge(Edge(tab,2), root->edge[2]);
129      set_edge(Edge(tbc,2), root->edge[0]);
130      set_edge(Edge(tca,2), root->edge[1]);
131      root->children[0] = tab;
132      root->children[1] = tbc;
133      root->children[2] = tca;
134      flip(tab,2);
135      flip(tbc,2);
136      flip(tca,2);
137  }
138  void flip(TriangleRef tri, SideRef pi) {
139      TriangleRef trj = tri->edge[pi].tri;
140      int pj = tri->edge[pi].side;
141      if (!trj) return;
142      if (!in_circumcircle(tri->p[0],tri->p[1],tri->p[2],trj->p[pj])) return;
143      assert(tri->p[(pi+2)%3] == trj->p[(pj+1)%3]);
144      assert(tri->p[(pi+1)%3] == trj->p[(pj+2)%3]);
145      /* flip edge between tri,trj */
146      TriangleRef trk = new(tot_triangles++) Triangle(tri->p[(pi+1)%3], trj->p[pj],
147          ⇨ tri->p[pi]);
148      TriangleRef trl = new(tot_triangles++) Triangle(trj->p[(pj+1)%3], tri->p[pi],
149          ⇨ trj->p[pj]);
150      set_edge(Edge(trk,0), Edge(trl,0));
151      set_edge(Edge(trk,1), tri->edge[(pi+2)%3]);
152      set_edge(Edge(trk,2), trj->edge[(pj+1)%3]);
153      set_edge(Edge(trl,1), trj->edge[(pj+2)%3]);
154      set_edge(Edge(trl,2), tri->edge[(pi+1)%3]);
155      tri->children[0] = trk; tri->children[1] = trl; tri->children[2] = 0;
156      trj->children[0] = trk; trj->children[1] = trl; trj->children[2] = 0;
157      flip(trk,1);
158      flip(trk,2);
159      flip(trl,1);
160      flip(trl,2);
161  }
162  };
163  int n;
164  Point ps[N];
165  void build()
166  {
167      tot_triangles = triange_pool;

```

```

168 cin >> n;
169 for(int i = 0; i < n; ++ i) {
170     int x, y;
171     scanf("%d%d", &x, &y);
172     ps[i].x = x; ps[i].y = y;
173 }
174 random_shuffle(ps, ps + n);
175 Triangulation tri;
176 for(int i = 0; i < n; ++ i) {
177     tri.add_point(ps[i]);
178 }
179 }
180
181 int main()
182 {
183     build();
184     return 0;
185 }

```

三维几何操作合并

```

1 struct Point3D {
2     double x, y, z;
3 };
4
5 Point3D det(const Point3D &a, const Point3D &b) {
6     return Point3D(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y *
7         ↪ b.x);
8 }
9 // 平面法向量 : 平面上两个向量叉积
10 // 点共平面 : 平面上一点与之的向量点积法向量为 0
11 // 点在线段 ( 直线 ) 上 : 共线且两边点积非正
12 // 点在三角形内 ( 不包含边界, 需再判断是与某条边共线 )
13 bool pointInTri(const Point3D &a, const Point3D &b, const Point3D &c, const Point3D
14     ↪ &p) {
15     return sign(det(a - b, a - c).len() - det(p - a, p - b).len() - det(p - b, p -
16         ↪ c).len() - det(p - c, p - a).len()) == 0;
17 }
18 // 共平面的两点是否在这平面上一条直线的同侧
19 bool sameSide(const Point3D &a, const Point3D &b, const Point3D &p0, const Point3D
20     ↪ &p1) {
21     return sign(dot(det(a - b, p0 - b), det(a - b, p1 - b))) > 0;
22 }
23 // 两点在平面同侧 : 点积法向量符号相同
24 // 两直线平行 / 垂直 : 同二维
25 // 平面平行 / 垂直 : 判断法向量

```

```

22 // 线面垂直 : 法向量和直线平行
23 // 判断空间线段是否相交 : 四点共面两线段不平行相互在异侧
24 // 线段和三角形是否相交 : 线段在三角形平面不同侧
25     ↪ 三角形任意两点在线段和第三点组成的平面的不同侧
26 // 求空间直线交点
27 Point3D intersection(const Point3D &a0, const Point3D &b0, const Point3D &a1, const
28     ↪ Point3D &b1) {
29     double t = ((a0.x - a1.x) * (a1.y - b1.y) - (a0.y - a1.y) * (a1.x - b1.x)) /
30         ↪ ((a0.x - b0.x) * (a1.y - b1.y) - (a0.y - b0.y) * (a1.x - b1.x));
31     return a0 + (b0 - a0) * t;
32 }
33 // 求平面和直线的交点
34 Point3D intersection(const Point3D &a, const Point3D &b, const Point3D &c, const
35     ↪ Point3D &l0, const Point3D &l1) {
36     Point3D p = pVec(a, b, c); // 平面法向量
37     double t = (p.x * (a.x - l0.x) + p.y * (a.y - l0.y) + p.z * (a.z - l0.z)) / (p.x *
38         ↪ (l1.x - l0.x) + p.y * (l1.y - l0.y) + p.z * (l1.z - l0.z));
39     return l0 + (l1 - l0) * t;
40 }
41 // 求平面交线 : 取不平行的一条直线的一个交点, 以及法向量叉积得到直线方向
42 // 点到直线距离 : 叉积得到三角形的面积除以底边
43 // 点到平面距离 : 点积法向量
44 // 直线间距离 : 平行时随便取一点求距离, 否则叉积方向向量得到方向点积计算长度
45 // 直线夹角 : 点积 平面夹角 : 法向量点积
46 // 三维向量旋转操作(绕向量 s 旋转 ang 角度), 对于右手系 s 指向观察者时逆时针
47 // 矩阵版
48 void rotate(const Point3D &s, double ang) {
49     double l = s.len(), x = s.x / l, y = s.y / l, z = s.z / l, sinA = sin(ang), cosA =
50         ↪ cos(ang);
51     double p[4][4] = {cosA + (1 - cosA) * x * x, (1 - cosA) * x * y - sinA * z, (1 -
52         ↪ cosA) * x * z + sinA * y, 0,
53         (1 - cosA) * y * x + sinA * z, cosA + (1 - cosA) * y * y, (1 - cosA) * y * z -
54         ↪ sinA * x, 0,
55         (1 - cosA) * z * x - sinA * y, (1 - cosA) * z * y + sinA * x, cosA + (1 - cosA)
56         ↪ * z * z, 0,
57         0, 0, 0, 1 };
58 }
59 // 计算版 : 把需要旋转的向量按照 s 分解, 做二维旋转, 再回到三维

```

三维凸包

```

1 #define SIZE(X) (int(X.size()))
2 #define PI 3.14159265358979323846264338327950288
3 struct Point {
4     Point cross(const Point &p) const
5     { return Point(y * p.z - z * p.y, z * p.x - x * p.z, x * p.y - y * p.x); }

```



```

6 } info[1005];
7 int mark[1005][1005], n, cnt;;
8 double mix(const Point &a, const Point &b, const Point &c)
9 { return a.dot(b.cross(c)); }
10 double area(int a, int b, int c)
11 { return ((info[b] - info[a]).cross(info[c] - info[a])).length(); }
12 double volume(int a, int b, int c, int d)
13 { return mix(info[b] - info[a], info[c] - info[a], info[d] - info[a]); }
14 struct Face {
15     int a, b, c; Face() {}
16     Face(int a, int b, int c): a(a), b(b), c(c) {}
17     int &operator [] (int k)
18     { if (k == 0) return a; if (k == 1) return b; return c; }
19 };
20 vector <Face> face;
21 inline void insert(int a, int b, int c) { face.push_back(Face(a, b, c)); }
22 void add(int v) {
23     vector <Face> tmp; int a, b, c; cnt++;
24     for (int i = 0; i < SIZE(face); i++) {
25         a = face[i][0]; b = face[i][1]; c = face[i][2];
26         if (Sign(volume(v, a, b, c)) < 0)
27             mark[a][b] = mark[b][a] = mark[b][c] = mark[c][b] = mark[c][a] = mark[a][c] =
28             cnt;
29         else tmp.push_back(face[i]);
30     } face = tmp;
31     for (int i = 0; i < SIZE(tmp); i++) {
32         a = face[i][0]; b = face[i][1]; c = face[i][2];
33         if (mark[a][b] == cnt) insert(b, a, v);
34         if (mark[b][c] == cnt) insert(c, b, v);
35         if (mark[c][a] == cnt) insert(a, c, v);
36     }
37 }
38 int Find() {
39     for (int i = 2; i < n; i++) {
40         Point ndir = (info[0] - info[i]).cross(info[1] - info[i]);
41         if (ndir == Point()) continue; swap(info[i], info[2]);
42         for (int j = i + 1; j < n; j++) if (Sign(volume(0, 1, 2, j)) != 0) {
43             swap(info[j], info[3]); insert(0, 1, 2); insert(0, 2, 1); return 1;
44         } } return 0; }
45 int main() {
46     for (; scanf("%d", &n) == 1; ) {
47         for (int i = 0; i < n; i++) info[i].Input();
48         sort(info, info + n); n = unique(info, info + n) - info;
49         face.clear(); random_shuffle(info, info + n);
50         if (Find()) { memset(mark, 0, sizeof(mark)); cnt = 0;
51             for (int i = 3; i < n; i++) add(i); vector<Point> Ndir;

```

```

50         for (int i = 0; i < SIZE(face); ++i) {
51             Point p = (info[face[i][0]] - info[face[i][1]]).cross(
52                 info[face[i][2]] - info[face[i][1]]);
53             p = p / p.length(); Ndir.push_back(p);
54         } sort(Ndir.begin(), Ndir.end());
55         int ans = unique(Ndir.begin(), Ndir.end()) - Ndir.begin();
56         printf("%d\n", ans);
57     } else printf("1\n");
58 } }
59 // 求重心
60 double calcDist(const Point &p, int a, int b, int c)
61 { return fabs(mix(info[a] - p, info[b] - p, info[c] - p) / area(a, b, c)); }
62 //compute the minimal distance of center of any faces
63 double findDist() { //compute center of mass
64     double totalWeight = 0; Point center(.0, .0, .0);
65     Point first = info[face[0][0]];
66     for (int i = 0; i < SIZE(face); ++i) {
67         Point p = (info[face[i][0]]+info[face[i][1]]+info[face[i][2]]+first)*.25;
68         double weight = mix(info[face[i][0]] - first, info[face[i][1]]
69             - first, info[face[i][2]] - first);
70         totalWeight += weight; center = center + p * weight;
71     } center = center / totalWeight;
72     double res = 1e100; //compute distance
73     for (int i = 0; i < SIZE(face); ++i)
74         res = min(res, calcDist(center, face[i][0], face[i][1], face[i][2]));
75     return res; }

```

凸包上快速询问

```

1 /*
2     给定凸包, log n 内完成各种询问, 具体操作有 :
3     1. 判定一个点是否在凸包内
4     2. 询问凸包外的点到凸包的两个切点
5     3. 询问一个向量关于凸包的切点
6     4. 询问一条直线和凸包的交点
7     INF 为坐标范围, 需要定义点类大于号
8     改成实数只需修改 sign 函数, 以及把 long long 改为 double 即可
9     构造函数时传入凸包要求无重点, 面积非空, 以及 pair(x,y) 的最小点放在第一个
10 */
11 #include <vector>
12 #include <functional>
13 using namespace std;
14
15 const int INF = 1000000000;
16
17 struct Convex

```

```

18 {
19     int n;
20     vector<Point> a;
21     vector<Point> upper, lower;
22     Convex(vector<Point> _a) : a(_a) {
23         n = a.size();
24         int ptr = 0;
25         for(int i = 1; i < n; ++ i) if (a[ptr] < a[i]) ptr = i;
26         for(int i = 0; i <= ptr; ++ i) lower.push_back(a[i]);
27         for(int i = ptr; i < n; ++ i) upper.push_back(a[i]);
28         upper.push_back(a[0]);
29     }
30     int sign(long long x) {
31         return x < 0 ? -1 : x > 0;
32     }
33     pair<long long, int> get_tangent(vector<Point> &convex, Point vec) {
34         int l = 0, r = (int)convex.size() - 2;
35         for( ; l + 1 < r; ) {
36             int mid = (l + r) / 2;
37             if (sign((convex[mid + 1] - convex[mid]).det(vec)) > 0) r = mid;
38             else l = mid;
39         }
40         return max(make_pair(vec.det(convex[r]), r), make_pair(vec.det(convex[0]), 0));
41     }
42     void update_tangent(const Point &p, int id, int &i0, int &i1) {
43         if ((a[i0] - p).det(a[id] - p) > 0) i0 = id;
44         if ((a[i1] - p).det(a[id] - p) < 0) i1 = id;
45     }
46     void binary_search(int l, int r, Point p, int &i0, int &i1) {
47         if (l == r) return;
48         update_tangent(p, l % n, i0, i1);
49         int sl = sign((a[l % n] - p).det(a[(l + 1) % n] - p));
50         for( ; l + 1 < r; ) {
51             int mid = (l + r) / 2;
52             int smid = sign((a[mid % n] - p).det(a[(mid + 1) % n] - p));
53             if (smid == sl) l = mid;
54             else r = mid;
55         }
56         update_tangent(p, r % n, i0, i1);
57     }
58     int binary_search(Point u, Point v, int l, int r) {
59         int sl = sign((v - u).det(a[l % n] - u));
60         for( ; l + 1 < r; ) {
61             int mid = (l + r) / 2;
62             int smid = sign((v - u).det(a[mid % n] - u));

```

```

63         if (smid == sl) l = mid;
64         else r = mid;
65     }
66     return l % n;
67 }
68 // 判定点是否在凸包内, 在边界返回 true
69 bool contain(Point p) {
70     if (p.x < lower[0].x || p.x > lower.back().x) return false;
71     int id = lower_bound(lower.begin(), lower.end(), Point(p.x, -INF)) -
        lower.begin();
72     if (lower[id].x == p.x) {
73         if (lower[id].y > p.y) return false;
74     } else if ((lower[id - 1] - p).det(lower[id] - p) < 0) return false;
75     id = lower_bound(upper.begin(), upper.end(), Point(p.x, INF), greater<Point>()) -
        upper.begin();
76     if (upper[id].x == p.x) {
77         if (upper[id].y < p.y) return false;
78     } else if ((upper[id - 1] - p).det(upper[id] - p) < 0) return false;
79     return true;
80 }
81 // 求点 p 关于凸包的两个切点, 如果在凸包外则有序返回编号, 多解返回任意一个否则返回
    false
82 bool get_tangent(Point p, int &i0, int &i1) {
83     if (contain(p)) return false;
84     i0 = i1 = 0;
85     int id = lower_bound(lower.begin(), lower.end(), p) - lower.begin();
86     binary_search(0, id, p, i0, i1);
87     binary_search(id, (int)lower.size(), p, i0, i1);
88     id = lower_bound(upper.begin(), upper.end(), p, greater<Point>()) -
        upper.begin();
89     binary_search((int)lower.size() - 1, (int)lower.size() - 1 + id, p, i0, i1);
90     binary_search((int)lower.size() - 1 + id, (int)lower.size() - 1 +
        (int)upper.size(), p, i0, i1);
91     return true;
92 }
93 // 求凸包上和向量 vec 叉积最大的点, 返回编号, 有多个返回任意一个
94 int get_tangent(Point vec) {
95     pair<long long, int> ret = get_tangent(upper, vec);
96     ret.second = (ret.second + (int)lower.size() - 1) % n;
97     ret = max(ret, get_tangent(lower, vec));
98     return ret.second;
99 }
100 // 求凸包和直线 u,v 的交点, 如果无严格相交返回 false 。如果有则是和 (i,next(i))
    的交点, 两个点无序, 交在点上不确定返回两条线段之一。
101 bool get_intersection(Point u, Point v, int &i0, int &i1) {

```

```

102     int p0 = get_tangent(u - v), p1 = get_tangent(v - u);
103     if (sign((v - u).det(a[p0] - u)) * sign((v - u).det(a[p1] - u)) < 0) {
104         if (p0 > p1) swap(p0, p1);
105         i0 = binary_search(u, v, p0, p1);
106         i1 = binary_search(u, v, p1, p0 + n);
107         return true;
108     } else {
109         return false;
110     }
111 }
112 };

```

圆的面积模板 ($n^2 \log n$)

```

1 // Area[i] 表示覆盖次数大于等于 i 的面积
2 struct Tevent {
3     Point p; double ang; int add;
4     Tevent() {}
5     Tevent(const Point &p, double _ang, int _add): p(p), ang(_ang), add(_add) {}
6     bool operator <(const Tevent &a) const {
7         return ang < a.ang;
8     }
9 } eve[N * 2];
10 int E, cnt, C;
11 Circle c[N];
12 bool g[N][N], overlap[N][N];
13 double Area[N];
14 int cX[N], cY[N], cR[N];
15 bool contain(int i, int j) {
16     return (sign(c[i].r - c[j].r) > 0 || sign(c[i].r - c[j].r) == 0 && i < j) &&
17         → c[i].contain(c[j], -1);
18 }
19 int main() {
20     scanf("%d", &C);
21     for (int i = 0; i < C; ++i) {
22         scanf("%d%d%d", cX+i, cY+i, cR+i);
23         c[i].o = Point(cX[i], cY[i]);
24         c[i].r = cR[i];
25     }
26     for (int i = 0; i <= C; ++i) Area[i] = 0;
27     for (int i = 0; i < C; ++i) for (int j = 0; j < C; ++j)
28         overlap[i][j] = contain(i, j);
29     for (int i = 0; i < C; ++i) for (int j = 0; j < C; ++j)
30         g[i][j] = !(overlap[i][j] || overlap[j][i] || c[i].disjunct(c[j], -1));
31     for (int i = 0; i < C; ++i) {
32         E = 0; cnt = 1;

```

```

32     for (int j = 0; j < C; ++j) if (j != i && overlap[j][i]) cnt++;
33     for (int j = 0; j < C; ++j) {
34         if (i != j && g[i][j]) {
35             Point aa, bb;
36             isCC(c[i], c[j], aa, bb);
37             double A = atan2(aa.y - c[i].o.y, aa.x - c[i].o.x);
38             double B = atan2(bb.y - c[i].o.y, bb.x - c[i].o.x);
39             eve[E++] = Tevent(bb, B, 1);
40             eve[E++] = Tevent(aa, A, -1);
41             if (B > A) cnt++;
42         }
43     }
44     if (E == 0) { //cnt 表示覆盖次数超过 cnt
45         Area[cnt] += PI * c[i].r * c[i].r;
46     } else {
47         sort(eve, eve + E);
48         eve[E] = eve[0];
49         for (int j = 0; j < E; ++j) {
50             cnt += eve[j].add;
51             Area[cnt] += eve[j].p.det(eve[j + 1].p) * .5;
52             double theta = eve[j + 1].ang - eve[j].ang;
53             if (theta < 0) theta += PI * 2.;
54             Area[cnt] += theta * c[i].r * c[i].r * .5 - sin(theta) * c[i].r * c[i].r *
55                 → .5;
56         }
57     }
58     for(int i = 1; i <= C; ++ i) printf("[%d] = %.3f\n", i, Area[i] - Area[i + 1]);
59 }

```

三角形的心

```

1 Point inCenter(const Point &A, const Point &B, const Point &C) { // 内心
2     double a = (B - C).len(), b = (C - A).len(), c = (A - B).len(),
3     p = (a + b + c) / 2,
4     s = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)),
5     r = s / p;
6     return (A * a + B * b + C * c) / (a + b + c);
7 }
8
9 Point circumCenter(const Point &a, const Point &b, const Point &c) { // 外心
10     Point bb = b - a, cc = c - a;
11     double db = bb.len2(), dc = cc.len2(), d = 2 * det(bb, cc);
12     return a + Point(bb.y * dc - cc.y * db, cc.x * db - bb.x * dc) / d;
13 }
14

```

```

15 Point othroCenter(const Point &a, const Point &b, const Point &c) { // 垂心
16     Point ba = b - a, ca = c - a, bc = b - c;
17     double Y = ba.y * ca.y * bc.y,
18         A = ca.x * ba.y - ba.x * ca.y,
19         x0 = (Y + ca.x * ba.y * b.x - ba.x * ca.y * c.x) / A,
20         y0 = -ba.x * (x0 - c.x) / ba.y + ca.y;
21     return Point(x0, y0);
22 }

```

最小覆盖球

```

1 int npoint, nouter; Tpoint pt[200000], outer[4], res; double radius, tmp;
2 void ball() {
3     Tpoint q[3]; double m[3][3], sol[3], L[3], det;
4     int i, j; res.x = res.y = res.z = radius = 0;
5     switch ( nouter ) {
6     case 1: res=outer[0]; break;
7     case 2: res=(outer[0]+outer[1])/2; radius=dist2(res, outer[0]); break;
8     case 3:
9         for (i=0; i<2; ++i) q[i]=outer[i+1]-outer[0];
10        for (i=0; i<2; ++i) for(j=0; j<2; ++j) m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
11        for (i=0; i<2; ++i) sol[i]=dot(q[i], q[i]);
12        if (fabs(det=m[0][0]*m[1][1]-m[0][1]*m[1][0])<eps) return;
13        L[0]=(sol[0]*m[1][1]-sol[1]*m[0][1])/det;
14        L[1]=(sol[1]*m[0][0]-sol[0]*m[1][0])/det;
15        res=outer[0]+q[0]*L[0]+q[1]*L[1];
16        radius=dist2(res, outer[0]);
17        break;
18    case 4:
19        for (i=0; i<3; ++i) q[i]=outer[i+1]-outer[0], sol[i]=dot(q[i], q[i]);
20        for (i=0; i<3; ++i) for(j=0; j<3; ++j) m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
21        det= m[0][0]*m[1][1]*m[2][2]
22        + m[0][1]*m[1][2]*m[2][0]
23        + m[0][2]*m[2][1]*m[1][0]
24        - m[0][2]*m[1][1]*m[2][0]
25        - m[0][1]*m[1][0]*m[2][2]
26        - m[0][0]*m[1][2]*m[2][1];
27        if ( fabs(det)<eps ) return;
28        for (j=0; j<3; ++j) {
29            for (i=0; i<3; ++i) m[i][j]=sol[i];
30            L[j]=( m[0][0]*m[1][1]*m[2][2]
31            + m[0][1]*m[1][2]*m[2][0]
32            + m[0][2]*m[2][1]*m[1][0]
33            - m[0][2]*m[1][1]*m[2][0]
34            - m[0][1]*m[1][0]*m[2][2]
35            - m[0][0]*m[1][2]*m[2][1]

```

```

36        ) / det;
37        for (i=0; i<3; ++i) m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
38    } res=outer[0];
39    for (i=0; i<3; ++i) res = res + q[i] * L[i];
40    radius=dist2(res, outer[0]);
41 }}
42 void minball(int n) { ball();
43     if ( nouter<4 ) for (int i=0; i<n; ++i)
44         if (dist2(res, pt[i])-radius>eps) {
45             outer[nouter++]=pt[i]; minball(i); --nouter;
46             if (i>0) { Tpoint Tt = pt[i];
47                 memmove(&pt[1], &pt[0], sizeof(Tpoint)*i); pt[0]=Tt;
48         }}
49 int main0(){
50     scanf("%d", &npoint);
51     for (int i=0; i<npoint; i++) scanf("%lf%lf%lf", &pt[i].x, &pt[i].y, &pt[i].z);
52     random_shuffle(pt, pt+npoint); radius=-1;
53     for (int i=0; i<npoint; i++) if (dist2(res, pt[i])-radius>eps)
54         nouter=1, outer[0]=pt[i], minball(i);
55     printf("%.5f\n", sqrt(radius));
56 }

```

经纬度求球面最短距离

```

1 //lati 为纬度 longi 为经度 R 为半径
2 double Dist(double lati1, double longi1, double lati2, double longi2, double R) {
3     double pi=acos(-1.0); lati1*=pi/180, longi1*=pi/180, lati2*=pi/180, longi2*=pi/180;
4     double x1=cos(lati1)*sin(longi1), y1=cos(lati1)*cos(longi1), z1=sin(lati1);
5     double x2=cos(lati2)*sin(longi2), y2=cos(lati2)*cos(longi2), z2=sin(lati2);
6     double theta=acos(x1*x2+y1*y2+z1*z2); return(R*theta);
7 }

```

长方体表面两点最短距离

```

1 int r;
2 void turn(int i, int j, int x, int y, int z, int x0, int y0, int L, int W, int H) {
3     if (z==0) { int R = x*x+y*y; if (R<r) r=R;
4     } else {
5         if(i>0 && i<2) turn(i+1, j, x0+L+z, y, x0+L-x, x0+L, y0, H, W, L);
6         if(j>0 && j<2) turn(i, j+1, x, y0+W+z, y0+W-y, x0, y0+W, L, H, W);
7         if(i<0 && i>-2) turn(i-1, j, x0-z, y, x-x0, x0-H, y0, H, W, L);
8         if(j<0 && j>-2) turn(i, j-1, x, y0-z, y-y0, x0, y0-H, L, H, W);
9     }}
10 int main(){
11     int L, H, W, x1, y1, z1, x2, y2, z2;
12     cin >> L >> W >> H >> x1 >> y1 >> z1 >> x2 >> y2 >> z2;

```

```

13 if (z1!=0 && z1!=H) if (y1==0 || y1==W)
14     swap(y1,z1), std::swap(y2,z2), std::swap(W,H);
15 else swap(x1,z1), std::swap(x2,z2), std::swap(L,H);
16 if (z1==H) z1=0, z2=H-z2;
17 r=0x3fffffff; turn(0,0,x2-x1,y2-y1,z2,-x1,-y1,L,W,H);
18 cout<<r<<endl; return 0;
19 }

```

最大团

```

1 // Super Fast Maximum Clique
2 // To Build Graph: Maxclique(Edges, Number of Nodes)
3 // To Get Answer: mcqdyn(AnswerNodes Index Array, AnswerLength)
4 typedef bool BB[N];
5 struct Maxclique {
6     const BB* e; int pk, level; const float Tlimit;
7     struct Vertex{ int i, d; Vertex(int i):i(i),d(0){} };
8     typedef vector<Vertex> Vertices; typedef vector<int> ColorClass;
9     Vertices V; vector<ColorClass> C; ColorClass QMAX, Q;
10    static bool desc_degree(const Vertex &vi, const Vertex &vj){
11        return vi.d > vj.d;
12    }
13    void init_colors(Vertices &v){
14        const int max_degree = v[0].d;
15        for(int i = 0; i < (int)v.size(); i++) v[i].d = min(i, max_degree) + 1;
16    }
17    void set_degrees(Vertices &v){
18        for(int i = 0, j; i < (int)v.size(); i++)
19            for(v[i].d = j = 0; j < (int)(v.size()); j++)
20                v[i].d += e[v[i].i][v[j].i];
21    }
22    struct StepCount{ int i1, i2; StepCount():i1(0),i2(0){} };
23    vector<StepCount> S;
24    bool cut1(const int pi, const ColorClass &A){
25        for(int i = 0; i < (int)A.size(); i++) if (e[pi][A[i]]) return true;
26        return false;
27    }
28    void cut2(const Vertices &A, Vertices &B){
29        for(int i = 0; i < (int)A.size() - 1; i++)
30            if(e[A.back().i][A[i].i])
31                B.push_back(A[i].i);
32    }
33    void color_sort(Vertices &R){
34        int j = 0, maxno = 1, min_k = max((int)QMAX.size() - (int)Q.size() + 1, 1);
35        C[1].clear(), C[2].clear();
36        for(int i = 0; i < (int)R.size(); i++) {

```

```

37        int pi = R[i].i, k = 1;
38        while(cut1(pi, C[k])) k++;
39        if(k > maxno) maxno = k, C[maxno + 1].clear();
40        C[k].push_back(pi);
41        if(k < min_k) R[j++].i = pi;
42    }
43    if(j > 0) R[j - 1].d = 0;
44    for(int k = min_k; k <= maxno; k++)
45        for(int i = 0; i < (int)C[k].size(); i++)
46            R[j].i = C[k][i], R[j++].d = k;
47    }
48    void expand_dyn(Vertices &R){// diff -> diff with no dyn
49        S[level].i1 = S[level].i1 + S[level - 1].i1 - S[level].i2;//diff
50        S[level].i2 = S[level - 1].i1;//diff
51        while((int)R.size() {
52            if((int)Q.size() + R.back().d > (int)QMAX.size()){
53                Q.push_back(R.back().i); Vertices Rp; cut2(R, Rp);
54                if((int)Rp.size()){
55                    if((float)S[level].i1 / ++pk < Tlimit) degree_sort(Rp);//diff
56                    color_sort(Rp);
57                    S[level].i1++, level++;//diff
58                    expand_dyn(Rp);
59                    level--;//diff
60                }
61                else if((int)Q.size() > (int)QMAX.size()) QMAX = Q;
62                Q.pop_back();
63            }
64            else return;
65            R.pop_back();
66        }
67    }
68    void mcqdyn(int* maxclique, int &sz){
69        set_degrees(V); sort(V.begin(),V.end(), desc_degree); init_colors(V);
70        for(int i = 0; i < (int)V.size() + 1; i++) S[i].i1 = S[i].i2 = 0;
71        expand_dyn(V); sz = (int)QMAX.size();
72        for(int i = 0; i < (int)QMAX.size(); i++) maxclique[i] = QMAX[i];
73    }
74    void degree_sort(Vertices &R){
75        set_degrees(R); sort(R.begin(), R.end(), desc_degree);
76    }
77    Maxclique(const BB* conn, const int sz, const float tt = 0.025) \
78        : pk(0), level(1), Tlimit(tt){
79        for(int i = 0; i < sz; i++) V.push_back(Vertex(i));
80        e = conn, C.resize(sz + 1), S.resize(sz + 1);
81    }

```

82

};

极大团计数

```

1 //Bool g[][] 为图的邻接矩阵, 图点的标号由 1 至 n
2 void dfs(int size){
3     int i, j, k, t, cnt, best = 0;
4     if (ne[size]==ce[size]){ if (ce[size]==0) ++ans; return; }
5     for (t=0, i=1; i<=ne[size]; ++i) {
6         for (cnt=0, j=ne[size]+1; j<=ce[size]; ++j)
7             if (!g[list[size][i]][list[size][j]]) ++cnt;
8         if (t==0 || cnt<best) t=i, best=cnt;
9     } if (t && best<=0) return;
10    for (k=ne[size]+1; k<=ce[size]; ++k) {
11        if (t>0){ for (i=k; i<=ce[size]; ++i)
12            if (!g[list[size][t]][list[size][i]]) break;
13        swap(list[size][k], list[size][i]);
14        } i=list[size][k]; ne[size+1]=ce[size+1]=0;
15        for (j=1; j<k; ++j)if (g[i][list[size][j]])
16            list[size+1][++ne[size+1]]=list[size][j];
17        for (ce[size+1]=ne[size+1], j=k+1; j<=ce[size]; ++j)
18            if (g[i][list[size][j]]) list[size+1][++ce[size+1]]=list[size][j];
19        dfs(size+1); ++ne[size]; --best;
20        for (j=k+1, cnt=0; j<=ce[size]; ++j) if (!g[i][list[size][j]]) ++cnt;
21        if (t==0 || cnt<best) t=k, best=cnt;
22        if (t && best<=0) break;
23    }
24    void work(){
25        ne[0]=0; ce[0]=0;
26        for (int i=1; i<=n; ++i) list[0][++ce[0]]=i;
27        ans=0; dfs(0);
28    }

```

KM

```

1 //Bool g[][] 为图的邻接矩阵, 图点的标号由 1 至 n
2 void dfs(int size){
3     int i, j, k, t, cnt, best = 0;
4     if (ne[size]==ce[size]){ if (ce[size]==0) ++ans; return; }
5     for (t=0, i=1; i<=ne[size]; ++i) {
6         for (cnt=0, j=ne[size]+1; j<=ce[size]; ++j)
7             if (!g[list[size][i]][list[size][j]]) ++cnt;
8         if (t==0 || cnt<best) t=i, best=cnt;
9     } if (t && best<=0) return;
10    for (k=ne[size]+1; k<=ce[size]; ++k) {
11        if (t>0){ for (i=k; i<=ce[size]; ++i)
12            if (!g[list[size][t]][list[size][i]]) break;

```

```

13        swap(list[size][k], list[size][i]);
14        } i=list[size][k]; ne[size+1]=ce[size+1]=0;
15        for (j=1; j<k; ++j)if (g[i][list[size][j]])
16            list[size+1][++ne[size+1]]=list[size][j];
17        for (ce[size+1]=ne[size+1], j=k+1; j<=ce[size]; ++j)
18            if (g[i][list[size][j]]) list[size+1][++ce[size+1]]=list[size][j];
19        dfs(size+1); ++ne[size]; --best;
20        for (j=k+1, cnt=0; j<=ce[size]; ++j) if (!g[i][list[size][j]]) ++cnt;
21        if (t==0 || cnt<best) t=k, best=cnt;
22        if (t && best<=0) break;
23    }
24    void work(){
25        ne[0]=0; ce[0]=0;
26        for (int i=1; i<=n; ++i) list[0][++ce[0]]=i;
27        ans=0; dfs(0);
28    }

```

最小树形图

```

1 //Bool g[][] 为图的邻接矩阵, 图点的标号由 1 至 n
2 void dfs(int size){
3     int i, j, k, t, cnt, best = 0;
4     if (ne[size]==ce[size]){ if (ce[size]==0) ++ans; return; }
5     for (t=0, i=1; i<=ne[size]; ++i) {
6         for (cnt=0, j=ne[size]+1; j<=ce[size]; ++j)
7             if (!g[list[size][i]][list[size][j]]) ++cnt;
8         if (t==0 || cnt<best) t=i, best=cnt;
9     } if (t && best<=0) return;
10    for (k=ne[size]+1; k<=ce[size]; ++k) {
11        if (t>0){ for (i=k; i<=ce[size]; ++i)
12            if (!g[list[size][t]][list[size][i]]) break;
13        swap(list[size][k], list[size][i]);
14        } i=list[size][k]; ne[size+1]=ce[size+1]=0;
15        for (j=1; j<k; ++j)if (g[i][list[size][j]])
16            list[size+1][++ne[size+1]]=list[size][j];
17        for (ce[size+1]=ne[size+1], j=k+1; j<=ce[size]; ++j)
18            if (g[i][list[size][j]]) list[size+1][++ce[size+1]]=list[size][j];
19        dfs(size+1); ++ne[size]; --best;
20        for (j=k+1, cnt=0; j<=ce[size]; ++j) if (!g[i][list[size][j]]) ++cnt;
21        if (t==0 || cnt<best) t=k, best=cnt;
22        if (t && best<=0) break;
23    }
24    void work(){
25        ne[0]=0; ce[0]=0;
26        for (int i=1; i<=n; ++i) list[0][++ce[0]]=i;

```

```

27  ans=0; dfs(0);
28  }

```

无向图最小割

```

1  int cost[maxn][maxn],seq[maxn],len[maxn],n,m,pop,ans;
2  bool used[maxn];
3  void Init(){
4      int i,j,a,b,c;
5      for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<n;j++) cost[i][j]=0;
6      for(i=0;i<m;i++){
7          scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); cost[a][b]+=c; cost[b][a]+=c;
8      }
9      pop=n; for(i=0;i<n;i++) seq[i]=i;
10 }
11 void Work(){
12     ans=inf; int i,j,k,l,mm,sum,pk;
13     while(pop > 1){
14         for(i=1;i<pop;i++) used[seq[i]]=0; used[seq[0]]=1;
15         for(i=1;i<pop;i++) len[seq[i]]=cost[seq[0]][seq[i]];
16         pk=0; mm=-inf; k=-1;
17         for(i=1;i<pop;i++) if(len[seq[i]] > mm){ mm=len[seq[i]]; k=i; }
18         for(i=1;i<pop;i++){
19             used[seq[l=k]]=1;
20             if(i==pop-2) pk=k;
21             if(i==pop-1) break;
22             mm=-inf;
23             for(j=1;j<pop;j++) if(!used[seq[j]])
24                 if((len[seq[j]]+cost[seq[l]][seq[j]]) > mm)
25                     mm=len[seq[j]], k=j;
26         }
27         sum=0;
28         for(i=0;i<pop;i++) if(i != k) sum+=cost[seq[k]][seq[i]];
29         ans=min(ans,sum);
30         for(i=0;i<pop;i++)
31             cost[seq[k]][seq[i]]=cost[seq[i]][seq[k]]+cost[seq[pk]][seq[i]];
32         seq[pk]=seq[--pop];
33     }
34     printf("%d\n",ans);
35 }

```

带花树

```

1  vector<int> link[maxn];
2  int n,match[maxn],Queue[maxn],head,tail;
3  int pred[maxn],base[maxn],start,finish,newbase;
4  bool InQueue[maxn],InBlossom[maxn];

```

```

5  void push(int u){ Queue[tail++]=u;InQueue[u]=true; }
6  int pop(){ return Queue[head++]; }
7  int FindCommonAncestor(int u,int v){
8      bool InPath[maxn];
9      for(int i=0;i<n;i++) InPath[i]=0;
10     while(true){ u=base[u];InPath[u]=true;if(u==start) break;u=pred[match[u]]; }
11     while(true){ v=base[v];if(InPath[v]) break;v=pred[match[v]]; }
12     return v;
13 }
14 void ResetTrace(int u){
15     int v;
16     while(base[u]!=newbase){
17         v=match[u];
18         InBlossom[base[u]]=InBlossom[base[v]]=true;
19         u=pred[v];
20         if(base[u]!=newbase) pred[u]=v;
21     }
22 }
23 void BlossomContract(int u,int v){
24     newbase=FindCommonAncestor(u,v);
25     for (int i=0;i<n;i++)
26         InBlossom[i]=0;
27     ResetTrace(u);ResetTrace(v);
28     if(base[u]!=newbase) pred[u]=v;
29     if(base[v]!=newbase) pred[v]=u;
30     for(int i=0;i<n;i++){
31         if(InBlossom[base[i]]){
32             base[i]=newbase;
33             if(!InQueue[i]) push(i);
34         }
35     }
36 bool FindAugmentingPath(int u){
37     bool found=false;
38     for(int i=0;i<n;i++) pred[i]=-1,base[i]=i;
39     for (int i=0;i<n;i++) InQueue[i]=0;
40     start=u;finish=-1; head=tail=0; push(start);
41     while(head<tail){
42         int u=pop();
43         for(int i=link[u].size()-1;i>=0;i--){
44             int v=link[u][i];
45             if(base[u]!=base[v]&&match[u]!=v)
46                 if(v==start||(match[v]>=0&&pred[match[v]]>=0))
47                     BlossomContract(u,v);
48             else if(pred[v]==-1){
49                 pred[v]=u;

```



```

50     if(match[v]>=0) push(match[v]);
51     else{ finish=v; return true; }
52 }
53 }
54 }
55 return found;
56 }
57 void AugmentPath(){
58     int u=finish,v,w;
59     while(u>=0){ v=pred[u];w=match[v];match[v]=u;match[u]=v;u=w; }
60 }
61 void FindMaxMatching(){
62     for(int i=0;i<n;++i) match[i]=-1;
63     for(int i=0;i<n;++i) if(match[i]==-1) if(FindAugmentingPath(i)) AugmentPath();
64 }

```

动态最小生成树

```

1  /* 动态最小生成树  $Q(\log Q)^2$ 
2   (qx[i],qy[i]) 表示将编号为 qx[i] 的边的权值改为 qy[i]
3   删除一条边相当于将其权值改为  $\infty$ 
4   加入一条边相当于将其权值从  $\infty$  变成某个值 */
5  const int qsize=maxm+3*maxq;
6  int x[qsize],y[qsize],z[qsize], qx[maxq],qy[maxq],n,m,Q;
7  void init(){
8      scanf("%d%d",&n,&m);
9      for(int i=0;i<m;i++) scanf("%d%d%d",x+i,y+i,z+i);
10     scanf("%d",&Q);
11     for(int i=0;i<Q;i++){ scanf("%d%d",qx+i,qy+i); qx[i]--; }
12 }
13 int a[maxn],*tz;
14 int find(int x){
15     int root=x; while(a[root]) root=a[root];
16     int next; while(next=a[x]){ a[x]=root; x=next; }
17     return root;
18 }
19 inline bool cmp(const int &a,const int &b){ return tz[a]<tz[b]; }
20 int kx[maxn],ky[maxn],kt, vd[maxn],id[maxm], app[maxm];
21 bool extra[maxm];
22 void solve(int *qx,int *qy,int Q,int n,int *x,int *y,int *z,int m,long long ans){
23     if(Q==1){
24         for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=0;
25         z[ qx[0] ]=qy[0];
26         for(int i=0;i<m;i++) id[i]=i;tz=z;
27         sort(id,id+m,cmp); int ri,rj;
28         for(int i=0;i<m;i++){

```

```

29             ri=find(x[id[i]]); rj=find(y[id[i]]);
30             if(ri!=rj){ ans+=z[id[i]]; a[ri]=rj; }
31         }
32         printf("%I64d\n",ans);
33         return;
34     }
35     int ri,rj;
36     //contract
37     kt=0;
38     for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=0;
39     for(int i=0;i<Q;i++){
40         ri=find(x[qx[i]]); rj=find(y[qx[i]]); if(ri!=rj) a[ri]=rj;
41     }
42     int tm=0;
43     for(int i=0;i<m;i++) extra[i]=true;
44     for(int i=0;i<Q;i++) extra[ qx[i] ]=false;
45     for(int i=0;i<m;i++) if(extra[i]) id[tm++]=i;
46     tz=z; sort(id,id+tm,cmp);
47     for(int i=0;i<tm;i++){
48         ri=find(x[id[i]]); rj=find(y[id[i]]);
49         if(ri!=rj){
50             a[ri]=rj; ans += z[id[i]];
51             kx[kt]=x[id[i]]; ky[kt]=y[id[i]]; kt++;
52         }
53     }
54     for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=0;
55     for(int i=0;i<kt;i++) a[ find(kx[i]) ]=find(ky[i]);
56     int n2=0;
57     for(int i=1;i<=n;i++) if(a[i]==0)
58         vd[i]=++n2;
59     for(int i=1;i<=n;i++) if(a[i])
60         vd[i]=vd[find(i)];
61     int m2=0, *Nx=x+m, *Ny=y+m, *Nz=z+m;
62     for(int i=0;i<m;i++) app[i]=-1;
63     for(int i=0;i<Q;i++) if(app[qx[i]]==-1){
64         Nx[m2]=vd[ x[ qx[i] ] ]; Ny[m2]=vd[ y[ qx[i] ] ]; Nz[m2]=z[ qx[i] ];
65         app[qx[i]]=m2; m2++;
66     }
67     for(int i=0;i<Q;i++){ z[ qx[i] ]=qy[i]; qx[i]=app[qx[i]]; }
68     for(int i=1;i<=n2;i++) a[i]=0;
69     for(int i=0;i<tm;i++){
70         ri=find(vd[ x[id[i]] ]); rj=find(vd[ y[id[i]] ]);
71         if(ri!=rj){
72             a[ri]=rj; Nx[m2]=vd[ x[id[i]] ];
73             Ny[m2]=vd[ y[id[i]] ]; Nz[m2]=z[id[i]]; m2++;

```



```

74     }
75 }
76 int mid=Q/2;
77 solve(qx,qy,mid,n2,Nx,Ny,Nz,m2,ans);
78 solve(qx+mid,qy+mid,Q-mid,n2,Nx,Ny,Nz,m2,ans);
79 }
80 void work(){ if(Q) solve(qx,qy,Q,n,x,y,z,m,0); }
81 int main(){init(); work(); return 0; }

```

Hopcroft

```

1  int from[1010],wh[1010],g[1010];
2  int num[100010],nxt[100010],tot;
3  int n,m,ans,h,t,q[1010],dx[1010],dy[1010];
4  bool bfs(){
5      bool ret=false;
6      h=0;t=0;
7      for(int i=0;i<n;i++) if(wh[i]==-1) t++, q[t]=i;
8      memset(dx,0,sizeof(dx)), memset(dy,0,sizeof(dy));
9      while(h++<t){
10         for(int i=g[q[h]];i!=0;i=nxt[i])
11             if(dy[num[i]]==0){
12                 dy[num[i]]=dx[q[h]]+1;
13                 if(from[num[i]]==-1) ret=true;
14                 else{
15                     dx[from[num[i]]]=dx[q[h]]+2;
16                     q[++t]=from[num[i]];
17                 }
18             }
19     }
20     return ret;
21 }
22 bool dfs(int x){
23     for(int i=g[x];i!=0;i=nxt[i]){
24         if(dy[num[i]]==dx[x]+1){
25             dy[num[i]]=0;
26             if(from[num[i]]==-1||dfs(from[num[i]])){
27                 wh[x]=num[i];from[num[i]]=x;return true;
28             }
29         }
30     }
31     return false;
32 }
33 void hopcroft(){
34     memset(from,-1,sizeof(from)), memset(wh,-1,sizeof(wh));
35     while(bfs())

```

```

36     for(int i=0;i<n;i++)
37         if(wh[i]==-1&&dfs(i)) ans++;
38 }
39 void insert(int x,int y){ tot++;num[tot]=y;nxt[tot]=g[x];g[x]=tot; }
40 int main(){
41     while(scanf("%d %d",&n,&m)==2){
42         tot=0; memset(g,0,sizeof(g));
43         for(int i=0;i<n;i++){
44             int x; scanf("%d",&x);
45             for(int j=0;j<x;j++){
46                 int y; scanf("%d",&y);
47                 y--; insert(i,y);
48             }
49         }
50         ans=0; hopcroft(); printf("%d\n",ans);
51     }
52 }

```

素数判定

```

1  int strong_pseudo_primetest(long long n,int base) {
2      long long n2=n-1,res;
3      int s=0;
4      while(n2%2==0) n2>>=1,s++;
5      res=powmod(base,n2,n);
6      if((res==1)||((res==n-1)) return 1;
7      s--;
8      while(s>=0) {
9          res=mulmod(res,res,n);
10         if(res==n-1) return 1;
11         s--;
12     }
13     return 0; // n is not a strong pseudo prime
14 }
15 int isprime(long long n) {
16     static LL testNum[]={2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37};
17     static LL lim[]={4,0,1373653LL,25326001LL,2500000000LL,2152302898747LL, \
18     3474749660383LL,341550071728321LL,0,0,0,0};
19     if(n<2||n==3215031751LL) return 0;
20     for(int i=0;i<12;++i){
21         if(n<lim[i]) return 1;
22         if(strong_pseudo_primetest(n,testNum[i])==0) return 0;
23     }
24     return 1;
25 }

```

启发式分解

```

1 int ansn; LL ans[1000];
2 LL func(LL x,LL n){ return(mod_mul(x,x,n)+1)%n; }
3 LL Pollard(LL n){
4     LL i,x,y,p;
5     if(Rabin_Miller(n)) return n;
6     if(!(n&1)) return 2;
7     for(i=1;i<20;i++){
8         x=i; y=func(x,n); p=gcd(y-x,n);
9         while(p==1) {x=func(x,n); y=func(func(y,n),n); p=gcd((y-x+n)%n,n)%n;}
10        if(p==0||p==n) continue;
11        return p;
12    }
13 }
14 void factor(LL n){
15     LL x;
16     x=Pollard(n);
17     if(x==n){ ans[ansn++]=x; return; }
18     factor(x), factor(n/x);
19 }

```

二次剩余

```

1 void calcH(int &t, int &h, const int p) {
2     int tmp = p - 1; for (t = 0; (tmp & 1) == 0; tmp /= 2) t++; h = tmp;
3 }
4 // solve equation x^2 mod p = a
5 bool solve(int a, int p, int &x, int &y) {
6     srand(19920225);
7     if (p == 2) { x = y = 1; return true; }
8     int p2 = p / 2, tmp = power(a, p2, p);
9     if (tmp == p - 1) return false;
10    if ((p + 1) % 4 == 0) {
11        x = power(a, (p + 1) / 4, p); y = p - x; return true;
12    } else {
13        int t, h, b, pb; calcH(t, h, p);
14        if (t >= 2) {
15            do {b = rand() % (p - 2) + 2;
16            } while (power(b, p / 2, p) != p - 1);
17            pb = power(b, h, p);
18            int s = power(a, h / 2, p);
19            for (int step = 2; step <= t; step++) {
20                int ss = (((long long)(s * s) % p) * a) % p;
21                for (int i = 0; i < t - step; i++) ss = ((long long)ss * ss) % p;
22                if (ss + 1 == p) s = (s * pb) % p; pb = ((long long)pb * pb) % p;
23            } x = ((long long)s * a) % p; y = p - x;

```

```

24 } return true;
25 }

```

Pell 方程

```

1 ULL A,B,p[maxn],q[maxn],a[maxn],g[maxn],h[maxn];
2 int main() {
3     for (int test=1, n;scanf("%d",&n) && n;++test) {
4         printf("Case %d: ",test);
5         if (fabs(sqrt(n)-floor(sqrt(n)+1e-7))<=1e-7) {
6             int a=(int)(floor(sqrt(n)+1e-7)); printf("%d %d\n",a,1);
7         } else {
8             // 求  $x^2 - ny^2 = 1$  的最小正整数根, n 不是完全平方数
9             p[1]=q[0]=h[1]=1;p[0]=q[1]=g[1]=0;
10            a[2]=(int)(floor(sqrt(n)+1e-7));
11            for (int i=2;i;++i) {
12                g[i]=-g[i-1]+a[i]*h[i-1]; h[i]=(n-sqr(g[i]))/h[i-1];
13                a[i+1]=(g[i]+a[2])/h[i]; p[i]=a[i]*p[i-1]+p[i-2];
14                q[i]=a[i]*q[i-1]+q[i-2];
15                if (sqr((ULL)(p[i]))-n*sqr((ULL)(q[i]))==1){
16                    A=p[i];B=q[i];break; }
17            } cout << A << ' ' << B <<endl;
18        }

```

蔡勒公式

```

1 int zeller(int y,int m,int d) {
2     if (m<=2) y--,m+=12; int c=y/100; y%=100;
3     int w=((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1)%7;
4     if (w<0) w+=7; return(w);
5 }

```

Schreier-Sims

```

1 namespace Schreier_Sims_Algorithm{
2     struct Permutation{
3         vector<int> P;
4         Permutation(){}
5         Permutation(int n){
6             P.resize(n);
7         }
8         Permutation inv()const{
9             Permutation ret(P.size());
10            for(int i = 0; i < int(P.size()); ++i) ret.P[P[i]] = i;
11            return ret;
12        }

```

```

13     int &operator [] (const int &dn){
14         return P[dn];
15     }
16     void resize(const size_t &sz){
17         P.resize(sz);
18     }
19     size_t size()const{
20         return P.size();
21     }
22     const int &operator [] (const int &dn)const{
23         return P[dn];
24     }
25 };
26 Permutation operator * (const Permutation &a, const Permutation &b){
27     Permutation ret(a.size());
28     for(int i = 0; i < (int)a.size(); ++i){
29         ret[i] = b[a[i]];
30     }
31     return ret;
32 }
33
34 typedef vector<Permutation> Bucket;
35 typedef vector<int> Table;
36 typedef pair<int,int> pii;
37 int n, m;
38 vector<Bucket> buckets, bucketsInv;
39 vector<Table> lookupTable;
40
41 int fastFilter(const Permutation &g, bool addToGroup = true){
42     int n = buckets.size();
43     Permutation p;
44     for(int i = 0; i < n; ++i){
45         int res = lookupTable[i][p[i]];
46         if(res == -1){
47             if(addToGroup){
48                 buckets[i].push_back(p);
49                 bucketsInv[i].push_back(p.inv());
50                 lookupTable[i][p[i]] = (int)buckets[i].size() - 1;
51             }
52             return i;
53         }
54         p = p * bucketsInv[i][res];
55         swap(i1,i2);
56     }
57     return -1;

```

```

58 }
59
60 long long calcTotalSize(){
61     long long ret = 1;
62     for(int i = 0; i < n; ++i){
63         ret *= buckets[i].size();
64     }
65     return ret;
66 }
67
68 bool inGroup(const Permutation &g){
69     return fastFilter(g, false) == -1;
70 }
71
72 void solve(const Bucket &gen,int _n){// m perm[0..n - 1]s
73     n = _n, m = gen.size();
74     //clear all
75     vector<Bucket> _buckets(n);
76     swap(buckets, _buckets);
77     vector<Bucket> _bucketsInv(n);
78     swap(bucketsInv, _bucketsInv);
79     vector<Table> _lookupTable(n);
80     swap(lookupTable, _lookupTable);
81 }
82 for(int i = 0; i < n; ++i){
83     lookupTable[i].resize(n);
84     fill(lookupTable[i].begin(), lookupTable[i].end(), -1);
85 }
86 Permutation id(n);
87 for(int i = 0; i < n; ++i){
88     id[i] = i;
89 }
90 for(int i = 0; i < n; ++i){
91     buckets[i].push_back(id);
92     bucketsInv[i].push_back(id);
93     lookupTable[i][i] = 0;
94 }
95 for(int i = 0; i < m; ++i){
96     fastFilter(gen[i]);
97 }
98 queue<pair<point,point> > toUpdate;
99 for(int i = 0; i < n; ++i){
100     for(int j = i; j < n; ++j){
101         for(int k = 0; k < (int)buckets[i].size(); ++k){
102             for(int l = 0; l < (int)buckets[j].size(); ++l){

```

```

103         toUpdate.push(make_pair(pii(i,k), pii(j,l)));
104     }
105 }
106 }
107 }
108 while(!toUpdate.empty()){
109     pii a = toUpdate.front().first;
110     pii b = toUpdate.front().second;
111     toUpdate.pop();
112     int res = fastFilter(buckets[a.first][a.second] * buckets[b.first][b.second]);
113     if(res==-1) continue;
114     pii newPair(res, (int)buckets[res].size() - 1);
115     for(int i = 0; i < n; ++i){
116         for(int j = 0; j < (int)buckets[i].size(); ++j){
117             if(i <= res){
118                 toUpdate.push(make_pair(pii(i , j), newPair));
119             }
120             if(res<=i){
121                 toUpdate.push(make_pair(newPair, pii(i, j)));
122             }
123         }
124     }
125 }
126 }
127 }

```

Romberg

```

1 template<class T>
2 double romberg(const T&f,double a,double b,double eps=1e-8){
3     std::vector<double>t; double h=b-a,last,curr; int k=1,i=1;
4     t.push_back(h*(f(a)+f(b))/2); // 梯形
5     do{ last=t.back(); curr=0; double x=a+h/2;
6         for(int j=0;j<k;++j) curr+=f(x),x+=h;
7         curr=(t[0]+h*curr)/2; double k1=4.0/3.0,k2=1.0/3.0;
8         for(int j=0;j<i;j++){ double temp=k1*curr-k2*t[j];
9             t[j]=curr; curr=temp; k2/=4*k1-k2; k1=k2+1; // 防止溢出
10        } t.push_back(curr); k*=2; h/=2; i++;
11    } while(std::fabs(last-curr)>eps);
12    return t.back();
13 }

```

线性规划

```

1 // 求max{cx | Ax ≤ b, x ≥ 0}的解
2 typedef vector<double> VD;
3 VD simplex(vector<VD> A, VD b, VD c) {

```

```

4     int n = A.size(), m = A[0].size() + 1, r = n, s = m - 1;
5     vector<VD> D(n + 2, VD(m + 1, 0)); vector<int> ix(n + m);
6     for (int i = 0; i < n + m; ++ i) ix[i] = i;
7     for (int i = 0; i < n; ++ i) {
8         for (int j = 0; j < m - 1; ++ j) D[i][j] = -A[i][j];
9         D[i][m - 1] = 1; D[i][m] = b[i];
10        if (D[r][m] > D[i][m]) r = i;
11    }
12    for (int j = 0; j < m - 1; ++ j) D[n][j] = c[j];
13    D[n + 1][m - 1] = -1;
14    for (double d; ; ) {
15        if (r < n) {
16            int t = ix[s]; ix[s] = ix[r + m]; ix[r + m] = t;
17            D[r][s] = 1.0 / D[r][s]; vector<int> speedUp;
18            for (int j = 0; j <= m; ++ j) if (j != s) {
19                D[r][j] *= -D[r][s];
20                if(D[r][j]) speedUp.push_back(j);
21            }
22            for (int i = 0; i <= n + 1; ++ i) if (i != r) {
23                for(int j = 0; j < speedUp.size(); ++ j)
24                    D[i][speedUp[j]] += D[r][speedUp[j]] * D[i][s];
25                D[i][s] *= D[r][s];
26            } r = -1; s = -1;
27            for (int j = 0; j < m; ++ j) if (s < 0 || ix[s] > ix[j])
28                if (D[n + 1][j] > EPS || (D[n + 1][j] > -EPS && D[n][j] > EPS)) s = j;
29            if (s < 0) break;
30            for (int i = 0; i < n; ++ i) if (D[i][s] < -EPS)
31                if (r < 0 || (d = D[r][m] / D[r][s] - D[i][m] / D[i][s]) < -EPS
32                    || (d < EPS && ix[r + m] > ix[i + m])) r = i;
33            if (r < 0) return VD(); // 无边界
34        }
35        if (D[n + 1][m] < -EPS) return VD(); // 无解
36        VD x(m - 1);
37        for (int i = m; i < n + m; ++ i) if (ix[i] < m - 1) x[ix[i]] = D[i - m][m];
38        return x; // 最优值在 D[n][m]
39    }

```

FFT

```

1 /*
2     double???10^9+7???2^20
3 */
4
5 const int MOD = 1000003;
6

```

```

7  const double PI = acos(-1);
8
9  typedef complex<double> Complex;
10
11 const int N = 65536, L = 15, MASK = (1 << L) - 1;
12
13 Complex w[N];
14
15 void FFTInit() {
16     for (int i = 0; i < N; ++i) {
17         w[i] = Complex(cos(2 * i * PI / N), sin(2 * i * PI / N));
18     }
19 }
20
21 void FFT(Complex p[], int n) {
22     for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; ++i) {
23         for (int s = n; j ^= s >>= 1, ~j & s;);
24         if (i < j) {
25             swap(p[i], p[j]);
26         }
27     }
28     for (int d = 0; (1 << d) < n; ++d) {
29         int m = 1 << d, m2 = m * 2, rm = n >> (d + 1);
30         for (int i = 0; i < n; i += m2) {
31             for (int j = 0; j < m; ++j) {
32                 Complex &p1 = p[i + j + m], &p2 = p[i + j];
33                 Complex t = w[rm * j] * p1;
34                 p1 = p2 - t;
35                 p2 = p2 + t;
36             }
37         }
38     }
39 }
40
41 Complex A[N], B[N], C[N], D[N];
42
43 void mul(int a[N], int b[N]) {
44     for (int i = 0; i < N; ++i) {
45         A[i] = Complex(a[i] >> L, a[i] & MASK);
46         B[i] = Complex(b[i] >> L, b[i] & MASK);
47     }
48     FFT(A, N);
49     FFT(B, N);
50     for (int i = 0; i < N; ++i) {
51         int j = (N - i) % N;

```

```

52     Complex da = (A[i] - conj(A[j])) * Complex(0, -0.5),
53             db = (A[i] + conj(A[j])) * Complex(0.5, 0),
54             dc = (B[i] - conj(B[j])) * Complex(0, -0.5),
55             dd = (B[i] + conj(B[j])) * Complex(0.5, 0);
56     C[j] = da * dd + da * dc * Complex(0, 1);
57     D[j] = db * dd + db * dc * Complex(0, 1);
58 }
59 FFT(C, N);
60 FFT(D, N);
61 for (int i = 0; i < N; ++i) {
62     long long da = (long long)(C[i].imag() / N + 0.5) % MOD,
63             db = (long long)(C[i].real() / N + 0.5) % MOD,
64             dc = (long long)(D[i].imag() / N + 0.5) % MOD,
65             dd = (long long)(D[i].real() / N + 0.5) % MOD;
66     a[i] = ((dd << (L * 2)) + ((db + dc) << L) + da) % MOD;
67 }
68 }

```

NTT

```

1  //R 是  $2^{n \cdot q + 1}$  形质数 p 的原根
2  void NFT(int P[], int n, int oper) {
3      for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; ++i) {
4          for (int s = n; j ^= s >>= 1, ~j & s;);
5          if (i < j) {
6              swap(P[i], P[j]);
7          }
8      }
9      for (int d = 0; (1 << d) < n; ++d) {
10         int m = 1 << d, m2 = m * 2;
11         int unit_p0 = powmod(R, (MOD - 1) / m2);
12         if (oper < 0) {
13             unit_p0 = inverse(unit_p0);
14         }
15         for (int i = 0; i < n; i += m2) {
16             int unit = 1;
17             for (int j = 0; j < m; ++j) {
18                 int &P1 = P[i + j + m],
19                     &P2 = P[i + j];
20                 int t = (long long)unit * P1 % MOD;
21                 P1 = (P2 - t + MOD) % MOD;
22                 P2 = (P2 + t) % MOD;
23                 unit = (long long)unit * unit_p0 % MOD;
24             }
25         }
26     }

```

27 }

FWT

```

1 void FWT(int a[N], int N) {
2     for (int d = 1; d < N; d <= 1) {
3         int d2 = d << 1;
4         for (int i = 0; i < N; i += d2) {
5             int *x = a + i, *y = a + i + d;
6             for (int j = 0; j < d; ++j, ++x, ++y) {
7                 if ((*x += *y) >= MOD) {
8                     *x -= MOD;
9                 }
10                if ((*y = *x - (*y << 1)) < 0) {
11                    if ((*y += MOD) < 0) {
12                        *y += MOD;
13                    }
14                }
15            }
16        }
17    }
18 }

19 void xorPow(int a[N], int n, int b[N]) {
20     memset(b, 0, sizeof(int) * N);
21     b[0] = 1;
22     FWT(a, N);
23     FWT(b, N);
24     while(n) {
25         if (n & 1) {
26             dot(b, a, N);
27         }
28         dot(a, a, N);
29         n >>= 1;
30     }
31     FWT(b, N);
32     norm(b, N);
33 }
34 }

```

回文串 manacher

```

1 for(int i=1,j=0;i!=(n<<1)-1;++i){
2     int p=i>>1,q=i-p,r=((j+1)>>1)+l[j]-1;
3     l[i]=r<q?0:min(r-q+1,l[(j<<1)-i]);
4     while(p-l[i]!=-1&&q+l[i]!=n&&s[p-l[i]]==s[q+l[i]]) l[i]++;
5     if(q+l[i]-1>r) j=i;

```

```

6     a+=l[i];
7 }

```

后缀数组 (倍增)

```

1 int rank[MAX_N],height[MAX_N];
2 int cmp(int *x,int a,int b,int d){
3     return x[a]==x[b]&&x[a+d]==x[b+d];
4 }
5 void doubling(int *a,int N,int M){
6     static int sRank[MAX_N],tmpA[MAX_N],tmpB[MAX_N];
7     int *x=tmpA,*y=tmpB;
8     for(int i=0;i<M;++i) sRank[i]=0;
9     for(int i=0;i<N;++i) ++sRank[x[i]=a[i]];
10    for(int i=1;i<M;++i) sRank[i]+=sRank[i-1];
11    for(int i=N-1;i>=0;--i) sa[--sRank[x[i]]]=i;
12    for(int d=1,p=0;p<N;M=p,d<=1){
13        p=0; for(int i=N-d;i<N;++i) y[p++]=i;
14        for(int i=0;i<N;++i) if(sa[i]>=d) y[p++]=sa[i]-d;
15        for(int i=0;i<M;++i) sRank[i]=0;
16        for(int i=0;i<N;++i) ++sRank[x[i]];
17        for(int i=1;i<M;++i) sRank[i]+=sRank[i-1];
18        for(int i=N-1;i>=0;--i) sa[--sRank[x[y[i]]]]=y[i];
19        swap(x,y); x[sa[0]]=0; p=1;
20        for(int i=1;i<N;++i) x[sa[i]]=cmp(y,sa[i],sa[i-1],d)?p-1:p++;
21    }
22 }
23 void calcHeight(){
24     for(int i=0;i<N;++i) rank[sa[i]]=i;
25     int cur=0; for(int i=0;i<N;++i)
26     if(rank[i]){
27         if(cur) cur--;
28         for(;a[i+cur]==a[sa[rank[i]-1]+cur];++cur);
29         height[rank[i]]=cur;
30     }
31 }

```

后缀数组 (DC3)

```

1 // 待排序的字符串放在 r 数组中, 从 r[0] 到 r[n-1], 长度为 n, 且最大值小于 m
2 // 约定除 r[n-1] 外所有的 r[i] 都大于 0, r[n-1]=0
3 // 函数结束后, 结果放在 sa 数组中, 从 sa[0] 到 sa[n-1]
4 #define maxn 10000
5 #define F(x) ((x)/3+((x)%3==1?0:tb))
6 #define G(x) ((x)<tb?(x)*3+1:((x)-tb)*3+2)
7 int wa[maxn],wb[maxn],wv[maxn],wss[maxn]; // 必须这么大
8 int s[maxn*3],sa[maxn*3];

```

```

9  int c0(int *r,int a,int b){return r[a]==r[b]&&r[a+1]==r[b+1]&&r[a+2]==r[b+2];}
10 int c12(int k,int *r,int a,int b){
11     if(k==2) return r[a]<r[b]||r[a]==r[b]&&c12(1,r,a+1,b+1);
12     else return r[a]<r[b]||r[a]==r[b]&&wv[a+1]<wv[b+1];
13 }
14 void sort(int *r,int *a,int *b,int n,int m){
15     int i; for(i=0;i<n;i++) wv[i]=r[a[i]];
16     for(i=0;i<m;i++) wss[i]=0; for(i=0;i<n;i++) wss[wv[i]]++;
17     for(i=1;i<m;i++) wss[i]+=wss[i-1];
18     for(i=n-1;i>=0;i--) b[--wss[wv[i]]]=a[i];
19 }
20 void dc3(int *r,int *sa,int n,int m){
21     int i,j,*rn=r+n,*san=sa+n,ta=0,tb=(n+1)/3,tbc=0,p;
22     r[n]=r[n+1]=0;
23     for(i=0;i<n;i++) if(i%3!=0) wa[tbc++]=i;
24     sort(r+2,wa,wb,tbc,m); sort(r+1,wb,wa,tbc,m); sort(r,wa,wb,tbc,m);
25     for(p=1,rn[F(wb[0])]=0,i=1;i<tbc;i++)
26         rn[F(wb[i])]=c0(r,wb[i-1],wb[i])?p-1:p++;
27     if(p<tbc) dc3(rn,san,tbc,p);
28     else for(i=0;i<tbc;i++) san[rn[i]]=i;
29     for (i=0;i<tbc;i++) if(san[i]<tb) wb[ta++]=san[i]*3;
30     if(n%3==1) wb[ta++]=n-1;
31     sort(r,wb,wa,ta,m); for(i=0;i<tbc;i++) wv[wb[i]=G(san[i])]=i;
32     for(i=0,j=0,p=0;i<ta && j<tbc;p++)
33         sa[p]=c12(wb[j]%3,r,wa[i],wb[j])?wa[i++]:wb[j++];
34     for(;i<ta;p++) sa[p]=wa[i++]; for(;j<tbc;p++) sa[p]=wb[j++];}
35 int main(){
36     int n,m=0; scanf("%d",&n);
37     for (int i=0;i<n;i++) scanf("%d",&s[i]),s[i]++,m=max(s[i]+1,m);
38     printf("%d\n",m); s[n++]=0; dc3(s,sa,n,m);
39     for (int i=0;i<n;i++) printf("%d ",sa[i]);printf("\n");
40 }

```

后缀自动机

```

1  struct State {
2      int length;
3      State *parent,*go[C];
4      State(int length):length(length),parent(NULL){
5          memset(go,0,sizeof(go));
6      }
7      State* extend(State *start,int token){
8          State *p=this;
9          State *np=new State(this->length+1);
10         while(p!=NULL&&p->go[token]==NULL)
11             p->go[token]=np, p=p->parent;

```

```

12         if(p==NULL) np->parent=start;
13         else{
14             State *q=p->go[token];
15             if(p->length+1==q->length) np->parent=q;
16             else{
17                 State *nq=new State(p->length+1);
18                 memcpy(nq->go,q->go,sizeof(q->go));
19                 nq->parent=q->parent;
20                 np->parent=q->parent=nq;
21                 while(p!=NULL&&p->go[token]==q)
22                     p->go[token]=nq, p=p->parent;
23             }
24         }
25         return np;
26     }
27 };

```

后缀树 (With Walk)

```

struct State {
    int length;
    State *parent,*go[C];
    State(int length):length(length),parent(NULL){
        memset(go,0,sizeof(go));
    }
    State* extend(State *start,int token){
        State *p=this;
        State *np=new State(this->length+1);
        while(p!=NULL&&p->go[token]==NULL)
            p->go[token]=np, p=p->parent;
        if(p==NULL) np->parent=start;
        else{
            State *q=p->go[token];
            if(p->length+1==q->length) np->parent=q;
            else{
                State *nq=new State(p->length+1);
                memcpy(nq->go,q->go,sizeof(q->go));
                nq->parent=q->parent;
                np->parent=q->parent=nq;
                while(p!=NULL&&p->go[token]==q)
                    p->go[token]=nq, p=p->parent;
            }
        }
        return np;
    }
};

```

后缀树 (With Pop Front)

```

struct State {
    int length;
    State *parent,*go[C];
    State(int length):length(length),parent(NULL){
        memset(go,0,sizeof(go));

```

```

    }
    State* extend(State *start,int token){
        State *p=this;
        State *np=new State(this->length+1);
        while(p!=NULL&&p->go[token]==NULL)
            p->go[token]=np, p=p->parent;
        if(p==NULL) np->parent=start;
        else{
            State *q=p->go[token];
            if(p->length+1==q->length) np->parent=q;
            else{
                State *nq=new State(p->length+1);
                memcpy(nq->go,q->go,sizeof(q->go));
                nq->parent=q->parent;
                np->parent=q->parent=nq;
                while(p!=NULL&&p->go[token]==q)
                    p->go[token]=nq, p=p->parent;
            }
        }
        return np;
    }
};

```

字符串最小表示

```

1 std::string find(std::string s) {
2     int i,j,k,l,N=s.length(); s+=s;
3     for(i=0,j=1;j<N;){
4         for(k=0;k<N&&s[i+k]==s[j+k];k++);
5         if(k>=N) break;
6         if(s[i+k]<s[j+k]) j+=k+1;
7         else l=i+k,i=j,j=max(l,j)+1;
8     }
9     return s.substr(i,N);
10 }

```

轻重链剖分

```

1 struct Tree(){}*root[N];
2 int father[N],size[N],depth[N];
3 int bfsOrd[N],pathId[N],ordInPath[N],sqn[N];
4 void doBfs(int s){
5     int qh=0,qt=0,*que=bfsOrd; father[s]=-1; depth[s]=0;
6     for(que[qt++]=s;qh<qt;){
7         int u=que[qh++];
8         foreach(iter,adj[u]){
9             int v=*iter; if(v==father[u]) continue;
10            father[v]=u; depth[v]=depth[u]+1; que[qt++]=v;
11        }
12    }
13 }
14 void doSplit(){

```

```

15     for(int i=N-1;i>=0;--i){
16         int u=bfsOrd[i]; size[u]=1;
17         foreach(iter,adj[u]){
18             int v=*iter; if(v==father[u]) continue; size[u]+=size[v];
19         }
20     }
21     memset(pathId,-1,sizeof pathId);
22     for(int i=0;i<N;++i){
23         int top=bfsOrd[i],cnt=0;
24         if(pathId[top]!=-1) continue;
25         for(int next,u=top;u!=-1;u=next){
26             sqn[cnt]=val[u]; ordInPath[u]=cnt; pathId[u]=top; ++cnt;
27             next=-1;
28             foreach(iter,adj[u]){
29                 int v=*iter; if(v==father[u]) continue;
30                 if(next<0||size[next]<size[v]) next=v;
31             }
32         }
33         root[top]=new Tree(0,cnt,sqn);
34     }
35 }
36 void prepare(){ doBfs(0); doSplit(); }

```

KD Tree

```

1 #include <cstdio>
2 #include <vector>
3 #include <iostream>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7 // 带插入版本，没有写内存回收，空间复杂度  $n \log n$ ，如果不需要插入可以大大简化
8 // N 为最大点数，D 为每个点的最大维度，d 为实际维度
9 // 以查找最近点为例 ret 为当前最近点的距离的平方，用来剪枝，查询 k 近或 k 远的方法类似
10 // 使用时注意先 initNull
11 const long long INF = (int)1e9 + 10;
12 const int N = 200000 + 10;
13 const int D = 5;
14 const double SCALE = 0.75;
15 struct Point { int x[D]; } buf[N];
16 int d;
17 struct Node {
18     int depth, size;
19     Node *ch[2], *p;
20     Point val, maxv, minv;
21     void set(Node *t, int d) { ch[d] = t; t->p = this; }

```



```

22 bool dir() { return this == p->ch[1]; }
23 bool balanced() {
24     return (double)max(ch[0]->size, ch[1]->size) <= (double)size * SCALE;
25 }
26 void update() {
27     size = ch[0]->size + ch[1]->size + 1;
28     for(int i = 0; i < d; ++ i) {
29         maxv.x[i] = max(val.x[i], max(ch[0]->maxv.x[i], ch[1]->maxv.x[i]));
30         minv.x[i] = min(val.x[i], min(ch[0]->minv.x[i], ch[1]->minv.x[i]));
31     }
32 }
33 } nodePool[N], *totNode, *null;
34 Node* newNode(Point p, int depth) {
35     Node *t = totNode ++;
36     t->ch[0] = t->ch[1] = t->p = null;
37     t->depth = depth;
38     t->val = t->maxv = t->minv = p;
39     t->size = 1;
40     return t;
41 }
42 long long ret;
43 int ctr;
44 int cmp(const Point &a, const Point &b) { return a.x[ctr] < b.x[ctr]; }
45 struct KDTree {
46     Node *root;
47     KDTree() { root = null; }
48     KDTree(Point *a, int n) {
49         root = build(a, 0, n - 1, 0);
50     }
51     Node *build(Point *a, int l, int r, int depth) {
52         if (l > r) return null;
53         ctr = depth;
54         sort(a + l, a + r + 1, cmp);
55         int mid = (l + r) >> 1;
56         Node *t = newNode(a[mid], depth);
57         t->set(build(a, l, mid - 1, (depth + 1) % d), 0);
58         t->set(build(a, mid + 1, r, (depth + 1) % d), 1);
59         t->update();
60         return t;
61     }
62     void tranverse(Node *t, Point *vec, int &tot) {
63         if (t == null) return;
64         vec[tot++] = t->val;
65         tranverse(t->ch[0], vec, tot);
66         tranverse(t->ch[1], vec, tot);

```

```

67     }
68     void rebuild(Node *t) {
69         Node *p = t->p;
70         int tot = 0;
71         tranverse(t, buf, tot);
72         Node *u = build(buf, 0, tot - 1, t->depth);
73         p->set(u, t->dir());
74         for( ; p != null; p = p->p) p->update();
75         if (t == root) root = u;
76     }
77     void insert(Point p) {
78         if (root == null) { root = newNode(p, 0); return; }
79         Node *cur = root, *last = null;
80         int dir = 0;
81         for( ; cur != null; ) {
82             last = cur;
83             dir = (p.x[cur->depth] > cur->val.x[cur->depth]);
84             cur = cur->ch[dir];
85         }
86         Node *t = newNode(p, (last->depth + 1) % d), *bad = null;
87         last->set(t, dir);
88         for( ; t != null; t = t->p) {
89             t->update();
90             if (!t->balanced()) bad = t;
91         }
92         if (bad != null) rebuild(bad);
93     }
94     long long calcEval(Point u, Node *t, int d) {
95         long long l = t->minv.x[d], r = t->maxv.x[d], x = u.x[d];
96         if (x >= l && x <= r) return 0LL;
97         long long ret = min(abs(x - l), abs(x - r));
98         return ret * ret;
99     }
100     void updateAns(Point u, Point p) {
101         // 在这里更新答案
102     }
103     void query(Node *t, Point p) {
104         if (t == null) return;
105         updateAns(t->val, p);
106         long long evalLeft = calcEval(p, t->ch[0], t->depth);
107         long long evalRight = calcEval(p, t->ch[1], t->depth);
108         if (evalLeft <= evalRight) {
109             query(t->ch[0], p);
110             if (ret > evalRight) query(t->ch[1], p);
111         } else {

```

```

112     query(t->ch[1], p);
113     if (ret > evalLeft) query(t->ch[0], p);
114 }
115 }
116 void query(Point p) {
117     query(root, p);
118 }
119 };
120 void initNull() {
121     totNode = nodePool;
122     null = totNode++;
123     null->size = 0;
124     for(int i = 0; i < d; ++ i) {
125         null->maxv.x[i] = -INF;
126         null->minv.x[i] = INF;
127     }
128 }

```

Splay Tree

```

1 // 注意初始化内存池和 null 节点
2 struct Node{
3     int rev,size; Node *ch[2],*p;
4     void set(Node*,int); int dir(); void update(); void relax(); void appRev();
5 } nodePool[MAX_NODE],*curNode,*null;
6 Node *newNode(){
7     Node *t=curNode++; t->rev=0, t->size=1;
8     t->ch[0]=t->ch[1]=t->p=null; return t;
9 }
10 struct Splay{
11     Node *root;
12     Splay(){ root=newNode(); root->set(newNode(),0); root->update(); }
13     void rot(Node *t){
14         Node *p=t->p; int d=t->dir();
15         p->relax(); t->relax();
16         if(p==root) root=t;
17         p->set(t->ch[!d],d); p->p->set(t,p->dir()); t->set(p,!d);
18         p->update();
19     }
20     void splay(Node *t,Node *f=null){
21         for(t->relax();t->p!=f;)
22             if(t->p->p==f) rot(t);
23             else t->dir()==t->p->dir()? (rot(t->p),rot(t)):(rot(t),rot(t));
24         t->update();
25     }
26 };

```

```

27 void initNull(){ curNode=nodePool;null=curNode++;null->size=0; }
28 void Node::set(Node *t,int _d){ ch[_d]=t; t->p=this; }
29 int Node::dir(){ return this==p->ch[1]; }
30 void Node::update(){ size=ch[0]->size+ch[1]->size+1;}
31 void Node::relax(){ if(rev) ch[0]->appRev(), ch[1]->appRev(), rev=false; }
32 void Node::appRev(){ if(this==null) return; rev^=true; swap(ch[0],ch[1]); }

```

Link Cut Tree

```

1 // 注意初始化 null 节点, 单点的 is_root 初始为 true
2 struct Node{
3     Node *ch[2], *p;
4     int is_root, rev;
5     bool dir();
6     void set(Node*, bool);
7     void update();
8     void relax();
9     void app_rev();
10 } *null;
11 void rot(Node *t){
12     Node *p=t->p; bool d=t->dir();
13     p->relax(); t->relax(); p->set(t->ch[!d],d);
14     if(p->is_root) t->p=p->p,swap(p->is_root,t->is_root);
15     else p->p->set(t,p->dir());
16     t->set(p,!d); p->update();
17 }
18 void splay(Node *t){
19     for(t->relax();!t->is_root;)
20         if(t->p->is_root) rot(t);
21         else t->dir()==t->p->dir()? (rot(t->p),rot(t)):(rot(t),rot(t));
22     t->update();
23 }
24 void access(Node *t){
25     for(Node *s=null; t!=null; s=t,t=t->p){
26         splay(t);
27         if (t->p == null) { /*TODO*/ }
28         t->ch[1]->is_root=true; s->is_root=false;
29         t->ch[1]=s; t->update();
30     }
31 }
32 bool Node::dir(){ return this==p->ch[1]; }
33 void Node::set(Node *t,bool _d){ ch[_d]=t; t->p=this; }
34 void Node::update(){ }
35 void Node::app_rev(){ if (this == null) return; rev ^= true; swap(ch[0], ch[1]); }
36 void Node::relax() { if(this==null) return; if (rev) { ch[0]->app_rev();
    ↪ ch[1]->app_rev(); rev = false; } }

```

```
37 void make_root(Node *u) { access(u); splay(u); u->app_rev(); }
```

Dominator Tree

```
1 vector<int> prec[N], succ[N];
2
3 vector<int> ord;
4
5 int stamp, vis[N];
6
7 int num[N];
8
9 int fa[N];
10
11 void dfs(int u) {
12     vis[u] = stamp;
13     num[u] = ord.size();
14     ord.push_back(u);
15     for (int i = 0; i < (int)succ[u].size(); ++i) {
16         int v = succ[u][i];
17         if (vis[v] != stamp) {
18             fa[v] = u;
19             dfs(v);
20         }
21     }
22 }
23
24 int fs[N], mins[N];
25
26 int dom[N], sem[N];
27
28 int find(int u) {
29     if (u != fs[u]) {
30         int v = fs[u];
31         fs[u] = find(fs[u]);
32         if (mins[v] != -1 && num[sem[mins[v]]] < num[sem[mins[u]]]) {
33             mins[u] = mins[v];
34         }
35     }
36     return fs[u];
37 }
38
39 void merge(int u, int v) {
40     fs[u] = v;
41 }
42
```

```
43 vector<int> buf[N];
44
45 int buf2[N];
46
47 void mark(int source) {
48     ord.clear();
49     ++stamp;
50     dfs(source);
51     for (int i = 0; i < (int)ord.size(); ++i) {
52         int u = ord[i];
53         fs[u] = u;
54         mins[u] = -1;
55         buf2[u] = -1;
56     }
57     for (int i = (int)ord.size() - 1; i > 0; --i) {
58         int u = ord[i], p = fa[u];
59         sem[u] = p;
60         for (int j = 0; j < (int)prec[u].size(); ++j) {
61             int v = prec[u][j];
62             if (use[v] != stamp) {
63                 continue;
64             }
65             if (num[v] > num[u]) {
66                 find(v);
67                 v = sem[mins[v]];
68             }
69             if (num[v] < num[sem[u]]) {
70                 sem[u] = v;
71             }
72         }
73         buf[sem[u]].push_back(u);
74         mins[u] = u;
75         merge(u, p);
76         while (buf[p].size()) {
77             int v = buf[p].back();
78             buf[p].pop_back();
79             find(v);
80             if (sem[v] == sem[mins[v]]) {
81                 dom[v] = sem[v];
82             } else {
83                 buf2[v] = mins[v];
84             }
85         }
86     }
87     dom[ord[0]] = ord[0];

```

```

88 for (int i = 0; i < (int)ord.size(); ++i) {
89     int u = ord[i];
90     if (~buf2[u]) {
91         dom[u] = dom[buf2[u]];
92     }
93 }
94 }

```

DancingLinks

```

1 struct node{
2     node *left,*right,*up,*down,*col; int row,cnt;
3 }*head,*col[MAXC],Node[MAXNODE],*ans[MAXNODE];
4 int totNode;
5 void insert(const std::vector<int> &V,int rownum){
6     std::vector<node*> N;
7     for(int i=0;i<(int)V.size();++i){
8         node* now=Node+(totNode++); now->row=rownum;
9         now->col=now->up=col[V[i]], now->down=col[V[i]]->down;
10        now->up->down=now, now->down->up=now;
11        now->col->cnt++; N.push_back(now);
12    }
13    for(int i=0;i<(int)V.size();++i)
14        N[i]->right=N[(i+1)%V.size()], N[i]->left=N[(i-1+V.size())%V.size()];
15 }
16 void Remove(node *x){
17     x->left->right=x->right, x->right->left=x->left;
18     for(node *i=x->down;i!=x;i=i->down)
19         for(node *j=i->right;j!=i;j=j->right)
20             j->up->down=j->down, j->down->up=j->up, --(j->col->cnt);
21 }
22 void Resume(node *x){
23     for(node *i=x->up;i!=x;i=i->up)
24         for(node *j=i->left;j!=i;j=j->left)
25             j->up->down=j->down->up=j, ++(j->col->cnt);
26     x->left->right=x, x->right->left=x;
27 }
28 bool search(int tot){
29     if(head->right==head) return true;
30     node *choose=NULL;
31     for(node *i=head->right;i!=head;i=i->right){
32         if(choose==NULL||choose->cnt>i->cnt) choose=i;
33         if(choose->cnt<2) break;
34     }
35     Remove(choose);
36     for(node *i=choose->down;i!=choose;i=i->down){

```

```

37         for(node *j=i->right;j!=i;j=j->right) Remove(j->col);
38         ans[tot]=i;
39         if(search(tot+1)) return true;
40         ans[tot]=NULL;
41         for(node *j=i->left;j!=i;j=j->left) Resume(j->col);
42     }
43     Resume(choose);
44     return false;
45 }
46 void prepare(int totC){
47     head=Node+totC;
48     for(int i=0;i<totC;++i) col[i]=Node+i;
49     totNode=totC+1;
50     for(int i=0;i<=totC;++i){
51         (Node+i)->right=Node+(i+1)%(totC+1);
52         (Node+i)->left=Node+(i+totC)%(totC+1);
53         (Node+i)->up=(Node+i)->down=Node+i;
54     }
55 }

```

弦图相关

1. 团数 \leq 色数，弦图团数 = 色数
2. 设 $next(v)$ 表示 $N(v)$ 中最前的点。令 w^* 表示所有满足 $A \in B$ 的 w 中最后的一个点，判断 $v \cup N(v)$ 是否为极大团，只需判断是否存在一个 w ，满足 $Next(w) = v$ 且 $|N(v)| + 1 \leq |N(w)|$ 即可。
3. 最小染色：完美消除序列从后往前依次给每个点染色，给每个点染上可以染的最小的颜色
4. 最大独立集：完美消除序列从前往后能选就选
5. 弦图最大独立集数 = 最小团覆盖数，最小团覆盖：设最大独立集为 $\{p_1, p_2, \dots, p_t\}$ ，则 $\{p_1 \cup N(p_1), \dots, p_t \cup N(p_t)\}$ 为最小团覆盖

图同构 Hash

$$F_t(i) = (F_{t-1}(i) \times A + \sum_{i \rightarrow j} F_{t-1}(j) \times B + \sum_{j \rightarrow i} F_{t-1}(j) \times C + D \times (i = a)) \bmod P$$

枚举点 a 迭代 K 次后求得的就是 a 点所对应的 hash 值
其中 K, A, B, C, D, P 为 hash 参数，可自选

直线下有多少个格点

```

1 LL solve(LL n,LL a,LL b,LL m){
2     // 计算 for (int i=0;i<n;++i) s+=floor((a+b*i)/m)
3     //n,m,a,b>0
4     if(b==0) return n*(a/m);
5     if(a>=m) return n*(a/m)+solve(n,a%m,b,m);
6     if(b>=m) return (n-1)*n/2*(b/m)+solve(n,a,b%m,m);

```

```

7   return solve((a+b*n)/m,(a+b*n)%m,m,b);
8 }

```

费用流

```

1 // Q is a priority_queue<PII, vector<PII>, greater<PII> >
2 // for an edge(s, t): u is the capacity, v is the cost, nxt is the next edge,
3 // op is the opposite edge
4 // this code can not deal with negative cycles
5 typedef pair<int,int> PII;
6 struct edge{ int t,u,v; edge *nxt,*op; }E[MAXE],*V[MAXV];
7 int D[MAXN], dist[MAXN], maxflow, mincost; bool in[MAXN];
8 bool modlabel(){
9     while(!Q.empty()) Q.pop();
10    for(int i=S;i<=T;++i){
11        if(in[i]) D[i]=0,Q.push(PII(0,i));
12        else D[i]=inf;
13    }
14    while(!Q.empty()){
15        int x=Q.top().first,y=Q.top().second;
16        Q.pop();
17        if(y==T) break;
18        if(D[y]<x) continue;
19        for(edge *ii=V[y];ii;ii=ii->nxt) if(ii->u){
20            if(x+(ii->v+dist[ii->t]-dist[y])<D[ii->t]){
21                D[ii->t]=x+(ii->v+dist[ii->t]-dist[y]);
22                Q.push(PII(D[ii->t],ii->t));
23            }
24        }
25    }
26    if(D[T]==inf) return false;
27    for(int i=S;i<=T;++i) if(D[i]>D[T]) dist[i]+=D[T]-D[i];
28    return true;
29 }
30 int aug(int p,int limit){
31     if(p==T) return maxflow+=limit,mincost+=limit*dist[S],limit;
32     in[p]=1; int kk,ll=limit;
33     for(edge *ii=V[p];ii;ii=ii->nxt) if(ii->u){
34         if(!in[ii->t]&&dist[ii->t]+ii->v==dist[p]){
35             kk=aug(ii->t,min(ii->u,ll));
36             ll=kk,ii->u-=kk,ii->op->u+=kk;
37             if(!ll) return in[p]=0,limit;
38         }
39     }
40     return limit-ll;
41 }

```

```

42 PII mincostFlow(){
43     for(int i=S;i<=T;++i) dist[i]=i==T?inf:0;
44     while(!Q.empty()) Q.pop();
45     Q.push(PII(0,T));
46     while(!Q.empty()){
47         int x=Q.top().first,y=Q.top().second;
48         Q.pop();
49         if(dist[y]<x) continue;
50         for(edge *ii=V[y];ii;ii=ii->nxt) if(ii->op->u&&ii->v+x<dist[ii->t]){
51             dist[ii->t]=ii->v+x;
52             Q.push(PII(dist[ii->t],ii->t));
53         }
54     }
55     maxflow=mincost=0;
56     do{
57         do{
58             memset(in,0,sizeof(in));
59         }while(aug(S,maxflow));
60     }while(modlabel());
61     return PII(maxflow,mincost);
62 }

```

综合

定理 1: 最小覆盖数 = 最大匹配数

定理 2: 最大独立集 S 与 最小覆盖集 T 互补

算法:

1. 做最大匹配，没有匹配的空闲点 $\in S$
2. 如果 $u \in S$ 那么 u 的临点必然属于 T
3. 如果一对匹配的点中有一个属于 T 那么另外一个属于 S
4. 还不能确定的，把左子图的放入 S ，右子图放入 T

算法结束

上下界无源汇可行流：不用添 $T \rightarrow S$ ，判断是否流量平衡

上下界有源汇可行流：添 $T \rightarrow S$ (下界 0, 上界 ∞)，判断是否流量平衡

上下界最小流：不添 $T \rightarrow S$ 先流一遍，再添 $T \rightarrow S$ (下界 0, 上界 ∞) 在残图上流一遍，答案为 $S \rightarrow T$ 的流量值

上下界最大流：添 $T \rightarrow S$ (下界 0, 上界 ∞) 流一遍，再在残图上流一遍 S 到 T 的最大流，答案为前者的 $S \rightarrow T$ 的值 + 残图中 $S \rightarrow T$ 的最大流

Stirling 公式 $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

Stirling 数

第一类 :n 个元素的项目分作 k 个环排列的方法数目

$$s(n, k) = (-1)^{n+k} |s(n, k)|$$

$$|s(n, 0)| = 0, |s(1, 1)| = 1,$$

$$|s(n, k)| = |s(n-1, k-1)| + (n-1) * |s(n-1, k)|$$

第二类 :n 个元素的集定义 k 个等价类的方法数

$$S(n, 1) = S(n, n) = 1, S(n, k) = S(n-1, k-1) + k * S(n-1, k)$$

积分表

Integrals of Rational Functions	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1} x$	$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}$	$\int \frac{x}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln a^2 + x^2 $	$\int \frac{x^2}{a^2+x^2} dx = x - a \tan^{-1} \frac{x}{a}$	$\int \frac{x^3}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} a^2 \ln a^2 + x^2 $
$\int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx = \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}}$	$\int \frac{1}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{1}{b-a} \ln \frac{a+x}{b+x}, a \neq b$	$\int \frac{x}{(x+a)^2} dx = \frac{a}{a+x} + \ln a+x $	$\int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{2a} \ln ax^2+bx+c - \frac{b}{a\sqrt{4ac-b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}}$		
Integrals with Roots	$\int \frac{x}{\sqrt{x \pm a}} dx = \frac{2}{3} (x \mp 2a) \sqrt{x \pm a}$	$\int \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx = -\sqrt{x(a-x)} - a \tan^{-1} \frac{\sqrt{x(a-x)}}{x-a}$	$\int \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx = \sqrt{x(a+x)} - a \ln [\sqrt{x} + \sqrt{x+a}]$	$\int x \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2}$	
$\int x \sqrt{ax+b} dx = \frac{2}{15a^2} (-2b^2 + abx + 3a^2 x^2) \sqrt{ax+b}$	$\int \sqrt{x(ax+b)} dx = \frac{1}{4a^{3/2}} \left[(2ax+b) \sqrt{ax(ax+b)} - b^2 \ln a\sqrt{x} + \sqrt{a(ax+b)} \right]$	$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{1}{2} a^2 \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} $			
$\int \sqrt{x^3(ax+b)} dx = \left[\frac{b}{12a} - \frac{b^2}{8a^2 x} + \frac{x}{3} \right] \sqrt{x^3(ax+b)} + \frac{b^3}{8a^{5/2}} \ln a\sqrt{x} + \sqrt{a(ax+b)} $	$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{1}{2} a^2 \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 \pm a^2} \mp \frac{1}{2} a^2 \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} $			
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} $	$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a}$	$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \sqrt{x^2 \pm a^2}$	$\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2}$	$\int \sqrt{ax^2+bx+c} dx = \frac{b+2ax}{4a} \sqrt{ax^2+bx+c} + \frac{4ac-b^2}{8a^{3/2}} \ln 2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)} $	
$\int x \sqrt{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{48a^{5/2}} \left(2\sqrt{a} \sqrt{ax^2+bx+c} \times (-3b^2+2abx+8a(c+ax^2)) + 3(b^3-4abc) \ln b+2ax+2\sqrt{a} \sqrt{ax^2+bx+c} \right)$	$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln 2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)} $				
$\int \frac{x}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{a} \sqrt{ax^2+bx+c} - \frac{b}{2a^{3/2}} \ln 2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)} $	$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2+x^2}}$	Integrals with Logarithms	$\int \ln(ax+b) dx = \left(x + \frac{b}{a} \right) \ln(ax+b) - x, a \neq 0$		
$\int \frac{\ln ax}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln ax)^2$	$\int \ln(x^2+a^2) dx = x \ln(x^2+a^2) + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} - 2x$	$\int \ln(x^2-a^2) dx = x \ln(x^2-a^2) + a \ln \frac{x+a}{x-a} - 2x$	$\int x \ln(ax+b) dx = \frac{bx}{2a} - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{b^2}{a^2} \right) \ln(ax+b)$		
$\int \ln(ax^2+bx+c) dx = \frac{1}{a} \sqrt{4ac-b^2} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} - 2x + \left(\frac{b}{2a} + x \right) \ln(ax^2+bx+c)$	$\int x \ln(a^2-b^2x^2) dx = -\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{a^2}{b^2} \right) \ln(a^2-b^2x^2)$	Integrals with Exponentials			
$\int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$	$\int x e^{-ax^2} dx = -\frac{1}{2a} e^{-ax^2}$	Integrals with Trigonometric Functions	$\int \sin^3 ax dx = -\frac{3 \cos ax}{4a} + \frac{\cos 3ax}{12a}$	$\int \cos^2 ax dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a}$	
$\int \cos^3 ax dx = \frac{3 \sin ax}{4a} + \frac{\sin 3ax}{12a}$	$\int \cos ax \sin bxdx = \frac{\cos[(a-b)x]}{2(a-b)} - \frac{\cos[(a+b)x]}{2(a+b)}, a \neq b$	$\int \sin^2 ax \cos bxdx = -\frac{\sin[(2a-b)x]}{4(2a-b)} + \frac{\sin bx}{2b} - \frac{\sin[(2a+b)x]}{4(2a+b)}$	$\int \sin^2 x \cos x dx = \frac{1}{3} \sin^3 x$		
$\int \cos^2 ax \sin bxdx = \frac{\cos[(2a-b)x]}{4(2a-b)} - \frac{\cos bx}{2b} - \frac{\cos[(2a+b)x]}{4(2a+b)}$	$\int \cos^2 ax \sin ax dx = -\frac{1}{3a} \cos^3 ax$	$\int \sin^2 ax \cos^2 bxdx = \frac{x}{4} - \frac{\sin 2ax}{8a} - \frac{\sin[2(a-b)x]}{16(a-b)} + \frac{\sin 2bx}{8b} - \frac{\sin[2(a+b)x]}{16(a+b)}$	$\int \sin^2 ax \cos^2 ax dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4ax}{32a}$		
$\int \tan ax dx = -\frac{1}{a} \ln \cos ax$	$\int \tan^2 ax dx = -x + \frac{1}{a} \tan ax$	$\int \tan^3 ax dx = \frac{1}{a} \ln \cos ax + \frac{1}{2a} \sec^2 ax$	$\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x = 2 \tanh^{-1} \left(\tan \frac{x}{2} \right)$	$\int \sec^2 ax dx = \frac{1}{a} \tan ax$	
$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln \sec x + \tan x $	$\int \sec x \tan x dx = \sec x$	$\int \sec^2 x \tan x dx = \frac{1}{2} \sec^2 x$	$\int \sec^n x \tan x dx = \frac{1}{n} \sec^n x, n \neq 0$	$\int \csc x dx = \ln \left \tan \frac{x}{2} \right = \ln \csc x - \cot x + C$	
$\int \csc^2 ax dx = -\frac{1}{a} \cot ax$	$\int \csc^3 x dx = -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln \csc x - \cot x $	$\int \csc^n x \cot x dx = -\frac{1}{n} \csc^n x, n \neq 0$	$\int \sec x \csc x dx = \ln \tan x $	Products of Trigonometric Functions and Monomials	
$\int x \cos x dx = \cos x + x \sin x$	$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax$	$\int x^2 \cos x dx = 2x \cos x + (x^2 - 2) \sin x$	$\int x^2 \cos ax dx = \frac{2x \cos ax}{a^2} + \frac{a^2 x^2 - 2}{a^3} \sin ax$	$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x$	
$\int x \sin ax dx = -\frac{x \cos ax}{a} + \frac{\sin ax}{a^2}$	$\int x^2 \sin x dx = (2 - x^2) \cos x + 2x \sin x$	$\int x^2 \sin ax dx = \frac{2-a^2 x^2}{a^3} \cos ax + \frac{2x \sin ax}{a^2}$	Products of Trigonometric Functions and Exponentials		
$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$	$\int e^{bx} \sin ax dx = \frac{1}{a^2+b^2} e^{bx} (b \sin ax - a \cos ax)$	$\int e^{bx} \cos ax dx = \frac{1}{a^2+b^2} e^{bx} (a \sin ax + b \cos ax)$	$\int x e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\cos x - x \cos x + x \sin x)$		
$\int x e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (x \cos x - \sin x + x \sin x)$	$\int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x)$				

Java

```

1 import java.io.*;
2 import java.util.*;
3 import java.math.*;
4
5 public class Main{
6     BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
7     PrintWriter writer = new PrintWriter(System.out);
8     StringTokenizer tokenizer = null;
9

```

```

10 void solve() throws Exception {
11 }
12 void run()throws Exception{
13     try{
14         while (true) {
15             solve();
16         }
17     }
18     catch(Exception e){
19

```

```
20     finally{
21         reader.close();
22         writer.close();
23     }
24 }
25 String next()throws Exception{
26     for(;tokenizer == null || !tokenizer.hasMoreTokens();){
27         tokenizer = new StringTokenizer(reader.readLine());
28     }
29     return tokenizer.nextToken();
30 }
31 int nextInt()throws Exception{
32     return Integer.parseInt(next());
33 }
34 double nextDouble()throws Exception{
35     return Double.parseDouble(next());
36 }
37 BigInteger nextBigInteger()throws Exception{
38     return new BigInteger(next());
39 }
40 public static void main(String args[])throws Exception{
41     (new Main()).run();
42 }
```

43 }

Vimrc

```
1 \begin{lstlisting}
2 set nu ai ci si mouse=a ts=4 sts=4 sw=4
3
4 nmap<C-A> ggVG
5 vmap<C-C> "+y
6
7 nmap<F3> : vs %<.in <CR>
8 nmap<F5> : !./%< <CR>
9 nmap<F8> : !./%< < %<.in <CR>
10 nmap<F9> : !g++ % -o %< -Wall <CR>
11
12 "nmap<F4> : !gedit % <CR>
13 "autocmd BufNewFile *.cpp 0r ~/temp.cpp
14 "set hlsearch incsearch
15
16 "syntax on
17 "filetype plugin indent on
18 \end{lstlisting}
```