

The Citadel System



Testing Fase 2

Fase 2: El camí Reial

Aquest document inclou un conjunt de casos de prova per ajudar-vos a comprovar el vostre projecte. Aquests casos no són exhaustius, però estan dissenyats per cobrir la majoria dels escenaris descrits a l'enunciat del projecte.

Per a la segona fase del projecte, heu d'implementar les connexions entre els diferents processos Maester que creeu. Aquests processos han de poder comunicar-se entre ells mitjançant el protocol de comunicació per forjar aliances i enviar ofertes comercials. Nota important: Totes les comandes següents han de ser no bloquejants.

Les accions deuen mostrar els logs que creieu pertinents per consola, per a indicar a l'usuari l'estat de l'execució en tot moment. Teniu exemples a l'enunciat de la pràctica.

PROCÉS MAESTER:

ACCIÓ	RESULTAT
Petició de PLEDGE a un altre Realm (Sent el Realm ORIGIN)	Envia un missatge (TYPE 0x01) a aquell Realm, ja sigui directament o a través d'un hop. Després d'enviar el missatge PLEDGE, s'iniciarà el timeout de 2 minuts. Si no es rep cap resposta en aquest interval, el PLEDGE serà descartat.
Rep un PLEDGE d'un altre Realm (Sent el Realm DESTINATION)	Si el checksum és correcte, envia un missatge ACCEPT o REJECT (TYPE 0x03) a l'origen de la petició. Si acceptes el PLEDGE, podras comunicar-te amb aquest Realm directament a partir d'ara (llevat que esdevingui inactiu).
Rep un PLEDGE d'un altre Realm (<u>No</u> ets ni el Realm DESTINATION ni l'ORIGIN)	Redirigeix el missatge al Realm DESTINATION utilitzant la teva taula d'encaminament.
Rep un REJECT d'una petició	Això no converteix aquest

PLEDGE (Sent el Realm ORIGIN)	Realm en un aliat, i per tant la seva IP i Port continuen sent desconeguts. (Si envies un altre PLEDGE a aquest Realm, haurà de tornar a passar pels hops necessaris un altre cop).
Rep un ACCEPT d'una petició PLEDGE (Sent el REALM ORIGIN)	Converteixes aquest Realm en un aliat, i per tant en deses la seva IP i Port. (A l'hora d'enviar trade offers, ara les pots enviar directament en lloc de fer-ho a través de hops).
Rep un missatge amb un checksum incorrecte.	Envies un missatge NACK (TYPE 0x69) a l'emissor d'aquell frame.
Rep un missatge NACK (TYPE 0x69)	Descarta el missatge per complet.
Envia una petició de llista de productes (Sent el Realm ORIGIN)	Si el Realm DESTINATION és un aliat, envies un missatge (TYPE 0x11) sol·licitant els seus productes.
Rep una petició de llista de productes (Sent el Realm DESTINATION)	Si l'ORIGIN és un aliat, envies un missatge (TYPE 0x12)
Finalitza l'execució (CTRL + C)	Envia un missatge a tots els Realms aliats (TYPE 0x27) i tanca tots els sockets / allibera tota la memòria utilitzada.
Rep un missatge (TYPE 0x27) d'un Realm aliat.	Només marcaràs aquest Realm com a inactiu, no l'eliminaràs de la teva llista d'aliats.