

Code review — Județeană, lecția 2

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 1 — 2026-10-07 — sha 6ca9a14

Scop: commit-ul „autentificare + exploratori”, adică exercițiile 1–5 din [EXERCITII.pdf](#) (cerințele 1 și 2 din subiectul OJTI 2025).

Metodă: build pe .NET Framework 4.7.2 într-un Windows real. Pentru că build-ul pică (B1), am compilat o **copie** fără linia stricată și am apăsă butoanele cu toate valorile din „Gata când”. Codul tău nu a fost atins.

Poarta de compilare: ❌ 1 eroare.

```
Descoperiri\Expeditie.cs(19,30): error CS1002: ; expected
```

Ce merge, exercițiu cu exercițiu (rulat pe copie)

Ex.	Stare	Dovada
1	✅ (după B1)	4 forme cu titlurile exacte; pornește pe <code>Autentificare</code>
2	✅	butonul <code>btnAcces</code> e imaginea caravelei, fără text · parola cu <code>*</code> · <code>AcceptButton</code> setat în constructor
3	✅	<code>ojti@cssharp.ro</code> / <code>Ojti2025</code> → Exploratori, iar Autentificare se ascunde · refuzate: <code>ojti2025</code> , <code>OJTI@cssharp.ro</code> , casete goale · mesajul e literal din enunț, cu diacritice și iconița de avertizare
4	✅	pictogramă pe bara de titlu, imagine, casetă, butonul <code>Set</code>
5	✅ cu 🟡 M1	refuzate: <code>29</code> , <code>201</code> , <code>abc</code> , gol, <code>45,5</code> , <code>-50</code> · <code>30</code> deschide Expeditie
6–9	🕒 următorul pas	vezi „Ce urmează”

Două `if` -uri separate la validare, unul pentru „nu e număr” și unul pentru interval, cu mesaje diferite: e mai bine decât cerea fișa. Utilizatorul află exact ce a greșit.

Partea „casetă se golește” n-am putut-o vedea prin rulare: în mediul meu de test, `MessageBox` oprește execuția înainte de `Clear()` . În cod, `Clear()` + `Focus()` + `return` sunt la locul lor după fiecare mesaj.

● Critice

B1 — `Expeditie.cs:19` : proiectul nu compilează

CUM E ACUM:

```
public Expeditie()
{
    InitializeComponent();
    KeyPreview = true;
    this.CancelButton
}
```

F5 nu mai pornește nimic: Visual Studio întreabă dacă rulezi ultima versiune care a mers. Dacă răspunzi da, testezi cod vechi fără să-ți dai seama.

DE CE: `this.CancelButton` singur e doar **numele** unei proprietăți, nu o instrucțiune. În C# o instrucțiune trebuie să facă ceva: o atribuire (`x = y;`), un apel (`f();`), un `return` . Compilatorul ajunge la `}` și încă așteaptă restul.

Mai e o problemă, care rămâne și după ce pui `;` . `CancelButton` primește un **buton** de pe formă, iar pe `Expeditie` nu există încă niciun buton. Proprietatea nu închide nimic singură: la Esc doar apasă butonul pe care i-l dai.

FIX, care rezolvă și exercițiul 7: pui pe `Expeditie` un buton `btnIesire` („Iesire”), cu `Application.Exit()` în `Click` , apoi:

```
CancelButton = btnIesire;
```

Ai deja două metode de ieșire: click pe buton și tasta Esc. Lipsește doar eticheta care le descrie. Cu varianta asta nu mai ai nevoie de `KeyPreview` (vezi C1).

Regula, a doua oară după `c8426f8` din design patterns: înainte de commit, **Build → Rebuild Solution** și **0 erori**. Un commit care nu compilează nu se predă.

● Importante

- M1 —** `Exploratori.cs:31, :39` : mesajele de eroare n-au iconiță și nici titlu.
`MessageBox.Show("...")` afișează o fereastră fără titlu și fără simbol. Enunțul cere un „mesaj de

eroare" (TEORIE §7): `MessageBox.Show("...", "Exploratori", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);` La Autentificare ai făcut-o corect, cu **Warning**.

- **M2 — design: încă nimic pe nicio formă** (3p pe fiecare formular). Toate patru sunt cu fundalul gri implicit și **Microsoft Sans Serif**, redimensionabile (**Sizable**) și cu butonul de maximizare. **Exploratori** apare unde vrea Windows (**WindowsDefaultLocation**). E exercițiul 9, dar fă-l pe măsură ce construiești fiecare formă, nu la final: la concurs, „la final” înseamnă „niciodată”.

● Cleanups

- **C1 — `KeyPreview = true` fără `KeyDown`** (`Exploratori.cs:19`, `Expeditie.cs:18`). Forma vede tastele înaintea controalelor, dar nu le folosește nimeni. Scoate-l, sau pune-l doar acolo unde tratezi o tastă.
- **C2 — **Exploratori** folosește tot `barca.png`, ca butonul de la login.** Ai importat și `explorator.png` în resurse, dar nu-l folosește nicio formă.
- **C3 — `btnAcces` are rama butonului în jurul imaginii.** Pentru un buton care arată doar ca o imagine: `FlatStyle = Flat`, `FlatAppearance.BorderSize = 0`, `Cursor = Hand` (TEORIE §5).
- **C4 — `exemplu/` a fost modificat.** `AcceptButton` e mutat din Designer în constructor (merge identic) și s-a adăugat un `Conectare_Load` gol. Pentru experimente, folosește proiectul tău. Exemplul e referința la care te întorci.
- **C5 — `using` -uri nefolosite** în `Exploratori.cs`, `Expeditie.cs`, `Salvare.cs` (`Linq`, `Data`, `Threading.Tasks` ...), lăsate de șablon.

Before / After

Unde	Acum	Cum trebuie
<code>Expeditie.cs:19</code>	<code>this.CancelButton</code>	<code>CancelButton = btnIesire;</code> (după ce există <code>btnIesire</code> pe formă)
<code>Exploratori.cs:31</code>	<code>MessageBox.Show("Nu ati introdus un numar");</code>	<code>MessageBox.Show("Nu ati introdus un numar", "Exploratori", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);</code>

► Ce urmează: exercițiile 6–9

Verificat pe copia care compilează, ca să știi de unde pornești:

- **Ex. 6:** `Expeditie` are doar constructorul fără parametri, deci numărul de exploratori nu ajunge la ea.
- **Ex. 8:** după `Set` → `Expeditie` → X, rămân **2 ferestre ascunse** (Autentificare și Exploratori), adică aplicația rulează mai departe, invizibilă. E exact capcana din TEORIE §3.
- **Ex. 7 și 9:** nefăcute (vezi B1 și M2).

Apoi **exercițiul 10**: totul de la zero, în cel mult 40 de minute.

Q&A — răspunde în scris, în `RASPUNSURI.txt`

1. **B1:** de ce `this.CancelButton = btnIesire;` compilează, iar `this.CancelButton` nu? Ce e fiecare dintre ele pentru compilator?
2. Ai pus `AcceptButton` în constructor, nu din Properties. Ce s-ar întâmpla dacă ai scrie linia **înainte** de `InitializeComponent()` ?
3. **Ex. 8:** după X pe `Expeditie` rămân 2 forme deschise. Care sunt, și de ce n-a închis aplicația niciuna dintre ele?

