MyCodeSchool

Code review — Județeana, lecția 2

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 2 — 2026-10-14 — sha `0ffa54b`

Scop: commit-ul „completare fisa exercitii” (`b9ef9aa`), adică exercițiile 6–9 din `EXERCITII.pdf` și ce a rămas deschis din runda 1.

Metodă: build pe .NET Framework 4.7.2 într-un Windows real, apoi am pornit aplicația și am condus-o: login, `Set` , Esc, click pe `Iesire` , X pe fiecare fereastră. Codul tău nu a fost atins.

Poarta de compilare: ✅ 0 erori, 0 warning-uri (și `Descoperiri` , și toată soluția).

Pe scurt:

- ✅ B1 din runda 1 e închis, iar X pe orice fereastră oprește acum toată aplicația (ex. 8).
- 🔴 **B1:** F5 pornește direct pe `Expeditie` , deci login-ul și exploratorii nu se mai văd.
- 🔴 **B2:** numărul de exploratori nu ajunge în `Expeditie` (ex. 6 nefăcut).
- 🟡 Eticheta pentru ieșire, formele fixe și centrate, iconița de eroare (M1–M4).

Ce s-a închis din runda 1

R1	Stare	Dovada (rulat)
B1 `this.CancelButton`	✅ închis	build curat · `btnIesire` + `CancelButton = btnIesire` · Esc și click pe `Iesire` opresc aplicația
Capcana §3 (ex. 8)	✅ închisă	X pe `Exploratori` → aplicația se oprește · X pe `Expeditie` → la fel · `Set` cu 137 tot deschide `Expeditie`
M1 mesaje fără iconiță	🟡 pe jumătate	titlul „Numar exploratori” e pus, dar iconița e `Warning`, nu `Error` (vezi M4)
M2 design	🟡 pe jumătate	paleta e pusă pe 3 forme din 4; restul, la M3
C1 `KeyPreview`	🔁 repetat	vezi C1
C2 `explorator.png`	✅ închis	`Exploratori` folosește acum imaginea exploratorului
C3 rama lui `btnAcces`	🟡 pe jumătate	`Flat` + `Hand` ✅, `BorderSize` a rămas 1 (vezi C2)
C4 `exemplu/` modificat	❌ neatins	vezi C3
C5 `using`-uri	✅ închis	curățate în toate trei fișierele
Q&A runda 1	❌	`RASPUNSURI.txt` nu există în repo

Ce merge, exercițiu cu exercițiu

Ex.	Stare	Dovada
1	❌ **regresie**	F5 pornește pe `Expeditie`, nu pe `Autentificare` (B1)
2–4	✅	neschimbate față de runda 1; reverificate
5	✅ cu 🟡 M4	refuzate: `29`, `201`, `abc`, gol, `45,5`, `-50` · trec: `30`, `200`, `137`
6	❌ nefăcut	B2
7	🟡	două metode de ieșire ✅ (buton + Esc) · lipsește eticheta care le descrie (M2)
8	✅	vezi tabelul de mai sus
9	🟡	portabil ✅ (zero `C:\`, zero `Desktop`) · fix și centrat ❌ (M3)
10	⏳	următorul pas

🔴 Critice

B1 — `Program.cs:16` : aplicația pornește pe `Expeditie`

CUM E ACUM:

```
Application.Run(new Expeditie());
```

Am citit forma de pornire direct din `.exe`-ul compilat: `Main` construiește o singură formă, `Expeditie`. La F5 apare fereastra goală cu butonul `Iesire`. `Autentificare` și `Exploratori` nu se

mai deschid niciodată.

DE CE: `Application.Run(forma)` face două lucruri: arată forma și o declară **forma principală** a aplicației. Celelalte ferestre nu există de la sine, ci doar când le creează cineva cu `new`. `Exploratori` e creată în `btnAcces_Click`, iar `Expeditie` în `btnSet_Click`. Dacă pornești direct pe `Expeditie`, lanțul nu începe: nimeni nu construiește `Autentificare`, deci nici butonul care ar construi restul.

Ai schimbat linia ca să testezi mai repede `Expeditie`, ceea ce e o idee bună, dar ai uitat s-o pui la loc. La concurs, evaluatorul apasă F5 și notează ce vede. Cerințele 1 și 2 (20p) devin **inaccesibile**, deși codul lor e corect.

FIX:

```
Application.Run(new Autentificare());
```

Pe viitor, ca să ajungi repede la o formă, schimbi linia, testezi și o pui la loc **înainte** de commit. Lista „Înainte să spui că e gata" din fișă începe chiar cu asta: pornești, te autentifici, scrii 50.

B2 — `Exploratori.cs:38` : numărul validat se pierde (ex. 6 nefăcut)

CUM E ACUM:

```
Expeditie expeditie = new Expeditie();
```

Am scris 137 în `Exploratori` și am apăsat `Set`. Pe `Expeditie` singurul control e `btnIesire`. 137 nu apare nicăieri, iar harta, pictograma și eticheta lipsesc. `Expeditie` are doar constructorul fără parametri.

DE CE: `nrExploratori` e o **variabilă locală** din `btnSet_Click`. Trăiește cât rulează metoda, iar după `Hide()` dispare. `Expeditie` e alt obiect, cu câmpurile lui, și nu vede variabilele altei forme. Singura cale prin care o valoare ajunge dintr-o formă în alta e să i-o dai explicit, în momentul în care o construiești. Asta face constructorul cu parametru (TEORIE §9): `new Expeditie(nrExploratori)` copiază valoarea în obiectul nou, iar acolo o pui într-un câmp sau direct într-o etichetă.

Partea grea, validarea, ai făcut-o deja. Ce lipsește e transportul valorii.

FIX:

```
public Expeditie(int exploratori)
{
    InitializeComponent();
    CancelButton = btnIesire;
    lblExploratori.Text = "Exploratori: " + exploratori;
}
```

și în `Exploratori.cs:38` : `new Expeditie(nrExploratori)` . Restul din ex. 6 se face din Designer: pictograma `barca.ico` , un `PictureBox` cu `Harta900x600.jpg` și `SizeMode = AutoSize` . Forma trebuie mărită, pentru că acum are 800 × 450 și harta nu încape.

🟡 Importante

- **M1 — `Expeditie.cs:11, :20–26` : `Expeditie_KeyDown` nu rulează niciodată.** Am apăsat Esc și am numărat: `KeyDown` s-a declanșat de **0** ori, iar `btnIesire.Click` o dată. Cu `CancelButton` setat, forma tratează Esc ca „tastă de dialog" și apasă butonul înainte să ajungă tasta la `KeyDown` . Ai deci o singură cale pentru Esc, nu două, așa că scoți `KeyPreview` și handlerul. Cele două metode cerute de ex. 7 rămân butonul și Esc.
- **M2 — `Expeditie.Designer.cs` : lipsește eticheta pentru cerința 5.** Enunțul cere și „o etichetă care le descrie pe scurt, pe amândouă", de ex. `Iesire: click pe butonul Iesire sau tasta Esc` . Fără ea pierzi o parte din cele 5p. La `Autentificare` ai făcut exact asta, cu `lblIndemn` .
- **M3 — design (ex. 9), rulat pe toate 4 formele:**
  - toate sunt `Sizable` și au butonul de maximizare, deci niciuna nu e fixă;
  - doar `Autentificare` e `CenterScreen` , celelalte apar unde vrea Windows;
  - `Salvare` a rămas cu fundalul gri implicit, singura din afara paletei;
  - `Expeditie` n-are pictograma bărcii;
  - fontul e același peste tot, dar e cel implicit (`Microsoft Sans Serif`). Cerința e îndeplinită, însă un font ales de tine (de ex. `Segoe UI`) arată îngrijit.

  Pentru fiecare formă: `FormBorderStyle = FixedSingle` , `MaximizeBox = False` , `StartPosition = CenterScreen` . Fontul îl setezi o dată pe formă, iar controalele îl moștenesc.
- **M4 — `Exploratori.cs:23, :32` : `MessageBoxIcon.Warning` în loc de `Error` .** Titlul e acum bun. Enunțul spune însă „mesaj de **eroare**" la Exploratori și „mesaj de **avertizare**" la Autentificare, adică două iconițe diferite. La concurs, evaluatorul compară exact cuvântul ăsta.

🟢 Cleanups

- **C1 — `Exploratori.cs:12`: `KeyPreview = true` fără niciun `KeyDown`.** E același lucru ca în runda 1. Ai dat de el la `Expeditie`, dar l-ai lăsat aici.
- **C2 — `Autentificare.Designer.cs:76–77`: `btnAcces` are încă rama de 1px.** Lipsește `FlatAppearance.BorderSize = 0`.
- **C3 — `exemplu/Conectare.*` e tot modificat** față de commit-ul lecției (`2da92ae`). Readu-l la forma inițială.
- **C4 — `pictureBox1`** (`Exploratori.Designer.cs`) e numele implicit. Restul controalelor au prefix și sens, deci îl redenumești, de ex. `picExplorator`.

Before / After

Unde	Acum	Cum trebuie
`Program.cs:16`	`Application.Run(new Expeditie());`	`Application.Run(new Autentificare());`
`Exploratori.cs:38`	`new Expeditie()`	`new Expeditie(nrExploratori)`
`Expeditie.cs:8`	`public Expeditie()`	`public Expeditie(int exploratori)` + eticheta care îl afișează
`Expeditie.cs:11, :20–26`	`KeyPreview = true;` + `Expeditie_KeyDown`	șterse, pentru că `CancelButton` acoperă deja Esc
`Exploratori.cs:23, :32`	`MessageBoxIcon.Warning`	`MessageBoxIcon.Error`

▶ Ce urmează

1. B1 și B2, apoi M2: cu ele ai exercițiile 1–8 complete.
2. M3 pe toate patru formele, odată.
3. Parcurgi lista „Înainte să spui că e gata" din fișă, **pornind cu F5**.
4. Abia apoi **exercițiul 10**: totul de la zero, în cel mult 40 de minute.

Q&A: răspunde în scris, în `RASPUNSURI.txt` (împreună cu cele 3 din runda 1)

1. **B2:** după `Hide()` pe `Exploratori`, mai există variabila `nrExploratori`? Dar forma `Exploratori`? Explică diferența.
2. **M1:** ai `CancelButton = btnIesire` și `KeyDown` care tratează tot Esc. Câte metode de ieșire are de fapt `Expeditie`? Ce s-ar întâmpla cu Esc dacă ai scoate `CancelButton`, dar ai păstra `KeyPreview` și `KeyDown`?
3. Din lista fișei: scrie 80 cu spații în jur (două înainte, două după). Am verificat, trece și deschide `Expeditie`. De ce acceptă `Int32.TryParse` spațiile? E corect pentru enunț?

Runda 1 — 2026-10-07 — sha `6ca9a14`

Ex. 1–5 făcute, 6–9 nefăcute · poarta: ❌ 1 eroare (CS1002).

- ✅ B1 `Expeditie.cs:19` `this.CancelButton` neterminat: închis în runda 2
- 🟡 M1 mesaje fără titlu/iconiță (`Exploratori.cs`): titlu ✅, iconița e tot `Warning` (vezi R2 M4)
- 🟡 M2 design zero: paleta ✅, fix/centrat/font ❌ (vezi R2 M3)
- 🔁 C1 `KeyPreview` fără `KeyDown`: repetat (vezi R2 C1, M1)
- ✅ C2 `explorator.png` nefolosit
- 🟡 C3 rama lui `btnAcces`: `Flat` ✅, `BorderSize` ❌ (vezi R2 C2)
- ❌ C4 `exemplu/` modificat: neatins (vezi R2 C3)
- ✅ C5 `using`-uri nefolosite
- ✅ Capcana §3: X pe `Expeditie` lăsa 2 forme ascunse, închisă în runda 2
