

Code review — academy

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Proiect: mini-ERP de academie, C# consolă, fără framework. Regula fișierului: runda nouă se adaugă **sus**. Rundele vechi rămân dedesubt, condensate.

Runda 11 — 2026-10-07 — sha e803498

Scop: verificat cele trei commit-uri de după runda 10: 685dad4 (excepții proprii + fix-urile din runda 10), 2944066 (Singleton pe repository-uri) și e803498 (ViewAdmin + abonările mutate în Main), adică exercițiile 1–4 din fișa Singleton.

Metodă: dotnet build , apoi o copie în scratchpad, cu jurnal.txt golit. Am rulat 7 drumuri cu inputul tastat: carte nouă, modificare validă + repornire, modificare cu nume invalid, înscriere de două ori la același curs, admin cu vârsta doua , tastă greșită în meniul de admin și în cel de student. Fiecare de mai jos e reprodus.

Poarta de compilare:  **0 erori**, al 7-lea commit verde la rând.

Ce merge

Ce	Dovada
Singleton, exercițiile 1–2	toate 4 repository-uri au <code>instance</code> + <code>Instance</code> + constructor <code>private</code> ; zero <code>new XRepository()</code> în proiect
Exercițiul 3: abonările mutate în <code>Main</code>	la modificarea unei cărți apare <code>NotificatorTest Book updated successfully</code> o singură dată; ecranele nu mai au niciun <code>Subscribe</code>
Exercițiul 4: <code>ViewAdmin</code>	Maria Ionescu e în <code>users.txt</code> , iar adăugarea trece prin <code>UserRepository.Instance</code> , adică prin repository-ul abonat în <code>Main</code>
✅ B2 din runda 10: modificările se salvează	<code>Repository<T>.Update</code> + apelat în toate 6 metodele <code>Update*</code> . Am redenumit <code>Cartea1</code> în <code>CarteaUnu</code> , am repornit: <code>CarteaUnu</code> e în <code>books.txt</code>
✅ B3 din runda 10: virgula în parolă	<code>Admin</code> și <code>Teacher</code> resping ,
✅ B1 din runda 10, la cursuri și înscrieri	<code>FindByName</code> și <code>GetEnrolmentIdByStudentAndCourseId</code> , cu verificarea mutată din view în serviciu
✅ C1, C2, C3, C5 din runda 10	<code>using</code> scos · <code>Close()</code> scos · spațiu permis în titlu · <code>*ToText</code> <code>private</code>
Excepțiile proprii	<code>AcademyException</code> cu <code>MesajPentruUtilizator</code> , folosite în tot <code>User</code> și în toate serviciile

Critice

B1 — `BookService.cs:32` : nicio carte nouă nu mai poate fi adăugată

CUM E ACUM: m-am logat ca Ștefan Scarlat și am adăugat „Dune Noua”, o carte care nu există nicăieri:

```
Tastati numele cartii: Cartea "Dune Noua id studentd383e75c-...  
...b7b16afc9a39" e deja in lista.
```

Orice carte e refuzată ca duplicat, de la primul caracter.

DE CE: linia e

```
if (repository.FindByStudentAndName != null)
```

Fără paranteze, metoda nu e apelată. `repository.FindByStudentAndName` e numele metodei, adică un *method group*.

Din C# 10, un method group se poate transforma singur într-un delegate (un obiect care **arată spre** metodă). Deci întrebarea

de pe linie nu mai e „există cartea?”, ci „există metoda?”. Răspunsul e mereu da, deci `throw` se execută de fiecare dată. Compilatorul nu avertizează, pentru că din C# 10 expresia e perfect legală.

Ai luat fix-ul din tabelul Before/After al rundei 10 și ai păstrat doar numele metodei, fără argumentele de care avea nevoie.

FIX:

```
if (repository.FindByStudentAndName(request.StudentId, request.BookName) != null)
```

Pune-l **înainte** de `BookMapper.ToBook`. Așa se verifică ce a cerut utilizatorul, nu un obiect deja construit.

B2 — Un nume de carte greșit închide aplicația

```
ViewStudent.cs:199 , :225 + Book.cs:30,37,45
```

CUM E ACUM: modific `Cartea1` în `Carte!`:

```
Tastati noul nume al cartii: Numele contine caractere nepermise
```

...și programul s-a terminat. Nu mai apare meniul, iar ca să continui trebuie să te loghezi din nou. La fel la adăugare.

DE CE: un `catch` prinde după **tip**, nu după mesaj. Lanțul arată așa:

1. `Book.BookName` aruncă încă `ArgumentException`. L-ai trecut pe `ValidationException` în `User`, `Admin` și `Teacher`, dar nu și în `Book` și `Course`.
2. În `ViewStudent`, `catch`-urile s-au îngustat: `catch (DuplicateException)` la adăugare, `catch (NotFoundException)` la modificare. Un `ArgumentException` nu e niciuna dintre ele, deci trece de amândouă.
3. Urcă până la singurul `catch` care îl recunoaște: cel din `Program.Main`. Acela stă în **afara** buclei de meniu. Afișează mesajul și `Main` se termină, deci se termină programul.

Mesajul pe care îl vezi e corect, dar îl afișează locul greșit.

+ aceeași regulă în alt loc: `Course.cs`, 6 `throw new ArgumentException`.

FIX: `Book` și `Course` aruncă `ValidationException`, ca `User`. În view-uri prinzi `AcademyException`: o singură clauză acoperă toate trei tipurile, inclusiv unul pe care îl adaugi mâine.

B3 — A doua înscriere la același curs = crash cu stack trace

```
ViewStudent.cs:267
```

CUM E ACUM: mă înscriu la Algebra, apoi încă o dată la Algebra:

```
Unhandled exception. ...DuplicateException: Enrolmentul cu cheia id student
d383e75c-... id curs 86737a36-... exista deja
   at ...EnrolmentService.CreateEnrolment(...) in EnrolmentService.cs:line 50
   at ...ViewStudent.InscriereCurs() in ViewStudent.cs:line 267
   ...
```

DE CE: ai mutat verificarea din view în serviciu, exact cum cerea runda 10. Corect. Dar acum serviciul **aruncă**, iar **InscriereCurs** nu are niciun **try**. Excepția urcă până în **Program.Main**, unde **catch (ArgumentException)** nu o recunoaște: **DuplicateException** moștenește din **AcademyException**, nu din **ArgumentException**. Nu o mai prinde nimeni, așa că runtime-ul oprește programul și afișează stack trace-ul.

Când muți o regulă din view în serviciu, se schimbă și felul în care află view-ul: înainte primea un **if**, acum primește o excepție. Trebuie să o prindă.

FIX: `try { ... } catch (AcademyException ex) { Console.WriteLine(ex.MesajPentruUtilizator); }` în **InscriereCurs**. În **Program.Main**, al doilea **catch**, pe **AcademyException**, ca plasă de siguranță.

B4 — O tastă greșită într-un meniu iese din meniu

ViewAdmin.cs:30 + **ViewStudent.cs:46, :79, :108, :133**

CUM E ACUM: logat ca admin, titez **x** :

Ati introdus un caracter nepermis!

...și programul s-a terminat. La fel în meniul principal al studentului. Într-un submeniu (Cărți, Cursuri) te întoarce un nivel mai sus.

DE CE:

```
if (!Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out tasta))
{
    InputGresit();
    continue;
}
...
} while (tasta != 0);
```

Două lucruri se întâlnesc aici: - când **TryParse** eșuează, pune **0** în **tasta**, pentru că un parametru **out** trebuie să primească o valoare; - **continue** într-un **do-while** **nu sare la începutul buclei, ci la condiție**.

Condiția găsește **tasta == 0**, adică exact tasta de ieșire, și bucla se termină. Bug-ul exista deja în cele 4 meniuri din **ViewStudent**. **ViewAdmin** l-a moștenit, pentru că e construit ca ele, cum cerea fișa.

FIX: bucla nu mai depinde de **tasta**. **while (true)**, iar ieșirea e doar **case 0: return;** (pe care îl ai deja). Același fix în toate cele 5 locuri.

B5 — **ViewAdmin.cs:61** : vârsta „doua” → „este prea tânăr”

CUM E ACUM: adaug un student cu vârsta **doua** :

Campul Userul nu e bun: este prea tanar

DE CE: **Int32.TryParse** e chemat, dar **bool**-ul pe care îl întoarce e ignorat. La text invalid **varsta** rămâne **0**, iar setter-ul **Age** refuză **0** pentru că e sub 18. Mesajul descrie a doua problemă, nu prima: utilizatorul n-a scris o vârstă mică, n-a

scris deloc un număr.

E aceeași greșeală ca B3 din runda 2 pe WinForms (`Ex4.cs:37` , încă deschis), acum într-un alt repo. Indiciul din exercițiul 4 al fișei vorbea exact despre `TryParse` la vârstă.

FIX:

```
if (!Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out varsta))
{
    Console.WriteLine("Varsta trebuie sa fie un numar.");
    return;
}
```

● Importante

- **M1 — `RASPUNSURI.txt` nu există.** Sunt trei rânduri de întrebări fără răspuns: runda 9, runda 10 (4 întrebări) și fișa Singleton (exercițiile 3 și 4 + întrebarea finală). Commit-urile de cod vin la 14 minute după review, răspunsurile scrise niciodată. Întrebările sunt partea care arată dacă ai înțeles **de ce** a mers fix-ul.
- **M2 — `Data/jurnal.txt` e tot în git și tot nu e în `.gitignore`** (runda 8, runda 10). Diff-ul tău pe `.gitignore` a scos doar newline-ul de la final. Scoate fișierul din git (`git rm --cached Data/jurnal.txt`), apoi adaugă linia în `.gitignore` .
- **M3 — `TextMapperCuJurnal.cs:26` își scrie singur calea** (M3 din runda 10). Primește-o în constructor, ca `NotificatorFisier` , și dă-i-o din `Main` , de lângă abonări.
- **M4 — `ModificareCarte` tot nu confirmă nimic** (M8 din runda 4, M5 din runda 10). După o modificare reușită, singura linie afișată e cea a lui `NotificatorTest` .
- **M5 — a doua plasă din B3/runda 10, nefăcută:** factory-urile nu verifică numărul de câmpuri, iar `ToString(null)` dă tot `NullReferenceException` (`UserTextMapper.cs:35`).

● Cleanups

- **C1 — mesajele de validare:** `"userului nu poate fi gol"` (`User.cs:37` , typo) · `"` nu poate conține caracterul `,` · `"` începe cu spațiu, deci mesajul are două spații · `ValidationException("Userul", "este prea tanar")` iese `Campul Userul nu e bun` ; câmpul e `Varsta` .
- **C2 — cheia din `DuplicateException` pentru carte** conține `Guid` -ul studentului, pe care utilizatorul îl vede pe ecran (vezi B1). Pentru utilizator ajunge numele cărții.
- **C3 — `ViewAdmin.loggedUser`** e primit în constructor și nefolosit.

Before / After

Unde	Acum	Cum ar trebui
BookService.cs:30-32	<pre>Book newBook = BookMapper.ToBook(request); if (repository.FindByStudentAndName != null)</pre>	<pre>if (repository.FindByStudentAndName(request.StudentId, request.BookName) != null) throw ...; Book newBook = BookMapper.ToBook(request);</pre>
Book.cs:30	<pre>throw new ArgumentException("...");</pre>	<pre>throw new ValidationException("Numele cartii", "...");</pre>
ViewStudent.cs:199, :225	<pre>catch (DuplicateException ex) catch (NotFoundException ex)</pre>	<pre>catch (AcademyException ex)</pre>
ViewStudent.cs:267	<pre>enrolmentService.CreateEnrolment(...);</pre>	<pre>try { enrolmentService.CreateEnrolment(...); ... } catch (AcademyException ex) { ... }</pre>
meniurile (5x)	<pre>do { ... continue; ... } while (tasta != 0);</pre>	<pre>while (true) { ... continue; ... case 0: return; }</pre>
ViewAdmin.cs:61	<pre>Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out varsta);</pre>	<pre>if (!Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out varsta)) { Console.WriteLine("..."); return; }</pre>

Q&A — în RASPUNSURI.txt , împreună cu cele din runda 10 și din fișa Singleton

1. **B1:** ce tip are expresia `repository.FindByStudentAndName` fără paranteze? De ce nu poate fi niciodată `null` ?
2. **B4:** tastezi `x` . Scribe valoarea lui `tasta` după `TryParse` , apoi linia la care sare `continue` . De ce `while (true)` rezolvă problema fără să mai atingi `continue` ?
3. **B2:** un `catch (AcademyException)` prinde un `DuplicateException` ? Dar un `ArgumentException` ? De ce, în ambele cazuri?

► Ce urmează

Singleton e făcut și funcționează: o singură listă de ascultători, abonată o dată, în `Main` . Academy rămâne pe planul doi. Închizi B1–B5 și scrii `RASPUNSURI.txt` , după care timpul merge pe **lecția 2 de județeană** (repo-ul `Lectia-2`).

Runda 10 — 2026-10-05 — sha 5f4704b — condensată

- ☒ B2 `Update*` nu salvau → `Repository.Update` în 6 locuri, verificat după repornire

- B3 virgula în parolă → respinsă în `Admin` și `Teacher` · a doua plasă (număr de câmpuri, `ToText(null)`) nefăcută → M5/r11
- B1 duplicat pe `Guid` nou → la cursuri și înscrieri · **la cărți s-a stricat de tot** → B1/r11
- C1 · C2 · C3 · C5 · C6 (Strategy amânat, corect)
- M1 `NotificatorConsole` fără drum → acum are drum (`ViewAdmin`) · M2 `jurnal.txt` în git → încă (M2/r11) · M3 calea jurnalului → încă (M3/r11) · M4 stack trace la utilizator → `Main` afișează `.Message` · M5 `ModificareCarte` fără confirmare → încă (M4/r11)
- Q&A → **fără răspuns** (M1/r11)

Runda 9 — 2026-09-30 — sha 58681c9 — condensată

Observer funcționează (un `Add` , două reacții), zgomotul de la pornire a scăzut de la 29 de linii la 0, restanțele B3 și B4 din runda 7 au fost închise. Constatările:

- **B1** servicii construite de două ori în `ViewStudent` (inițializatori + constructor) → **închis** în runda 10.
- **B2** `ViewLogin` abona un repository și pasa altul → **închis** (legătura). Notificatorul tot nu se aude, din alt motiv: M1, runda 10.
- **B3** `nameof(item)` scria literal „item” → **închis** (`typeof(T).Name`).
- **B4** `ThrowIfNull(nameof(interior))` nu declanșa niciodată → **închis**.
- **M1–M6** (`Repository<T> : INotificator` , `Display` mort, `typeof(UserTextMapper)` , `"\n"+Write` , typo-uri, newline final) → **toate închise**.
- **C1** vizibilități amestecate → **închis** · **C2** calea jurnalului în 2 locuri → **încă deschis** (M3, runda 10).
- Q&A fără răspuns.

Runda 8 — 2026-09-29 — sha 067a141 — condensată

`TextMapperCuJurnal` = primul decorator adevărat al tău (aceeași interfață, referință la interior, delegea întorcând rezultatul). Constatările:

- **B1** `nameof(T)` scria literal „T” → **închis** în runda 9 (`typeof(T).Name`).
- **B2** `new StreamWriter(cale)` trunchia, jurnal cu 1 intrare din 8 → **închis** (, `true`).
- **B3** ai schimbat toate cele 4 mappere deși fișa interzicea — dar te forțase B2 din runda 7 (`ITextMapper<T> : INotificator`); constrângerea era imposibil de respectat curat. **Închis** prin ruperea moștenirii.
- **B4** „repară linia, nu regula”: `Console.WriteLine(Send(...))` scos doar la `UserTextMapper:72` → **închis**, toate cele 4 mappere curățate.
- `return "";` inventat în `Send` → **încă prezent** în `Write` (M4, runda 9) · `Data/jurnal.txt` comis în git (fișier generat) → **încă în repo** · typo-uri → **M5** · 22 din 32 fișiere doar newline final normalizat de editor.
- **Restanțe runda 7:** B2 (Observer) închis în runda 9 · B3 (`DateTime.Parse` în Book) închis în runda 9, după 5 runde · B4 (`EnrolmentService = new()`) închis în `EnrolmentService` , **reapărut de 3 ori în** `ViewStudent` (B1, runda 9).

Runda 7 — 2026-09-25 — sha 6bcc851

Scop: verificat commit-ul `6bcc851` „factory pattern + decorator pattern + observer pattern” — adică tema din `EXERCITII-PATTERNS.pdf`. Metodă: `dotnet build` pe codul tău, apoi o copie în scratchpad pe care am **pornit efectiv aplicația** și am rulat drumul complet cerut de fișă (login → cărți → cursuri → statistici), plus testul de persistență și testul de 30 de secunde. Codul tău nu a fost modificat.

Poarta de compilare — TRECE

```
33 Warning(s)
0 Error(s)
```

Al treilea build verde consecutiv.

Bilanțul pe cele 6 cerințe din fișă

Cerință	Stare
0 — restanță: <code>BookTextMapper</code> să citească data ca <code>EnrolmentTextMapper</code>	🔴 jumătate — scrii corect, citești la fel ca înainte (B3)
1 — Factory Method peste <code>UserTextMapper.FromText</code>	✅ FĂCUT, și făcut bine
2 — Strategy / duplicarea din <code>Salary</code> și <code>Password</code>	🔴 NEFĂCUT — ai egalizat numerele, nu ai scos duplicarea (M3)
3 — Decorator peste <code>ITextMapper</code>	🔴 NU EXISTĂ ÎN COD (B1)
4 — Observer pe <code>Repository<T></code>	🔴 nu e Observer (B2) — dar rezultatul e atins : se salvează pe disc
5 — provocarea, răspuns în scris	🟡 nelivrat

Ce merge — și e mai mult decât pare

Exercițiul 1 e făcut corect, în forma cerută. `IUserFactory` cu `Type` și `Create`, trei fabrici, array de fabrici, căutare după tip (`UserTextMapper.cs:65-72`). E fix forma din `ex10`, mutată pe cod adevărat. Nu am ce să-ți reproșez acolo.

Aplicația scrie acum pe disc — prima dată în șapte runde. Verificat prin rulare, nu prin citire:

```
adaugi „CarteDeTest” -> Repository: Item was added
închizi, redeschizi, afisezi cartile:
Nume carte: CarteDeTest , ID carte: 41a73ad9-... , adaugata in data: 9/25/2026
```

Și testul de 30 de secunde **trece**: pornire în care nu schimbi nimic → `Data/` neatins, toate patru fișierele cu același md5. Asta era „gata când”-ul exercițiului 4, și e îndeplinit. Mecanismul nu e Observer (vezi B2), dar problema pe care Observer-ul trebuia s-o rezolve — datele care dispăreau la închidere — **e rezolvată**.

`User` a devenit `abstract` (`User.cs:5`) — corect, nimeni nu mai poate instanția un utilizator fără tip. Drumul complet login → cărți → cursuri → statistici rulează fără să crape.

● Critice

B1 — Decoratorul din mesajul commit-ului nu există în cod

`Common/IDisplay.cs`, `Common/ISaver.cs`, `Common/Repository.cs:3`

CUM E ACUM: commit-ul se numește „factory pattern + **decorator pattern** + observer pattern”. `grep -rn "Decorator" --include="*.cs"` . Întoarce **zero** rezultate. Nu există nicio clasă care implementează `ITextMapper<T>` și primește un `ITextMapper<T>` în constructor.

Ce există în schimb: două interfețe noi, `IDisplay` și `ISaver`, implementate **direct** de `Repository<T>` :

```
public class Repository<T> : IDisplay, ISaver where T : class, IEntity
```

DE CE asta nu e Decorator: un decorator implementează aceeași interfață ca lucrul pe care-l învelește **și ține o referință la el**. Cele două lucruri împreună sunt tot pattern-ul: ești interschimbabil cu originalul (aceeași interfață) și poți delega (referința). `Repository<T>` nu învelește nimic — și-a adăugat două metode proprii. E ca și cum ai fi spus „fac un ambalaj” și ai fi scris metoda direct în cutie.

Testul din fișă nici nu se poate rula: „îl pui pe `UserRepository` fără să schimbi `Repository<T>` și fără să schimbi vreun mapper”. Nu există ce să pui — iar `Repository<T>` a fost schimbat.

FIX: clasa cerută, forma din `ex11` : implementează `ITextMapper<T>`, primește un `ITextMapper<T>` în constructor, scrie în consolă, apoi cheamă interiorul și întoarce ce a întors el. Îl montezi în `UserRepository`, la locul unde azi scrie `new UserTextMapper()` .

B2 — Notificarea pleacă la CITIRE, nu la scriere. Și nu e Observer.

`Users/Mappers/UserTextMapper.cs:69` · `Books/Mappers/BookTextMapper.cs:18` ·

`Courses/Mappers/CourseTextMapper.cs:18` · `Enrolments/Mappers/EnrolmentTextMapper.cs:19`

CUM E ACUM — reprodus prin rulare. Pornești aplicația și, **înainte** să apuci să te loghezi, primești 40 de linii de zgomot:

```
UserTextMapper: user type STUDENT created succesfully
UserTextMapper: user type STUDENT created succesfully
... de 8 ori, exact cate randuri are users.txt ...
=====LOG IN=====

Numele: Prenumele: CourseTextMapper Course Analizacreated succesfully
BookTextMapper: Book created Cartea1 succesfully
... inca 30 de linii, peste promptul in care tocmai scrii ...
```

Promptul „Numele:” și „Prenumele:” ajung îngropate în mesaje. Utilizatorul scrie peste ele.

DE CE se întâmplă: ai pus `Send(...)` în `FromText`. Dar `FromText` nu e chemat când se creează ceva — e chemat din `Repository.Read()`, o dată pentru fiecare linie din fișier, la construirea repository-ului. Mesajul spune „created successfully” despre șapte cărți care există de săptămâni pe disc. Nu s-a creat nimic; s-a citit.

Momentul în care chiar se creează ceva e `Repository.Add()` — și de acolo nu pleacă nicio notificare către mapper.

Și de ce construcția nu e Observer: ai scris `ITextMapper<T> : INotificator` (`Common/ITextMapper.cs:3`), deci fiecare mapper **este** propriul lui notifikator, cu `Console.WriteLine` scris înăuntru. Într-un Observer, sursa ține o **listă** de ascultători și îi anunță pe toți, fără să știe cine sunt. Aici nu există listă, nimeni nu se abonează, și nu poți adăuga al doilea ascultător fără să deschizi mapperul și să-i rescrii metoda `Send`.

Fișa cerea explicit **doi** ascultători, și spunea de ce: „Cu unul singur n-ai cum să vezi diferența dintre Observer și un simplu apel la `Save()` pus în `Add`.” Exact asta ai acum — un apel direct, plus un `Console.WriteLine` legat de altceva.

FIX: sursa e `Repository<T>`. `Add` și `Remove` sunt momentele. Ține o listă de `INotificator` și anunț-o din ele. Ascultătorul care salvează și ascultătorul care scrie în consolă sunt două clase separate, niciuna în mapper.

B3 — Restanța din exercițiul 0, închisă pe jumătate — a patra oară

`Books/Mappers/BookTextMapper.cs:19`

CUM E ACUM:

```
// BookTextMapper – SCRIE corect:
item.CreatedAt.ToString("yyyy-MM-dd")
// BookTextMapper – CITEȘTE ca înainte:
DateTime.Parse(cuv[3])

// EnrolmentTextMapper – forma corectă, pe care o ai deja scrisă:
DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)
```

„Gata când”-ul era: *cele două mappere citesc data în același fel*. `grep -n DateTime` pe cele două fișiere arată că nu.

DE CE contează, deși pare cosmetic: `Parse` fără format întreabă **cultura mașinii** cum să citească textul.

`ToString("yyyy-MM-dd")` scrie întotdeauna la fel. Deci ai o pereche asimetrică: scrii ISO, citești „ce-o înțelege calculatorul ăsta, azi”. Pe laptopul tău merge. Pe altă mașină, `2025-12-03` poate fi citit altfel sau deloc — și atunci nu primești o eroare clară, ci o dată greșită salvată înapoi în fișier la prima modificare.

Se vede deja în rulare, la afișarea cărților:

```
Nume carte: Cartea1 , adaugata in data: 12/3/2025 12:00:00 AM
```

+ același tipar, a doua jumătate: la adăugare formatezi data (`ViewStudent.cs:189`, `ToString("dd-MM-yyyy")`), la afișarea listei nu. Aceeși regulă, două locuri, ai reparat unul.

E a patra oară când repari o clasă și îi lași fratele neatins — ex3, ex7, restanța din fișă, și acum jumătatea de citire a aceleiași clase pe care tocmai ai atins-o.

B4 — `EnrolmentService` citește fișierul de două ori

`Enrolments/Services/EnrolmentService.cs:10`

CUM E ACUM — reprodus prin numărare. Am numărat mesajele de încărcare de la pornire și le-am comparat cu numărul de rânduri din fișiere:

```
users.txt      8 randuri -> 8 mesaje
courses.txt   6 randuri -> 6 mesaje
books.txt     7 randuri -> 7 mesaje
enrolments.txt 8 randuri -> 16 mesaje    <- de doua ori
```

DE CE se întâmplă:

```
private readonly EnrolmentRepository repository = new(); // (1) initializator de camp

public EnrolmentService(EnrolmentRepository repository)
{
    this.repository = repository; // (2) corpul constructorului
}
```

Inițializatorii de câmp rulează **înaintea** corpului constructorului. Deci (1) construiește un repository — care în constructorul lui citește tot fișierul — iar (2) îl aruncă imediat și pune altul, care citește fișierul a doua oară.

`readonly` nu te apără aici, și e bine să știi de ce: `readonly` permite atribuirea în **ambele** locuri, inițializator și constructor. Interzice doar scrierea de mai târziu, din alte metode. Compilatorul n-are ce să-ți semnaleze — ai scris ceva perfect legal.

Rezultatul e o a doua copie a înrolărilor în memorie, de care nu știe nimeni. Azi doar irosește o citire. Măine, când pui Observer-ul din exercițiul 4 pe repository, salvarea poate pleca de la instanța orfană — și scrii pe disc o listă din care lipsesc modificările.

Celelalte trei servicii nu au tiparul — `BookService`, `CourseService` și `UserService` declară câmpul fără `= new()`. E singurul loc, deci probabil o rămășiță.

FIX: șterge `= new()` de pe linia 10.

🟡 Importante

- **M1** — `UserTextMapper.cs:18, :31, :44` — `AdminFromText`, `TeacherFromText`, `StudentFromText` : **zero apeluri** în tot proiectul. Fabricile le-au înlocuit, dar au rămas în fișier. Curăță-le odată cu exercițiul care le-a făcut inutile.

- **M2** — `UserTextMapper.cs:53` — `ToText` are încă lanțul de `if (item is X)`. E oglinda switch-ului pe care tocmai l-ai desființat la citire. Fișa cerea doar `FromText`, deci nu e o greșeală — dar întrebarea rămâne: când adaugi `PARINTE`, câte fișiere atingi acum?
- **M3** — exercițiul 2 nu e făcut. `grep -rn "minim pe economie" Users` întoarce **2** rezultate (`Teacher.cs:36`, `Admin.cs:33`); „gata când”-ul cerea unul. Ai schimbat pragul lui `Admin` din 3500 în 4257, deci acum cele două settere sunt copie identică. Hint-ul 1 spunea că una dintre perechi e „aceeași regulă cu număr diferit” și cealaltă „exact același cod” — tu ai mutat-o pe prima în a doua categorie, fără să scoți duplicarea.
- **M4** — `UserService.cs:123` — `Load()` returnează `new User[10]`, adică zece `null`-uri, și nu e chemată de nimeni.
- **M5** — `ViewLogIn.cs:21` — garda nouă crapă pe EOF: `Unhandled exception. System.NullReferenceException at ViewLogIn.Logger() line 21`. `Console.ReadLine()` întoarce `null` când intrarea se termină, iar tu ceri `.Length`. Pe Enter gol funcționează corect — problema e doar la închiderea intrării (Ctrl+Z pe Windows).
- **M6** — 33 de warning-uri, aproape toate `CS8600` / `CS8602` / `CS8604`: „possible null reference”. M5 e fix unul dintre ele, devenit real. Merită citite, nu ascunse.

Cleanups

- **C1** — `CourseTextMapper.cs:18` — `"Course " + cuv[1] + "created succesfully"` → iese `Analizacreated`. Lipsește un spațiu.
- **C2** — formatele mesajelor diferă între mappere: `Name + ": "` la User și Book, `Name + " "` la Course și Enrolment.
- **C3** — `succesfully` → `successfully`, în toate patru.
- **C4** — `IDisplay` și `ISaver` sunt `internal`, `INotificator` e `public`. Alege una.
- **C5** — `Program.cs:18` — spațiu și indentare rămase după acolada de final.

Before / After

B4 — dublă citire

Acum	Corect
<code>private readonly EnrolmentRepository repository = new();</code>	<code>private readonly EnrolmentRepository repository;</code>
constructorul suprascrie, fișierul se citește de 2 ori	se citește o dată, cea injectată

B2 — unde se anunță

Acum	Corect
<code>FromText</code> cheamă <code>Send(...)</code> → anunț la fiecare linie citită de pe disc	<code>Add / Remove</code> anunță lista de ascultători
mapperul este notificatorul	mapperul nu știe că există ascultători
un singur ascultător, lipit în mapper	doi ascultători separați: unul salvează, unul scrie

B3 — citirea datei

Acum (<code>BookTextMapper</code>)	Corect (îl ai în <code>EnrolmentTextMapper</code>)
<code>DateTime.Parse(cuv[3])</code>	<code>DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)</code>

Q&A — răspunde în scris

1. **B4:** de ce `readonly` nu a împiedicat ca acel câmp să fie scris de două ori? Ce anume interzice `readonly`, de fapt?
2. **B2:** ai un mapper care își scrie singur mesajul în consolă. Ce trebuie să atingi ca să adaugi un **al doilea** ascultător, care scrie în fișier? Și ce ar fi trebuit să atingi dacă era Observer?
3. **Restanța din fișă, exercițiul 1:** adaugi `PARINTE` cu un câmp în plus. Câte fișiere **existente** ești nevoit să modifice acum, cu fabricile? Câte erau cu `switch` -ul? Dacă răspunsul e același număr, spune-mi asta — e un rezultat corect.
4. **Exercițiul 5, rămas nelivrat:** după ce te loghezi și intri la cărți, câte copii ale lui `books.txt` ai în memorie? Ce se întâmplă cu Observer-ul din exercițiul 4 în situația asta?

Runda 6 — 2026-09-16 — sha `6839abf`

Scop: verificat commit-ul `6839abf` „fixes runda 5 + courses refactoring”. Metodă: `dotnet build` pe codul tău, apoi o copie în scratchpad pe care am **pornit efectiv aplicația**, m-am logat, și am rulat un test de round-trip pe toate cele patru mapper-e (încarcă → salvează → compară fișierul). Codul tău nu a fost modificat.

Poarta de compilare — **TRECE**

35 Warning(s)

0 Error(s)

Al doilea build verde consecutiv. Regula a prins.

Runda cu cel mai bun bilanț de până acum: 5 din 7 critice închise

Runda 5	Stare azi
B1 — ai stricat <code>Books</code> cu prefixe în mapper fără prefix în fișier	✅ ÎNCHIS
B2 — <code>EnrolmentTextMapper</code> round-trip rupt din prima	✅ ÎNCHIS
B3 — <code>Save()</code> scrie <code>USER</code> , peste tot	⚠️ jumătate — <code>ToText</code> ramifică acum corect, dar efectul persistă din alt motiv (B1 de azi)
B4 — aplicația nu există, <code>Main</code> gol și <code>try</code> comentat	✅ ÎNCHIS — <code>Main</code> pornește <code>ViewLogIn</code> , <code>try</code> -ul e activ
B5 — din patru <code>Int32.Parse</code> ai șters trei	✅ ÎNCHIS — toate patru sunt <code>TryParse</code>
B6 — <code>UserTextMapper</code> nu ramifică pe tip (a patra oară)	❌ a CINCEA oară — vezi B1
B7 — garda pe email doar la <code>CreateStudent</code>	✅ ÎNCHIS — e la toate trei

Ce s-a schimbat în felul în care lucrezi, și contează mai mult decât cifrele. B5 și B7 erau exact tiparul tău: repari linia pe care ți-o arăt, lași celelalte apariții ale aceleiași reguli. De data asta le-ai căutat singur pe toate. Al patrulea `Int32.Parse` de la `ViewStudent.cs:69` nu ți l-a mai arătat nimeni, și garda de email de la `CreateTeacher` / `CreateAdmin` nici atât. **Prima rundă în care ai aplicat regula, nu linia.**

`CourseRepository` e refactorizat corect, după același tipar ca `Books` și `Enrolments`, iar `CourseService` a scăzut de la 160 de linii la 40. Round-trip-ul pe `Books` și `Courses` e **OK**.

Ce a mers prost

Două lucruri, ambele găsite prin rulare, nu prin citire:

```
Books      round-trip: OK
Courses    round-trip: OK
Enrolments round-trip: RUPT
Users      round-trip: RUPT
```

❌ Critice

B1 — Nimeni nu se poate loga. A cincea rundă pentru același `if` lipsă

`Users/Mappers/UserTextMapper.cs:57-62`

CUM E ACUM: pornesc aplicația, introduc un utilizator care **există** în `users.txt` :

```
Numele: Scarlat
Prenumele: Stefan
System.ArgumentException: Error on user type
  at ViewLogIn.Logger() in ViewLogIn.cs:line 67
```

Aplicația te găsește, apoi nu știe ce ești. **Niciun login nu funcționează, deci nimic din aplicație nu e accesibil.** Și a doua față, demonstrată separat — o simplă încărcare urmată de salvare:

```
inainte: STUDENT,d383e75c-...,Stefan,Scarlat,stefanel.scarlat@gmail.com,18
dupa    : USER,d383e75c-...,Stefan,Scarlat,stefanel.scarlat@gmail.com,18
```

`users.txt` se corupe la prima salvare. Pentru un `Teacher` sau un `Admin` ar dispărea și salariul, orele și parola — câmpuri care nu există pe `User`, deci nu au unde să fie scrise.

DE CE: uită-te la cele două metode una lângă alta. `ToText` (linia 49) ramifică: `if (item is Student s) return StudentToText(s);`. Funcționează pentru că obiectul **există deja** și își poartă tipul cu el la execuție — `is` doar îl întreabă.

`FromText` nu are ce să întrebe. Ea **construiește** obiectul, deci în momentul apelului tipul încă nu există. Singurul loc unde mai e informația despre tip e chiar textul: `cuv[0]`, prefixul `STUDENT / TEACHER / ADMIN` pe care tu l-ai pus acolo. Linia 61 îl sare complet și construiește mereu `new User(...)`.

Asta e asimetria: **la scriere tipul e în obiect, la citire tipul e în date**. Dacă nu-l citești din date, se pierde definitiv — și tot ce urmează (`as Student`, `Save()`) lucrează cu un `User` gol.

Ai deja scrise `StudentFromText`, `TeacherFromText`, `AdminFromText` — liniile 14, 27, 40. **Toate trei sunt cod mort: nimeni nu le cheamă.** E al treilea tipar al tău, scrii piese pe care nu le conectezi, iar aici lipsește exact un `switch` pe `cuv[0]`.

Și un lucru care merită observat: bug-ul ăsta exista și în runda 5. Nu se vedea pentru că `Main` era gol. **Reparând B4, ai făcut vizibil B6.** Așa arată un proiect care începe să funcționeze — bug-urile ies la suprafață în ordinea în care ajungi la ele.

FIX: în `FromText`, ramifică pe `cuv[0]` și cheamă metodele pe care le ai deja.

B2 — Data se scrie altfel decât se citește. După o salvare, aplicația nu mai pornește

`Enrolments/Mappers/EnrolmentTextMapper.cs:10`

CUM E ACUM: încarc înscrierile și le salvez. Linia din fișier se transformă:

```
inainte: ...,db7a391a-ee78-4ae6-a3fb-a8c99a27fbf1,2025-10-20
dupa    : ...,db7a391a-ee78-4ae6-a3fb-a8c99a27fbf1,10/20/2025 12:00:00 AM
```

Apoi pornesc din nou aplicația, pe un calculator cu setări românești — adică al tău:

```
FormatException: String '10/20/2025 12:00:00 AM'
  was not recognized as a valid DateTime.
```

O salvare, și aplicația nu mai pornește niciodată.

DE CE: `item.CreatedAt` fără format cheamă `ToString()` implicit, iar acela folosește **cultura calculatorului pe care rulezi**. Pe o mașină americană iese `10/20/2025`, pe una românească `20.10.2025`. `DateTime.Parse` la citire face simetric: interpretează după aceeași setare. Deci formatul fișierului tău nu e o decizie a ta — e o consecință a setărilor din Windows.

De aici vine `FormatException`: șirul `10/20/2025` citit cu reguli românești cere **luna 20**, care nu există.

Compară cu geamănul lui, `Books/Mappers/BookTextMapper.cs:10`:

```
item.CreatedAt.ToString("yyyy-MM-dd")
```

Format fix, identic pe orice calculator. **L-ai reparat pe acesta chiar în runda asta** — și l-ai lăsat neatins pe celălalt, deși ai modificat `EnrolmentTextMapper` în același commit. Cele două fișiere au 19 linii fiecare și sunt aproape identice.

Ăsta e tiparul „repară linia, nu regula” în forma lui cea mai curată. Ai închis B5 și B7 căutând toate aparițiile — aici nu ai căutat.

FIX: `.ToString("yyyy-MM-dd")` la scriere. La citire, `DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)` — ca să nu mai depindă de setări nici la intrare.

Before / After

B1 — `UserTextMapper.cs:57`

Acum:

```
public User FromText(string text)
{
    string[] cuv = text.Split(',');

    return new User(Guid.Parse(cuv[1]), cuv[2], cuv[3], cuv[4],
                    Int32.Parse(cuv[5]));
}
```

Cum ar trebui:

```

public User FromText(string text)
{
    string[] cuv = text.Split(',');

    switch (cuv[0])
    {
        case "STUDENT": return StudentFromText(text);
        case "TEACHER": return TeacherFromText(text);
        case "ADMIN":    return AdminFromText(text);
        default:
            throw new ArgumentException(
                "Tip de user necunoscut: " + cuv[0]);
    }
}

```

B2 — EnrolmentTextMapper.cs:10 și :17

Acum:

```

return item.Id + "," + item.StudentId + ","
    + item.CourseId + "," + item.CreatedAt;

return new Enrolment(..., DateTime.Parse(cuv[3]));

```

Cum ar trebui:

```

return item.Id + "," + item.StudentId + "," + item.CourseId + ","
    + item.CreatedAt.ToString("yyyy-MM-dd");

return new Enrolment(..., DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd",
    CultureInfo.InvariantCulture));

```

Ordinea de lucru

1. **B1** — `switch` pe `cuv[0]`. E `if`-ul care îți deblochează toată aplicația.
2. **Pornește și loghează-te**. Abia acum poți vedea ecranul studentului, pe care l-ai scris în august și nu l-ai văzut niciodată rulând.
3. **B2** — formatul datei, în ambele sensuri.
4. **Rulează testul de round-trip pe toate patru** înainte de commit.

Q&A

1. `ToText` ramifică pe tip și funcționează. `FromText` are aceeași structură de date în față și nu poate face la fel. **Ce are una și nu are cealaltă, în momentul apelului?**
2. Ai avut build verde și în runda 5, și în runda 6. În amândouă, aplicația era inutilizabilă din motive diferite. **Ce test, rulat în 30 de secunde, ar fi prins ambele situații?**
3. Ai reparat data în `BookTextMapper` și ai lăsat-o în `EnrolmentTextMapper`, în același commit. La `Int32.Parse` și la garda de email ai făcut invers — le-ai căutat pe toate. **Ce a fost diferit? Cum ți-ai dat seama acolo că e o regulă, și aici nu?**

Runda 5 — 2026-09-15 — sha `eb5c7a8`

Primul build verde din nouă commit-uri. 7 constatări critice; starea fiecăreia e tabelată în runda 6, mai sus. Pe scurt: B1 (prefixe în `Books`)  · B2 (round-trip `Enrolment`)  · B3 (`Save()` scrie `USER,`)  jumătate · B4 (aplicația nu pornea)  · B5 (`Int32.Parse`)  · B6 (`UserTextMapper` nu ramifică pe tip)  a cincea oară, închisă abia în `deab1cf` · B7 (garda pe email doar la `CreateStudent`) .

Runda 4 — 2026-09-15 — sha `aba4e01`

Verificat commit-ul „code review fixes”. Buildul a picat a șasea oară — **1 eroare vizibilă, 6 ascunse în spatele ei**, pentru că `Enrolment` nu implementa `IEntity` și legarea tipului de bază oprea verificarea corpurilor. Prima rundă cu bilanț pozitiv pe restanțe (3  + 5  închise), dar aplicația a fost **golită** ca să treacă buildul.

#	Constatare	Stare azi
B1	nu compilează: <code>Enrolment</code> fără <code>IEntity</code> + 6 erori ascunse (apelanți neactualizați după mutare)	✅ ÎNCHIS — build verde, toți apelanții updatăți
B2	aplicația nu mai există: <code>Main</code> gol, <code>Logger</code> comentat integral	🔴 NEATINS (R5 B4)
B3	<code>TryParse</code> lipit <code>sub Int32.Parse</code> , ×4 → meniul stricat și pentru input corect	⚠️ trei sferturi — <code>:69</code> rămas (R5 B5)
B4	<code>users.txt</code> a trecut la prefixe, <code>UserTextMapper</code> nu → contradicție garantată	⚠️ jumătate — fișierul se citește ✅, dar tot iese <code>User</code> (R5 B6)
B5	<code>Save()</code> rade salarii/parole și șterge prefixele	🔴 Înrăutățit (R5 B3) — scrie <code>USER</code> , peste toate tipurile
B6	garda pe email doar la <code>CreateStudent</code>	🔴 NEATINS (R5 B7)
B7	<code>EnrolmentService</code> cu două liste paralele; <code>repository</code> nefolosit	✅ ÎNCHIS
M1	<code>EnrolmentRepository.FindById</code> ascunde metoda moștenită	🔴 NEATINS (R5 M2)
M2	<code>EnrolmentRepository</code> fără constructor <code>base(...)</code>	✅ ÎNCHIS
M3	<code>EnrolmentMapper</code> / <code>EnrolmentTextMapper</code> clase goale	✅ ÎNCHIS (dar round-trip rupt — R5 B2)
M4	<code>Email</code> : lungimea verificată înaintea lui <code>Trim</code>	🔴 NEATINS
M5	<code>DeleteUser</code> nu verifică dacă userul există	🔴 NEATINS
M6	nimic nu cheamă <code>Save()</code> pentru useri	🔴 Înrăutățit — și <code>EnrolmentService</code> și-a pierdut <code>Save()</code>
M7	<code>InscriereCurs</code> ocolește serviciul	✅ ÎNCHIS
M8–M12	confirmare lipsă la <code>UpdateBook</code> , login tăcut, servicii auto-instanțiate, cod mort, naming DTO	⚠️ M10 jumătate; restul NEATINSE
C1–C8	<code>.gitignore</code> , cod comentat, <code>students.txt</code> , <code>aux</code> , parole, warnings, linie goală, newline la final	✅ C2 (<code>User.cs</code>); restul NEATINSE

Mecanismele explicate atunci și încă valabile: **o eroare de legare a unui tip suprimă erorile din tot codul care îl folosește** (B1) · `/* */` scoate codul din build, deci „build verde” devine un semnal fals (B2) · `Console.ReadLine()` **consumă** o linie la fiecare apel, deci două apeluri cer două linii (B3) · **tipul static al parametrului decide ce câmpuri sunt vizibile**, de-aia `ToString()` nu poate scrie un salariu (B5) · o constatare are un *unde* și o *regulă*; adresa e doar punctul din care ți-am arătat regula (B6).

Runda 3 — 2026-09-09 — sha 70360d6

Verificat commit-ul „more user fixes”. Buildul a picat cu 4 erori. Partea de fond s-a mișcat serios (B4 din R2 închis pe bune), dar `Student` / `Teacher` / `Admin` au primit `IMapper<T>` — șase metode pe care nimeni nu le putea chema.

#	Constatare	Stare azi
B1	nu compilează: <code>ViewLogIn:10</code> , <code>:21</code> , <code>Teacher.cs:87</code> — apelanți neactualizați după mutare	🔴 redeschis (R4 B1), același tipar
B2	aplicația nu pornește; după reparare, nici studenții nu se pot loga	🔴 NEATINS (R4 B4)
B3	<code>ITextMapper<Student></code> nu e <code>ITextMapper<User></code> → cele 6 metode noi, necheamabile; <code>Save()</code> rade parole	🔴 NEATINS (R4 B4, B5)
B4	fiecare <code>FromText</code> contrazice <code>ToText</code> -ul de deasupra (prefix + câmpuri lipsă)	✅ ÎNCHIS — round-trip verde pe toate trei
B5	<code>Admin : salary</code> înaintea lui <code>age</code> → admin de 10000 de ani cu salariul 48	✅ ÎNCHIS
B6	<code>if (FindById(student.Id) != null)</code> — mereu falsă, <code>Id</code> proaspăt generat	⚠️ o treime — <code>CreateStudent</code> ✅ , <code>CreateTeacher</code> / <code>CreateAdmin</code> 🔴 (R4 B6)
B7	<code>Int32.Parse</code> pe tastă, 4 locuri	🔴 înrăutățit (R4 B3) — <code>TryParse</code> lipit sub <code>Parse</code>
B8	<code>Console.WriteLine</code> în loc de <code>throw</code> la <code>Salary</code> / <code>Password</code>	✅ ÎNCHIS, toate patru
M1	<code>UserRepository.FindById</code> ascunde metoda moștenită	✅ ÎNCHIS — refăcut în <code>EnrolmentRepository</code> (R4 M1)
M2	<code>Email</code> nu se curăță de spații	⚠️ jumătate — <code>email = text</code> ✅ , lungimea tot pre- <code>Trim</code> (R4 M4)
M3	<code>UserMapper</code> nu e <code>static</code>	✅ ÎNCHIS
M4	<code>ToStudentUpdateResponse(User)</code> față de frații ei	✅ ÎNCHIS
M5	nimic nu cheamă <code>Save()</code> pentru useri	🔴 NEATINS (R4 M6)
M6	<code>DeleteUser</code> nu verifică dacă userul există	🔴 NEATINS (R4 M5)
M7	<code>StudentCreateRequest</code> în alt namespace	✅ ÎNCHIS

#	Constatare	Stare azi
M8–M12	cod mort, <code>InscriereCurs</code> , confirmare lipsă, login tăcut, servicii duble	🔴 NEATINSE (R4 M7–M11)
C1–C9	cod comentat, <code>.gitignore</code> , <code>students.txt</code> , <code>aux</code> , parole, warnings, <code>using</code> -uri, newline, naming	✅ C7; C1 🔴 înrăutățit (+62 de linii); restul NEATINSE

Fix-urile complete, cu cod, pentru fiecare dintre cele de mai sus sunt în runda 4 (pentru cele încă deschise) — iar mecanismele explicate atunci rămân valabile: invarianța generică la B3, round-trip-ul la B4, „`int` e `int`” la B5, identitate vs. date la B6.

Runda 2 — 2026-09-09 — sha `3c1877d`

Verificat pasul 3 din Faza 1 (`User` → T0.5). Buildul a picat cu 16 erori (6 vizibile, 10 ascunse în spatele lor). Pașii 1 și 2 — `Course` și `Enrolment` — sări.

#	Constatare	Stare azi
B1	nu compilează: metode duplicate în <code>UserMapper</code> + DTO-uri șterse fără apelanți	🔴 redeschis (R3 B1)
B2	<code>UserTextMapper.FromText</code> face <code>Guid.Parse</code> pe prefixul de tip → aplicația nu pornește	🔴 NEATINS (R3 B2)
B3	<code>FromText</code> întoarce mereu <code>User</code> → adminul devine student, <code>Save()</code> rade parola și salariul	🔴 NEATINS (R3 B2, B3)
B4	<code>CreateUser : if (request != null)</code> mereu adevărat → orice cerere produce un <code>Student</code>	✅ ÎNCHIS
B5	<code>Salary / Password</code> în <code>Teacher</code> și <code>Admin : Console.WriteLine</code> în loc de <code>throw</code>	🔴 NEATINS (R3 B8)
B6	<code>Int32.Parse</code> pe tastă în <code>ViewStudent</code>	🔴 NEATINS (R3 B7)
M1	<code>UserRepository.FindById</code> ascunde metoda moștenită (<code>CS0108</code>)	🔴 NEATINS
M2	<code>Email</code> nu se face <code>Trim</code> , deși <code>FirstName / LastName</code> da	🔴 NEATINS
M3	<code>UserMapper</code> nu e <code>static</code> ; <code>ToTeacher</code> întoarce <code>User</code>	⚠️ jumătate
M4	ordinea argumentelor: <code>Teacher</code> greșit, <code>Admin</code> — capcană anunțată	⚠️ <code>Teacher</code> ✅ / <code>Admin</code> 🔴 (R3 B5)
M5	<code>StudentCreateRequest</code> în alt namespace decât frații lui	🔴 NEATINS
M6–M10	cod mort, <code>InscriereCurs</code> ocolește serviciul, modificarea cărții nu confirmă, login admin/profesor tăcut, servicii instanțiate de mai multe ori	🔴 NEATINS
C1–C7	cod comentat, <code>.gitignore</code> , <code>students.txt</code> mort, <code>Console.WriteLine(aux)</code> , parole în clar, warnings, <code>using</code> -uri	⚠️ C1 parțial; restul NEATINSE

Runda 1 — 2026-09-08 — sha 79abec3

Verificat T0.0–T0.4 din `TASKS.md` . Buildul a trecut. **5/5 task-uri închise pe fond.**

#	Constatare	Stare azi
T0.0–T0.4	nu compilează · „Vezi cursurile” crapă · modificarea orfanizează cartea · <code>createdAt</code> ignorat · <code>CreateUser</code> face mereu un <code>User</code> gol	✅ toate 5 închise
B1	<code>Contains</code> la căutarea după nume → Enter pe gol înseamnă „primul din listă”	✅ ÎNCHIS
B2	<code>null</code> strecurat în lista de cursuri	✅ ÎNCHIS
B3	profesorul salvat nu mai poate fi citit (<code>ToText</code> ≠ constructorul din text)	🔴 reapărut de 3 ori în modele (R3 B4)
B4	<code>Int32.Parse</code> pe tastă	🔴 NEATINS de 2 runde (R3 B7)
M1	<code>Create</code> / <code>Update</code> din modele = cod mort	✅ șterse
M2	<code>BookUpdateRequest</code> cere o dată ignorată	✅ ÎNCHIS de T0.5
M3	<code>GetEnrolmentIdByStudentId</code> cod mort	🔴 NEATINS
M4	modificarea cărții nu confirmă nimic	🔴 NEATINS
M5	<code>User newUser = new();</code> inutil	✅ ÎNCHIS
M6	<code>InscriereCurs</code> ocolește serviciul	🔴 NEATINS
M7	login admin/profesor iese tăcut	🔴 NEATINS
M8	serviciile se instanțiază de mai multe ori	⚠️ <code>BookService</code> ✅ , restul 🔴
C1–C7	<code>Console.WriteLine(aux)</code> · <code>.gitignore</code> · <code>students.txt</code> · parole în clar · warnings · <code>override</code> gol · <code>using</code> -uri	✅ C6; restul 🔴

