

Перв.Примен.

Справ.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СНАБ.687254.XXX СБ

6.50

140.00

6.50

6.50

100.00

6.50

4 отв. Ø5.30

1.59

1. Размеры для справок.

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н12, н12, IT 12/2

3. Неуказанные предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ±0,1 мм

4. Смещение центра металлизированного отверстия относительно центра контактной площадки не более 0,1 мм

5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, условия эксплуатации по 3 группе жесткости. Класс точности – 5 по ГОСТ Р 53429-2009

6. Шероховатость обрабатываемой поверхности Rz40

7. Покрытие ПОС-61

8. Финишное покрытие – жидкая фоторезистивная паяльная термоотверждаемая маска SunChemical XV501-T LDI, цвет зелёный

Стек печатной платы

Материал

Слой

Толщина

Тип слоя

SunChemicalXV501-T LDI

Top Overlay

Legend

Фольга 35мкм

Top Solder

0.010mm

Solder Mask

Стеклотекстолит FR4 1.5мм

Top Layer

0.036mm

Signal

Фольга 35мкм

Bottom Layer

0.036mm

Signal

SunChemicalXV501-T LDI

Bottom Solder

0.010mm

Solder Mask

Общая толщина: 1.591mm

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Проверил

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

СНАБ.687254.XXX СБ

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

1

Листов

1

Копировал

Формат А3