

Перв. примен.

Справ. №

СНАБ.758761.XXX

140.00

127.00

100.00

87.00

4 отв. Ø5.30

6.50

6.50

6.50

1.29

1. Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н12, н12, IT 12/2

3. Неуказанные предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ±0,1 мм

4. Смещение центра металлизированного отверстия относительно центра контактной площадки не более 0,1 мм

5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, условия эксплуатации по 3 группе жесткости.

Класс точности - 5 по ГОСТ Р 53429-2009

6. Шероховатость обрабатываемой поверхности Rz40

7. Покрытие ПОС-61

8. Финишное покрытие - жидкая фоторезистивная паяльная термоотверждаемая маска SunChemical XV501-T LDI, цвет зелёный

Стек печатной платы

Материал

Слой

Толщина

Тип слоя

Top Overlay

Legend

SunChemicalc XV501-T LDI

Top Solder

0.010mm

Solder Mask

Фольга 18мкм

[1]Top

0.018mm

Signal

RO4003 толщиной 0,203мм

0.203mm

Dielectric

Фольга 18мкм

[2]MWGND

0.018mm

Signal

Стеклоткань RO4450F

0.208mm

Dielectric

Фольга 18мкм

[3]Signal

0.018mm

Signal

СоглСтеклотекстолит R-4 толщиной 0,787мм

0.787mm

Dielectric

Фольга 18мкм

[4]Power

0.018mm

Signal

SunChemicalc XV501-T LDI

Bottom Solder

0.010mm

Solder Mask

Общая толщина: 1.291mm

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Утв.

СНАБ.758761.XXX

Плата печатная

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

1

Листов

1

Копировал

В

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А

В