

1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СНАБ.758761.XXX

140.00

127.00

100.00

87.00

6.50

6.50

4 отв. Ø5.30

Стек печатной платы

Материал	Слой	Толщина	Тип слоя
	Top Overlay		Legend
	Surface Material Top Solder	0.01mm	Solder Mask
	Copper	0.02mm	Signal
	Core	0.20mm	Dielectric
	CF-004	0.02mm	Signal
	Prepreg	0.21mm	Dielectric
	CF-004	0.02mm	Signal
	Core	0.79mm	Dielectric
	Copper	0.02mm	Signal
	Surface Material Bottom Solder	0.01mm	Solder Mask
	Bottom Overlay		Legend

Общая толщина: 1.29mm

В

1.29

6.50

1. Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, IT 12/2

3. Неуказанные предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ±0,1 мм

4. Смещение центра металлизированного отверстия относительно центра контактной площадки не более 0,1 мм

5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, условия эксплуатации по 3 группе жесткости.

Класс точности - 5 по ГОСТ Р 53429-2009

6. Шероховатость обрабатываемой поверхности Rz40

7. Покрытие ПОС-61

8. Финишное покрытие

					СНАБ.758761.XXX			
					Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Проверил								
						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

В

Формат А3

А