## Beknopt overzicht maatregelen bij AlM-sessie A5xo3089hmr

Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.

In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.

In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht maatregelen AlMsessie A5xo3089hmr.pdf".

## Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		♦				
De maatregel			♦	<	⋖	
Frequentie maatregel			♦	⋞	≪	
Toelichting bij maatreg	el			৶		
Nummers artikelen bes	sluit en regeling			৶	≪	<
Teksten artikelen besluit en regeling						<
Naslagwerk				৶		
Vaste checklist			♦			
Checklisten zelf samer	nstellen				<	

AIM-sessie: A5xo3089hmr Pagina 1 van 7

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3370	Lozen afvalwater	Loos afvalwater in het oppervlaktewater, in een schoonwaterriool of op of in de bodem.*	Voortdurend	
m3376	Lozen afvalwater	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m3374	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter bij lozen van grondwater van een proefbronnering.	Voortdurend	
m3375	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan het maatwerkvoorschrift bij lozen van afvalwater van een bodemsanering.*	Voortdurend	

Opslaai	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen					
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd		
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend			
m0022	Lozen afvalwater	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend			
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend			
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig			
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend			
* Lees voo	or <b>uitzonderingen</b> de toelichting	in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5xo308	39hmr.pdf			

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0341	Algemeen	Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend	
m0342	Algemeen	Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0401	Algemeen	Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend	
m0403	Algemeen	Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend	
m0404	Algemeen	Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend	
m0405	Algemeen	Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend	
m0351	ADR klasse 4	Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0382	Leidingen aangesloten op verpakkingen	Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.	Eenmalig	
m0383	Leidingen aangesloten op verpakkingen	Plaats een anti-hevelvoorziening.*	Eenmalig	

AIM-sessie: A5xo3089hmr Pagina 2 van 7

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking						
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd		
m0380	Leidingen aangesloten op verpakkingen	Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloeistofdicht zijn.*	Eenmalig			
m0381	Leidingen aangesloten op verpakkingen Keuring en controle	Controleer of de op verpakkingen aangesloten leidingen vloeistofdicht zijn.	Eenmalig			

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0139		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof bij de bron afzuigt.*	Eenmalig	
m0140		Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m0147		Plaats een shredder met een oliecircuit boven een bodembeschermende voorziening.	Eenmalig	
m0142	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m0143	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m0145	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m0144	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m0146	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0940		Voer reinigen, lijmen en coaten met een spuitinstallatie binnen een gebouw uit.*	Voortdurend	
m0941		Neem maatregelen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen.*	Eenmalig	
m0944		Gebruik doelmatige afschermingen bij het gebruiken van een nevelspuit buiten.	Voortdurend	
m0943		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomende gassen, dampen en stof bij de bron afzuigt.*	Eenmalig	
m0945		Voer afgezogen stof en gassen van het poedercoaten bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m0952		Voer werkzaamheden met logen, lakken, verdunners, lijmen, reinigers en ontlakkingsmiddel uit boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	
m0947	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m0948	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	

AIM-sessie: A5xo3089hmr Pagina 3 van 7

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0950	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m0949	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend	
m0951	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m0946	Keuring en controle	Controleer of u emissies van vluchtige organische stoffen juist afvoert.*	Eenmalig	
m0953	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van meer dan 2 milligram lood of zink per liter.*	Voortdurend	
m0954	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van meer dan 3 milligram vluchtige organohalogeenverbindingen per liter.*	Voortdurend	
m0955	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	

Vormge	even van betonproducter	1		
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3175		Neem maatregelen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen.*	Eenmalig	
m3176		Breng ontkistingsmiddelen aan boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding.*	Eenmalig	
m3177		Was beton uit boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding.	Voortdurend	
m3178	Bestaande bedrijven met vergunning	Zorg dat u aan de geluidvoorschriften van uw vergunning voldoet.*	Voortdurend	
m3170	Lozen afvalwater	Loos afvalwater van het uitwassen van beton bij voorkeur in aangewezen oppervlaktewater.*	Voortdurend	
m3174	Lozen afvalwater	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m3173	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
* Lees voi	or <b>uitzonderingen</b> de toelichting	in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5xo308	39hmr.pdf	

Algemene milieuregels voor lozen					
Uitgevoerd	Frequentie	Maatregel	Onderwerp	Nr.	
	Voortdurend	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Lozen afvalwater	m4095	
	Voortdurend	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Lozen afvalwater	m4094	
	Voortdurend	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Lozen in vuilwaterriool	m4093	
+	100114410114			m4093 * Lees voo	

AIM-sessie: A5xo3089hmr Pagina 4 van 7

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t411	Lozen afvalwater	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	

Algeme	ne milieuregels voor em	issies naar de lucht voor type A en B inricht	ingen	
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie- eisen.*	Voortdurend	
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig	
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig	
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
* Lees voi	or <b>uitzonderingen</b> de toelichting	in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5xo3	089hmr.pdf	

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	

AIM-sessie: A5xo3089hmr Pagina 5 van 7

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0584	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Laat de vloeistofdichte vloer of verharding regelmatig beoordelen en goedkeuren.*	Een keer per 6 jaar	
m0586	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Laat de vloeistofdichte vloer of verharding direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.*	Eenmalig	
m0588	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Controleer de vloeistofdichte vloer of verharding jaarlijks.	Een keer per jaar	
m0589	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Laat de vloeistofdichte vloer of verharding beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Eenmalig	
m0598	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m0600	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	
m0602	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	
m0604	Vloeistofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	

Algemene milieuregels voor energiebesparing				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t202	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverspilling.	Voortdurend	
m3240	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	
m3241	Grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.*	Eenmalig	

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	

AIM-sessie: A5xo3089hmr Pagina 6 van 7

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	

AIM-sessie: A5xo3089hmr Pagina 7 van 7