

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff (5月24日)

命名规范与编码约定

前端命名规范

- 页面组件命名统一使用 Page 后缀 (如 FlightSearchPage.jsx)
- API 文件统一放入 services/, 按模块分 (如 flightApi.js, authApi.js)
- 状态管理使用 useXXXContext() + Context.Provider

后端命名规范

Controller 类统一使用 XxxController, 如 FlightController

DTO 分为:

FlightResponseDTO (返回数据)

FlightSearchRequestDTO (查询参数封装)

接口返回统一使用 BaseResponse<T>

Day 1：技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff（5月24日）

前端开发建议与最佳实践

📁 场景	≡ 建议做法
页面跳转 📄	使用 `useNavigate()` 替代 Link 逻辑跳转
加载状态管理	设置 `isLoading` 状态 + Skeleton UI
响应状态反馈	使用 toast 提示用户成功/失败信息
接口异常统一处理	通过 axios 拦截器统一封装后端错误结构

<https://www.npmjs.com/package/react-toastify>

Day 1： 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff（5月24日）

推荐使用的库列表

📁 功能领域	☰ 推荐库	☰ 说明
路由管理	`react-router-dom`	页面导航，支持嵌套路由与参数传递
请求库	`axios`	请求封装，支持拦截器、token 注入等
状态管理	`useContext`	登录状态、订单选择等局部共享状态
日期处理	`dayjs`	替代 Moment.js，体积小速度快
组件库	`Tailwind CSS`	快速构建页面、统一风格
弹窗 / 通知	`react-toastify`	全局提示消息
登录持久化	`localStorage`	存储 JWT token 或用户信息
Loading 骨架屏	`react-loading-skeleton`	页面加载时展示占位效果

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff (5月24日)

Spring Boot 项目建议 (标准化、可维护性、开发效率)

使用 Lombok 简化实体和 DTO 编写

目的:

减少冗余代码 (get/set/构造器)

提高代码可读性

推荐做法:

在 entity/ 和 dto/ 包中的类上使用如下注解:

@Data

@NoArgsConstructor

@AllArgsConstructor

Entity 设计建议

避免直接暴露 Entity 给 Controller (必须用 DTO)

所有实体使用 @Table(name="xxx") 明确映射表名

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff (5月24日)

Spring Boot 项目建议 (标准化、可维护性、开发效率)

引入全局异常处理机制 (Global Exception Handling)

- 避免 Controller 中处理 try/catch
- 提供统一、可预测的错误响应结构