WUOLAH



t3.pdfEjercicios tema 3 resueltos

- 1° Fundamentos de Software
- Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
- Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
 Universidad de Granada



- 1. Un procesador (CPU) puede interpretar y ejecutar directamente las instrucciones de un programa en:
- (a) Lenguaje de alto nivel de tipo intérprete.
- (b) Lenguaje ensamblador o en lenguaje máquina, cualquiera de los dos.
- (c) Sólo lenguaje máquina.
- (d) En pseudocódigo o en lenguaje ensamblador.

Respuesta:

c)

2. ¿Es lo mismo un token que un lexema? Muestre algún ejemplo.

Respuesta:

No, un token es un conjunto de lexemas que tienen la misma misión sintáctica, en cambio un lexema es una secuencia de carácteres del alfabeto con significado propio.

Ej: token = un identificador(según el lenguaje un identificador se fabrica con ciertos tokens), lexema = a

3. ¿El compilador es la única utilidad necesaria para generar un programa ejecutable en una computadora?

Respuesta

No, puedo necesitar un enlazador para crear el programa el ejecutable

- 4. El análisis léxico es una etapa de la compilación cuyo objetivo es:
- (a) Extraer la estructura de cada sentencia, reconociendo los componentes léxicos (tokens) del lenguaje.
- (b) Descomponer el programa fuente en sus componentes léxicos (tokens).
- (c) Extraer el significado de las distintas construcciones sintácticas y elementos terminZukiiales.
- (d) Sintetizar el programa objeto.



b)

- 5. El análisis sintáctico es una etapa de la compilación cuyo objetivo es:
- (a) Extraer la estructura de cada sentencia, reconociendo los componentes léxicos (tokens) del lenguaje.
- (b) Descomponer el programa fuente en sus componentes léxicos (tokens).
- (c) Extraer el significado de las distintas construcciones sintácticas y elementos terminales.
- (d) Sintetizar el programa objeto.

Respuesta:

a)

6. Para el siguiente código que aparece a la izquierda en lenguaje C++ (fichero test.cpp), indique el nombre de la fase en la que el compilador produce el mensaje de error que aparece a la derecha y explique la naturaleza del mismo:

```
01 int main (void)
02 {
03 int i;
04 char* j;
05
06 j = i;
07
08 if (i == 0)
09 i += ;
10
11 ¬;
12
13 return 0;
14 }
```

- a) test.cpp:9: error: expected
 primary-expression be-fore ';'
 token
- b) test.cpp:6: error: invalid conversion from 'int' to 'char*'
- c) test.cpp:11: error: stray
 `\302' in program

Respuesta:

- a) Sintáctico, ya que espera otro identificador
- b) Semántico al no ser el mismo tipo
- c) Léxico, símbolo que no pertenece al alfabeto

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

7. Muestre un ejemplo a partir de una sentencia en lenguaje C++ en la que un error léxico origine un error sintáctico derivado y otro error léxico que no derive en error sintáctico.

Respuesta:

i+= - es un error léxico ya que no existe el carácter, y sintáctico ya que no hago una asignación correcta.

Ma?in error léxico y sintáctico pero ?main es sintáctico y puede pasar como léxico.

8. Muestre un ejemplo a partir una sentencia de en lenguaje C++ en la que un error léxico origine un error sintáctico y semántico derivados y otro error léxico que no los derive.

Respuesta:

Int Me?sa; es error léxico, sintáctico(debería haber coma) y semántico ya que luego no sabe que es mesa.

En cambio si declaramos ?mesa

Mesa = 10;

9. ¿Sería siempre posible realizar la depuración de un archivo objeto? Razone la respuesta.

Respuesta:

Sí, pero para depurar el objeto necesitamos compilar con la opción de depuración(ej gdb), sino, no

10. Dado un programa escrito en lenguaje ensamblador de una arquitectura concreta, ¿Zukiisería directamente interpretable ese

Página 3 | 5





Master en Marketing Digital

Formación Online Especializada

Clases Online Prácticas Becas



Rafael García Parrado Director de Marketing Digital



código por esa computadora? En caso contrario ¿qué habría que hacer?

Respuesta:

No, ya que necesitaríamos crear el código objeto procedente del lenguaje ensamblador

11. ¿Sería necesario usar siempre el enlazador para obtener un programa ejecutable?

Respuesta:

No, porque si solo hay un código fuente y no hay que enlazar otros código fuentes ni bibliotecas, no haría falta el enlazador.

12. Dado un único archivo objeto, ¿podría ser siempre un programa ejecutable y correcto simplemente añadiendo la información de cabecera necesaria?

Respuesta:

No, va a ser siempre necesario poner el main.

13. Dado un programa ejecutable que requiere de una biblioteca dinámica, ¿por qué no es necesario recompilar el código fuente de dicho programa si se modifica la biblioteca?

Respuesta:

Ya que la biblioteca es dinámica y se enlaza en tiempo de ejecución

- 14. Indique en qué fase del proceso de traducción y ejecución de un programa se realizará cada una de las siguientes tareas:
- (a) Enlazar una biblioteca estática.
- (b) Eliminar los comentarios del código fuente.
- (c) Mensaje de error de que una variable no ha sido declarada.
- (d) Enlazar una biblioteca dinámica.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Respuesta:

- a) En tiempo de enlazado
- b) En tiempo de compilación durante el análisis léxico
- c) En tiempo de compilación durante el análisis semántico
- d) En ejecución
- 15. Indique en qué fase o fases del proceso de compilación de un lenguaje de programación de alto nivel se detectarían los siguientes errores:
- (a) Una variable no está definida.
- (b) Aparece un carácter o símbolo no esperado.
- (c) Aparecen dos identificadores consecutivos.
- (d) Aparecen dos funciones denominadas bajo el mismo nombre.
- (e) Aparece el final de un bloque de sentencias pero no el inicio del mismo.
- (f) Aparece un paréntesis cerrado y no se ha podido emparejar con su correspondiente paréntesis abierto.
- (g) Una llamada a una función que no ha sido definida.
- (h) En la palabra reservada mainaparece un carácter extraño no esperado, por ejemplo mai¿n.

Respuesta:

- a) Semántico
- b) Léxico
- c) Sintáctico
- d) Semántico
- e) Sintáctico
- f) Sintáctico
- g) Semántico
- h) Léxico
- 16. ¿Todo error sintáctico origina un error semántico? En caso contrario, demuéstrelo usando algún contraejemplo.

Respuesta:

Ej si falta; No

Por ejemplo si se produce un error sintáctico y no tiene porque ser uno semántico (ej int manolo; ... manolo = 10)

Página 5 | 5

