



Правила оформления файла README.MD на GITHUB

Этот сайт построен на русской CMS Ruxe Engine!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ФАЙЛА README.MD НА GITHUB



Если вы начали работу на GitHub, решили загрузить туда свой проект для совместной работы с единомышленниками, то, скорее всего, в первую очередь перед вами встанет проблема создания первого файла – файла «readme.md». Можно, конечно, просто выложить простой, неформатированный текстовый файл. Но вам захочется сделать его удобочитаемым, чтобы ссылки были выделены, блоки кода, присутствовали таблицы и так далее... Эта статья поможет вам в этом.

Для форматирования текста на GitHub используются достаточно простые правила. Я перечислю основные и достаточные, так как не претендую на полноту официального руководства. Текст можно обработать в любом простом текстовом редакторе, например в Notepad++, которым пользуюсь сам. А можно и прямо на GitHub редактировать файл в он-лайн режиме. Стилистическая разметка должна быть такой: Разбиение на абзацы производится вставкой пустой строки между ними (нажмите "Enter" после абзаца). Горизонтальная полоса между абзацами - `<hr>` - три или более звёздочек или дефисов

```
Первый абзац
***
Второй абзац
```

или

```
Первый абзац
---
Второй абзац
```

Далее - заголовки и прочее:

```
h1 заголовок первого уровня
=====

h2 заголовок второго уровня
-----

### h3 заголовок третьего уровня

#### h4 заголовок четвёртого уровня

##### h5 заголовок пятого уровня

##### h6 заголовок шестого уровня
```

Оформление ссылки [Видимая часть, название ссылки] (<http://webdesign.ru.net> адрес ссылки - невидимая часть)

```
[Мой сайт](http://webdesign.ru.net)
```

Если заключить адрес в угловые скобки, то он автоматически станет ссылкой

```
<http://webdesign.ru.net>
```

Выделение жирным шрифтом

```
**Жирный шрифт**
***Наклонный жирный***
```

Выделение тёмным фоном прямо в тексте

```
`выделенные слова`
```

Блок текста с более тёмным фоном, четыре пробела (и более) от начала каждой строки

```
dir /fonts
dir /images
dir /js
```

Блоки текста с подвеченным синтаксисом. Выделенный цветом фона блок с html-кодом. Теги выделяются цветом по правилам html

```
```html
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```
```

Выделенный цветом фона блок с php-кодом. Теги выделяются цветом по правилам php

```
```php
<?php here_pagecontent(); ?>
```
```

Выделенный цветом фона блок с каскадными таблицами. Теги выделяются цветом по правилам css

```
```scss /* или css */
@import "bower_components/tree-normalize/generic.normalize";
h1 {
 font-size:1.5em;
 font-weight: 300;
}
```
```

И так далее...

Блок текста, выделенный тёмной полосой по левому краю (цитата)

```
> Текст
>
> Продолжение текста выделенного блока
> Завершение текста
```

Допустимы вложенные цитаты (цитата в цитате). Тогда цитата второго уровня выделяется двумя знаками ">>", а цитата третьего уровня вложенности - тремя.

Таблица с чередованием светлых и тёмных строк (зебра)

| Название файла | Содержание файла |
|-----------------|---|
| ----- | ----- |
| style.css | Пустой файл каскадной таблицы стилей, в который производится сбока необходимых стилей |
| reset.css | Reset CSS от Эрика Мейера |
| normalize.css | Нормалайзер CSS от Nicolas Gallagher |
| block.css | Основные стили блоков системы |
| addition.css | Дополнительные стили |
| fontawesome.css | Стили иконочного шрифта |
| layout.css | Основные стили, применительно к определённому сайту |
| lightbox.css | Стили лайтбокса, если таковой используется |
| index.html | Индексный файл для проверки вносимых изменений |

 Листинг - нумерованный список

```
* Пункт 1
* Пункт 2
* Пункт 3
```

Нумерованный список создаётся ещё проще:

```
1. Пункт 1
2. Пункт 2
3. Пункт 3
```

italic - наклонный шрифт. Пробел, знак препинания или подчёркивание отменяют правило маркера

```
_наклонный_ _шрифт_ _наклонный_шрифт_
```

Комбинируя эти маркеры вы сможете правильно разметить свой текст, сделать его более понятным. Надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Успехов в работе на GitHub!

UPDATE!

Вставка изображения в текст

```
![screenshot of sample](http://webdesign.ru.net/images/Heydon_min.jpg)
```

Восклицательный знак обозначает изображение, в квадратных скобках даётся краткое описание, в обычных круглых скобках - полная ссылка на изображение.

Опубликовал [Administrator](#) - 25 марта 2016, 14:46 - 13942 просмотра

Похожие записи: [Разновидности логотипов и их стили.](#)
[Любовь и ненависть в CSS](#)
[Ручная сортировка публикаций в Ruxe Engine](#)
[Аксиоматический CSS. Часть 3. Синтаксис.](#)
[Аксиоматический CSS. Часть 2](#)
Теги: [#веб-дизайн](#) , [#GitHub](#) , [#вёрстка](#) , [#readme.md](#)

КОММЕНТАРИИ

[Зарегистрируйтесь](#) или войдите в Ваш аккаунт, чтобы оставить комментарий.