

AI Critique — HW05 Performance Testing

- Sinh viên: Lê Nhựt Duy — MSSV: 23127178

§10 đòi một đoạn **200–300 từ** trả lời ba câu: AI sai ở đâu · vì sao nó không tự bắt được · nguyên tắc rút ra. Đếm lại số từ: `bash sed -n '/^## Critique/, $p' ai-audit/ai-critique.md | sed '1d' | wc -w`

Critique

AI sai bảy lần trong bài này, và điều đáng nói là **kiểu sai**: năm trong bảy lỗi không làm test plan báo lỗi. Plan vẫn chạy, vẫn sinh `.jtl`, vẫn ra dashboard trông chuyên nghiệp — chỉ con số là sai. Lỗi tệ nhất: AI đặt Uniform Random Timer ở scope thread group mà không tính rằng JMeter chèn timer trước *từng* sampler, nên think-time thành 5–15 giây một iteration thay vì 1–3 giây; "load test 20 VU" thực chất đo mức tải nhẹ hơn năm lần thiết kế. Lỗi thứ hai: AI để hai dòng mật khẩu sai trong chính file dữ liệu của luồng chính, khiến luồng tự khoá tài khoản của mình. Và một lỗi lặp lại: AI hiểu đúng rằng assertion không xoá được cờ Fail của 4xx, sửa cho nhánh lockout, rồi quên áp cho bước 5 — báo 18,25% error trên hệ thống đang hoàn toàn khoẻ.

Vì sao nó không tự bắt được? Vì nó không có vòng phản hồi từ thực tế. Nó tối ưu cho plan *trông đúng*, không phải plan *đo đúng*, và cả ba lỗi trên chỉ lộ ra khi đối chiếu `.jtl` với kỳ vọng. Nó cũng không biết những thứ chỉ nằm trong code SUT: lockout kích hoạt sau hai lần sai, state machine FR-10 chỉ cho chuyển tiếp một lần.

Nguyên tắc rút ra: chạy thử ngắn và **đọc log thô trước khi tin bất kỳ con số nào**. Tôi huỷ hai lượt chạy và xoá sạch bằng chứng của chúng — số liệu đã biết là sai thì không được xuất hiện ở đâu. AI dựng khung rất nhanh; quyết định con số nào đáng tin vẫn là việc của người làm.