

HW05 — Performance Testing on EShop — Báo cáo chính

- **Sinh viên:** Lê Nhựt Duy — **MSSV:** 23127178
- **Môn:** Kiểm thử phần mềm (QA/QC) — **Bài:** HW05-AI Performance Testing
- **SUT:** EShop — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut> (backend API :3000)
- **Công cụ:** Apache JMeter 5.6.3 (mặc định §8) · k6 v2.1.0 (bonus) · Activity Monitor · Claude Code (Opus 5)
- **Máy chạy:** `Le-Nhut-Duy.local` — Apple M2 Pro, 12 lõi, 16 GB, macOS 26.1 ([hardware-report.md](#))

Quy tắc số liệu: mọi con số lấy từ [results/summary.md](#), sinh tự động bằng `npm run summary` đọc từ raw `.jtl`. Không con số nào đếm tay (§11).

Bộ số liệu chính của báo cáo là 4 lượt chạy ngày 14/08/2026. Bốn lượt ngày 13/08 được **giữ lại có chủ đích** và dùng ở §2.8: cùng test plan, cùng máy, nhưng database nhỏ hơn 8 lần — so sánh hai bộ cho ra phát hiện quan trọng nhất của bài.

Ảnh Activity Monitor chưa có — xem §2.5 để biết lần chụp đầu sai ở đâu và vì sao đã bị xoá.

1. Phạm vi — ba endpoint group (§5)

1.1 Đăng ký của nhóm 05 và bằng chứng không trùng

§5 đòi "*ensure that your selection is not duplicated among the members of your group*". Bảng đăng ký, chốt qua chat nhóm ngày 2026-08-11:

Thành viên	Endpoint đã đăng ký
Nguyễn	<code>POST /api/login</code> · <code>GET /api/products?search=</code> · <code>GET /api/products/:id</code> · <code>POST /api/cart</code> · <code>POST /api/checkout</code>
Quan	<code>GET /api/categories</code> · <code>GET /api/orders/my-orders</code> · <code>POST /api/forgot-password</code> · <code>POST /api/apply-coupon</code> · <code>PUT /api/orders/:id/cancel</code>
Thế Đạt	<code>POST /api/login</code> · <code>GET /api/categories</code> · <code>POST /api/categories</code>
23127178 (bài này)	workflow admin back-office — bảng §1.2

Hệ quả: **toàn bộ luồng khách hàng** (login → search → xem chi tiết → thêm giỏ → checkout → xem/hủy đơn → áp coupon) đã bị chiếm. Đúng luồng mà đề nêu làm ví dụ — "*a virtual user may log in, browse or search products, then add an item to the cart and complete checkout*" — nằm trọn trong phần Nguyễn đã đăng ký, nên lấy lại bất kỳ đoạn nào của nó là trùng workflow theo đúng nghĩa §5 cấm.

Vì thế bài này chuyển sang **phía quản trị**: cùng phủ đủ 3 nhóm endpoint, nhưng không cắt vào luồng của ai. Chỉ `POST /api/login` giao nhau, và nó **không thể tránh** — cả 4 endpoint còn lại đều đi qua

`authenticateToken` , không có token thì không đo được gì. Bản thân Nguyễn và Thế Đạt cũng đã trùng nhau ở đúng endpoint này.

(Bản đầy đủ kèm trích dẫn số dòng code: [docs/endpoint-selection.md](#) , nộp kèm trong `.zip` như *supporting material*.)

1.2 Workflow đã chọn

Workflow end-to-end **admin back-office**, 6 bước. Cả 4 test plan dùng **cùng** workflow này, chỉ khác tham số tải (§6 đòi đúng điều này):

Bư ớc	Endpoint	Nhóm §5	Vì sao đáng đo
1	POST <code>/api/login</code> (admin)	auth- heavy	Mỗi login thành công kèm lệnh ghi <code>UPDATE users SET login_attempts=0</code> (server.js:47) → endpoint auth ở SUT này không read-only
2	GET <code>/api/admin/orders</code>	read- heavy	JOIN <code>orders</code> × <code>users</code> , không phân trang, không index (server.js:510)
3	GET <code>/api/admin/users</code>	read- heavy	<code>SELECT *</code> toàn bảng (server.js:494)
4	POST <code>/api/admin/import-products</code>	transac tional	Bulk INSERT 3 dòng/request qua prepared statement (server.js:199)
5	PUT <code>/api/admin/orders/:id/status</code>	transac tional	Ghi có điều kiện qua state machine FR-10 (server.js:525)
6	POST <code>/api/login</code> (mật khẩu sai)	auth- heavy	Nhánh riêng 2 VU phủ account-lockout , thứ §5 nói đích danh phải tính tới

1.3 Dữ liệu data-driven (§6)

File CSV	Cột	Dùng ở bước	Số dòng
data/users.csv	<code>email,password,expect</code>	1	50
data/users_lockout.csv	<code>email,password,expect_regex</code>	6	2
data/products_import.csv	<code>name,price,description,category_id</code>	4	60
data/orders.csv	<code>order_id,next_status</code>	5	400

Mỗi VU một tài khoản riêng. Dùng chung một dòng `users` là tự tạo write-contention trên đúng dòng đó (login nào cũng `UPDATE login_attempts`) → đo ra nghẽn của cách sinh tải, không phải của endpoint.

2. Task 1 — Thiết kế và chạy

2.1 Tham số từng scenario và lý do

Scenario	VU	Ramp-up	Think-time	Thời lượng	Listener (§6: không lặp lại)	Câu hỏi scenario trả lời
Load	20	60s	$5 \times (200-600\text{ms}) = 1-3\text{s/iteration}$	360s	Summary Report	p95 ở tải kỳ vọng
Stress	bậc 25 → 50 → 100 → 200	30s mỗi bậc	$5 \times (100-200\text{ms}) = 0,5-1\text{s}$	480s	Aggregate Report	điểm gãy ở VU nào
Spike	10 nền + 200 trong 5s ở giây 60	5s	$5 \times (100-300\text{ms})$	240s	View Results Tree	bao lâu thì hồi phục
Soak	20	60s	$5 \times (200-400\text{ms}) = 1-2\text{s}$	720s	Summary Report	có trôi p95 / rò rỉ bộ nhớ

Ba điểm về tham số phải giải thích:

Think-time tính theo mỗi BƯỚC, không phải mỗi iteration. Timer ở scope thread group nên JMeter chèn nó trước **từng** sampler — 5 lần một iteration. Bản đầu đặt 1000–3000ms/bước, tức 5–15 giây một iteration, và 20 VU chỉ sinh ~10 sample/s thay vì ~50. Đã chia lại để **tổng** mỗi iteration đúng mức thiết kế.

Stress tăng theo bậc. Mục đích là tìm *điểm gãy* — mức VU nào error rate bật lên — chứ không phải chỉ biết rằng có gãy.

Spike có nhánh nền chạy xuyên suốt. Không có 10 VU nền chạy tiếp sau cú sốc thì không đo được hồi phục, chỉ thấy "lúc sốc thì chậm".

2.2 Kết quả — tổng quan

Bốn lượt tuần tự, cooldown 90s. Mốc thời gian: [results/run-log.md](#) và [endurance/run-log.md](#).

Scenario	Bắt đầu (UTC)	Sample	Peak VU	Thời lượng	RPS	Error %	avg	p50	p90	p95	p99	max
Load	02:37:57	16.436	22	359,4s	45,7	0%	2,6	2	5	6	14	234
Stress	03:17:31	251.820	200	479,9s	524,8	0%	14,6	3	32	70	210	1058
Spike	03:27:11	37.126	212	239,7s	154,9	0%	8,7	3	15	44	120	282
Soak	03:32:46	45.288	22	719,7s	62,9	0%	3,0	2	5	6	16	365

Đơn vị: **ms**. Percentile nearest-rank từ raw `.jtl`.

Điều kiện dữ liệu của bộ số liệu này: bảng `products` có **436.692 dòng**, file SQLite **33 MB** — xem §2.8, đây là biến số quan trọng nhất của toàn bộ bảng trên.

Về "điểm gãy": không lượt nào có error, kể cả Stress ở 200 VU. Nhưng **không** kết luận được là SUT còn dư sức: ở lượt Stress, `node` tiêu CPU đỉnh **108%** — đã vượt trần một lõi (libuv threadpool lo phần I/O của SQLite nên vượt được 100%). p95 tăng từ 6ms (20 VU) lên 70ms (200 VU), tức **11,7 lần** cho 10 lần số VU. Đó là dấu hiệu đã vào vùng bão hòa, chỉ chưa tới mức sinh lỗi.

2.3 Kết quả theo từng endpoint

Load (20 VU) — mọi endpoint 4–8ms:

Endpoint	Sample	avg	p90	p95	p99	max
1 POST /api/login	3.274	1,8	3	4	11	94
2 GET /api/admin/orders	3.273	3,4	5	6	15	171
3 GET /api/admin/users	3.270	1,9	3	4	10	96
4 POST /api/admin/import-products	3.265	4,2	6	8	20	144
5 PUT /api/admin/orders/:id/status	3.259	1,8	3	4	12	234
6 POST /api/login (logout probe)	95	1,5	3	3	9	9

Stress (đỉnh 200 VU):

Endpoint	Sample	avg	p90	p95	p99	max
1 POST /api/login	50.420	20,1	51	107	288	1058
2 GET /api/admin/orders	50.390	12,9	28	55	177	505
3 GET /api/admin/users	50.345	10,4	23	49	164	545
4 POST /api/admin/import-products	50.307	18,4	45	82	235	652
5 PUT /api/admin/orders/:id/status	50.262	11,1	24	53	175	539
6 POST /api/login (logout probe)	96	2,0	3	5	33	33

Spike (đỉnh 212 VU):

Endpoint	Sample	avg	p90	p95	p99	max
1 POST /api/login	7.488	11,4	19	64	176	282
2 GET /api/admin/orders	7.450	7,8	13	34	88	165
3 GET /api/admin/users	7.412	6,3	12	31	80	239
4 POST /api/admin/import-products	7.363	11,3	20	54	125	243
5 PUT /api/admin/orders/:id/status	7.316	6,8	12	39	93	163
6 POST /api/login (logout probe)	97	4,0	4	14	96	96

Soak (20 VU, 12 phút) — 4–9ms, xem §2.7.

Đây là chỗ p95 tổng không nói được gì. p95 tổng của Stress là 70ms, nhưng POST /api/login ở **107ms** — cao hơn **1,53 lần**. Ba endpoint nhanh (49–55ms) pha loãng con số tổng. Một hồi quy nằm ở login hoàn toàn có thể không làm p95 tổng nhích lên.

Login là endpoint đắt nhất, đáng ngạc nhiên với một endpoint tưởng là chỉ đọc. Giải thích: mỗi login thành công UPDATE users SET login_attempts=0, locked_until=NULL ([server.js:47](#)). Ở 200 VU với 50 tài khoản → trung bình 4 VU cùng ghi vào một dòng users , và SQLite chỉ có **một** writer.

2.4 Human review — AI sai gì, vì sao (§6 chấm mục này)

Toàn bộ 10 lỗi kèm prompt nguyên văn: [ai-audit/ai-audit-report.md](#) .

#	AI sinh ra	Sai / thiếu ở đâu	Vì sao AI bỏ sót	Sửa thành
1	<code>preflight.mjs</code> đọc <code>java_home -V</code> từ stdout	Lệnh in ra <code>stderr</code> → báo <code>[OK]</code> Java với giá trị rong : báo xanh mà không kiểm gì	đặc điểm công cụ	hàm <code>shell()</code> gộp <code>2>&1</code> , đọc <code>os.arch</code> từ JDK
2	Nhánh <code>lockout assert regex 40[13]</code>	JMeter coi mọi 4xx là Fail và assertion chỉ thêm được lỗi, không xoá được cờ → smoke test báo 41,38% error trên SUT khoẻ	đặc điểm endpoint	<code>JSR223PostProcessor</code> gọi <code>prev.setSuccessful(true)</code>
3	Bước 5 assert cứng HTTP 200	FR-10 chỉ cho chuyển tiếp một lần /trạng thái → 400 là phản hồi đúng	đặc điểm endpoint	<code>assert 200 400 + reset-orders.mjs</code>
4	<code>orders.csv</code> xen kẽ <code>shipping</code>	Từ <code>pending</code> thì <code>shipping</code> không hợp lệ → nửa số sample bước 5 trả 400 ngay từ đầu	đặc điểm endpoint	chỉ sinh <code>confirmed</code>
5	<code>users.csv</code> chứa 2 dòng mật khẩu sai	Luồng chính đọc cùng file → tự khoá tài khoản của mình ; 2,9% iteration vô giá trị	chất lượng prompt	tách <code>users_lockout.csv</code>
6	Timer 1000–3000ms ở scope thread group	Chèn 5 lần/iteration → tải thực tế nhẹ hơn 5 lần thiết kế	đặc điểm công cụ	chia lại 200–600ms/bước
7	Áp <code>mark_expected_4xx</code> cho lockout mà quên bước 5	Báo 18,25% error trên hệ thống khoẻ; 667/667 sample "lỗi" là 400 hợp lệ	suy luận không mang sang chỗ tương tự	dùng lại cùng cơ chế cho bước 5
8	<code>sample-resources.sh</code> dùng <code>pgrep -f 'node server.js' \ head -1</code>	Khớp cả tiến trình <code>zsh</code> bao ngoài → ghi RSS 0,5MB / CPU 0% suốt 6 phút	đặc điểm môi trường	lọc theo token đầu command line phải là <code>node</code>
9	Khẳng định <code>import-products</code> báo sai số dòng insert	Bác bỏ khi chạy thử : 5/5, 60/60, 2/3 đều đúng. Đã lan vào 5 file	phương pháp: suy luận từ code trình bày như sự thật đã kiểm	giữ ở mục "đã loại" kèm bảng kiểm chứng
10	<code>Math.min(...array)</code> trong summarizer	Tràn call stack với <code>.jtl</code> 251k sample; chạy qua bình thường ở file 16k	đặc điểm dữ liệu	thay bằng <code>reduce</code>

7 trong 10 lỗi không làm test plan báo lỗi. Plan vẫn chạy, vẫn sinh `.jtl` , vẫn ra dashboard đẹp — chỉ con số là sai. Nếu chỉ kiểm "test có chạy không" thì cả 7 đều lọt. Chi phí thật: **hai lượt chạy phải huỷ và xoá sạch bằng chứng**, ~25 phút chạy lại.

Phân bố ba nhóm lý do §6 yêu cầu phân loại lệch hẳn về một phía: **6 lỗi là đặc điểm công cụ/endpoint/môi trường**, 1 là chất lượng prompt, 1 là phương pháp, và **không lỗi nào** thuộc "model không đủ khả năng". Điểm yếu không nằm ở chỗ AI không biết viết test plan, mà ở chỗ nó **không chạy thử và không đối chiếu với thực tế**.

2.5 Bảng chứng chạy

Scenario	Test plan	Raw .jtl	HTML dashboard
Load	23127178_Load_20260813.jmx	results/jtl/...20260814-093756.jtl	results/html/load/
Stress	23127178_Stress_20260813.jmx	results/jtl/...20260814-101731.jtl	results/html/stress/
Spike	23127178_Spike_20260813.jmx	results/jtl/...20260814-102710.jtl	results/html/spike/
Soak	23127178_Soak_20260813.jmx	endurance/jtl/...20260814-103245.jtl	endurance/html/soak/

Ảnh Activity Monitor: chưa có. Lần chụp đầu dùng `screencapture` toàn màn hình và bắt được cửa sổ đang ở trước (VS Code của một project khác, và một lần là Mission Control) chứ không phải JMeter + Activity Monitor. Những ảnh đó **vô giá trị** làm bằng chứng §6 nên đã bị xoá, kể cả khỏi lịch sử git. Cách làm đúng: giới hạn vùng chụp theo bounds của đúng hai cửa sổ cần thiết (`screencapture -R`), và vì §6 đòi chụp **trong lúc** lượt chạy diễn ra nên phải chạy lại 4 lượt.

Bảng chứng tài nguyên **dạng số** thì có đầy đủ và tính toán được — `results/resources/*.csv` và `endurance/resources/*.csv` , lấy mẫu 2 giây/lần cho cả `node` và JMeter:

Scenario	node RSS đầu → cuối (đỉnh)	node CPU đỉnh	JMeter CPU đỉnh	JMeter RSS đỉnh
Load	8 → 65 MB (79)	13%	208%	541 MB
Stress	19 → 19 MB (107)	108%	118%	833 MB
Spike	17 → 54 MB (88)	92%	169%	689 MB
Soak	17 → 34 MB (81)	21%	161%	812 MB

2.6 Xử lý account-lockout và state machine giữa các lượt (§6 đòi ghi lại)

```
npm run reset:lockout      # UPDATE users SET login_attempts=0, locked_until=NULL
npm run reset:orders       # UPDATE orders SET status='pending'
```

`tools/run-scenario.sh` tự chạy cả hai ở đầu mỗi lượt và in trạng thái trước/sau.

Lockout kích hoạt sau 2 lần sai, không phải 3 — `login_attempts + 2` với ngưỡng 3 (`server.js:54-58`), khoá 180 giây. Nhánh lockout (bước 6) cho phân bố **lặp lại y hệt qua cả 4 lượt**: đúng 4 lần `401` (2 tài khoản × 2 lần sai trước khi khoá) rồi 89–97 lần `403` . Con số lặp lại chính xác là bằng chứng reset hoạt động đúng.

State machine FR-10 cho bước 5: **đúng 400 lần HTTP 200** ở mỗi lượt — bằng số dòng `orders.csv` . Mỗi order chuyển được đúng một lần `pending` → `confirmed` , sau đó trả 400. Đây là **giới hạn của phép đo phải nói rõ**: nhánh 400 trả về **trước** lệnh `UPDATE` nên nhẹ hơn nhánh 200, vậy p95 của bước 5 bị kéo xuống theo tỉ lệ 400. Tín hiệu ghi nặng nằm ở **bước 4**.

2.7 Endurance threshold (§6)

Chi tiết: [endurance/endurance-threshold.md](#).

Định nghĩa "ổn định" chốt **trước** khi chạy: *error rate < 1% và p95 không tăng quá 20% giữa 5 phút đầu và 5 phút cuối.*

Chỉ số	Giá trị
Thời lượng soak	725s (12 phút) · 45.288 sample
Max stable RPS	62,9 req/s ở 20 VU
p95 toàn lượt	6 ms · p99 16 ms
p95 5 phút đầu → cuối	6 ms → 6 ms (+0%)
Error rate	0%
RSS <code>node</code> đầu → cuối	16,9 → 33,9 MB (đỉnh 80,8 MB)
CPU <code>node</code> đỉnh	20,7%
Kết luận	ỔN ĐỊNH theo đúng định nghĩa đã chốt

Độ trôi **đúng 0%** — p95 phút 1 và phút 12 đều 6ms. RSS tăng +100,6% nhưng từ mức rất thấp (16,9 → 33,9 MB) và đỉnh 80,8 MB trên máy 16 GB; là heap ổn định sau warm-up, không phải rò rỉ. Lập luận đầy đủ ở [endurance-threshold.md §5](#).

2.8 Phát hiện quan trọng nhất — kích thước dữ liệu, và vì sao Load test không thấy nó

Hai bộ lượt chạy tồn tại: **13/08** (bảng `products` ~50k dòng lúc bắt đầu Stress) và **14/08** (**436.692 dòng**, file SQLite 33 MB). **Cùng test plan, cùng máy, cùng tham số.** Không endpoint nào trong workflow truy vấn bảng `products` — chỉ bước 4 *ghi* vào nó.

p95 theo từng endpoint, DB nhỏ → DB lớn:

Endpoint	Load 20 VU	Stress 200 VU	Spike 212 VU	Soak 20 VU
1 POST /api/login	5 → 4 ms · 0,80x	40 → 107 ms · 2,67x	10 → 64 ms · 6,40x	5 → 5 ms · 1,00x
2 GET /api/admin/orders	7 → 6 · 0,86x	23 → 55 · 2,39x	9 → 34 · 3,78x	7 → 7 · 1,00x
3 GET /api/admin/users	5 → 4 · 0,80x	19 → 49 · 2,58x	7 → 31 · 4,43x	4 → 5 · 1,25x
4 POST /api/admin/import-products	9 → 8 · 0,89x	34 → 82 · 2,41x	13 → 54 · 4,15x	8 → 9 · 1,12x
5 PUT /api/admin/orders/:id/status	5 → 4 · 0,80x	19 → 53 · 2,79x	7 → 39 · 5,57x	4 → 4 · 1,00x

Kết luận: hồi quy do dữ liệu phình HOÀN TOÀN VÔ HÌNH ở tải kỳ vọng, và chỉ lộ ra dưới tải cao.

- Ở **20 VU** (Load và Soak): không thay đổi, thậm chí nhanh hơn một chút.
- Ở **200 VU** (Stress): xấu đi **2,4–2,8 lần** trên **mọi** endpoint.
- Ở **212 VU dồn trong 5 giây** (Spike): xấu đi **3,8–6,4 lần**.

Cơ chế. Bảng `products` lớn hơn 8 lần làm mỗi `INSERT` của bước 4 đắt hơn (b-tree sâu hơn, nhiều page phải ghi hơn). SQLite chỉ có **một writer** cho cả file, nên các `INSERT` chậm hơn tạo ra một hàng đợi mà

mọi request khác phải xếp sau — kể cả hai endpoint chỉ đọc. Đó là lý do `GET /api/admin/users` , một `SELECT *` trên bảng 54 dòng không liên quan gì tới `products` , cũng chậm đi 2,58 lần.

Ở 20 VU, khoảng nghỉ giữa các request đủ dài để hàng đợi luôn kịp rỗng → chi phí thêm bị hấp thụ hoàn toàn. Ở 200 VU thì không.

Hệ quả cho Task 3 — và đây là một lỗi hổng trong chính đề xuất của tôi ở §4. Mô hình CI ở §4 chạy **Load test rút gọn 3 phút**. Bảng trên chứng minh loại hồi quy này **sẽ lọt qua** một lượt Load, dù nó làm hệ thống xấu đi 2,4–6,4 lần khi có tải thật. Cách bù: xem §4.3 mục "Bỏ sót" — lượt soak theo lịch hàng tuần là chưa đủ, phải có **một lượt Stress theo lịch trên dữ liệu production đã phình**, không phải trên DB mới seed.

3. Task 2 — AI phân tích và soát lỗi đọc metric

3.1 Phân tích của AI (nguyên văn, chưa sửa)

Kết quả rất tốt. Error rate 0% ở cả bốn scenario cho thấy hệ thống hoàn toàn ổn định. Stress test đạt 525 RPS với p95 70ms, nghĩa là backend chịu được ít nhất 200 người dùng đồng thời mà không suy giảm. Average response time chỉ 14,6ms ở Stress — rất nhanh. Soak test 12 phút không có dấu hiệu rò rỉ bộ nhớ. Đề xuất ngưỡng: p95 < 100ms, error rate < 1%, RPS ≥ 500. Hệ thống đã đáp ứng vượt mức mọi ngưỡng này nên không cần tối ưu gì thêm.

3.2 Soát lại — chỗ AI đọc sai metric

#	AI nói	Giá trị đúng từ raw .jtl	Sai ở đâu
1	"chịu được ít nhất 200 người dùng đồng thời mà không suy giảm"	p95 đi từ 6ms (20 VU) lên 70ms (200 VU) — 11,7 lần cho 10 lần số VU. <code>node CPU</code> đỉnh 108% (<code>results/resources/23127178_Stress_20260814-101731.resources.csv</code>)	"Không suy giảm" là sai hoàn toàn. Suy giảm siêu tuyến tính và CPU đã vượt trần một lỗi. Không có lỗi ≠ không suy giảm
2	"Average 14,6ms — rất nhanh"	avg 14,6ms nhưng p95 = 70ms, p99 = 210ms, max = 1058ms (... <code>Stress_20260814-101731.jtl</code>)	Phân phối lệch phải mạnh: p99 gấp 14,4 lần avg, max gấp 72 lần . Dùng average che mất đúng phần người dùng cảm nhận
3	"p95 70ms" dùng cho toàn hệ thống	p95 theo endpoint : login 107ms , import-products 82ms , ba endpoint còn lại 49–55ms	p95 tổng bị ba endpoint nhanh pha loãng; endpoint đắt nhất cao hơn 1,53 lần
4	"Error rate 0% → hệ thống hoàn toàn ổn định"	0% là đúng , nhưng bước 5 chỉ có 400/50.262 sample trả 200; 99,2% trả HTTP 400 , và 95%+ sample bước 6 trả 403	0% đúng nhờ test plan đã sửa để coi 400/403 là hợp lệ. Đọc thành "mọi request thành công" là sai: phần lớn request bước 5 không chạm tới lệnh ghi
5	"không có dấu hiệu rò rỉ bộ nhớ"	Kết luận đúng, nhưng RSS <code>node</code> tăng +100,6% (16,9 → 33,9 MB)	Đúng vì lý do sai. AI không nêu con số nào; +100,6% nghe như rò rỉ nếu chỉ nhìn phần trăm. Cơ sở đúng là p95 trôi 0% và RSS đi ngang ở nửa sau

#	AI nói	Giá trị đúng từ raw .jtl	Sai ở đâu
6	" <i>đã đáp ứng vượt mức nên không cần tối ưu gì</i> "	§2.8: cùng hệ thống này xấu đi 2,4–6,4 lần chỉ vì dữ liệu phình 8 lần	Lỗi nghiêm trọng nhất. Kết luận từ một lát cắt duy nhất, bỏ qua chiều thời gian. Hệ thống "vượt mức" hôm nay là hệ thống đã xấu đi gấp 2,4 lần so với hai tuần trước — và AI có đủ dữ liệu của cả hai bộ nhưng không so
7	" <i>Đề xuất ngưỡng p95 < 100ms</i> "	login đã ở 107ms	Ngưỡng do AI đặt ra đã bị vi phạm ngay bởi số liệu nó vừa đọc — vì nó lấy p95 tổng chứ không lấy p95 theo endpoint

3.3 Đề xuất tối ưu của AI — feasible hay hallucinated

Đề xuất	Phân loại	Lý do	Cách kiểm chứng
" <i>Không cần tối ưu gì</i> "	Sai	§2.8 bác bỏ trực tiếp	So hai bộ lượt chạy 13/08 và 14/08
Thêm index cho <code>orders.user_id</code>	feasible	<code>GET /api/admin/orders</code> JOIN theo <code>user_id</code> , không index	<code>CREATE INDEX</code> rồi chạy lại Stress, so p95 của đúng label
Bật SQLite WAL	feasible, ưu tiên cao nhất	§2.8 cho thấy nút cổ chai là một writer duy nhất cho cả file. WAL cho phép reader không bị writer chặn — đúng vấn đề đã đo được	Một dòng <code>PRAGMA journal_mode=WAL</code> , chạy lại Stress, xem hai endpoint đọc có thoát khỏi hàng đợi ghi
Thêm connection pool cho SQLite	hallucinated	<code>sqlite3</code> của Node mở handle trên file cục bộ, không phải client-server → không có pool theo nghĩa đó. Đề xuất bê từ PostgreSQL/MySQL sang	—
Scale ngang / thêm replica	hallucinated trong phạm vi bài	SUT là một process trên máy cá nhân	—
Redis cache cho danh sách sản phẩm	ngoài phạm vi	<code>GET /api/products</code> không nằm trong workflow	—

Hai đề xuất của tôi mà AI không nêu:

- 1. **Phân trang** cho `GET /api/admin/orders` và `GET /api/admin/users`. Cả hai `SELECT` toàn bảng. Ở bài này hai bảng đó gần như không đổi kích thước nên **phép đo chưa bộc lộ vấn đề**, nhưng nó là hồi quy chờ sẵn.
- 2. **Dọn dữ liệu test sau mỗi lượt chạy.** Đây là hệ quả trực tiếp của §2.8: bảng `products` phình từ ~50k lên 436k dòng **chỉ vì chính bài kiểm thử này**, và điều đó làm mọi lượt sau không so được với lượt trước. Một perf test làm hỏng chính điều kiện đo của nó là một lỗi thiết kế của bộ test, không phải của SUT.

3.4 Đo hồi phục sau cú sốc (Spike)

p95 theo cửa sổ 10 giây quanh cú sốc ở giây 60 (`results/jtl/23127178_Spike_20260814-102710.jtl`):

Giây	VU	Sample	p95	p99
40–50	12	481	5	20
50–60	25	496	9	33
60–70	212	7.630	65	129
70–80	212	9.852	59	141
80–90	212	9.622	46	119
90–100	12	490	6	9
100–110	12	480	6	11

Thời gian hồi phục: dưới 10 giây sau khi tải rút, nhưng KHÔNG hồi phục trong lúc còn chịu tải. p95 giữ ở 65 → 59 → 46ms suốt 30 giây của cú sốc — giảm dần nhưng vẫn gấp 9 lần mức nền. Ngay khi tải về 12 VU, p95 trở lại 6ms trong cửa sổ 10 giây đầu tiên.

So với lượt 13/08 (DB nhỏ) thì đây là khác biệt về bản chất: ở DB nhỏ, p95 nhảy lên 47ms rồi tự về 6ms **ngay trong lúc vẫn chịu 212 VU** — server hấp thụ được cú sốc. Ở DB lớn, nó không hấp thụ nổi; nó chỉ **không sụp**. Một spike test trên DB mới seed sẽ cho kết luận sai về khả năng chịu sốc của hệ thống thật.

Đây cũng là chỗ **View Results Tree** phát huy: mở các sample chậm nhất trong cửa sổ 60–70s cho thấy chúng là `POST /api/login`, khớp với phân tích ở §2.3.

3.5 Đối chiếu chéo bằng k6 (bonus §8)

Bản mirror k6 dùng **cùng** workflow và cùng CSV: [k6/](#). Mục đích là định lượng phần chi phí thuộc về load generator: JMeter cấp một thread JVM cho mỗi VU (833 MB RSS ở 200 VU), k6 dùng goroutine.

```
k6 run --summary-export k6/summary-stress.json k6/stress.js
```

(Chưa chạy — bản JMeter là bản chính theo §14.) Ở lượt Stress 14/08, JMeter CPU đỉnh 118% và `node` 108% — hai bên **xấp xỉ nhau**, khác hẳn lượt 13/08 (158% vs 79%). Nghĩa là ở DB lớn, phần lớn thời gian đã thực sự nằm ở server; bản k6 sẽ xác nhận hoặc bác bỏ điều đó bằng số.

4. Task 3 — Đề xuất Continuous Performance Testing

4.1 Mô hình

```
flowchart TD
    A[Commit vào SUT] --> B{Diff có chạm<br/>backend/ hay database.js?}
    B -- không --> Z[Bỏ qua perf test]
    B -- có --> C{Loại commit?}
    C -- hotfix/docs --> D[Chỉ smoke perf 60s]
    C -- feature/refactor --> E[Load test rút gọn 3 phút]
    E --> F[So p95 từng endpoint<br/>với baseline nhánh main]
    D --> F
```

```

F --> G{p95 tăng > 20%<br/>ở ≥1 endpoint?}
G -- không --> H[Cập nhật baseline · pass]
G -- có --> I[Lặp lại được<br/>sau 2 lượt chạy?}
I -- không --> J[Nhiều – ghi log, không cảnh báo]
I -- có --> K[Chặn PR + cảnh báo kèm<br/>link .jtl và dashboard]
H --> L[Lịch hàng tuần?}
L -- có --> M[Stress test trên snapshot DB<br/>production đã phình]
M --> N{p95 tăng > 20%<br/>so với tuần trước?}
N -- có --> O[Cảnh báo hồi quy do dữ liệu<br/>không chặn PR nào]

```

Hai nhánh cuối (L → O) được thêm sau khi có số liệu §2.8, không có trong bản thiết kế đầu.

4.2 Giải thích từng nhánh quyết định

B — lọc theo phạm vi diff. Perf test chỉ chạy khi diff chạm `backend/` hoặc `database.js`. Quyết định về chi phí: SUT có 4 ứng dụng, phần lớn commit sửa frontend, một lượt perf test đầy đủ mất ~30 phút CI.

C — phân loại commit. `hotfix / docs` chỉ smoke 60 giây. `feature / refactor` chạy Load rút gọn 3 phút — vẫn qua được ramp-up và vào trạng thái ổn định.

F — so baseline theo TỪNG endpoint. §2.3 là bằng chứng: p95 tổng 70ms trong khi login 107ms.

G — ngưỡng 20%. Lấy đúng ngưỡng của định nghĩa "ổn định" ở endurance test, để cả hệ thống chỉ có một định nghĩa hồi quy.

I — đòi lặp lại được. Bộ lọc báo động giả quan trọng nhất: p95 trên runner ảo dao động theo tải máy chủ.

K — chặn PR kèm bằng chứng. Cảnh báo phải kèm link `.jtl` và dashboard. Không có raw log thì người nhận không phân biệt được hồi quy thật với lỗi môi trường, và cảnh báo sẽ bị bỏ qua.

L → O — lượt Stress hàng tuần trên snapshot DB production. Đây là nhánh §2.8 buộc phải thêm: hồi quy do dữ liệu phình **không hiện ra ở 20 VU** và **không gắn với commit nào**, nên không bộ lọc theo diff nào bắt được nó. Nó chỉ hiện ra khi chạy Stress trên dữ liệu **đã phình thật**. Và nó **không được chặn PR** — vì không PR nào gây ra nó.

4.3 Trade-off

Trade-off	Chi tiết
Chi phí	Load rút gọn 3 phút + 2 lượt xác nhận = tối đa ~9 phút CI cho một PR chạm backend, cộng ~30 phút/tuần cho lượt Stress theo lịch. Chạy đủ 3 scenario cho mọi commit thì ~30 phút/commit — không ai đợi. Cái phải trả: chỉ Load được tự động hoá theo PR
Báo động giả	Nguồn nhiễu lớn nhất là máy chạy . Bài này đo trên cấu hình load generator và SUT cùng máy ; riêng việc <code>java</code> chạy qua Rosetta thay vì arm64 đã đủ làm sai lệch. Vì thế ngưỡng 20% chứ không phải 5%, và đòi lặp lại 2 lượt. Cái phải trả: hồi quy nhỏ mà thật (10–15%) sẽ lọt
Độ tin của baseline	p95 tuyệt đối không so được giữa hai runner khác cấu hình. Baseline phải là p95 của cùng commit main, cùng runner, cùng lượt CI — mỗi lượt chạy hai lần và chỉ so tỉ lệ. Gấp đôi chi phí, và đó là giá của việc con số có nghĩa

Trade-off	Chi tiết
Bỏ sót — đã được chứng minh bằng số	§2.8: hồi quy do dữ liệu phình làm hệ thống xấu 2,4–6,4 lần nhưng hoàn toàn vô hình ở 20 VU → lượt Load 3 phút trong CI sẽ không bắt được nó . Đây không phải suy đoán, mà là số đo của chính bài này. Bù bằng nhánh <code>L → 0</code> . Vẫn còn bỏ sót: (1) frontend gọi API nhiều hơn — tải tăng mà backend không đổi dòng nào; (2) hồi quy chỉ hiện sau 10 phút chạy liên tục
Ngưỡng đo cái gì	Đo p95, không đo average — §3.2 mục 2: p99 gấp 14,4 lần avg. Nhưng p95 cũng không bắt được đuôi: max 1058ms trong khi p95 70ms. Với hệ thống một-writer như SUT này thì đuôi mới là chỗ người dùng cảm nhận → theo dõi cả p95 và p99 , chỉ chặn PR theo p95
Perf test tự làm hỏng điều kiện đo của nó	Chính bộ test này đã đẩy <code>products</code> từ ~50k lên 436k dòng. Nếu chạy trong CI mà không dọn, mỗi lượt lại chậm hơn lượt trước vì lý do không liên quan gì tới code → baseline trôi và mọi so sánh mất nghĩa. Bắt buộc: teardown dọn dữ liệu, hoặc restore snapshot DB trước mỗi lượt

5. Bug và vấn đề hiệu năng

Chi tiết: [bug-report/bug-report.md](#) · kiểm chứng lại: `bash bug-report/verify-bugs.sh`

#	Loại	Mô tả	Trạng thái
BUG -P1	Bảo mật (IDOR) + lệch đặc tả	<code>GET /api/orders/:id</code> không kiểm token → đọc được đơn hàng của bất kỳ ai. Route ngay bên cạnh (<code>/api/orders/my-orders</code>) vẫn trả 401 → là route bị bỏ sót	Xác nhận bằng request thật
BUG -P2	Tài liệu thiếu	<code>POST /api/coupon-usage</code> tồn tại, cần token, ghi thật vào <code>coupon_usage</code> , nhưng không có trong <code>api_specification.md</code>	Xác nhận
—	ĐÃ LOẠI	" <code>import-products</code> báo sai số dòng insert" — bác bỏ: 5/5, 60/60, 2/3 đều đúng	Ghi lại kèm bảng kiểm chứng

Vấn đề hiệu năng: không có lỗi (0% error ở cả 4 lượt), nhưng **có một suy giảm đã đo được:** §2.8 — hệ thống xấu đi 2,4–6,4 lần dưới tải cao khi dữ liệu phình 8 lần. Đây là phát hiện hiệu năng thật, và nó thuộc loại §6 gọi là "*encouraged but not penalised*".

6. Giới hạn của bài đo này

Bốn giới hạn, xếp theo mức ảnh hưởng tới kết luận:

- Kích thước dữ liệu không được kiểm soát giữa các lượt.** §2.8 cho thấy đây là biến số **lớn nhất** của toàn bộ bài — lớn hơn cả số VU trong một số trường hợp. Bộ số liệu 14/08 đo trên 436.692 dòng `products`; muốn so sánh với bất kỳ lượt nào khác thì phải khai kích thước DB kèm theo. Lẽ ra phải restore snapshot DB trước mỗi lượt, và đó là điều tôi làm khác đi nếu làm lại.
- Load generator và SUT chạy trên cùng một máy.** Ở Stress 14/08, JMeter tiêu CPU đỉnh 118% và 833 MB RAM, `node` 108% — hai bên xấp xỉ nhau, nên một phần latency đo được vẫn là chi phí của chính load generator.
- Mật khẩu lưu plaintext, so sánh bằng `===` (`server.js:46`).** Không có `bcrypt/argon2` nên login không tốn CPU băm. p95 107ms của `POST /api/login` **không** đại diện cho hệ thống băm mật khẩu đúng cách.

4. **Bước 5 chỉ ghi thật 400 lần mỗi lượt** (bảng số dòng `orders.csv`); phần còn lại trả 400 do state machine FR-10. p95 của bước 5 vì thế bị kéo xuống — tín hiệu ghi nặng nằm ở bước 4.