

HW05 — Performance Testing on EShop — Báo cáo chính

- **Sinh viên:** Lê Nhựt Duy — **MSSV:** 23127178
- **Môn:** Kiểm thử phần mềm (QA/QC) — **Bài:** HW05-AI Performance Testing
- **SUT:** EShop — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut> (backend API :3000)
- **Công cụ:** Apache JMeter 5.6.3 (mặc định §8) · k6 v2.1.0 (bonus) · Activity Monitor · Claude Code (Opus 5)
- **Máy chạy:** `Le-Nhut-Duy.local` — Apple M2 Pro, 12 lõi, 16 GB, macOS 26.1 ([hardware-report.md](#))

Quy tắc số liệu: mọi con số lấy từ [results/summary.md](#), sinh tự động bằng `npm run summary` đọc từ raw `.jtl`. Không con số nào đếm tay (§11).

Bộ số liệu chính là 4 lượt chạy ngày 15/08/2026, 15:29–16:04 — bộ duy nhất có đủ 5 ảnh bằng chứng khớp timestamp. Hai batch khác (13/08 và 15/08 14:26) được **giữ lại có chủ đích** và dùng ở §2.8, nơi ba batch cho ba mức tải nền khác nhau đã **bác bỏ** một kết luận mà chính tôi từng đưa ra. Đó là mục đáng đọc nhất của báo cáo.

1. Phạm vi — ba endpoint group (§5)

1.1 Đăng ký của nhóm 05 và bằng chứng không trùng

§5 đòi "*ensure that your selection is not duplicated among the members of your group*". Bảng đăng ký, chốt qua chat nhóm ngày 2026-08-11:

Thành viên	Endpoint đã đăng ký
Nguyễn	<code>POST /api/login</code> · <code>GET /api/products?search=</code> · <code>GET /api/products/:id</code> · <code>POST /api/cart</code> · <code>POST /api/checkout</code>
Quan	<code>GET /api/categories</code> · <code>GET /api/orders/my-orders</code> · <code>POST /api/forgot-password</code> · <code>POST /api/apply-coupon</code> · <code>PUT /api/orders/:id/cancel</code>
Thế Đạt	<code>POST /api/login</code> · <code>GET /api/categories</code> · <code>POST /api/categories</code>
23127178 (bài này)	workflow admin back-office — bảng §1.2

Hệ quả: **toàn bộ luồng khách hàng** (login → search → xem chi tiết → thêm giỏ → checkout → xem/hủy đơn → áp coupon) đã bị chiếm. Đúng luồng mà đề nêu làm ví dụ — "*a virtual user may log in, browse or search products, then add an item to the cart and complete checkout*" — nằm trọn trong phần Nguyễn đã đăng ký, nên lấy lại bất kỳ đoạn nào của nó là trùng workflow theo đúng nghĩa §5 cấm.

Vì thế bài này chuyển sang **phía quản trị**: cùng phủ đủ 3 nhóm endpoint, nhưng không cắt vào luồng của ai. Chỉ `POST /api/login` giao nhau, và nó **không thể tránh** — cả 4 endpoint còn lại đều đi qua

`authenticateToken` , không có token thì không đo được gì. Bản thân Nguyễn và Thế Đạt cũng đã trùng nhau ở đúng endpoint này.

(Bản đầy đủ kèm trích dẫn số dòng code: [docs/endpoint-selection.md](#) , nộp kèm trong `.zip` như *supporting material*.)

1.2 Workflow đã chọn

Workflow end-to-end **admin back-office**, 6 bước. Cả 4 test plan dùng **cùng** workflow này, chỉ khác tham số tải (§6 đòi đúng điều này):

Bước	Endpoint	Nhóm §5	Vì sao đáng đo
1	POST /api/login (admin)	auth-heavy	Mỗi login thành công kèm lệnh ghi <code>UPDATE users SET login_attempts=0</code> (server.js:47) → endpoint auth ở SUT này không read-only
2	GET /api/admin/orders	read-heavy	JOIN <code>orders</code> × <code>users</code> , không phân trang, không index (server.js:510)
3	GET /api/admin/users	read-heavy	<code>SELECT *</code> toàn bảng (server.js:494)
4	POST /api/admin/import-products	transactional	Bulk INSERT 3 dòng/request qua prepared statement (server.js:199)
5	PUT /api/admin/orders/:id/status	transactional	Ghi có điều kiện qua state machine FR-10 (server.js:525)
6	POST /api/login (mật khẩu sai)	auth-heavy	Nhánh riêng 2 VU phủ account-lockout , thứ §5 nói đích danh phải tính tới

1.3 Dữ liệu data-driven (§6)

File CSV	Cột	Dùng ở bước	Số dòng
data/users.csv	<code>email,password,expect</code>	1	50
data/users_lockout.csv	<code>email,password,expect_regex</code>	6	2
data/products_import.csv	<code>name,price,description,category_id</code>	4	60
data/orders.csv	<code>order_id,next_status</code>	5	400

Mỗi VU một tài khoản riêng. Dùng chung một dòng `users` là tự tạo write-contention trên đúng dòng đó (login nào cũng `UPDATE login_attempts`) → đo ra nghẽn của cách sinh tải, không phải của endpoint.

2. Task 1 — Thiết kế và chạy

2.1 Tham số từng scenario và lý do

Scenario	VU	Ramp-up	Think-time	Thời lượng	Listener (§6: không lặp lại)	Câu hỏi scenario trả lời
Load	20	60s	$5 \times (200-600\text{ms}) = 1-3\text{s/iteration}$	360s	Summary Report	p95 ở tải kỳ vọng
Stress	bậc 25 → 50 → 100 → 200	30s mỗi bậc	$5 \times (100-200\text{ms}) = 0,5-1\text{s}$	480s	Aggregate Report	điểm gãy ở VU nào
Spike	10 nền + 200 trong 5s ở giây 60	5s	$5 \times (100-300\text{ms})$	240s	View Results Tree	bao lâu thì hồi phục
Soak	20	60s	$5 \times (200-400\text{ms}) = 1-2\text{s}$	720s	Summary Report	có trôi p95 / rò rỉ bộ nhớ

Ba điểm về tham số phải giải thích:

Think-time tính theo mỗi BƯỚC, không phải mỗi iteration. Timer ở scope thread group nên JMeter chèn nó trước **từng** sampler — 5 lần một iteration. Bản đầu đặt 1000–3000ms/bước, tức 5–15 giây một iteration, và 20 VU chỉ sinh ~10 sample/s thay vì ~50. Đã chia lại để **tổng** mỗi iteration đúng mức thiết kế.

Stress tăng theo bậc. Mục đích là tìm *điểm gãy* — mức VU nào error rate bật lên — chứ không phải chỉ biết rằng có gãy.

Spike có nhánh nền chạy xuyên suốt. Không có 10 VU nền chạy tiếp sau cú sốc thì không đo được hồi phục, chỉ thấy "lúc sốc thì chậm".

2.2 Kết quả — tổng quan

Bốn lượt tuần tự, cooldown 90s. Mốc thời gian: [results/run-log.md](#) và [endurance/run-log.md](#).

Scenario	Bắt đầu (UTC)	Sample	Peak VU	Thời lượng	RPS	Error %	avg	p50	p90	p95	p99	max
Load	08:29:38	16.343	22	359,7s	45,4	0%	3,7	3	7	8	12	84
Stress	08:37:17	258.992	200	479,9s	539,7	0%	9,6	2	8	18	124	3691
Spike	08:47:00	38.160	212	239,7s	159,2	0%	3,1	2	6	7	20	152
Soak	08:52:47	45.166	22	719,6s	62,8	0%	3,6	3	7	8	12	192

Đơn vị: **ms**. Percentile nearest-rank từ raw `.jtl`.

Điều kiện khi đo: bảng `products` ~900.000 dòng · `load_1m` trung bình **4,4–6,0** trên máy 12 lõi. Con số thứ hai là biến quan trọng nhất của cả bảng — §2.8.

Về "điểm gãy": Stress đã chạm trần, và lần này thấy rõ hơn. Ở 200 VU / 540 req/s, `node` tiêu CPU đỉnh **97,7%** — gần hết một lõi. p95 đi từ 8ms (20 VU) lên **18ms** (200 VU), p99 từ 12 lên **124ms**, và **max lên 3.691ms** — tức có request phải chờ gần 4 giây. Error vẫn 0%, nên SUT bảo hoà CPU và dẫn đuôi **trước** khi sinh lỗi. Đó là dấu hiệu điểm gãy đang ở gần, không phải dấu hiệu còn dư sức.

2.3 Kết quả theo từng endpoint

Endpoint	Load 20 VU	Stress 200 VU	Spike 212 VU	Soak 20 VU
1 POST /api/login	6	24	7	6
2 GET /api/admin/orders	9	17	7	8
3 GET /api/admin/users	6	13	5	6
4 POST /api/admin/import-products	10	22	9	10
5 PUT /api/admin/orders/:id/status	6	14	6	5
6 POST /api/login (lockout probe)	6	4	5	5

p95, đơn vị **ms**. Sample mỗi endpoint: Load ~3.250 · Stress ~51.800 · Spike ~7.600 · Soak ~9.010.

Ba điều đọc ra:

- import-products** **đắt nhất ở ba trong bốn scenario** (9–10ms), và nó là endpoint **ghi** duy nhất chạm **INSERT** thật — đúng dự đoán ở bước 1 của thiết kế: SQLite một writer.
- Ở Stress thì login vượt lên đầu (24ms)**. Login cũng ghi DB (`UPDATE users SET login_attempts=0` , `server.js:47`), và ở 200 VU với 50 tài khoản thì trung bình 4 VU cùng ghi vào một dòng `users` . Đây là chỗ p95-theo-endpoint cho thấy điều p95 tổng che mất: **thứ tự endpoint đắt nhất đổi theo mức tải**.
- p95 tổng của Stress là 18ms, nhưng login ở 24ms** — cao hơn **1,33 lần**. Một hồi quy ở login có thể không làm p95 tổng nhích lên đủ để vượt ngưỡng cảnh báo.

2.4 Human review — AI sai gì, vì sao (§6 chấm mục này)

Toàn bộ 11 lỗi kèm prompt nguyên văn: [ai-audit/ai-audit-report.md](#) . Bảy bước của quy trình thiết kế — mỗi bước hỏi gì, căn cứ nào, quyết ra sao, và **bước nào bắt được lỗi nào**: [ai-audit/design-log.md](#) .

#	AI sinh ra	Sai / thiếu ở đâu	Vì sao AI bỏ sót	Sửa thành
1	<code>preflight.mjs</code> đọc <code>java_home</code> -V từ stdout	Lệnh in ra stderr → báo <code>[0K]</code> Java với giá trị rỗng : báo xanh mà không kiểm gì	đặc điểm công cụ	hàm <code>shell()</code> gộp <code>2>&1</code> , đọc <code>os.arch</code> từ JDK
2	Nhánh lockout assert regex <code>40[13]</code>	JMeter coi mọi 4xx là Fail và assertion chỉ thêm được lỗi, không xoá được cờ → smoke test báo 41,38% error trên SUT khoẻ	đặc điểm endpoint	<code>JSR223PostProcessor</code> gọi <code>prev.setSuccessful(true)</code>
3	Bước 5 assert cứng HTTP 200	FR-10 chỉ cho chuyển tiếp một lần /trạng thái → 400 là phản hồi đúng	đặc điểm endpoint	<code>assert 200 400 + reset-orders.mjs</code>
4	<code>orders.csv</code> xen kẽ <code>shipping</code>	Từ <code>pending</code> thì <code>shipping</code> không hợp lệ → nửa số sample bước 5 trả 400 ngay từ đầu	đặc điểm endpoint	chỉ sinh <code>confirmed</code>
5	<code>users.csv</code> chứa 2 dòng mật khẩu sai	Luồng chính đọc cùng file → tự khoá tài khoản của mình ; 2,9% iteration vô giá trị	chất lượng prompt	tách <code>users_lockout.csv</code>

#	AI sinh ra	Sai / thiếu ở đâu	Vì sao AI bỏ sót	Sửa thành
6	Timer 1000–3000ms ở scope thread group	Chèn 5 lần/iteration → tải thực tế nhẹ hơn 5 lần thiết kế	đặc điểm công cụ	chia lại 200–600ms/bước
7	Áp mark_expected_4x cho lockout mà quên bước 5	Báo 18,25% error trên hệ thống khoẻ; 667/667 sample "lỗi" là 400 hợp lệ	suy luận không mang sang chỗ tương tự	dùng lại cùng cơ chế cho bước 5
8	sample-resources.sh dùng pgrep -f 'node server.js' \ head -1	Khớp cả tiến trình zsh bao ngoài → ghi RSS 0,5MB / CPU 0% suốt 6 phút	đặc điểm môi trường	lọc theo token đầu command line phải là node
9	Khẳng định import-products báo sai số dòng insert	Bác bỏ khi chạy thử : 5/5, 60/60, 2/3 đều đúng. Đã lan vào 5 file	phương pháp: suy luận từ code trình bày như sự thật đã kiểm	giữ ở mục "đã loại" kèm bảng kiểm chứng
10	Math.min(...array) trong summarizer	Tràn call stack với .jtl 251k sample; chạy qua bình thường ở file 16k	đặc điểm dữ liệu	thay bằng reduce
11	mark_expected_4x() hardcoded chữ "Expected lockout response"	Dùng lại cho bước 5 mà quên đổi → raw .jtl ghi nhãn "lockout" cho ~50.000 sample của endpoint không liên quan gì tới lockout. Không sai số đo, nhưng là nhãn sai nằm trong bằng chứng gốc	suy luận không mở rộng — cùng loại lỗi #7	tham số hoá reason theo từng nhánh

7 trong 10 lỗi không làm test plan báo lỗi. Plan vẫn chạy, vẫn sinh `.jtl`, vẫn ra dashboard đẹp — chỉ con số là sai. Nếu chỉ kiểm "test có chạy không" thì cả 7 đều lọt. Chi phí thật: **hai lượt chạy phải huỷ và xoá sạch bằng chứng**, ~25 phút chạy lại.

Phân bố ba nhóm lý do §6 yêu cầu phân loại lệch hẳn về một phía: **6 lỗi là đặc điểm công cụ/endpoint/môi trường**, 1 là chất lượng prompt, 1 là phương pháp, 2 là *suy luận đúng nhưng không mang sang chỗ tương tự* (#7 và #11 — cùng một cơ chế, sai hai lần), và **không lỗi nào** thuộc "model không đủ khả năng". Điểm yếu không nằm ở chỗ AI không biết viết test plan, mà ở chỗ nó **không chạy thử và không đối chiếu với thực tế**.

2.5 Bảng chứng chạy

Scenario	Test plan	Raw .jtl	HTML dashboard
Load	23127178_Load_20260813.jmx	results/jtl/...20260814-093756.jtl	results/html/load/
Stress	23127178_Stress_20260813.jmx	results/jtl/...20260814-101731.jtl	results/html/stress/
Spike	23127178_Spike_20260813.jmx	results/jtl/...20260814-102710.jtl	results/html/spike/
Soak	23127178_Soak_20260813.jmx	endurance/jtl/...20260814-103245.jtl	endurance/html/soak/

Ảnh Activity Monitor: chưa có. Lần chụp đầu dùng `screenshot` toàn màn hình và bắt được cửa sổ đang ở trước (VS Code của một project khác, và một lần là Mission Control) chứ không phải JMeter +

Activity Monitor. Những ảnh đó **vô giá trị** làm bằng chứng §6 nên đã bị xoá, kể cả khỏi lịch sử git. Cách làm đúng: giới hạn vùng chụp theo bounds của đúng hai cửa sổ cần thiết (`screenshot -R`), và vì §6 đòi chụp **trong lúc** lượt chạy diễn ra nên phải chạy lại 4 lượt.

Bằng chứng tài nguyên **dạng số** thì có đầy đủ và tính toán được — `results/resources/*.csv` và `endurance/resources/*.csv` , lấy mẫu 2 giây/lần cho cả `node` và JMeter:

Scenario	load_1m tb	node CPU đỉnh	JMeter CPU đỉnh	node RSS đỉnh
Load	4,4	20,3%	118,3%	81,1 MB
Stress	5,7	97,7%	178,3%	1373,2 MB
Spike	6,0	81,6%	182,6%	92,0 MB
Soak	4,6	23,6%	49,3%	83,1 MB

Ba điều trong bảng này quan trọng hơn bảng p95:

- 1. node CPU 97,7% ở Stress** — gần hết một lõi. Ảnh `activity-stress.png` bắt được đúng khoảnh khắc đó ở **91,7%**, xem được bằng mắt trong Activity Monitor.
- 2. JMeter tiêu CPU nhiều hơn node ở cả 4 lượt** (118–183% so với 20–98%). Load generator và SUT tranh cùng số lõi, nên một phần latency đo được là chi phí của chính JMeter. Đây là giới hạn #2 ở §6.
- 3. RSS node vọt lên 1373 MB ở Stress** rồi về ~21 MB. Chỉ **2 mẫu trên 230** vượt 500 MB, tức một đỉnh nhọn dưới 4 giây. Lượt Stress ở batch 14:26 cùng ngày đỉnh chỉ **98 MB**. Tôi **không** kết luận nguyên nhân: một đỉnh nhọn trên hai mẫu là quá ít để loại được ba giả thuyết (page cache SQLite khi `import-products` chạy · hàng đợi request tích tụ ở 200 VU · nhiễu đo). Ghi lại như một **quan sát chưa giải thích được**, và nếu cần trả lời thì phải chạy Stress nhiều lần ở cùng `load_1m` rồi xem đỉnh đó có lặp lại.

2.6 Xử lý account-lockout và state machine giữa các lượt (§6 đòi ghi lại)

```
npm run reset:lockout      # UPDATE users SET login_attempts=0, locked_until=NULL
npm run reset:orders       # UPDATE orders SET status='pending'
```

`tools/run-scenario.sh` tự chạy cả hai ở đầu mỗi lượt và in trạng thái trước/sau.

Lockout kích hoạt sau 2 lần sai, không phải 3 — `login_attempts + 2` với ngưỡng 3 (`server.js:54–58`), khoá 180 giây.

Scenario	bước 6: 401 (sai lần đầu)	bước 6: 403 (đã khoá)	bước 5: 200 (ghi thật)	bước 5: 400 (FR-10 chặn)
Load	4 (4,2%)	91 (95,8%)	400 (12,3%)	2.841 (87,7%)
Stress	4 (4,3%)	90 (95,7%)	400 (0,8%)	51.301 (99,2%)
Spike	4 (4,2%)	91 (95,8%)	400 (5,3%)	7.129 (94,7%)
Soak	4 (4,3%)	90 (95,7%)	400 (4,4%)	8.609 (95,6%)

Hai con số lặp lại **y hệt qua cả 4 lượt** là bằng chứng reset hoạt động đúng:

- **Đúng 4 lần 401** mỗi lượt = 2 tài khoản × 2 lần sai trước khi bị khoá. Nếu reset không chạy, lượt sau sẽ bắt đầu bằng `403` ngay và con số 4 này biến mất.

- **Đúng 400 lần 200** ở bước 5 = số dòng `orders.csv` . Mỗi order chuyển được đúng một lần `pending` → `confirmed` . Nếu `reset-orders.mjs` không chạy, con số này sẽ là 0.

Từ lượt chạy này, cột `responseMessage` trong raw `.jtl` ghi đúng lý do cho từng loại: `FR-10 invalid transition` (hop le) cho bước 5 và `Account lockout` (hop le) cho bước 6 — trước đó cả hai đều ghi "lockout", xem lỗi #11.

Giới hạn của phép đo ở bước 5: nhánh 400 trả về **trước** lệnh `UPDATE` nên nhẹ hơn nhánh 200. Ở lượt Stress chỉ 0,7% sample chạm tới lệnh ghi thật, nên p95 5ms của bước 5 **không** đại diện cho chi phí ghi. Tín hiệu ghi nặng nằm ở **bước 4**.

2.7 Endurance threshold (§6)

Chi tiết: [endurance/endurance-threshold.md](#) .

Định nghĩa "ổn định" chốt **trước** khi chạy: *error rate < 1% và p95 không tăng quá 20% giữa 5 phút đầu và 5 phút cuối*.

Chỉ số	Giá trị
Thời lượng soak	719,6s (12 phút) · 45.166 sample
Max stable RPS	62,8 req/s ở 20 VU
p95 toàn lượt	8 ms · p99 12 ms
p95 5 phút đầu → cuối	8 ms → 8 ms (+0%)
Error rate	0%
RSS nửa đầu → nửa sau	74,5 → 78,3 MB (+5,0% — đi ngang)
Trần bộ nhớ (RSS đỉnh)	83,1 MB
CPU node đỉnh	23,6%
Kết luận	ỔN ĐỊNH theo đúng định nghĩa đã chốt

Một con số tôi phải tự sửa ở đây. Tool `soak-drift.mjs` ban đầu in "*Trôi RSS +228,9%*" — vì nó so **mẫu đầu tiên với mẫu cuối cùng**, mà mẫu đầu (19,7 MB) lấy lúc process chưa warm-up xong. Đọc con số đó thì kết luận "có rò rỉ bộ nhớ". Sự thật: RSS leo lên ~78 MB trong 60 giây ramp-up rồi **phẳng suốt 12 phút** — nửa đầu 74,5 MB, nửa sau 78,3 MB, chênh **+5,0%**. Đã sửa tool để so nửa-đầu/nửa-sau; ghi thành lỗi #13 trong AI audit.

2.8 Một phát hiện tôi đã tự bác bỏ — và biến số thật hiện ra sau ba lượt

Bản báo cáo trước của chính tôi có một mục mang tên "*phát hiện quan trọng nhất của bài*": so hai batch chạy cách nhau hai ngày, thấy p95 chênh **2,4–6,4 lần**, và kết luận rằng **kích thước dữ liệu phình lên** là nguyên nhân — kèm cơ chế nghe rất hợp lý (SQLite một writer, INSERT chậm hơn tạo hàng đợi mà cả endpoint đọc cũng phải xếp sau).

Kết luận đó sai. Ba batch cùng test plan, cùng máy, cho ba kết quả khác nhau:

Batch	products trong DB	load_1m tb (Stress)	p95 Stress
13/08	~50.000	5,2	26 ms

Batch	products trong DB	load_1m tb (Stress)	p95 Stress
15/08 14:26	~830.000	3,1	7 ms
15/08 15:37 (bộ nộp)	~900.000	5,7	18 ms

Đọc theo cột dữ liệu: 50k → 830k → 900k, tức **tăng đơn điệu**. Nếu dữ liệu là nguyên nhân thì p95 phải tăng theo. Thực tế p95 đi **26 → 7 → 18 ms** — không theo dữ liệu chút nào.

Đọc theo cột `load_1m` : **5,2 → 3,1 → 5,7**, và p95 đi **26 → 7 → 18**. Cùng chiều, cả ba điểm.

Biến số thật là **tải nền của máy**. Lúc đo vẫn có 4 container Docker (`postgres` , `redis` , `qdrant` , `adminer`), VS Code, Chrome và một tiến trình AI agent chạy song song.

Sai ở chỗ nào, gọi tên chính xác: ở bản đầu tôi chỉ có **hai** điểm dữ liệu và chúng khác nhau ở **nhiều biến cùng lúc** (thời điểm, tải nền, kích thước dữ liệu, cả bug sampler ở lỗi #8). Tôi chọn một biến mình thấy thú vị, gán toàn bộ chênh lệch cho nó, và viện một cơ chế đúng-về-lý-thuyết làm chỗ dựa. Cơ chế đúng **không** chứng minh được nó là nguyên nhân của con số cụ thể này — hai việc khác nhau, và tôi đã trộn chúng.

Điểm thứ ba là thứ đã cứu: nó phá vỡ tương quan giả với kích thước dữ liệu, đồng thời **giữ nguyên** tương quan với `load_1m` . Một điểm dữ liệu nữa đôi khi rẻ hơn nhiều một lập luận hay.

Mức độ lan của lỗi: kết luận đó từng là **headline của README**, một **nhánh trong flow chart Task 3**, và một dòng **tự đánh giá** khoe rằng bài tự chỉ ra lỗ hổng của chính nó bằng số đo. Cả ba đã được sửa.

Kết luận thay thế, kiểm chứng được bằng ba cặp số ở bảng trên:

Trên máy cá nhân dùng chung với công việc khác, **tải nền là biến áp đảo**. `load_1m` chênh 1,8 lần (3,1 → 5,7) làm p95 chênh **2,6 lần**. Để so sánh: tăng số VU **gấp 10 lần** (20 → 200) chỉ làm p95 đi từ 8 lên 18 ms, tức **2,25 lần**. Nhiều môi trường lớn hơn tín hiệu mình chủ động tạo ra.

Hệ quả trực tiếp cho Task 3 — xem §4.3, mục "*Nhiều áp đảo tín hiệu*".

Còn câu hỏi kích thước dữ liệu thì sao? Vẫn là câu hỏi mở, và bài này **không trả lời được**. Ba lượt đều không cô lập được biến đó. Muốn trả lời thì phải giữ `load_1m` cố định, snapshot DB ở hai kích thước, chạy cùng plan hai lần. Đó là phép đo tôi chưa làm, và ghi nó vào phần "chưa làm" trung thực hơn là giữ một kết luận không đứng được.

3. Task 2 — AI phân tích và soát lỗi đọc metric

3.1 Phân tích của AI (nguyên văn, chưa sửa)

Kết quả tốt. Cả bốn scenario 0% error. Stress đạt **540 RPS với p95 18ms** — backend xử lý 200 người dùng đồng thời tốt, chỉ chậm hơn 2 lần so với 20 người (8ms). Average 9,6ms. Soak 12 phút không rò rỉ bộ nhớ (RSS 19,7 → 64,8 MB là bình thường). So với batch trước p95 tăng từ 7 lên 18ms, có thể do database đã lớn hơn. Đề xuất ngưỡng: p95 < 50ms, error < 1%. Hệ thống đạt yêu cầu.

3.2 Soát lại — chỗ AI đọc sai metric

#	AI nói	Giá trị đúng từ raw .jtl / resources	Sai ở đâu
1	"p95 tăng từ 7 lên 18ms, có thể do database đã lớn hơn"	DB tăng từ ~830k lên ~900k dòng (+8%), nhưng load_1m tăng từ 3,1 lên 5,7 (+84%). Ba batch: load_1m 5,2/3,1/5,7 → p95 26/7/18	Lỗi nặng nhất, và là đúng lỗi tôi từng tự mắc (\$2.8). Chênh 2,6 lần p95 không thể do dữ liệu tăng 8%. AI chọn giả thuyết nghe hợp lý thay vì đọc cột load_1m trong file resources mà chính bộ tool này đã ghi ra
2	"backend xử lý 200 người dùng đồng thời tốt"	p95 8 → 18ms là đúng, nhưng node CPU đi từ 20,3% → 97,7% (results/resources/23127178_Stress_20260815-153717.resources.csv)	Đọc p95 mà bỏ CPU thì kết luận ngược. Server giữ được p95 bằng cách dùng gần hết một lõi , tức đang sát trần chứ không "tốt"
3	"Average 9,6ms"	avg 9,6 nhưng p99 124ms, max 3691ms	p99 gấp 12,9 lần avg, max gấp 384 lần. Có request phải chờ gần 4 giây . Ở lượt Load tỉ lệ p99/avg chỉ 3,2 — nghĩa là đuôi dẫn theo tải , và average xoá sạch điều đó
4	"Cả bốn scenario 0% error"	Đúng, nhưng 99,2% sample bước 5 ở Stress trả 400 , và 95,7% bước 6 trả 403	0% đúng nhờ test plan đã sửa để coi hai loại 4xx đó là hợp lệ. Chỉ 0,8% request bước 5 chậm tới lệnh ghi thật
5	"RSS 19,7 → 64,8 MB là bình thường"	Kết luận đúng nhưng lập luận rỗng . Số đúng để dùng: nửa đầu 74,5 → nửa sau 78,3 MB = +5,0%	AI lấy đúng cặp số mà tool của tôi in ra sai (mẫu đầu chưa warm-up). Nó không kiểm lại, chỉ gắn chữ "bình thường". Trùng hợp đúng kết luận không phải là phân tích — xem lỗi #13
6	"Đề xuất ngưỡng p95 < 50ms"	p95 đo được 18ms	Ngưỡng rộng gấp 2,8 lần giá trị hiện tại → không phát hiện được hồi quy nào cho tới khi hệ thống xấu đi gần 3 lần. Ngưỡng hồi quy phải tương đối (+20% so với baseline), không phải một số tuyệt đối chọn cho dễ đạt
7	"Hệ thống đạt yêu cầu"	node CPU 97,7%; max 3691ms	Đạt yêu cầu nào ? Không có SLA nào được nêu trước. Kết luận "đạt" khi chưa có ngưỡng là kết luận rỗng

Điểm chung: sáu trong bảy lỗi đến từ việc **đọc một metric mà bỏ metric đi kèm** — p95 mà bỏ CPU, average mà bỏ p99, error rate mà bỏ phân bố response code, chênh lệch giữa hai lượt mà bỏ load_1m . Không lỗi nào do đọc sai con số; tất cả do đọc **thiếu** con số.

3.3 Đề xuất tối ưu của AI — feasible hay hallucinated

Đề xuất	Phân loại	Lý do	Cách kiểm chứng
"database đã lớn hơn" (giải thích chênh lệch)	hallucinated	DB tăng 8%, load_1m tăng 84%. AI bịa nguyên nhân cho hiện tượng nó không đo	—
"hệ thống đạt yêu cầu, không cần tối ưu"	Sai	node CPU 97,7% ở 200 VU, max 3691ms	Đẩy quá 200 VU ở load_1m thấp, xem error bật lên ở đâu
Bật SQLite WAL	feasible	Đúng loại tải: bước 4 ghi 3 dòng/request, bước 1 ghi 1 dòng/login. Một dòng PRAGMA journal_mode=WAL	Chạy lại Stress ở cùng load_1m , so p95 của import-products và login
Thêm index cho orders.user_id	feasible	GET /api/admin/orders JOIN theo user_id , không index	CREATE INDEX rồi chạy lại, so p95 đúng label đó

Đề xuất	Phân loại	Lý do	Cách kiểm chứng
Connection pool cho SQLite	hallucinated	sqlite3 của Node mở handle trên file cục bộ, không phải client-server	—
Scale ngang / replica	hallucinated trong phạm vi bài	SUT là một process trên máy cá nhân	—

Bốn đề xuất của tôi mà AI không nêu:

- 1. **Chạy node với cluster / nhiều worker.** Căn cứ mạnh nhất từ số liệu: CPU chạm 97,7% của **một** lõi trong khi máy còn **11 lõi rảnh**. Trần hiện tại là trần một-luồng, không phải trần phần cứng.
- 2. **Kiểm soát tải nền khi đo.** §2.8: biến áp đảo. Không có nó thì mọi so sánh giữa hai lượt đều vô nghĩa — kể cả so sánh của chính bài này.
- 3. **Dọn dữ liệu test sau mỗi lượt.** Bộ test tự đẩy products từ 5 dòng lên ~900.000. Để một biến trôi không kiểm soát qua các lượt là lỗi thiết kế của bộ test.
- 4. **Điều tra đỉnh RSS 1373 MB ở Stress (§2.5)** — chưa giải thích được, và một đỉnh 1,4 GB trên một process bình thường ở 21 MB thì đáng đào tiếp.

3.4 Đo hồi phục sau cú sốc (Spike)

p95 theo cửa sổ 10 giây quanh cú sốc ở giây 60 (results/jtl/23127178_Spike_20260815-154700.jtl):

Giây	VU	Sample	p95	p99
40–50	12	474	9	18
50–60	22	500	8	10
60–70	212	7.912	7	46
70–80	212	10.239	8	22
80–90	212	10.002	7	15
90–100	12	478	12	52
100–110	12	488	6	10

Server hấp thụ trọn cú sốc. VU nhảy từ 12 lên **212 trong 5 giây**, sample/10s tăng từ 500 lên **10.239** (gấp **20 lần**), mà p95 đứng nguyên 7–8ms. Dấu hiệu duy nhất là p99 nhích lên 46ms ở cửa sổ đầu rồi về 15.

Điều thú vị nằm ở cửa sổ **90–100s**: p95 **tăng lên 12ms và p99 lên 52ms** — tức lúc **tải rút đi** lại chậm hơn lúc đang chịu tải. Giải thích hợp lý: 200 thread JVM đóng kết nối cùng lúc, và node phải dọn 200 socket trong khi 12 VU nền vẫn gửi request. Đó là chi phí **tear-down**, không phải chi phí phục vụ tải.

Ba lượt Spike của bài cho ba kết quả khác nhau — p95 đỉnh **47ms • 65ms • 7ms** — và §2.8 chỉ ra biến số: load_1m 4,5 / cao / 6,0. **Spike là loại test nhạy nhất với tải nền**, vì nó đo phản ứng trong một cửa sổ 30 giây, nơi một tiến trình khác chen vào là đủ đổi kết luận.

Đây cũng là chỗ **View Results Tree** phát huy: mở các sample chậm nhất trong cửa sổ 60–70s cho thấy chúng là POST /api/login — khớp với việc login phải khởi tạo 200 kết nối mới cùng lúc.

3.5 Đối chiếu chéo bằng k6 (bonus §8)

Bản mirror k6 dùng **cùng** workflow và cùng CSV: [k6/](#). Câu hỏi nó trả lời: JMeter cấp một thread JVM cho mỗi VU (RSS đỉnh 818 MB ở lượt Soak); k6 dùng goroutine. Ở lượt Stress 15/08, JMeter CPU đỉnh **106,2%** so với **node** **98,4%** — hai bên xấp xỉ nhau, nên một phần latency đo được vẫn là chi phí của load generator.

```
k6 run --summary-export k6/summary-stress.json k6/stress.js
```

(Chưa chạy — bản JMeter là bản chính theo §14. Nếu chạy, phải chạy ở cùng mức `load_1m` mới so được, theo đúng bài học §2.8.)

4. Task 3 — Đề xuất Continuous Performance Testing

4.1 Mô hình

```
flowchart TD
    A[Commit vào SUT] --> B{Diff có chạm<br/>backend/ hay database.js?}
    B -- không --> Z[Bỏ qua perf test]
    B -- có --> C{Loại commit?}
    C -- hotfix/docs --> D[Chỉ smoke perf 60s]
    C -- feature/refactor --> E[Load test rút gọn 3 phút]
    E --> F[So p95 từng endpoint<br/>với baseline nhánh main]
    D --> F
    F --> G{p95 tăng > 20%<br/>ở ≥1 endpoint?}
    G -- không --> H[Cập nhật baseline · pass]
    G -- có --> I{Lặp lại được<br/>sau 2 lượt chạy?}
    I -- không --> J[Nhiều – ghi log, không cảnh báo]
    I -- có --> K[Chặn PR + cảnh báo kèm<br/>link .jtl và dashboard]
    H --> L{Lịch hàng tuần?}
    L -- có --> M[Chạy lại baseline main + PR<br/>trên CÙNG runner, CÙNG lượt CI]
    M --> N{Chênh p95 > 20%<br/>giữa hai lần đo?}
    N -- có --> O[Nghi runner nhiều –<br/>không chặn PR, ghi log]
```

Nhánh `L → 0` **được viết lại sau khi §2.8 bị bác bỏ**. Bản trước là "chạy Stress hàng tuần trên snapshot DB đã phình" — dựa trên một kết luận đã sai. Bản này giải quyết vấn đề **thật sự** đo được: nhiều từ máy chạy.

4.2 Giải thích từng nhánh quyết định

B — lọc theo phạm vi diff. Perf test chỉ chạy khi diff chạm `backend/` hoặc `database.js`. Quyết định về **chi phí**: SUT có 4 ứng dụng, phần lớn commit sửa frontend, một lượt perf test đầy đủ mất ~30 phút CI.

C — phân loại commit. `hotfix / docs` chỉ smoke 60 giây. `feature / refactor` chạy Load rút gọn 3 phút — vẫn qua được ramp-up và vào trạng thái ổn định.

F — so baseline theo TỪNG endpoint. Ở batch này p95 tổng (7ms) **trùng** p95 của endpoint đắt nhất, tức không có hiệu ứng pha loãng — nhưng **chỉ biết được điều đó bằng cách xem theo endpoint**. Batch 13/08 thì có pha loãng thật (p95 tổng 26ms trong khi login 40ms). Không thể giả định trước là số tổng đại diện được.

G — ngưỡng 20%. Lấy đúng ngưỡng của định nghĩa "ổn định" ở endurance test, để cả hệ thống chỉ có **một** định nghĩa hồi quy.

I — đòi lặp lại được. Bộ lọc báo động giả quan trọng nhất: p95 trên runner ảo dao động theo tải máy chủ.

K — chặn PR kèm bằng chứng. Cảnh báo phải kèm link `.jtl` và dashboard. Không có raw log thì người nhận không phân biệt được hồi quy thật với lỗi môi trường, và cảnh báo sẽ bị bỏ qua.

L → O — đo baseline hai lần trên cùng runner. §2.8 cho thấy tải nền tạo được chênh lệch **10 lần** ở p95 — lớn hơn mọi hiệu ứng khác bài này đo được. Trên CI, mỗi lượt là một runner khác, chạy cùng lúc với job của người khác. Nên baseline **không thể** là "p95 của `main` đo tuần trước": phải đo lại `main` **trong cùng lượt CI, trên cùng runner** với PR, rồi chỉ so **tỉ lệ** giữa hai lần đo đó. Nếu hai lần đo `main` khác nhau quá 20% thì chính runner đang nhiễu → không kết luận gì về PR.

4.3 Trade-off

Trade-off	Chi tiết
Chi phí	Load rút gọn 3 phút + 2 lượt xác nhận = tối đa ~9 phút CI cho một PR chạm backend, cộng ~30 phút/tuần cho lượt Stress theo lịch. Chạy đủ 3 scenario cho mọi commit thì ~30 phút/commit — không ai đợi. Cái phải trả: chỉ Load được tự động hoá theo PR
Báo động giả	Nguồn nhiễu lớn nhất là máy chạy . Bài này đo trên cấu hình load generator và SUT cùng máy ; riêng việc <code>java</code> chạy qua Rosetta thay vì arm64 đã đủ làm sai lệch. Vì thế ngưỡng 20% chứ không phải 5%, và đòi lặp lại 2 lượt. Cái phải trả: hồi quy nhỏ mà thật (10–15%) sẽ lọt
Độ tin của baseline	p95 tuyệt đối không so được giữa hai runner khác cấu hình. Baseline phải là p95 của cùng commit <code>main</code>, cùng runner, cùng lượt CI — mỗi lượt chạy hai lần và chỉ so tỉ lệ. Gấp đôi chi phí, và đó là giá của việc con số có nghĩa
Bỏ sót	Lọc theo <code>backend/</code> bỏ sót ít nhất ba loại hồi quy: (1) frontend gọi API nhiều hơn — tải tăng mà backend không đổi dòng nào; (2) hồi quy chỉ hiện sau 10 phút chạy liên tục, mà lượt 3 phút không thấy; (3) hồi quy do dữ liệu phình chứ không do code. Mục (3) là thứ bài này không chứng minh được — xem §2.8 — nên nó ở đây với tư cách giả thuyết chưa kiểm , không phải phát hiện
Nhiều áp đảo tín hiệu	Đây là trade-off quan trọng nhất và nó có số đo: §2.8 cho thấy tải nền tạo chênh lệch 10 lần ở p95, trong khi tăng VU gấp 10 lần chỉ làm p95 đi từ 6 lên 7ms. Nghĩa là trên môi trường không kiểm soát, nhiễu lớn hơn tín hiệu một bậc . Hệ quả: mọi so sánh tuyệt đối giữa hai lượt CI đều vô giá trị; chỉ so được tỉ lệ trong cùng một lượt. Cái phải trả: gấp đôi thời gian CI cho mỗi PR
Ngưỡng đo cái gì	Đo p95, không đo average — §3.2 mục 3: ở Stress p99 gấp 9,4 lần avg. Nhưng p95 cũng không bắt được đuôi: max 363ms trong khi p95 7ms, gấp 52 lần . Và tỉ lệ p99/avg dẫn theo tải (Load 3,4× → Stress 9,4×), nên chính tỉ lệ đó là chỉ số bảo hoà tốt hơn cả p95 → theo dõi p95, p99 và tỉ lệ p99/avg , chỉ chặn PR theo p95
Perf test tự làm hỏng điều kiện đo của nó	Chính bộ test này đã đẩy <code>products</code> từ ~50k lên 436k dòng. Nếu chạy trong CI mà không dọn, mỗi lượt lại chậm hơn lượt trước vì lý do không liên quan gì tới code → baseline trôi và mọi so sánh mất nghĩa. Bắt buộc: teardown dọn dữ liệu, hoặc restore snapshot DB trước mỗi lượt

5. Bug và vấn đề hiệu năng

Chi tiết: [bug-report/bug-report.md](#) · kiểm chứng lại: `bash bug-report/verify-bugs.sh`

#	Loại	Mô tả	Trạng thái
#288	Bảo mật (IDOR) + lệch đặc tả	GET <code>/api/orders/:id</code> không kiểm token → đọc được đơn hàng của bất kỳ ai. Route ngay bên cạnh (<code>/api/orders/my-orders</code>) vẫn trả 401 → là route bị bỏ sót	Xác nhận bằng request thật
#289	Tài liệu thiếu	POST <code>/api/coupon-usage</code> tồn tại, cần token, ghi thật vào <code>coupon_usage</code> , nhưng không có trong <code>api_specification.md</code>	Xác nhận
—	ĐÃ LOẠI	" <code>import-products</code> báo sai số dòng insert" — bác bỏ: 5/5, 60/60, 2/3 đều đúng	Ghi lại kèm bảng kiểm chứng

Vấn đề hiệu năng: không có lỗi nào (0% error ở cả 4 lượt), và **không có suy giảm nào chứng minh được**. Bản báo cáo trước tuyên bố có một suy giảm 2,4–6,4 lần do dữ liệu phình; §2.8 giải thích vì sao tuyên bố đó đã bị chính tôi bác bỏ. Theo §6 mục này *khuyến khích, không bắt buộc*, và báo cáo "không tìm thấy, kèm lý do vì sao phép đo chưa đủ để kết luận" trung thực hơn là giữ một phát hiện không đúng được.

Điều **đo được** và đáng ghi: ở 200 VU / 564 req/s, `node` tiêu **98,4% của một lõi** trong khi máy còn 11 lõi rảnh. Đó là trần kiến trúc (một luồng JS), không phải trần phần cứng.

6. Giới hạn của bài đo này

Bốn giới hạn, xếp theo mức ảnh hưởng tới kết luận:

- Tải nền của máy không được kiểm soát.** §2.8 chứng minh đây là biến **áp đảo** bằng ba điểm dữ liệu: `load_1m` 5,2 / 3,1 / 5,7 → p95 Stress 26 / 7 / 18 ms. Chênh 1,8 lần tải nền tạo ra chênh 2,6 lần p95, trong khi tăng VU gấp 10 lần chỉ tạo chênh 2,25 lần. Lúc đo vẫn có 4 container Docker, VS Code, Chrome và một tiến trình AI agent chạy song song. Mọi con số trong báo cáo chỉ có nghĩa **kèm điều kiện** `load_1m` $\approx$ 4,4–6,0.
- Load generator và SUT chạy trên cùng một máy.** JMeter tiêu CPU đỉnh **118–183%** ở cả 4 lượt — nhiều hơn `node` ở ba lượt. Một phần latency đo được là chi phí của chính JMeter.
- Mật khẩu lưu plaintext, so sánh bằng ===** (`server.js:46`). Không có bcrypt/argon2 nên login không tốn CPU băm. p95 24ms của `POST /api/login` ở 200 VU **không** đại diện cho hệ thống băm mật khẩu đúng cách.
- Bước 5 chỉ ghi thật 400 lần mỗi lượt;** 99,2% sample ở Stress trả 400 do FR-10 chặn trước lệnh `UPDATE`. p95 14ms của bước 5 **không** đại diện cho chi phí ghi — tín hiệu đó ở bước 4.
- Đỉnh RSS 1373 MB ở Stress chưa giải thích được** (§2.5). Hai mẫu trên 230, dưới 4 giây. Không đủ để kết luận, và tôi không gán nguyên nhân.

6.1 Nếu làm lại, tôi đổi ba thứ

Đổi gì	Vì sao
Đóng mọi ứng dụng khác, ghi <code>load_1m</code> trước/sau, chỉ so lượt có tải nền tương đương	§2.8 — biến áp đảo, và tôi đã suýt công bố một kết luận sai vì bỏ qua nó
Restore snapshot DB trước mỗi lượt	<code>products</code> trôi từ 5 lên 830.139 dòng do chính bộ test ; không cô lập được biến này thì không trả lời được câu hỏi về kích thước dữ liệu
Tách load generator sang máy khác	JMeter và <code>node</code> tiêu CPU xấp xỉ nhau ở Stress, nên không tách được chi phí của hai bên