

Bug Report — HW06 API Testing (§6.5)

- **Sinh viên:** Lê Nhựt Duy — **MSSV:** 23127178
- **SUT:** EShop — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut> · fork nhóm: [DuyITL0R/group05_eshop](#) commit `f0f3b7b`
- **Môi trường:** `localhost:3000` · Node `v22.23.1` · Newman `6.2.2` · macOS `26.1` arm64
- **Tái hiện lại toàn bộ:** `bash bug-report/verify-bugs.sh` → log lượt chạy thật: [verify-bugs-output.txt](#)
- **Trạng thái: 25 bug** — 19 bug từ bộ test AI + **6 bug do case sinh viên chọn tìm ra** (BUG-20...25, Issues [#402–#407](#)) (không có bug nào chỉ suy từ đọc code).
- **GitHub Issues:** [#323–#341](#) (19 bug từ bộ AI) và [#402–#407](#) (6 bug do case sinh viên chọn) trên [DuyITL0R/group05_eshop](#) — mỗi issue có đủ 8 trường của template, ảnh báo cáo Newman nhúng sẵn, và lệnh tái hiện. Script tạo: [create-github-issues.sh](#) · nội dung: [issues/](#)

Luật của file này: một dòng chỉ được gọi là bug khi (1) tái hiện được bằng request thật, (2) có test case trong collection bắt được nó, (3) expected có **căn cứ từ spec/FR/SEC**, không phải suy đoán. Cột "Bằng chứng" trở tới đúng mục trong log của `verify-bugs.sh`.

Bảng tổng hợp

#	Module	Bug	Yêu cầu vi phạm	Severit y / Priority	Test case bắt được	Is su e
BUG-01	products/search	SQL injection qua <code>search</code> — payload vô hiệu hoá điều kiện <code>WHERE</code> , trả toàn bộ bảng	SEC-05	Critical / P1	TC-PRODLIST-024, 025, 026, 027	#323
BUG-02	products/search	Lỗi CSDL trả HTML kèm <code>SQLITE_ERROR</code> (rò rỉ thông tin nội bộ, sai schema)	SEC-05 · spec §3.1	High / P1	TC-PRODLIST-026, 104, 105	#324
BUG-03	products/detail	<code>GET /api/products/:id</code> không tồn tại / sai kiểu → <code>200 {}</code> thay vì 404	spec §3.2	Medium / P2	TC-PRODLIST-023, 033, 034, 035, 036	#325
BUG-04	products/detail	<code>price</code> trả về string khi <code>id</code> chẵn, number khi <code>id</code> lẻ	spec §3.2/ §3.3	Medium / P2	TC-PRODLIST-107	#326
BUG-05	products/search	Tìm kiếm tiếng Việt có dấu phân biệt hoa/thường (áo → 0 dòng, Áo → 1 dòng)	FR-05	Medium / P2	TC-PRODLIST-101	#327
BUG-06	products/search	Ký tự <code>%</code> và <code>_</code> của <code>LIKE</code> không được escape → input dùng như pattern	FR-05 · SEC-05	Medium / P2	TC-PRODLIST-103, 102	#328

#	Module	Bug	Yêu cầu vi phạm	Severity / Priority	Test case bắt được	Issue
BUG-07	cart	POST /api/cart không validate field nào: quantity 0/âm/thập phân/sai kiểu, body rỗng	FR-07	High / P1	TC-CART-003...015, 107	#329
BUG-08	cart	Price tampering — client gửi price=1 cho sản phẩm 200.000đ và giá đó vào giỏ	FR-07 · FR-08	Critical / P1	TC-CART-025, 101, 102	#330
BUG-09	cart / checkout	Giỏ hàng không được xoá sau checkout → bấm lại tạo đơn trùng	FR-07 · FR-08	High / P1	TC-CART-029, 103	#331
BUG-10	cart	Mass assignment : field lạ (role , isAdmin) được lưu nguyên vào giỏ	SEC-06	Medium / P2	TC-CART-104	#332
BUG-11	cart	Thêm được sản phẩm không tồn tại / đã bị xoá vào giỏ	FR-07	Medium / P2	TC-CART-010, 011, 012, 106	#333
BUG-12	cart	Cùng một sản phẩm tạo nhiều dòng , không cộng dồn số lượng	FR-07	Low / P3	TC-CART-027	#334
BUG-13	products/admin	PUT / POST / DELETE /api/products không có tầng xác thực nào — khách và user thường sửa/tạo/xoá được sản phẩm	SEC-02, SEC-03	Critical / P1	TC-PRODUPD-031...034, 102, 103, 107, 108	#335
BUG-14	products/admin + detail	DoS : khách không đăng nhập làm sập cả backend bằng 2 request	SEC-02 · độ tin cậy	Critical / P1	(tái hiện riêng — xem §BUG-14)	#336
BUG-15	products/admin	Partial update ghi NULL đè dữ liệu cũ nhưng vẫn trả 200 Product updated	FR-15	High / P1	TC-PRODUPD-105	#337
BUG-16	products/admin	Không validate price (âm, 0, chuỗi), name rỗng, category_id không tồn tại	FR-15 · đề §6.1 (price > 0)	High / P2	TC-PRODUPD-003, 004, 009...012, 016...018	#338
BUG-17	products/admin	PUT vào :id không tồn tại vẫn trả 200 Product updated	spec §3.3	Medium / P2	TC-PRODUPD-020...024, 029	#339
BUG-18	products/admin	Mất chính xác số tiền > 2^53 (9007199254740993 → ...992)	FR-15	Low / P3	TC-PRODUPD-014	#340
BUG-19	users (ngoài phạm vi)	GET /api/users/me trả mật khẩu plaintext	SEC-01	Critical / P1	(phát hiện khi dựng setup — xem §BUG-19)	#341

6 bug do case sinh viên chọn tìm ra (§6.3)

#	Module	Bug	Yêu cầu	Sever- ity	Case bắt được	Iss- ue
BUG-20	products/search	GET /api/products không có giới hạn số dòng — ?limit=1 và ?page=2 bị bỏ qua, luôn trả toàn bộ bảng	FR-05	Medium / P2	TC-PRODLIST-201, 202	#402
BUG-21	cart	Giỏ giữ giá cũ sau khi admin đổi giá sản phẩm: giỏ lưu bản chụp lúc thêm, không tham chiếu catalog	FR-08	High / P1	TC-CART-203	#403
BUG-22	cart	Payload <script>alert(1)</script> lưu nguyên văn vào giỏ và trả lại cho client	SEC-04	Medium / P2	TC-CART-204, 205	#404
BUG-23	cart / users	Token của user đã bị xoá vẫn dùng được — authenticateToken chỉ verify chữ ký, không đối chiếu bảng users (server.js:104–110)	SEC-02	High / P1	TC-CART-208, 209	#405
BUG-24	products/admin	imageUrl = javascript:alert(1) được lưu nguyên — đi thẳng vào src / href của frontend là XSS không cần thẻ <script>	SEC-04	Medium / P2	TC-PRODUPD-201, 202	#406
BUG-25	products/admin	category_id trở danh mục đã bị xoá vẫn ghi được — SQLite không bật kiểm soát ngoại	FR-14 · spec §3.4	Medium / P2	TC-PRODUPD-205, 206	#407

Đáng chú ý: 6 bug này đều nằm ngoài vùng mà bộ test do AI sinh phủ, và 4/6 thuộc loại chỉ tìm ra khi nghĩ theo **nghiệp vụ hoặc thực thời gian** (giá đổi sau khi vào giỏ · người dùng bị xoá sau khi có token · danh mục bị xoá sau khi được gán), không theo *trực phân hoạch tham số*. Đó chính là điều §6.3 muốn kiểm. Lý do AI bỏ sót từng case: xem cột cuối trong test-cases/*/own.md.

Phân bố: 5 Critical · 7 High · 11 Medium · 2 Low. 12/19 bug thuộc đúng 3 API được giao; 7 bug còn lại nằm ở **endpoint hỗ trợ** trong cùng chuỗi test (GET /api/products/:id , POST /api/checkout , POST /DELETE /api/products , GET /api/users/me).

BUG-14 — [BUG][products] Khách không đăng nhập làm sập toàn bộ backend bằng 2 request

Bug đáng chú ý nhất của bài: nó là **chuỗi ba lỗi** mà từng lỗi riêng lẻ chỉ ở mức Medium/High.

- **Found by:** không phải một test case đơn lẻ — phát hiện khi **BUG-13 + BUG-15 + BUG-04 gặp nhau** trong lúc chạy probe. Tái hiện tự động: `bash bug-report/verify-bugs.sh 14`
- **Requirement:** SEC-02 (API bảo mật đòi JWT) · FR-15 · yêu cầu phi chức năng về độ tin cậy
- **Severity / Priority:** Critical / P1 — mất toàn bộ dịch vụ, kẻ tấn công **không cần tài khoản**
- **Environment:** localhost:3000 · commit f0f3b7b · Node v22.23.1

Steps to reproduce (không có Authorization ở bất kỳ bước nào):

```
# 1. Ghi NULL vào price của một sản phẩm có id CHẴN (BUG-13 cho phép không cần token,
#   BUG-15 làm các field thiếu thành NULL)
curl -X PUT http://localhost:3000/api/products/18 \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name":"anything"}'
# → 200 {"message":"Product updated"}

# 2. Đọc chi tiết chính sản phẩm đó
curl http://localhost:3000/api/products/18
# → không có phản hồi; tiến trình node đã chết

# 3. Xác nhận toàn hệ thống đã ngừng
curl http://localhost:3000/api/products      # → connection refused
```

Expected: bước 1 trả **401** (SEC-02). Ngay cả khi bước 1 được phép, bước 2 phải trả JSON hợp lệ — một giá trị `null` trong CSDL không được làm sập tiến trình.

Actual: `server.js:161-162` chạy `if (row.id % 2 === 0) row.price = row.price.toString();` → `TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')` **bên trong callback của sqlite3**, nằm ngoài mọi `try/catch` và ngoài middleware lỗi của Express → Node kết thúc tiến trình. Hệ thống chỉ sống lại khi có người khởi động lại thủ công, và **kẻ tấn công lặp lại được ngay** sau mỗi lần restart.

Ba lỗi hợp thành:

Mất	Lỗi	File
1	route PUT không gắn <code>authenticateToken</code> → không cần token	<code>server.js:179</code>
2	field thiếu trong body → ghi NULL đè	<code>server.js:180-188</code>
3	<code>price.toString()</code> không kiểm null, chạy trong callback sqlite3	<code>server.js:161-162</code>

Evidence: `verify-bugs-output.txt` mục BUG-14, có nguyên văn stack trace lấy từ `.run-logs/sut.log`.

Vì sao chuỗi này KHÔNG nằm trong collection Postman: một lượt Newman chạm vào nó sẽ làm SUT chết giữa đường và mọi case phía sau đổ **vì môi trường**, không vì bug — tức phá luôn giá trị chứng minh của cả lượt chạy. Vì vậy `00-setup` của API-03 chọn **id lẻ** làm fixture, và chuỗi này được tái hiện riêng bằng script có khởi động lại SUT. Chi tiết lập luận: `test-cases/api-03-product-update/audit.md`.

BUG-13 — [BUG][products] PUT/POST/DELETE /api/products không có tầng xác thực nào

- **Found by test case:** TC-PRODUPD-031 (không token), TC-PRODUPD-032/102/103 (token user thường), TC-PRODUPD-107 (POST), TC-PRODUPD-108 (DELETE)
- **Requirement:** **SEC-02** (API có tính bảo mật phải yêu cầu JWT hợp lệ) và **SEC-03** (API Admin phải kiểm `role='admin'`, không chỉ kiểm sự tồn tại của token); spec §3.3 ghi rõ (Dành cho Admin)
- **Severity / Priority:** Critical / P1

Steps:

```
curl -X PUT http://localhost:3000/api/products/7 \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name":"HACKED-anon","price":1,"description":"d","imageUrl":"u","category_id":1}'
curl http://localhost:3000/api/products/7      # name = "HACKED-anon" → dữ liệu ĐÃ đổi thật
```

Expected: 401 khi không có token; 403 khi token có `role='user'`. **Actual:** cả hai đều **200** và dữ liệu bị ghi. `POST /api/products` (tạo) và `DELETE /api/products/:id` (xóa) cũng vậy — so sánh: `POST /api/categories` (`server.js:249`) có `authenticateToken`, nên đây là **thiếu sót cục bộ ở 3 route**, không phải thiết kế toàn cục.

Điểm quan trọng của cách viết test case này: không dừng ở status code. TC-103 `GET` lại sản phẩm để chứng minh **dữ liệu đổi thật** — đó là khác biệt giữa "API trả sai mã lỗi" (Medium) và "người lạ sửa được catalog" (Critical).

Evidence: `verify-bugs-output.txt` mục `BUG-13` · `reports/newman/*api-03*.html` folder `30-security-auth`

BUG-08 — [BUG][cart] Price tampering: giá trong giỏ do client quyết định

- **Found by test case:** TC-CART-101 (gửi `price=1`), TC-CART-102 (đọc lại giỏ để chứng minh), TC-CART-025
- **Requirement:** FR-07 (giỏ phản ánh sản phẩm thật) + FR-08 (tính tiền đơn hàng từ giỏ)
- **Severity / Priority:** Critical / P1 — ảnh hưởng trực tiếp doanh thu

Steps:

```
TOKEN=... # token user thường
curl -X POST http://localhost:3000/api/cart -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"id":7,"name":"HW06-Verify","price":1,"quantity":1}'      # sản phẩm giá 200000
curl http://localhost:3000/api/cart -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
# → [{"id":7,"name":"HW06-Verify","price":1,"quantity":1}]
```

Expected: giá trong giỏ phải bằng giá trong bảng `products` (200.000đ), hoặc request bị từ chối. **Actual:** `server.js:290-295` là `userCarts[userId].push(req.body)` — nhận nguyên body, không đổi chiếu catalog. Giá 1 đồng nằm trong giỏ và `POST /api/checkout` cũng nhận `total_amount` từ client.

Ghi chú trung thực về căn cứ: spec §4.2 có ghi `price` trong body, nên đọc thuần câu chữ thì gửi giá là *đúng đặc tả*. Bug được kết luận dựa trên **FR-07 + FR-08**: nếu client đặt giá thì client đặt luôn số tiền phải trả. Lập luận này được ghi nguyên văn trong `test-cases/api-02-cart-add/audit.md` để người chấm tự đánh giá.

BUG-01 — [BUG][products] SQL injection qua tham số search

- **Found by test case:** TC-PRODLIST-024 (%' OR '1'='1), 025 (' OR 1=1--), 026 (UNION), 027 (stacked)
- **Requirement: SEC-05** — Truy vấn CSDL phải dùng Parameterized Query, không nối chuỗi trực tiếp
- **Severity / Priority:** Critical / P1

Steps:

```
curl 'http://localhost:3000/api/products?search=Laptop' # → 2 dòng
curl -G --data-urlencode "search=%' OR '1'='1" \
  http://localhost:3000/api/products # → TOÀN BỘ bảng
curl -G --data-urlencode "search='" http://localhost:3000/api/products
# → HTTP 500, text/html: <h1>Database Error</h1><p>SQLITE_ERROR: unrecognized token: "'"</p>
curl -G --data-urlencode "search=' UNION SELECT 1,2,3,4,5--" \
  http://localhost:3000/api/products
# → 500 + "SELECTs to the left and right of UNION do not have the same number of result columns"
# ← câu này TIẾT LỘ số cột thật của bảng cho kẻ tấn công
```

Expected: search là giá trị, không phải mã SQL → 0 dòng, status 200. **Actual:** server.js:143 nối chuỗi: `const query = `SELECT * FROM products WHERE name LIKE '%${searchQuery}%'``. Điều kiện WHERE bị vô hiệu hoá, và thông báo lỗi của engine bị trả về nguyên văn (→ BUG-02).

Kiểm tác động, không chỉ status: TC-PRODLIST-106 chạy sau payload `'; DROP TABLE products--` để xác nhận bảng còn nguyên — `db.all()` của `sqlite3` chỉ thực thi câu đầu, nên payload này không xoá được bảng. Ghi lại đúng như vậy: mức khai thác thực tế là **đọc dữ liệu + dò cấu trúc**, không phải phá dữ liệu.

BUG-15 — [BUG][products] Partial update ghi NULL đè dữ liệu, vẫn báo thành công

- **Found by test case:** TC-PRODUPD-104 (PUT chỉ có `name`) → TC-PRODUPD-105 (đọc lại, 3 assertion đổ)
- **Requirement:** FR-15 · **Severity / Priority:** High / P1

```
curl -X PUT localhost:3000/api/products/7 -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name":"HW06-Full","price":123456,"description":"desc","imageUrl":"u","category_id":1}'
curl -X PUT localhost:3000/api/products/7 -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name":"HW06-OnlyName"}' # → 200 {"message":"Product updated"}
curl localhost:3000/api/products/7
# → {"id":7,"name":"HW06-OnlyName","price":null,"description":null,"imageUrl":null,"category_id":null}
```

Expected: 400 (đòi đủ field) **hoặc** 200 nhưng giữ nguyên các field không gửi. **Actual:** server.js:180–188 luôn SET name=?, price=?, description=?, imageUrl=?, category_id=?; field undefined → sqlite3 ghi NULL. Mất dữ liệu **im lặng** — response nói "Product updated". Đây cũng là **mất thứ hai của BUG-14**.

BUG-05 — [BUG][products] Tìm kiếm tiếng Việt có dấu phân biệt hoa/thường

- **Found by test case:** TC-PRODLIST-101 · **Requirement:** FR-05 · **Severity:** Medium / P2

```
curl -G --data-urlencode "search=Áo" localhost:3000/api/products # → 1 dòng
curl -G --data-urlencode "search=áo" localhost:3000/api/products # → 0 dòng
curl -G --data-urlencode "search=Laptop" localhost:3000/api/products # → 2 dòng
curl -G --data-urlencode "search=laptop" localhost:3000/api/products # → 2 dòng
```

Expected: áo và Áo cho cùng kết quả — SUT là ứng dụng tiếng Việt, và chính nó **đã** không phân biệt hoa/thường với ASCII. **Actual:** LIKE của SQLite chỉ không phân biệt hoa/thường trong phạm vi **ASCII**; ký tự Unicode có dấu thì phân biệt. Người dùng gõ "áo" — cách gõ tự nhiên nhất — không tìm được sản phẩm nào.

Vì sao bug này đáng kể dù severity Medium: nó **không** phải lỗi bảo mật và **không** xuất hiện nếu chỉ test bằng dữ liệu tiếng Anh. Đây là loại lỗi mà bộ test do AI sinh từ spec bỏ sót hoàn toàn — xem `test-cases/api-01-products-search/extended.md`.

BUG-19 — [BUG][users] GET /api/users/me trả mật khẩu dạng plaintext (SEC-01)

- **Requirement:** SEC-01 — Mật khẩu không được lưu dưới dạng plaintext
- **Severity / Priority:** Critical / P1 · Ngoài phạm vi 3 API được giao — phát hiện khi dựng setup login cho API-02/API-03, báo vì đề yêu cầu "report any genuine bugs you find"

```
curl localhost:3000/api/users/me -H "Authorization: Bearer $USER_TOKEN"
# → {"id":2,...,"password":"Test1234!","role":"user",...,"reset_token":null,...}
```

Actual: server.js:112–116 dùng `SELECT * FROM users` rồi `res.json(user)` → trả cả password, reset_token, login_attempts, locked_until. Mật khẩu là plaintext trong CSDL (server.js:20–30 insert thẳng, :32–51 so sánh trực tiếp), nên vi phạm SEC-01 ở **cả hai mặt**: lưu trữ và phơi bày.

Các bug còn lại — bằng chứng

BUG-02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 đều có **issue riêng** (#324, #325, #326, #328, #329, #331, #332, #333, #334, #338, #339, #340) và có khối `request` → `response` → `kết luận` riêng trong [verify-bugs-o](#)

`utput.txt` (chạy lại: `bash bug-report/verify-bugs.sh <số>`), và mỗi bug map tới test case đã nêu ở bảng tổng hợp. Không có bug nào trong báo cáo này chỉ dựa trên việc đọc source.

Bug đã loại sau khi kiểm chứng

Ghi lại để không nhận vơ:

Giả thuyết ban đầu	Kết luận sau khi thử thật
Giỏ hàng của hai user không được cách ly (IDOR)	Không phải bug. <code>userCarts[req.user.id]</code> tách theo <code>id</code> trong JWT; TC-CART-030 xanh — giỏ user2 không thấy sản phẩm của user1
<code>POST /api/cart</code> thiếu kiểm token	Không phải bug. 401 khi không có header, 403 khi token rác (TC-CART-031...034 xanh) — SEC-02 đặt ở endpoint này
<code>' ; DROP TABLE products--</code> xoá được bảng	Không đúng mức đó. <code>db.all()</code> chỉ chạy câu đầu; bảng còn nguyên (TC-PRODLIST-106 xanh). Mức khai thác thật là đọc dữ liệu + dò cấu trúc
<code>:id</code> chứa <code>1 OR 1=1</code> gây cập nhật hàng loạt	Không phải bug. <code>:id</code> đi qua parameterized query (<code>server.js:181-187</code>); TC-PRODUPD-025 xanh. Route này chỉ thiếu auth , không thiếu escape