Mã hóa SAT và so sánh các phương pháp giải chính xác cho bài toán N Queens

Nguyễn Duy Trường[a]

[a]Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

ARTICLE INFO

Keywords:
N Queens
SAT solving
CNF encoding
cardinality constraints
constraint programming

Tóm tắt nội dung

Báo cáo cài đặt và đánh giá năm mã hóa SAT cho bài toán N-Queens trên bàn cờ trống: pairwise, binary, sequential counter, commander đệ quy và product. Các mô hình dùng cùng ràng buộc hàng, cột, đường chéo; nghiệm được kiểm tra hình học độc lập. Tính đúng được đối chiếu qua 2555 phép gán AMO nhỏ, 60 trường hợp SAT/UNSAT và đếm nghiệm đến N=8. Tập chính gồm năm kích thước từ 8 đến 128, mỗi cấu hình lặp ba lần; tập mở rộng khảo sát N=256,512,1000 với hạn tổng 30 giây. Trên tập chính, SAT hoàn thành 63/75 lần chạy; binary nhanh hơn pairwise khoảng 3.69 lần ở N=64. Kết quả cho thấy giảm số clause không bảo đảm giảm thời gian giải, và không có encoding thắng trên mọi kích thước đã xét. Báo cáo đối chiếu với CP-SAT, CPLEX CP, CPLEX MIP và Gurobi trong miền giấy phép khả dụng, đồng thời công bố các giới hạn kích thước. Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu đo và quy trình tái lập được cung cấp kèm báo cáo.

Bài tập lớn số 1. Học phần Các vấn đề hiện đại trong KHMT, HK I năm học 2026–2027. Mã sinh viên 24021650. Lớp CS5. Email: truong0816081519@gmail.com.

1. Giới thiệu

Bài toán N quân hậu (*N-Queens*) yêu cầu đặt N quân hậu trên bàn cờ $N \times N$ sao cho không có hai quân tấn công nhau. Cách phát biểu ngắn gọn nhưng nhiều nhóm ràng buộc giao nhau khiến bài toán phù hợp để khảo sát ảnh hưởng của cách biểu diễn đối với bộ giải ràng buộc. Trong cách tiếp cận SAT, mỗi ô bàn cờ được biểu diễn bằng một biến Boolean, còn các điều kiện về hàng, cột và đường chéo được chuyển thành công thức ở dạng chuẩn hội (*conjunctive normal form*, CNF). Bộ giải SAT tìm một phép gán thỏa mãn; phép gán này sau đó được giải mã và kiểm tra như một bàn cờ thực sự.

Báo cáo kế thừa hướng khảo sát mã hóa AMO trong [1, 2] và triển khai năm phương án: pairwise, binary, sequential counter, commander và product. Chúng biểu diễn cùng điều kiện "nhiều nhất một", với những lựa chọn khác nhau về số biến phụ, số clause và cấu trúc suy diễn. Hai yếu tố cần đánh giá đồng thời là chi phí tạo công thức và chi phí tìm nghiệm trên công thức đó. PySAT cung cấp giao diện gọi SAT solver [6]; các mã hóa được xây dựng tường minh để đối chiếu công thức, xuất CNF và kiểm tra kích thước mô hình.

Nghiên cứu tập trung vào ba câu hỏi: mỗi mã hóa làm thay đổi kích thước CNF ra sao; thay đổi đó liên hệ như thế nào với thời gian giải khi tăng kích thước bàn cờ; và hiệu năng SAT so với mô hình CP và MIP tương ứng thay đổi như thế nào. Để trả lời, báo cáo sử dụng một mô hình N-Queens thống nhất, chứng minh tính đúng của các mã hóa và kiểm tra độc lập nghiệm trả về. Các mô hình đối chứng được xây dựng cho CP-SAT, CPLEX CP, CPLEX MIP và Gurobi. Cách tổ chức này gắn phân tích lý thuyết với một quy trình thực nghiệm có thể tái lập.

2. Cơ sở bài toán và mã hóa SAT

2.1. Phạm vi bài toán N-Queens

Xét bàn cờ trống với $N \geq 1$, các chỉ số hàng và cột thuộc $\{0, \dots, N-1\}$. Một nghiệm được lưu dưới dạng $q = (q_0, \dots, q_{N-1})$, trong đó q_r là cột của hậu ở hàng r. Các điều kiện hợp lệ là

$$0 \leq q_r < N \qquad 0 \leq r < N, \tag{1}$$

$$q_r \neq q_t \qquad 0 \leq r < t < N, \tag{2}$$

$$|q_r - q_t| \neq |r - t| \qquad 0 \leq r < t < N. \tag{3}$$

Biểu diễn này đã đặt đúng một hậu trên mỗi hàng. Điều kiện (2) loại xung đột theo cột; điều kiện (3) loại xung đột theo hai hướng đường chéo.

Phạm vi thực nghiệm là tìm *một nghiệm* trên bàn trống hoặc kết luận không tồn tại nghiệm. Biến thể *N-Queens Completion* có thêm các hậu cố định trong đầu vào, còn bài toán đếm yêu cầu xác định số lượng tất cả nghiệm. Các nhiệm vụ này có phạm vi đánh giá khác nhau. Trong báo cáo, tính đầy đủ NP (*NP-completeness*) của SAT tổng quát không được dùng làm phát biểu độ phức tạp cho N-Queens trên bàn trống.

2.2. SAT và ràng buộc lực lượng

Một biến Boolean nhận giá trị Đúng hoặc Sai. Một *literal* là biến hoặc phủ định của biến; một *clause*, gọi là mệnh đề tuyển trong báo cáo này, là phép OR của các literal. Công thức CNF là phép AND của các clause. Chẳng hạn,

$$(\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3) \tag{4}$$

là một công thức CNF. SAT (*Boolean satisfiability*) hỏi có tồn tại phép gán làm công thức đúng hay không. Kết quả SAT đi kèm một mô hình thỏa mãn; UNSAT là kết luận không có phép gán thỏa mãn. Hết thời gian không đồng nghĩa với UNSAT.

Với nhóm biến $X = (x_1, \dots, x_m)$, ba ràng buộc lực lượng (*cardinality constraints*) được sử dụng là

$$\mathrm{ALO}(X): \quad \sum_{i=1}^{m} x_i \geq 1, \qquad \mathrm{ALO}(X) = \bigvee_{i=1}^{m} x_i, \tag{5}$$

$$\mathrm{AMO}(X): \quad \sum_{i=1}^{m} x_i \leq 1, \qquad \mathrm{EXO}(X) = \mathrm{ALO}(X) \wedge \mathrm{AMO}(X). \tag{6}$$

ALO (*at least one*) nghĩa là ít nhất một biến đúng; AMO (*at most one*) nghĩa là nhiều nhất một biến đúng; EXO (*exactly one*) nghĩa là đúng một biến đúng. Trong tổng, giá trị Đúng được hiểu là 1 và Sai là 0. ALO được biểu diễn bằng một clause trực tiếp. Phần cần lựa chọn phương pháp mã hóa chủ yếu là AMO [2].

Một mã hóa AMO có thể thêm tập biến phụ Y. Tiêu chuẩn tính đúng là

$$\mathrm{AMO}(X) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists Y\, E(X, Y), \tag{7}$$

nghĩa là mỗi phép gán hợp lệ trên biến gốc có ít nhất một cách mở rộng sang biến phụ, và không phép gán không hợp lệ nào có cách mở rộng như vậy. Đây là tính đồng khả thỏa dưới phép chiếu lên biến gốc (*equisatisfiability under projection*). Biến phụ không nhất thiết có một giá trị duy nhất. Điều này đặc biệt quan trọng khi diễn giải các biến trong binary và sequential counter.

3. Phương pháp SAT cho N-Queens

3.1. Biến và ràng buộc bàn cờ

Đặt $x_{r,c}$ đúng khi và chỉ khi có một hậu tại ô (r, c). Biến ô được gán số nguyên dương

$$\mathrm{id}(r, c) = rN + c + 1. \tag{8}$$

Như vậy N^2 biến đầu là biến bàn cờ, còn biến phụ được cấp phát liên tục từ $N^2 + 1$. Mỗi lời gọi bộ mã hóa AMO nhận tập biến phụ riêng; việc dùng chung bộ cấp số bảo đảm không trùng biến giữa các hàng, cột và đường chéo.

Các nhóm biến được xác định bởi

$$R_r = \{x_{r,c} : 0 \leq c < N\}, \qquad C_c = \{x_{r,c} : 0 \leq r < N\}, \tag{9}$$

$$D_d^- = \{x_{r,c} : r - c = d\}, \qquad D_s^+ = \{x_{r,c} : r + c = s\}. \tag{10}$$

Trong hai tập đường chéo, các ô luôn thỏa $0 \leq r, c < N$; $1 - N \leq d \leq N - 1$ và $0 \leq s \leq 2N - 2$. Công thức bàn cờ trước khi thay AMO bằng CNF là

$$\begin{aligned} F_N = & \bigwedge_{r=0}^{N-1} \mathrm{EXO}(R_r) \wedge \bigwedge_{c=0}^{N-1} \mathrm{EXO}(C_c) \\ & \wedge \bigwedge_{d=1-N}^{N-1} \mathrm{AMO}(D_d^-) \wedge \bigwedge_{s=0}^{2N-2} \mathrm{AMO}(D_s^+). \end{aligned} \tag{11}$$

Chỉ hàng và cột có ALO; các đường chéo chỉ có AMO. AMO trên nhóm có không quá một phần tử luôn đúng nên không sinh clause. Mặc dù ALO cột có thể suy ra từ EXO hàng và AMO cột, cài đặt vẫn giữ nó trong cả năm phương án để các phương án dùng cùng mô hình cấu trúc. Không phương án nào được bổ sung ràng buộc phá đối xứng viết tay.

3.2. Mã hóa pairwise

Pairwise, còn gọi là binomial, cấm mọi cặp biến cùng đúng:

$$E_{\text{pw}}(X) = \bigwedge_{1 \le i < j \le m} (\neg x_i \vee \neg x_j). \tag{12}$$

Phương án này không cần biến phụ và tạo $\binom{m}{2}$ clause. Nếu có hai biến đúng thì clause của cặp đó sai. Ngược lại, nếu có nhiều nhất một biến đúng, mọi cặp đều chứa ít nhất một biến sai nên mọi clause đều đúng. Vì vậy (12) biểu diễn chính xác AMO. Ưu điểm là công thức đơn giản; hạn chế là số clause tăng bậc hai theo kích thước một nhóm.

3.3. Mã hóa binary

Đặt $k = \lceil \log_2 m \rceil$ và thêm k biến phụ $b_0, \dots, b_{k-1}$. Biến x_i được gắn mã nhị phân của $i-1$, với bit thấp nhất được xét trước, đúng theo thứ tự trong chương trình. Đặt $\ell_{i,j} = b_j$ nếu bit j của mã bằng 1, và $\ell_{i,j} = \neg b_j$ nếu bit bằng 0. Mã hóa là

$$E_{\text{bin}}(X, b) = \bigwedge_{i=1}^{m} \bigwedge_{j=0}^{k-1} (\neg x_i \vee \ell_{i,j}). \tag{13}$$

Mỗi biến đúng ép các bit phụ nhận đúng mã của nó. Hai biến phân biệt có mã khác nhau tại ít nhất một bit, nên không thể cùng đúng. Nếu chỉ có x_i đúng, chọn các bit theo mã của $i-1$; nếu tất cả biến gốc sai, chọn các bit bất kỳ. Hai chiều của (7) vì thế được bảo đảm.

Binary tạo k biến phụ và mk clause. Các liên kết chỉ có chiều $x_i \to \text{code}(i-1)$; không ép chiều ngược. ALO, khi cần, được thêm trực tiếp trên các biến gốc. Cách này vẫn đúng khi m không phải lũy thừa của 2 và một số mã bit không đại diện cho biến gốc nào.

3.4. Mã hóa sequential counter

Sequential counter, tức bộ đếm tuần tự, dùng $m-1$ biến phụ $s_1, \dots, s_{m-1}$ theo dạng AMO của Sinz [7]. Cài đặt sử dụng đúng các clause sau với mọi $m \ge 2$:

$$\neg x_1 \vee s_1, \tag{14}$$

$$\neg x_i \vee s_i \qquad 2 \le i \le m-1, \tag{15}$$

$$\neg s_{i-1} \vee s_i \qquad 2 \le i \le m-1, \tag{16}$$

$$\neg x_i \vee \neg s_{i-1} \qquad 2 \le i \le m-1, \tag{17}$$

$$\neg x_m \vee \neg s_{m-1}. \tag{18}$$

Các biểu thức trong miền $2 \le i \le m-1$ được bỏ qua khi $m = 2$. Do đó số biến phụ luôn là $m-1$ và số clause là $3m-4$; chương trình không thay các nhóm nhỏ bằng pairwise trong phương án này.

Để chứng minh chiều loại trừ nghiệm sai, giả sử x_i và x_j cùng đúng với $i < j$. Biến x_i làm s_i đúng; các clause truyền trạng thái làm s_{j-1} đúng. Clause (17) hoặc (18) khi đó cấm x_j, gây mâu thuẫn. Với chiều còn lại, khi nhóm có nhiều nhất một biến đúng, đặt $s_i = \bigvee_{t=1}^{i} x_t$. Phép gán này thỏa mọi clause trên. Đó là một cách mở rộng hợp lệ; công thức không yêu cầu mọi mô hình phải buộc s_i tương đương hai chiều với OR của tiền tố.

3.5. Mã hóa commander đệ quy

Commander sử dụng biến đại diện nhóm để đưa AMO trên nhiều biến về AMO trên các nhóm nhỏ. Với $m \le 3$, chương trình dùng pairwise. Với $m > 3$, chia dãy biến theo thứ tự thành $g = \lceil m/3 \rceil$ nhóm $G_1, \dots, G_g$; mỗi nhóm có tối đa ba phần tử. Thêm commander c_i cho nhóm G_i và các ràng buộc

$$\text{AMO}_{\text{pw}}(G_i) \qquad 1 \le i \le g, \tag{19}$$

$$\neg x \vee c_i \qquad x \in G_i, \tag{20}$$

$$\neg c_i \vee \bigvee_{x \in G_i} x \qquad 1 \le i \le g. \tag{21}$$

Cuối cùng, gọi đệ quy cùng mã hóa commander cho $(c_1, \dots, c_g)$. Hai nhóm clause (20)–(21) biểu diễn $c_i \leftrightarrow \bigvee_{x \in G_i} x$, kể cả nhóm cuối chỉ có một hoặc hai biến. Không thêm ALO trên các commander.

Nếu hai biến cùng nhóm đúng, pairwise nội bộ loại chúng. Nếu chúng ở hai nhóm khác nhau, hai commander tương ứng cùng đúng và bị AMO ở tầng trên loại. Lập luận này quy nạp đến trường hợp cơ sở. Ngược lại, nếu nhóm gốc có nhiều nhất một biến đúng, gán mỗi commander bằng OR của nhóm nó; tầng tiếp theo cũng có nhiều nhất một commander đúng. Lặp lại phép gán này tới gốc sẽ thỏa toàn bộ clauses, chứng minh tính đầy đủ.

Gọi a_m và c_m lần lượt là số biến phụ và clause của một AMO commander. Với $m \le 3$, $a_m = 0$ và $c_m = \binom{m}{2}$. Với $m > 3$, đặt $t_i = |G_i|$ thì

$$a_m = g + a_g, \tag{22}$$

$$c_m = \sum_{i=1}^{g} \binom{t_i}{2} + m + g + c_g. \tag{23}$$

Vì kích thước nhóm được giữ ở mức ba và số commander giảm xấp xỉ ba lần qua mỗi tầng, tổng chi phí các tầng thuộc $O(m)$. Ngay tầng đầu đã có $\lceil m/3 \rceil$ biến phụ và m clause liên kết, nên cả hai đại lượng thực tế thuộc $\Theta(m)$. Phân tích này áp dụng cho biến thể đệ quy đang cài đặt; biến thể một tầng với nhóm cỡ căn bậc hai có truy hồi và kích thước khác.

3.6. Mã hóa product hai chiều

Với $m \le 3$, product trong chương trình dùng pairwise để tránh chi phí biến phụ ở nhóm nhỏ. Với $m > 3$, đặt

$$p = \lceil \sqrt{m} \rceil, \qquad q = \left\lceil \frac{m}{p} \right\rceil. \tag{24}$$

Gắn x_i vào ô $(u(i), v(i))$ của lưới $p \times q$, trong đó

$$u(i) = \left\lfloor \frac{i-1}{q} \right\rfloor + 1, \qquad v(i) = ((i-1) \bmod q) + 1. \tag{25}$$

Thêm biến chọn hàng $r_1, \dots, r_p$ và biến chọn cột $d_1, \dots, d_q$. Mỗi biến gốc liên kết tới đúng hai biến chọn:

$$(\neg x_i \vee r_{u(i)}) \wedge (\neg x_i \vee d_{v(i)}), \qquad 1 \le i \le m. \tag{26}$$

Hai tập biến chọn được ràng buộc bởi AMO pairwise. Nếu hai biến gốc khác nhau cùng đúng, vị trí của chúng khác hàng hoặc khác cột trong lưới; khi đó AMO tương ứng bị vi phạm. Nếu có nhiều nhất một biến gốc đúng, có thể chọn chỉ hàng và cột của biến đó; nếu không có biến nào đúng, chọn tất cả biến phụ sai. Do đó mã hóa thỏa (7).

Với $m > 3$, số biến phụ và clause là

$$a_m = p + q, \qquad c_m = 2m + \binom{p}{2} + \binom{q}{2}. \tag{27}$$

Do lưới được chọn cân bằng, $a_m = \Theta(\sqrt{m})$ và $c_m = \Theta(m)$. Khi $pq > m$, một số ô không gắn biến gốc; chúng không gây vấn đề vì chương trình chỉ thêm ALO trên biến gốc khi cần EXO. Không thay ALO này bằng ALO của các biến chọn, vốn có thể cho phép chọn một ô trống.

3.7. Tính đúng của mô hình và quy trình giải

Mệnh đề 1. Với mỗi $N \ge 1$ và mỗi mã hóa AMO nêu trên, công thức CNF sinh từ (11) khả thỏa khi và chỉ khi tồn tại một lời giải N-Queens.

Chứng minh. Theo các lập luận ở từng mã hóa, mọi mô hình của CNF đều thỏa AMO trên tập biến gốc của từng nhóm. ALO và AMO hàng buộc đúng một hậu trên mỗi hàng, tức có tổng cộng N hậu. Ràng buộc cột và hai họ đường chéo cấm mọi cặp hậu tấn công nhau, nên mô hình giải mã là nghiệm hợp lệ. Đây là tính đúng đắn theo chiều từ mã hóa sang bài toán (*soundness*). Ngược lại, lấy một bàn cờ hợp lệ và đặt các biến ô có hậu là đúng. Các nhóm hàng, cột, đường chéo thỏa điều kiện tương ứng. Mỗi nhóm có ít nhất một phép mở rộng sang biến phụ theo (7). Các tập biến phụ không giao nhau nên có thể ghép các phép mở rộng thành một mô hình của toàn bộ CNF. Đây là tính đầy đủ (*completeness*). □

Quy trình cài đặt được tóm tắt như sau:

1. Kiểm tra N là số nguyên dương và chọn một trong năm mã hóa.

Bảng 1
Bậc tăng trưởng của CNF theo đúng các biến thể đã cài đặt

Mã hóa	Biến phụ toàn bàn	Clauses toàn bàn
Pairwise	0	$\Theta(N^3)$
Binary	$\Theta(N \log N)$	$\Theta(N^2 \log N)$
Sequential	$\Theta(N^2)$	$\Theta(N^2)$
Commander đệ quy	$\Theta(N^2)$	$\Theta(N^2)$
Product hai chiều	$\Theta(N^{3/2})$	$\Theta(N^2)$

2. Cấp N^2 biến ô; duyệt các hàng và cột, thêm một ALO và một AMO cho mỗi nhóm; sau đó thêm AMO cho hai họ đường chéo.
3. Nạp CNF vào SAT solver thông qua PySAT [6] và gọi giải.
4. Nếu SAT, chỉ lấy các biến dương có số từ 1 tới N^2, giải mã thành véc-tơ cột q và kiểm tra bàn cờ độc lập với solver.
5. Lưu trạng thái, nghiệm nếu có, số biến, số clause và các giai đoạn thời gian; phân biệt UNSAT với hết thời gian hoặc lỗi công cụ.

Kiểm tra độc lập yêu cầu q có đúng N phần tử trong miền hợp lệ và ba tập $\{q_r\}$, $\{r - q_r\}$, $\{r + q_r\}$ đều có lực lượng N. Nếu solver trả SAT nhưng phép kiểm tra không đạt, chương trình báo lỗi thay vì ghi nhận thành công. CNF cũng có thể xuất theo định dạng DIMACS, trong đó mỗi clause kết thúc bằng 0, để dùng với một bộ giải bên ngoài.

3.8. Kích thước công thức trên toàn bàn cờ

Với $N \geq 2$, sau khi bỏ các nhóm đường chéo một phần tử, có $6N - 6$ nhóm AMO và tổng độ dài các nhóm là $4N^2 - 4$. Có $2N$ clause ALO. Mỗi họ đường chéo có các độ dài $1, 2, \ldots, N-1, N, N-1, \ldots, 2, 1$. Vì vậy, nếu a_m, c_m là số biến phụ và clause cho một AMO kích thước m, tổng số biến và clause của cài đặt là

$$V(N) = N^2 + (2N + 2)a_N + 4 \sum_{m=2}^{N-1} a_m, \tag{28}$$

$$C(N) = 2N + (2N + 2)c_N + 4 \sum_{m=2}^{N-1} c_m. \tag{29}$$

Các công thức này tính clauses trước khi bộ giải tiền xử lý; không khẳng định rằng số clauses còn hoạt động bên trong solver giữ nguyên.

Đối với pairwise, thay $a_m = 0$ và $c_m = \binom{m}{2}$ thu được

$$V_{\mathrm{pw}}(N) = N^2, \qquad C_{\mathrm{pw}}(N) = \frac{N(N-1)(5N-1)}{3} + 2N. \tag{30}$$

Đối với sequential counter đang cài đặt, không rút gọn nhóm kích thước hai hoặc ba, thay $a_m = m - 1$ và $c_m = 3m - 4$ thu được

$$V_{\mathrm{seq}}(N) = 5N^2 - 6N + 2, \tag{31}$$

$$C_{\mathrm{seq}}(N) = 12(N-1)^2 + 2N. \tag{32}$$

Ví dụ, ở $N = 4$, pairwise tạo 16 biến và 84 clauses; sequential tạo 58 biến và 116 clauses. Đây là phép đếm từ định nghĩa, không phải số đo thời gian. Nó cho thấy mã hóa tăng trưởng tuyến tính trên mỗi nhóm không nhất thiết có ít clauses hơn ở nhóm nhỏ.

Binary dùng $a_m = \lceil \log_2 m \rceil$ và $c_m = m\lceil \log_2 m \rceil$ trong (28)–(29). Commander dùng truy hồi (23). Product dùng (27) khi $m > 3$ và pairwise khi $m \leq 3$. Bảng 1 tổng hợp bậc tăng trưởng; số biến gốc N^2 được tách khỏi số biến phụ để tránh nhầm lẫn.

Trường hợp $N = 1$ được xử lý riêng: chỉ có một biến ô, không có clause AMO, và chương trình giữ hai clause ALO đơn vị trùng nhau của hàng và cột. Số lượng là một biến, hai clauses. Đối với $N \geq 2$, các công thức trên khớp với cách duyệt nhóm của chương trình. So sánh thực nghiệm cần dùng số đếm đã sinh thực tế, đồng thời dùng công thức để phát hiện sai khác trong cài đặt.

4. Các mô hình đối chứng CP và MIP

4.1. Mô hình CP và CP-SAT

Lập trình ràng buộc (*constraint programming*, CP) mô tả trực tiếp miền giá trị và các quan hệ cần thỏa. Chương trình dùng biến nguyên $q_r \in \{0, \dots, N-1\}$ và ba ràng buộc

$$\text{AllDifferent}(q_0, \dots, q_{N-1}), \tag{33}$$

$$\text{AllDifferent}(q_0 + 0, \dots, q_{N-1} + N - 1), \tag{34}$$

$$\text{AllDifferent}(q_0 - 0, \dots, q_{N-1} - (N-1)). \tag{35}$$

AllDifferent yêu cầu các biểu thức trong danh sách nhận các giá trị đôi một khác nhau. Hai hậu chung đường chéo khi và chỉ khi $q_r + r = q_t + t$ hoặc $q_r - r = q_t - t$, nên ba ràng buộc này tương đương (2)–(3). Mô hình có N biến nguyên ở tầng biểu diễn của chương trình; số biến nội bộ sau chuyển đổi của solver là đại lượng khác.

Cùng mô hình được xây dựng cho OR-Tools CP-SAT [8] và IBM CP Optimizer thông qua DOcplex CP [9]. Đây là hai bộ giải khác nhau; việc chạy CP-SAT không được ghi thành kết quả CPLEX CP. Không bổ sung mục tiêu tối ưu, vì nhiệm vụ chỉ cần một nghiệm hợp lệ. Các hàm đối chứng đặt một luồng tìm kiếm và hạt giống ngẫu nhiên (*random seed*) bằng 42; các cơ chế tiền xử lý và xử lý đối xứng nội bộ khác giữ theo mặc định của solver.

4.2. Mô hình nguyên nhị phân

Quy hoạch nguyên tuyến tính (*integer linear programming*, ILP) được dùng dưới dạng mô hình nhị phân và giải bằng CPLEX MIP [9] hoặc Gurobi [10]. MIP (*mixed-integer programming*) là tên họ bộ giải; mô hình cụ thể ở đây chỉ cần các biến nhị phân $z_{r,c} \in \{0, 1\}$:

$$\min \quad 0, \tag{36}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{c=0}^{N-1} z_{r,c} = 1 \qquad 0 \le r < N, \tag{37}$$

$$\sum_{r=0}^{N-1} z_{r,c} = 1 \qquad 0 \le c < N, \tag{38}$$

$$\sum_{r-c=d} z_{r,c} \le 1 \qquad |D_d^-| \ge 2, \tag{39}$$

$$\sum_{r+c=s} z_{r,c} \le 1 \qquad |D_s^+| \ge 2. \tag{40}$$

Trong các tổng đường chéo, chỉ lấy các ô thuộc bàn cờ. Mô hình có N^2 biến nhị phân và, với $N \ge 2$, $6N - 6$ ràng buộc tuyến tính không kể khai báo miền. Các phương trình hàng/cột bảo đảm đúng N hậu; bất đẳng thức đường chéo loại các cặp tấn công. Vì vậy mô hình biểu diễn cùng tập bàn cờ hợp lệ như (11). Mục tiêu hằng 0 cho phép dùng giao diện tối ưu nhưng không làm thay đổi nhiệm vụ khả thi (*feasibility problem*).

4.3. Điều kiện so sánh và diễn giải trạng thái

Các bộ giải đều dừng ở một lời giải hợp lệ hoặc một kết luận không khả thi, với giới hạn thời gian được cấu hình trong quy trình thực nghiệm. Một nghiệm được trả về từ CP hay MIP phải qua kiểm tra hình học độc lập giống nghiệm SAT. Đối với MIP, chương trình đọc các giá trị lớn hơn 0.5 là ô có hậu rồi kiểm tra lại toàn bộ bàn cờ; kết quả không vượt qua kiểm tra không được tính là nghiệm hợp lệ.

Trạng thái bản địa của công cụ được giữ lại và ánh xạ sang các nhóm chung: SAT khi có nghiệm đã kiểm tra, UNSAT khi công cụ kết luận không khả thi, TIMEOUT khi chưa có kết luận trong giới hạn, UNAVAILABLE khi thiếu công cụ, LICENSE_LIMIT khi bị giới hạn giấy phép, và ERROR cho lỗi khác. Đặc biệt, thư viện mô hình DOcplex được cài đặt không có nghĩa là bộ thực thi CP Optimizer đã sẵn sàng. Các lần chạy thiếu công cụ hoặc bị chặn bởi giấy phép phải được công bố riêng, không xem là UNSAT hay giả lập bằng một bộ giải khác.

Số biến và ràng buộc của CP, MIP và CNF được xác định ở những tầng biểu diễn khác nhau. So sánh hiệu năng vì thế dựa trên trạng thái đã xác nhận, chi phí xây dựng, chi phí giải và tổng thời gian theo phạm vi đo đã công bố. Phần thực nghiệm trình bày các chỉ số này cùng giới hạn tài nguyên và cấu hình công cụ để xác định phạm vi áp dụng của kết luận.

5. Thực nghiệm và thảo luận

5.1. Thiết kế và môi trường thực nghiệm

Tất cả các phương pháp giải cùng bài toán tìm một nghiệm trên bàn cờ trống. Năm mã hóa SAT được kết hợp với Glucose3 qua PySAT. Bốn đối chứng là IBM CP Optimizer (CPLEX CP), CPLEX MIP, Gurobi và OR-Tools CP-SAT. Không cung cấp nghiệm khởi tạo và không thêm ràng buộc phá đối xứng bằng tay. Các cơ chế tiền xử lý và đối xứng của từng solver giữ mặc định. Vì các hệ thống có mô hình và cơ chế tìm kiếm khác nhau, đây là so sánh các cấu hình cài đặt cụ thể, không tách riêng đóng góp của từng cơ chế nội bộ.

Thực nghiệm được ghi nhận ngày 15/10/2026 trên Windows 11 64 bit, CPU Intel(R) Core(TM) i7-14650HX, 24 bộ xử lý logic, RAM hệ điều hành nhận 15.71 GiB, Python 3.12.14. Các phiên bản thư viện là python-sat 1.9.dev15, ortools 9.15.6755, cplex 22.2.0.1, gurobipy 13.0.3, docplex 2.32.264. Phiên bản máy giải CP Optimizer từ nhật ký là 22.2.0.0. Thông tin môi trường đầy đủ được lưu trong `results/environment.json`; thời điểm mỗi lần chạy dùng UTC trong nhật ký và có thể quy đổi sang UTC+7.

Tập chính gồm $N \in \{8, 16, 32, 64, 128\}$, mỗi cặp phương pháp và kích thước chạy ba lần trong tiến trình mới. Tập mở rộng gồm $N \in \{256, 512, 1000\}$, mỗi cặp chạy một lần để khảo sát khả năng mở rộng. Đây là các kích thước sinh có quy luật, không phải bộ dữ liệu ngẫu nhiên; mỗi N tương ứng một bài toán. Các phép lặp đo độ ổn định của thời gian trên cùng bài toán, không tạo thêm instance độc lập. Thứ tự tác vụ được trộn với hạt giống 24021650 và tất cả tác vụ được chạy tuần tự. CP và MIP dùng một luồng tìm kiếm, seed 42; Glucose3 là bộ giải một luồng với cấu hình mặc định.

Một lần chạy có giới hạn ngoài 30 giây từ trước khi tạo mô hình đến sau khi kiểm tra nghiệm. Giai đoạn khởi động Python và nạp thư viện có hạn riêng 120 giây, được lưu nhưng không cộng vào thời gian so sánh. Giao thức READY/GO bảo đảm tiến trình cha kích hoạt đồng hồ trước khi tiến trình con làm việc. Với CP/MIP, giới hạn tìm kiếm nội bộ cũng đặt 30 giây; giới hạn ngoài vẫn có thể dừng sớm hơn khi chi phí tạo mô hình lớn. Khi quá hạn, chương trình dừng cả cây tiến trình, kể cả CP Optimizer được gọi bên ngoài.

Đại lượng chính t_{all} là `elapsed_seconds`, gồm xây dựng mô hình, khởi tạo và nạp solver, giải, giải mã, kiểm tra nghiệm và trả kết quả. Nhật ký còn lưu t_{build}, t_{solve}, và riêng SAT có t_{setup}. Các trường pha chỉ có ý nghĩa trong định nghĩa của backend; so sánh tổng thời gian dùng cùng t_{all}. Dọn bộ nhớ cuối lời gọi cũng nằm trong phép đo tổng nếu diễn ra trước khi hàm trả về.

Trước thực nghiệm, pairwise được đặt trần 5.000.000 clause để tránh chi phí bộ nhớ quá lớn. Các trường hợp vượt trần ghi `SKIPPED_RESOURCE` với kích thước tính từ công thức, không gọi solver. Những mục này không được tính là TIMEOUT. Các giới hạn giấy phép CPLEX/Gurobi được lưu thành `LICENSE_LIMIT`; việc cài đủ API không loại bỏ giới hạn kích thước của bản đi kèm [11, 12].

Trong tập chính, bảng thời gian dùng trung vị (*median*) của ba lần chạy thành công; khoảng nhỏ nhất–lớn nhất được lưu trong `results/summary.csv`. Nếu không đủ ba nghiệm hợp lệ, bảng ghi rõ số lần thành công và trạng thái, không tính trung vị chung từ thời gian thành công và giá trị 30. TIMEOUT là quan sát bị kiểm duyệt (*censored observation*): chỉ biết tác vụ chưa hoàn thành trong hạn, không biết thời gian cần thiết nếu tiếp tục.


5.2. Kiểm tra tính đúng

Bộ kiểm thử AMO duyệt toàn bộ 2^m phép gán trên biến gốc với $m = 0, \dots, 8$ cho cả năm mã hóa. Với từng phép gán, SAT solver chỉ được tự chọn biến phụ; kết quả phải tương đương với điều kiện tổng biến gốc không vượt 1. Tổng cộng có $5 \sum_{m=0}^{8} 2^m = 2555$ phép kiểm tra tính đồng khả thỏa dưới phép chiếu. Thử nghiệm này kiểm tra cả trường hợp toàn bộ biến gốc Sai, vốn quan trọng với AMO đường chéo.

Kiểm thử bàn cờ nhỏ giải $N = 1, \dots, 12$ trên năm mã hóa, xác nhận $N = 2, 3$ UNSAT và các trường hợp còn lại SAT. Một phép kiểm thử mạnh hơn liệt kê nghiệm cho $N = 1, \dots, 8$ và đối chiếu số lượng $1, 0, 0, 2, 10, 4, 40, 92$. Mỗi lần chặn nghiệm chỉ dùng biến bàn cờ để không đếm lặp các phép gán biến phụ. Bộ kiểm tra hình học độc lập từ chối các bàn sai miền, trùng cột hoặc trùng đường chéo; kiểm thử xuất và đọc lại DIMACS kiểm tra tính bảo toàn của tệp CNF. Kết quả kiểm thử: toàn bộ 8 bài kiểm thử SAT và 7 bài kiểm thử đối chứng đều đạt. Các backend thực sự khả dụng khi kiểm tra gồm CP-SAT, CPLEX MIP, Gurobi, CPLEX CP. Các bài nhỏ $N = 1, 2, 3, 4, 8$ của những backend này được đối chiếu về trạng thái và hình học nghiệm. Nhật ký kiểm thử được giữ trong thư mục `tests`.

5.3. Kích thước công thức và ảnh hưởng của mã hóa

Các số liệu ở Bảng 2 được lấy bằng cách sinh CNF từ cùng mã nguồn được dùng khi chạy solver. Số biến gồm cả biến bàn cờ và biến phụ; số clause là số trước tiền xử lý của solver. Pairwise không thêm biến phụ nhưng có tăng



Hình 1: Một nghiệm $N = 8$ lấy từ nhật ký thực nghiệm và kiểm tra độc lập. Mỗi hàng, cột và đường chéo có nhiều nhất một hậu; có đúng tám hậu.

Bảng 2
Kích thước CNF sinh thực tế với $N = 128$ trước tiền xử lý


Mã hóa	Biến gốc	Biến phụ	Tổng biến	Clause
Pairwise	16,384	0	16,384	3,462,784
Binary	16,384	4,854	21,238	447,832
Sequential	16,384	64,770	81,154	193,804
Commander	16,384	33,290	49,674	227,010
Product	16,384	13,798	30,182	192,906

Bảng 3
Thời gian tổng trung vị của SAT trên tập chính tính bằng giây. Mỗi ô số có đủ 3/3 lần SAT; 3 TO nghĩa là cả ba lần hết hạn 30 giây.


N	Pairwise	Binary	Sequential	Commander	Product
8	0.000717	0.000780	0.000674	0.000813	0.000826
16	0.01223	0.10084	0.008271	0.01392	0.13646
32	0.02734	0.06425	0.14591	0.26885	3 TO
64	0.25442	0.06887	3 TO	21.473	3 TO
128	2.405	0.34410	3 TO	0.32760	0.33250

trưởng bậc ba theo N. Binary giảm số clause so với pairwise trên bàn lớn và dùng ít biến phụ. Sequential, commander đệ quy nhóm hằng và product có số clause toàn bàn cờ $\Theta(N^2)$ với các lựa chọn cụ thể trong báo cáo.

Trong 75 lần chạy SAT của tập chính, 63 lần tìm được nghiệm đã kiểm tra và 12 lần hết hạn. Ở $N = 64$, binary có median 0.0689 giây, trong khi pairwise là 0.2544 giây, tức nhanh hơn khoảng 3.69 lần trong cấu hình này. Sequential và product đều hết hạn ở cả ba lần chạy tại $N = 64$. Tại $N = 32$, product cũng không hoàn thành trong hạn, dù công thức của nó nhỏ hơn pairwise. Điều đó cho thấy số clause không mô tả đầy đủ cấu trúc lan truyền và tìm kiếm.



Hình 2: Số clause trước tiền xử lý của năm mã hóa. Trục tung dùng thang logarit. Các điểm là số đếm CNF thực tế trên các kích thước được biểu diễn.



Hình 3: Thời gian tổng trung vị trên tập chính khi cả ba lần chạy đều thành công. Dấu hết hạn được đặt ở ngưỡng 30 giây để chỉ giới hạn quan sát, không phải thời gian hoàn thành.

Ở $N = 128$, pairwise có 3,462,784 clause; product còn 192,906, giảm 94.43%. Median của binary, commander và product lần lượt là 0.3441, 0.3276, 0.3325 giây. Ba cấu hình này có thời gian gần nhau trên cùng máy; chênh lệch nhỏ không đủ để khẳng định thứ hạng tổng quát. Sequential tiếp tục hết hạn. Commander giảm mạnh thời gian từ $N = 64$ sang $N = 128$, minh họa tính không đơn điệu của việc tìm một nghiệm trên các kích thước khác nhau.

Tài liệu tham khảo [1] ưu tiên product theo tập chạy của tác giả, nhưng số liệu hiện tại không tái khẳng định một cấu hình luôn thắng. Các kết quả khác nhau có thể liên quan đến quy tắc chia nhóm, công thức cụ thể, thứ tự biến, solver và máy chạy. Báo cáo chỉ quy kết kết quả cho cài đặt và protocol đã công bố, không dùng thời gian trong tài liệu gốc để tính hệ số tăng tốc trên máy hiện tại.

Bảng 4
Các pha thời gian SAT tại $N = 128$ tính bằng giây. Mỗi số là trung vị riêng của pha trên ba lần SAT; tổng các trung vị pha không bắt buộc bằng trung vị tổng. TO không có số đo pha hoàn thành.

Mã hóa	Tạo CNF	Nạp solver	Tìm nghiệm	Tổng	Nhỏ nhất tới lớn nhất
Pairwise	1.3986	0.8466	0.0316	2.4054	2.2819–2.4719
Binary	0.1716	0.1217	0.0318	0.3441	0.3418–0.3550
Sequential	–	–	–	TO	–
Commander	0.0922	0.0747	0.1453	0.3276	0.3206–0.3542
Product	0.0591	0.0586	0.2008	0.3325	0.3275–0.3387

Bảng 5
So sánh thời gian tổng trung vị tính bằng giây. Best SAT chọn median nhỏ nhất trong các mã hóa đủ 3/3 SAT ở từng N. LIC là giới hạn giấy phép; UNAV là chưa chạy được công cụ.

N	Best SAT	CP-SAT	CPLEX MIP	Gurobi	CP Optimizer
8	0.000674	0.01068	0.006292	0.005354	0.04959
16	0.008271	0.01986	0.008032	0.006576	0.04929
32	0.02734	0.05942	3 LIC	0.01101	0.04846
64	0.06887	0.26568	3 LIC	3 LIC	0.04713
128	0.32760	1.504	3 LIC	3 LIC	0.05566

Bảng 6
Tập mở rộng với một lần chạy mỗi cấu hình, thời gian tổng tính bằng giây. TO là hết hạn, LIC là giới hạn giấy phép, UNAV là thiếu công cụ hoặc giấy phép, SKIP là vượt trần clause đã định.

Method	256	512	1000
Pairwise	1 SKIP	1 SKIP	1 SKIP
Binary	2.157	7.965	1 TO
Sequential	1 TO	1 TO	1 TO
Commander	1.225	5.508	23.900
Product	1.750	3.349	14.571
CP-SAT	15.077	1 TO	1 TO
CPLEX MIP	1 LIC	1 LIC	1 LIC
Gurobi	1 LIC	1 LIC	1 LIC
CP Optimizer	1 LIC	1 LIC	1 LIC

5.4. So sánh với CP và MIP

Trên $N = 8, 16$, CPLEX MIP trả nghiệm hợp lệ trong tất cả các lần chạy; median tại $N = 8$ là 0.006292 giây. Từ $N = 32$, mô hình có ít nhất 1024 biến nhị phân, vượt mức 1000 biến của bản CPLEX Community đang dùng, nên các ô tương ứng là LIC. CP-SAT và CPLEX CP giải được toàn bộ 15 lần chạy mỗi công cụ trên tập chính. Ở $N = 128$, median của CPLEX CP là 0.0557 giây và CP-SAT là 1.5040 giây. Các con số phản ánh cả chi phí mô hình hóa và gọi công cụ trong hai giao diện.

Gurobi giải được cả ba lần tại $N = 8, 16, 32$; median tại $N = 32$ là 0.0110 giây. Từ $N = 64$, số biến vượt giới hạn 2000 của giấy phép đi kèm nên kết quả là LIC. Trên Windows, giấy phép đi kèm được đặt ở một đường dẫn ASCII để thư viện bản địa đọc được khi thư mục dự án có dấu tiếng Việt. Các lỗi đường dẫn ban đầu được giữ trong `results/diagnostics` và không được dùng làm thời gian giải. Cột Best SAT thay đổi encoding theo từng kích thước và được chọn sau khi quan sát kết quả; đó là bao dưới thực nghiệm của các cấu hình đã chạy, không phải một bộ chọn encoding được huấn luyện hay một solver mới. Người đọc nên đối chiếu cả Bảng 3 để biết phương pháp cụ thể.

5.5. Khả năng mở rộng và giới hạn nghiên cứu

Với $N = 256$, Binary (2.1575 giây), Commander (1.2245 giây), CP-SAT (15.0771 giây), Product (1.7504 giây) tìm được nghiệm hợp lệ.

Với $N = 512$, Binary (7.9649 giây), Commander (5.5075 giây), Product (3.3488 giây) tìm được nghiệm hợp lệ.

Với $N = 1000$, Commander (23.9004 giây), Product (14.5712 giây) tìm được nghiệm hợp lệ.

Pairwise ở cả ba kích thước mở rộng vượt trần 5.000.000 clause và được bỏ qua trước khi sinh CNF. Các giới hạn giấy phép được phân biệt với giới hạn thời gian. Mỗi ô ở tập mở rộng chỉ có một lần đo, nên các số này là khảo sát khả năng mở rộng, không cung cấp ước lượng độ biến thiên như tập chính.

Các hạn chế cần được giữ khi diễn giải kết quả. Thứ nhất, chỉ khảo sát bàn cờ trống và tìm một nghiệm; kết quả không mô tả độ khó của N-Queens Completion hay đếm nghiệm. Thứ hai, tập kích thước còn hữu hạn và cấu trúc nghiệm thay đổi theo N, nên thời gian không nhất thiết tăng đơn điệu. Thứ ba, ba phép lặp cùng một instance không cho phép suy rộng thống kê tới mọi bài toán SAT. Thứ tư, giới hạn giấy phép khiến tập so sánh chung với MIP nhỏ hơn tập SAT/CP; vì thế không dùng các ô bị chặn để khẳng định một solver chậm hơn. Thứ năm, môi trường máy cá nhân không được cô lập hoàn toàn khỏi tác vụ hệ thống, nên các chênh lệch rất nhỏ cần được diễn giải thận trọng. Cuối cùng, báo cáo không xuất chứng chỉ UNSAT để kiểm tra bằng công cụ chứng minh riêng; các kết luận UNSAT nhỏ được đối chiếu bằng nhiều mã hóa và bộ giải.

6. Kết luận

Bài tập đã cài đặt thống nhất năm mã hóa AMO cho N-Queens, xây dựng các mô hình đối chứng CP/MIP và kiểm tra nghiệm độc lập. Bộ kiểm thử xác nhận tính tương đương của AMO trên mọi phép gán nhỏ, trạng thái SAT/UNSAT và số nghiệm của các bàn cờ nhỏ. Thực nghiệm chính cho 63/75 lần SAT thành công, cho thấy binary là lựa chọn thực dụng ở $N = 64$ trong cấu hình này, còn các encoding nhỏ về số clause vẫn có thể hết hạn. Ở $N = 128$, binary, commander và product có thời gian gần nhau, nên chưa có cơ sở kết luận một encoding luôn tốt nhất.

Khảo sát được thực hiện đến $N = 1000$ và kích thước lớn nhất có nghiệm hợp lệ là $N = 1000$. Kết quả đối chứng chỉ được so sánh trong miền có dữ liệu chạy hợp lệ; các giới hạn giấy phép được công bố rõ. Hướng tiếp theo là mở rộng giấy phép cho các bộ giải bị giới hạn, tăng số phép lặp trên tập lớn, thử thêm nhiều SAT solver và khảo sát N-Queens Completion bằng cùng cơ chế kiểm tra nghiệm.

Data Availability

Repository dành cho mã nguồn và kết quả của bài tập là `https://github.com/Duytruong2006/BTL1-NQueens-SAT`. Phiên bản đầy đủ của mã nguồn, kiểm thử, cấu hình, nhật ký gốc, dữ liệu CSV, script tạo hình và nguồn LaTeX được cung cấp trong tệp `BTL1_NguyenDuyTruong_24021650.zip` đi kèm báo cáo. Repository ở chế độ riêng tư; chủ repository tải gói bài làm lên và cấp quyền đọc cho giảng viên khi nộp bài. Các tệp PDF tài liệu môn học và bài báo tham khảo không được phân phối lại trong bộ mã nguồn.

A. Phạm vi và đối chiếu tài liệu nguồn

A.1. Phạm vi tài liệu đã đọc

Mục này tóm tắt cách sử dụng các tài liệu đầu vào. Phạm vi đã đọc là toàn bộ phần văn bản được trích xuất theo trang PDF của năm tài liệu dưới đây; số trang tính từ trang đầu tệp, bao gồm bìa. Hình được đối chiếu qua nhãn và chú thích trong bản trích, không số hóa đường cong trong hình thành dữ liệu thực nghiệm.

1. *Assignment 1 – requirements.pdf*, trang 1/1: xác định đề tài, yêu cầu cài đặt, đối chứng và công bố dữ liệu.
2. *An optimized SAT approach solving N-Queens problem.pdf*, trang 1–41/41: tham khảo mô hình bàn cờ, năm mã hóa AMO và cách tổ chức thực nghiệm [1].
3. *Mau xay dung bao cao BTL so 1 và BTL so 2.pdf*, trang 1–32/32: tham khảo bố cục bài báo, trình bày phương pháp, thực nghiệm, kết luận, phụ lục và Data Availability.
4. *Module3 AMO ALO Encoding*, trang 1–17/17: đối chiếu định nghĩa và cách xây dựng các mã hóa AMO/ALO [2].
5. *Module2 SAT Encoding*, trang 1–27/27: tham khảo CNF, biến phụ và tính đồng khả thỏa.

Bảng thực nghiệm trong các tài liệu nguồn được xem là kết quả công bố của tài liệu tương ứng. Dữ liệu trong phần thực nghiệm của báo cáo được lấy từ các lần chạy của chương trình đi kèm.

Bảng 7
Đối chiếu sản phẩm với yêu cầu Bài tập lớn số 1

Yêu cầu	Sản phẩm và phạm vi đáp ứng
Cá nhân và chọn N-Queens	Nguyễn Duy Trường, 24021650, CS5; chỉ làm đề tài N-Queens.
SAT solver và mã nguồn	Năm encoding CNF; Glucose3 qua PySAT; xuất DIMACS và kiểm tra nghiệm.
CPLEX CP, CPLEX MIP, Gurobi, CP-SAT	Đã cài mô hình và chạy công cụ thật; các lần vượt giới hạn giấy phép được công bố riêng.
Bàn cờ kích thước lớn	Khảo sát tới 1000×1000 trong hạn 30 giây; công bố cả timeout và trường hợp bỏ qua theo trần tài nguyên.
Báo cáo dạng bài báo Elsevier	Nguồn LaTeX dùng lớp `cas-sc`, các bảng và hình sinh từ dữ liệu đo.
Data Availability	URL repository thật và gói nguồn kèm kết quả; repository riêng tư cần cấp quyền cho người chấm.

A.2. Đối chiếu công thức

Các công thức được viết lại nhất quán với cài đặt và chứng minh trong Mục 3. Đối với [1], ví dụ ALO ở trang PDF 15–16 được chuẩn hóa thành một clause cho từng hàng hoặc cột; các đường chéo chỉ có AMO. Clause cuối của sequential ở trang PDF 32–33 dùng dấu phủ định của biến ô, còn các liên kết product ở trang PDF 26, 34 được thống nhất chỉ số biến chọn. Việc đối chiếu này nhằm làm rõ phần trình bày công thức trong nguồn; mã thực nghiệm của tác giả nguồn không thuộc phần được kiểm tra.

B. Tái lập và đối chiếu yêu cầu

Các bước tái lập được trình bày trong `README.md`. Cài đúng phiên bản thư viện trong `requirements.txt`, chạy kiểm thử, sau đó chạy hai tập thực nghiệm bằng `scripts/benchmark.py`, tổng hợp bằng `scripts/analyze.py` và cập nhật báo cáo bằng `scripts/build_report.py`. Script giữ lại nhật ký JSONL trước khi sinh bảng và hình; mỗi nghiệm SAT chứa đủ danh sách vị trí để người đọc kiểm tra độc lập mà không phải giải lại. Không xóa các trạng thái lỗi hoặc timeout khỏi mẫu số khi tính tỷ lệ hoàn thành.

Tài liệu

[1] Trần Ngọc Bách, *An optimized SAT approach solving N-Queens problem*, Technology Project Report, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 2024. Tài liệu do học phần cung cấp.

[2] Tô Văn Khánh, *At Most One – AMO, At Least One – ALO Encoding*, Module3, tài liệu học phần, 17 trang.

[3] Tô Văn Khánh, *SAT Encoding*, Module2, tài liệu học phần, 27 trang.

[4] *Assignment 1 – requirements*, Các vấn đề hiện đại KHMT, HK I năm học 2026–2027, 1 trang.

[5] *Mau xay dung bao cao BTL so 1 và BTL so 2*, bài minh họa *Exact SAT Solving for the Two-Dimensional Bandwidth Minimization Problem*, PDF 32 trang, tài liệu do học phần cung cấp.

[6] A. Ignatiev, A. Morgado, J. Marques-Silva, PySAT A Python Toolkit for Prototyping with SAT Oracles, SAT 2018. https://pysathq.github.io/.

[7] C. Sinz, Towards an Optimal CNF Encoding of Boolean Cardinality Constraints, CP 2005, tr. 827–831. https://www.carstensinz.de/papers/CP-2005.pdf.

[8] Google, OR-Tools CP-SAT và mô hình N-Queens, https://developers.google.com/optimization/cp/queens.

[9] IBM, DOcplex và tài liệu CPLEX Python, https://ibmdecisionoptimization.github.io/docplex-doc/.

[10] Gurobi Optimization, Gurobi Optimizer Reference Manual, https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/.

[11] IBM, CPLEX Optimization Studio Pricing, https://www.ibm.com/products/ilog-cplex-optimization-studio/pricing.

[12] Gurobi, Restricted license for non production use, https://support.gurobi.com/hc/en-us/articles/29682074018833.

[13] Elsevier, CAS LaTeX Templates, https://ctan.org/pkg/els-cas-templates.