

curl

\$ curl **опции** **ссылка**

Основные опции:

- # - отображать простой прогресс-бар во время загрузки
- 0 - использовать протокол http 1.0
- 1 - использовать протокол шифрования tlsv1
- 2 - использовать sslv2
- 3 - использовать sslv3
- 4 - использовать ipv4
- 6 - использовать ipv6
- A - указать свой USER_AGENT
- b - сохранить Cookie в файл
- c - отправить Cookie на сервер из файла
- C - продолжить загрузку файла с места разрыва или указанного смещения
- m - максимальное время ожидания ответа от сервера
- d - отправить данные методом POST
- D - сохранить заголовки, возвращенные сервером в файл
- e - задать поле Referer-url, указывает с какого сайта пришел пользователь
- E - использовать внешний сертификат SSL
- f - не выводить сообщения об ошибках
- F - отправить данные в виде формы
- G - если эта опция включена, то все данные, указанные в опции -d будут передаваться методом GET
- H - передать заголовки на сервер
- I - получать только HTTP заголовок, а все содержимое страницы игнорировать
- j - прочитать и отправить cookie из файла
- J - удалить заголовок из запроса
- L - принимать и обрабатывать перенаправления
- s - максимальное количество перенаправлений с помощью Location
- o - выводить контент страницы в файл
- O - сохранять контент в файл с именем страницы или файла на сервере
- p - использовать прокси

- -proto - указать протокол, который нужно использовать
- R - сохранять время последнего изменения удаленного файла
- s - выводить минимум информации об ошибках
- S - выводить сообщения об ошибках
- T - загрузить файл на сервер
- v - максимально подробный вывод
- y - минимальная скорость загрузки
- Y - максимальная скорость загрузки
- z - скачать файл, только если он был модифицирован позже указанного времени
- V - вывести версию