

STRIPS algoritam

Tabela operatora

Operator	PREDUSLOV	UKLONI	DODAJ
U(x, y) <i>Unstack — skini x sa y</i>	Clear(x), On(x, y)	On(x, y)	Table(x), Clear(y)
S(x, y) <i>Stack — stavi x na y</i>	Table(x), Clear(y)	Table(x), Clear(y)	On(x, y)
M(x, y, z) <i>Move — pomeri x sa y na z</i>	Clear(x), On(x, y), Clear(z)	On(x, y), Clear(z)	On(x, z), Clear(y)

Predikati koji opisuju stanje sveta: On(x, y) — x je na y; Table(x) — x je na stolu; Clear(x) — ništa nije na x.

Petlja — ponavljaj dok Stek nije prazan:

1. Uzmi element sa vrha steka (ali ga još ne uklanjaj dok ne odlučiš šta je).

2. Proveri tip elementa:

A) Ako je element PREDIKAT (cilj ili preduslov — za algoritam su isti):

- Postavi pitanje: da li se taj predikat nalazi u trenutnom TS?
- Ako DA → skini ga sa steka. TS se ne menja. Vрати se na korak 1.
- Ako NE → nemoj ga skidati, nego ga razloži:
 - a. Nađi operator iz tabele čija DODAJ lista sadrži taj predikat.
 - b. Odredi promenljive unifikacijom: prvo poklopi predikat sa DODAJ listom (dobijaš deo smena), pa preostale promenljive odredi pretragom preduslova tog operatora u TS.
 - c. Predikat (cilj) ostaje na steku, na svom mestu.
 - d. Iznad njega ubaci: prvo operator (sa ubačenim smenama), pa iznad operatora njegove preduslove (sa ubačenim smenama).
 - e. Vрати se na korak 1 (novi vrh je sada prvi preduslov).

B) Ako je element OPERATOR:

(Do ovoga dolazi tek kad su svi njegovi preduslovi već skinuti sa steka iznad njega — što znači da su potvrđeni.)

- Skini ga sa steka.
- Upiši ga u Listu akcija.
- Primeni ga na TS: ukloni iz TS sve predikate iz njegove UKLONI liste, dodaj u TS sve predikate iz njegove DODAJ liste.

- Vрати se na korak 1.

3. Kad je Stek prazan → Lista akcija je konačno rešenje (plan).