

## Exercice1

Afficher des bannières de manière aléatoire parmi trois possibles lorsqu'on arrive sur votre page PHP. Ces bannières ont pour caractéristiques une image, un lien et une description sur cette image. Ces caractéristiques sont stockées dans un tableau.

Par exemple :





```
$tabBannieres = array(
1 => array('http://www.votre_site.com','http://www.votre_site.com/
banniere.gif','Description 1'),
2 => array('http://www.votre_site.com2','http://www.votre_site2.com/
banniere.gif','Description 2'),
3 => array('http://www.votre_site3.com','http://www.votre_site3.com/
banniere.gif','Description 3'));
```

## Exercice2

```
$presidents = [
    ['id'=>1,'nom'=>'Macron','prenom'=>'emmanuel', "age"=>25, "image"=>"macron.jpg"],
    ['id'=>2,'nom'=>'Hollande','prenom'=>'François', "age"=>51, "image"=>"hollande.jpg"],
    ['id'=>3,'nom'=>'Sarkozy','prenom'=>'Nicolas', "age"=>18, "image"=>"sarkozy.jpg"],
    ['id'=>4,'nom'=>'Chirac','prenom'=>'Jacques', "age"=>28, "image"=>"chirac.jpg"]
];
```

Utiliser les données de ce tableau pour alimenter les lignes d'une table html comme suit :

Mettez le premier caractère de chaque cellule d'entête en majuscule.

| Id | Nom      | Prénom   | Age | Images  |
|----|----------|----------|-----|---|
| 1  | Macron   | emmanuel | 25  |  |
| 2  | Hollande | François | 51  |  |
| 3  | Sarkozy  | Nicolas  | 18  |  |
| 4  | Chirac   | Jacques  | 28  |  |