

	PROSEDUR PENERAPAN SISTEM PENGUNCIAN PENGOPERASIAN (LOCK OUT SYSTEM)	
	No. Dokumen	: BIUM-K3L-UDINUS-39
	Revisi Ke / Tanggal	: - / -
	Berlaku Tanggal	: 19 Februari 2026

1. **TUJUAN** : Prosedur ini bertujuan untuk mengatur penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) guna mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya selama proses pemeriksaan, pemeliharaan, atau perbaikan di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
2. **RUANG LINGKUP** : Prosedur ini mencakup penerapan lock out system pada mesin dan peralatan produksi di bengkel dan laboratorium yang berpotensi berbahaya apabila dioperasikan secara tidak sengaja selama kegiatan pemeliharaan atau perbaikan.
3. **TARGET MUTU** : Seluruh kegiatan pemeliharaan atau perbaikan pada sarana produksi berisiko dilaksanakan dengan penerapan lock out system yang efektif, guna mencegah kecelakaan akibat pengoperasian yang tidak disengaja.
4. **DEFINISI** :
 - 4.1 Lock Out System adalah sistem penguncian yang diterapkan pada sumber energi suatu mesin/peralatan untuk mencegah pengoperasian selama kegiatan pemeliharaan atau perbaikan berlangsung.
 - 4.2 Petugas Pemeliharaan adalah personil yang berwenang melaksanakan prosedur penguncian dan pembukaan kunci pada peralatan.
5. **REFERENSI** :
 - 5.1 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 5.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 5.3 Prinsip pengendalian yang lazim diterapkan dalam Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) sebagai referensi metodologi
6. **DIDISTRIBUSIKAN: KEPADA** : Unit K3, Bagian Sarana dan Prasarana, Kepala Laboratorium/Bengkel, dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro.

7. PROSEDUR

7.1 Identifikasi Kebutuhan Lock Out

Petugas teknisi mengidentifikasi mesin/peralatan yang memerlukan penerapan lock out system sebelum dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.

7.2 Penerapan Penguncian

Petugas pemeliharaan memasang kunci dan label peringatan pada sumber energi mesin/peralatan sebelum memulai pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan.

7.3 Pembukaan Kunci Setelah Pekerjaan Selesai

Kunci dan label dilepas oleh petugas yang memasangnya setelah memastikan pekerjaan selesai dan area kerja aman untuk dioperasikan kembali.

7.4 Penyusun Prosedur dan Pemeriksa Prosedur Bertanggung Jawab untuk Memastikan:

- Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini;
- Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam pedoman wewenang dan tanggung jawab.

8. LAMPIRAN

8.1 Prosedur *Lock Out System*

8.2 Contoh Label Peringatan *Lock Out*

Disusun:	Diperiksa:	Disetujui:	Disahkan:
Kepala Unit K3L	Kepala Biro Umum	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan SDM
 Bayu Yoni Setyo Nugroho, S.KM., M.P.H 0686.11.2019.794	 Christyan Wisnu Wardhana, S.E, M.M. 0686.11.2010.377	 Prof. Dr. Ir. Nova Rijati, S.Si, M.Kom, IPU, ASEAN Eng 0686.11.1996.093	 Prof. Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom., M.Cs 0686.11.2011.423