

AVALIADOR: Preciso que você pegue seu bunker. Quando estiver pronto me avise.	
O avaliador irá observar se seu bunker já estava separado ou se você está preparando-o no momento da avaliação. O Avaliador irá verificar se o bunker está no Padrão Nacional de Emergência - PNE, incluindo balaclava e luvas na bota. Verifique se a correia de queixo do capacete está pendendo as alças das botas, verifique se os suspensórios estão entre as botas.	
AVALIADOR: Agora você terá 1 minuto para vestir o bunker sem proteção respiratória, ao terminar fale HOP! Quando estiver pronto me avise.	
O avaliador irá observar se o capacete está com folga interna, se a carneira está por fora da gola, se a balaclava está toda para dentro, se o fechamento da gola foi finalizado e se o zíper da gandola está no fim do curso.	
AVALIADOR: Agora preciso que você pegue seu equipamento de proteção respiratória e coloque a sua frente com a válvula para cima e a máscara ao lado. Quando estiver pronto me avise	
O avaliador irá verificar se a mangueira da válvula de segundo estágio está passada e presa corretamente no arreio, se a válvula de segundo estágio está justa ao cilindro ou se apresenta folga, se todos os tirantes estão frouxos, porém com no mínimo dois dedos de tirante para facilitar o ajuste e se o sistema está despressurizado	
AVALIADOR: Agora você terá 01:30 segundos para realizar a verificação rápida da proteção respiratória e vesti-la colocando a máscara pendurada a sua frente. Quando estiver pronto me avise	
O avaliador irá observar a sequência: Retirar as luvas, retirar o capacete, visualizar o manômetro do cilindro para checar e ele está cheio, fechar a válvula de segundo estágio e o by-pass se houver, abrir totalmente a válvula do cilindro verbalizar “TESTE DE ALTA” quando perceber o alarme, comparar o manômetros do arreia e do cilindro verbalizando a pressão, realizar o teste de baixa e verbalizar “TESTE DE BAIXA” quando perceber o alarme, vestir o equipamento, ajustar os tirantes, pendurar a máscara, colocar o capacete, colocar as luvas e finalizar conectando a válvula de segundo estágio na cintura ou na máscara.	
AVALIADOR: Agora preciso que você simule a colocação do escudo durante o combate e para isso você terá 01:00 minuto. Quando estiver pronto me avise	
O avaliador irá observar a sequência: Ajoelhar-se, tirar as luvas, tirar o capacete, abaixar a balaclava, desconectar a válvula de segundo estágio da máscara (se for o caso), colocar a máscara, ajustar os tirantes, fazer o teste de vedação, proteger os tirantes da máscara e o cabelo recolocando a balaclava, garantindo que a borda da balaclava está totalmente ao redor da máscara sem expor a pele, colocar o capacete e colocar as luvas.	
AVALIADOR: Agora vamos até o caminhão de combate a incêndio. Preciso que você ligue as luzes de busca, cerna, compartimentos internos e acione a torre de iluminação, elevando-a ao máximo, e girando-a para direita e esquerda, para cima e para baixo e ilumine o local qualquer. Quando estiver pronto me avise	
O avaliador irá determinar o local a ser iluminado e aguardar o término da operação e avaliar seu desempenho	

AVALIADOR: Você sabe engatar a bomba do caminhão, acionar e operar o canhão?	
Se o Avaliado não souber o Avaliador irá rebaixar suas notas em no mínimo mais duas questões a frente	
Agora necessito que você monte uma linha de abastecimento, ligando o caminhão ao hidrante ou pipa. Em seguida, engate a bomba do caminhão, acione o canhão e opere-o sem liberar a água. Quando estiver pronto me avise	
O avaliador irá observar se você pegou a mangueira aduchada, ligou na admissão do caminhão. E aguardará o término da operação e avaliar seu desempenho.	
Agora necessito que você guarde o canhão na posição inicial, quando terminar me avise. Sozinho necessito que você libere o um pouco do mangotinho, faça sair água mantendo bomba tanque e tanque bomba abertos. Quando estiver pronto me avise.	
O avaliador irá aguardar o término da operação e avaliar seu desempenho.	
Agora necessito que feche a água e guarde o mangotinho, quando terminar me avise. Agora precisamos montar uma linha de combate. Pegue uma mangueira padrão mochila, uma Cleveland Load e o derivante da mangueira Zig-Zag e avance até encontrar o limite entre a zona quente e zona fria, eu avisarei quando encontrar. Quando estiver pronto me avise.	
Avaliador irá observar se você foi até a mangueira Zig-Zag, pegar o derivante e tirar um pouco de mangueira do compartimento, colocar o derivante no chão, pegar a mangueira padrão mochila e pendurar de lado em seu ombro, pegar a mangueira em Cleveland Load e jogar sobre seu ombro, agachar e pegar o derivante e partir em direção o limite da zona quente. Quando encontrar o local, o Avaliado colocará o derivante no chão, colocar a mangueira Cleveland Load no chão, retirar a mochila de seu ombro, soltar os tirantes da Cleveland Load, abri-la em formato de zero, colocou o esguicho apoiado no chão, conectar a mangueira ao derivante, checar se ele está fechado, conecte a Zig-Zag na expedição do caminhão de combate e volte ao esguicho.	
Agora mostre-me o padrão comunicação por sinais: Liberar água, aumentar pressão, coloque a vazão em 30 galões, aumentar vazão, baixar pressão, Jato direto, Jato de ataque e Jato de defesa	
O avaliador irá aguardar o término das sinalizações e avaliar seu desempenho	
Agora eu vou liberar a água, coloque a vazão e o padrão de jato para o início do combate de acordo com o Padrão nacional de Emergência - PNE	
O Avaliador irá observar se o Avaliado seguiu o PNE, colocando a vazão em 30 galões, o Jato no padrão Direto e se realizou a leitura do jato.	
Agora que preciso que você siga meus comandos	
O avaliador irá avaliar seu desempenho, nos seguintes comandos verbais: Avançar (Entre 3 a 5 vezes), Comando por sinais: Aumentar a vazão para 90 galões, Jato de ataque, Jato de defesa, Jato direto, baixar vazão	
Nós conseguimos debelar o incêndio externo. Agora iremos combater focos de incêndio no interior, invadindo por dentro da estrutura. Vamos usar a mesma linha e mudar a direção do combate, mantenha a posição até que eu feche a água. Agora preciso recolha a linha, o derivante e a mangueira em mochila e se posicione ali. Desenrole o padrão em oito e acrescente a mangueira em mochila na linha. Quando estiver pronto me avise.	

O Avaliador irá observar suas ações e a sequência correta: Coloque o esguicho no chão, feche o derivante, retire a pressão da linha, desconecte a linha do derivante, coloque a mangueira mochila em seus ombros, estique a Cleveland Load, enrole a linha no padrão OITO, pegue o derivante e vá até onde o avaliador determinou. Coloque o derivante no chão, coloque a mangueira em OITO no chão passando o derivante por dentro, retire a mangueira mochila dos ombros, faça o seio com a mangueira em OITO e acrescente a mangueira em mochila na linha de forma que não fique dobras, anéis e esteja pronta para o avanço	
Agora necessito que você monte o by-pass . Quando estiver pronto me avise	
O Avaliador irá observar se você conectou a mangueira de uma e meia polegada, com os redutores na expedição e sucção do lado oposto do caminhão, sem dobras e anéis, e abrir as válvulas	
Agora espere até eu libere água para você ajustar o esguicho, para realizarmos os pulsos. Quando estiver pronto me avise	
O avaliador irá observar se você ajustou o esguicho para 30 galões e o padrão para o Jato de Ataque, onde a névoa de água dos pulsos mantenha-se de dois a três segundo em aspersão	
Agora faça um pulso curto. Após a execução, pulso médio. Após a execução, pulso longo	
O Avaliador irá avaliar seu desempenho durante os pulsos além do tempo. Pulso curto um segundo, pulso médio dois segundos e pulso longo três segundos	
Agora preciso que você execute um resfriamento em um objeto próximo usando o padrão Jato Mole	
O Avaliador irá observar se o esguicho foi aberto lentamente até que a água escorra do esguicho.	
Agora preciso que você me demonstre a técnica de resfriar um objeto a meia distância com dois disparos.	
O Avaliador irá observar se o padrão do jato foi alterado para direto, e se foi realizado dois disparos de um segundo cada	
Agora necessito que você posicione o esguicho no chão, feche o derivante, desengate a bomba, feche as válvulas do by-pass, desalague todas as mangueiras sozinho, monte-as de acordo com o PNE a Cleveland Load, Mochila, Aduchada e Z	
O avaliador irá aguardar o término das sinalizações e avaliar seu desempenho.	
Agora necessito que você abaixe a torre de iluminação e guarde-a e desligue o caminhão.	
O avaliador irá aguardar o término das sinalizações e avaliar seu desempenho.	
Agora você pode tirar o capacete, a máscara e a balaclava.	
O que ocorrerá no acionamento de uma ocorrência, se logo no início do plantão o Bunker não tiver sido separado e ajustado para prontidão?	
Resposta: Irei atrasar a saída do meu time da base e comprometer o tempo resposta do serviço de bombeiros no local da ocorrência.	
O que ocorrerá no acionamento de uma ocorrência, se logo no início do plantão a proteção respiratória não tiver sido separada e ajustada ao seu tamanho?	
Resposta: Irei atrasar a saída do meu time da base e comprometer o tempo resposta do serviço de bombeiros no local da ocorrência	

De acordo com o PNE, nosso caminhão de combate é montado com vários padrões de mangueiras, para que consigamos atacar nossos inimigos nos mais diversos cenários e nas mudanças de comportamento. Quais são os padrões de mangueiras encontradas em seu caminhão de combate?	
Resposta: Aduchada, Mochila, Cleveland Load e Zig-Za	
Qual padrão de mangueira usamos para mudar o local do combate ou recolher com mais agilidade?	
Resposta: Padrão em OITO	
Sabemos que não existe um padrão de acondicionamento de mangueira que serve para todas as ocasiões. Qual a vantagem e desvantagem da mangueira acondicionada no padrão aduchada?	
Resposta: Vantagem, se desenrola rápido. Desvantagem é o transporte para linha de frente de combate, incluindo escadas e o número de mangueiras que um bombeiro consegue transportar	
Qual a vantagem e desvantagem da mangueira acondicionada no padrão Mochila?	
Resposta: Vantagem, transporte para linha de frente do combate incluindo escadas e o número de mangueiras que um bombeiro consegue transportar. Desvantagem, demora mais para desenrolar.	
Qual a vantagem e desvantagem da mangueira acondicionada no padrão Cleveland Load?	
Resposta: Vantagem, não precisa desenrolar para iniciar o combate, esse padrão pode ser usado para combater no plano, subindo e descendo escadas em pleno combate. Desvantagem, transporte em escadas verticais como marinheiro e ocupa muito espaço do compartimento do caminhão	
Qual a vantagem e desvantagem da mangueira acondicionada no padrão Zig-Zag?	
Resposta: Vantagem, consegue montar a linha de combate de grande distancias em pouquíssimo tempo. Desvantagem, não pode ser transportada e ocupa muito espaço do compartimento do caminhão	
Como são empregadas as mangueiras no padrão: Aduchada, Mochila, Cleveland Load e Zig-Zag?	
Resposta: Aduchada imediatamente nas expedições do caminhão de combate. Mochila na linha de frente de combate para aumentar o comprimento da linha de combate, Cleveland Load na linha de frente do combate para o ataque inicial e ZigZag no caminhão para cobrir longas distâncias.	
De acordo com o PNE, qual a primeira estratégia de ataque deverá ser levada em consideração?	
Resposta: Ataque direto com o canhão	
O que impede um ataque com o canhão?	
Resposta: Ausência de hidrante e/ou suprimento extra de água	
De acordo com o PNE, qual posição no campo de batalha representa o local onde colocamos o derivante?	
Resposta: Lado Alpha	
Como é feito o três meia zero no início do combate a incêndio quando dispormos de efetivo?	
Resposta: Iniciamos pelo lado Alpha, em sentido horário, a esquerda é lado Bravo, atrás da estrutura ou equipamento é Charlie e do lado direito é Delta	

Ao pegarmos o derivante e partimos para linha de frente de combate, de acordo com o PNE, o que nos faz decidir o local de posicionar o derivante?	
Resposta: Quando o bombeiro que carrega o derivante sente a irradiação do inimigo.	
Onde fica posicionado o derivante, de acordo com o PNE marco os limites de quais zonas no campo de batalha?	
Resposta: Os limites entre a zona quente e morna.	
Qual é o limite de máximo de rotação da sua bomba de combate a incêndio?	
Resposta: Individual, identificar no veículo.	
Onde está registrado a rotação máxima da bomba de incêndio do seu caminhão de combate?	
Resposta: Em uma plaqueta próximo do painel de comandos ou no manual do implemento do caminhão	
Qual a pressão de trabalho de um de seus esguichos em PSI e KGF	
Resposta: Individual	
Onde é encontrada a informação da pressão de trabalho do seu esguicho?	
Resposta: No próprio esguicho, no manual ou no site do fabricante.	
A pressão de trabalho do seu esguicho, indica 100psi ou 7kgf, você inicia um combate com 3 mangueiras de duas e meia polegadas, derivante e três mangueiras de uma e meia polegada, um andar acima do nível do caminhão. Se você colocar 7kgf de pressão na bomba do caminhão chegará os mesmos 7kgf no esguicho? Explique sua resposta?	
Resposta: Não, porque o tamanho da linha, as bitolas das mangueiras, cada emenda de mangueira e a elevação de nível, reduzirá a pressão final no esguicho.	
Seu colega está no esguicho no nível acima do seu caminhão, e pede para aumentar a pressão pois, a performance do esguicho está ruim. Qual são os limites máximos você deverá se preocupar em não ultrapassar?	
Resposta: Rotação máxima da bomba e pressão máxima da mangueira, principalmente as conectadas diretamente na bomba do caminhão	
Se você não lembra da pressão exata da resistência da sua mangueira de combate a incêndio, qual pressão consideramos padrão?	
Resposta: 12kgf	
Você atinge o máximo da rotação da bomba ou atingiu a pressão máxima da sua mangueira de incêndio, porém seu colega continua pedindo mais pressão. Como você irá tentar resolver este problema?	
Resposta: Irá pedir seu colega para reduzir a vazão do esguicho	
Qual a capacidade de água e LGE do seu caminhão de combate	
Resposta: Individual	
De acordo com o PNE, qual vazão e padrão de jato deverão ser usados no início do ataque?	
Resposta: 30 galões e Jato Direto	
De acordo com o PNE, qual referência utilizamos para mudar o padrão de jato Direto para Ataque?	
Resposta: Ao estamos próximo do incêndio e a água estiver explodindo no alvo	
Como desaceleramos a água para diminuir a explosão no alvo?	
Resposta: Saímos do padrão Direto para jato de Ataque	

Você identifica que não tem hidrante no local, e aciona o caminhão pipa. Ele informa de chegara em 20 minutos. Como é feito o cálculo para saber se haverá a necessidade de ajuste na vazão do esguicho	
Resposta: Quantidade de água do caminhão dividido pela vazão do esguicho	
Quais vazões têm o esguicho de uma e meia polegadas e os valores aproximado em litros?	
Resposta: 30 galões é aproximadamente 120 litros por minuto, 60 galões é aproximadamente a 240 litros por minuto, 95 galões é aproximadamente 400 litros por minuto e 125 galões é aproximadamente 500 litros por minuto	
Havendo um hidrante no local do incêndio, onde ele será conectado no caminhão?	
Resposta: Diretamente na admissão de duas e meia da bomba do caminhão de combate	
Você conecta o hidrante na bomba do caminhão e percebe que a rede de hidrante está enviando 15kgf para nossas mangueiras com a rotação da bomba ainda no mínimo. Como iremos revolver este problema?	
Resposta: Abrindo a válvula de alívio da bomba do caminhão de combate.	
Quando estiver sem uso, como deverá estar a válvula de alívio da bomba do caminhão?	
Resposta: Fechada	
Explique o passo a passo para iniciarmos um combate a incêndio com aplicação do LGE?	
Resposta: Iniciar o combate com proporcionador de espuma o esguicho pistola, em 30 galões e jato de ataque. Fecha bomba tanque, ajusta a porcentagem da proporção abre a expulsão do LGE	
Quais as técnicas utilizadas para aplicação do LGE?	
Resposta: Rolamento, rebote ou Salto	
Qual a classe de LGE está no seu caminhão e qual porcentagem é indicada?	
Resposta: Individual	
Qual o passo a passo, para encerrar o combate a incêndio com a utilização do LGE	
Resposta: Fecha a expedição do LGE, coloque a porcentagem o LGE no máximo, e se houver abra a válvula de limpeza do LGE e aguarde de 2 a 3 minutos para limpeza. Abra a válvula bomba tanque e desengate a bomba.	
O que acontecerá se você esquecer de fechar a válvula Bomba Tanque e abrir a expedição do LGE	
Resposta: Contaminará o tanque de água com LGE comprometendo a eficiência do ataque	
Qual a sequência para iniciarmos uma sucção de uma fonte de água, seja ela, rio, lago, piscina ou caixa?	
Resposta: Conectar os mangotes e colocá-los dentro da fonte, engatar a bomba, abrir uma expedição, abrir a válvula da expedição (se houver), acionar a escorva até sair água pelo ladrão	
Qual o tempo máximo podemos acionar a escorva	
Resposta: 30 a 45 segundos	
O que poderá acontecer se ultrapassar o tempo de acionamento da escorva?	
Queimar a bomba de sucção da escorva e interromper a sucção definitivamente	