

DevDoc

De Gouden Draak - OTAP, migratie en modernisering

Onderdeel	Invulling
Project	Update van de verouderde website van restaurant De Gouden Draak
Techniek nieuw	Laravel, VueJS, Apache, MySQL/MariaDB
Techniek oud	Statische HTML, PHP-kassa, MySQL/MariaDB SQL-dump
Datum	2 juni 2026
Doel document	Onderbouwde technische basis voor bouw, OTAP, deployment en datamigratie

1. Samenvatting en uitgangspunten

De eigenaar van De Gouden Draak wil de bestaande website moderniseren zonder dat de huidige site tijdens de ontwikkeling offline gaat. De nieuwe oplossing moet overdraagbaar zijn aan zijn zonen, die Laravel en VueJS leren. Daarom wordt gekozen voor een Laravel-backend met VueJS-frontend, draaiend op een omgeving die de shared hosting van de huidige provider zo dicht mogelijk nabootst: Apache, PHP en MySQL/MariaDB.

De belangrijkste ontwerpkeuze is dat de nieuwe site niet als losse pagina-update wordt behandeld, maar als schaalbare applicatie met gescheiden omgevingen, database-migraties, versiebeheer, deploymentafspraken en een gecontroleerd datamigratieproces. Daardoor kan de bestaande menukaart, kassa-data en toekomstige besteldata beheersbaar worden overgezet.

Concrete randvoorwaarden

- De bestaande productieomgeving blijft online tot acceptatie is afgerond.
- De nieuwe applicatie gebruikt Laravel voor backend, routing, validatie, authenticatie en datalaag.
- De frontend gebruikt VueJS voor interactieve onderdelen zoals kassa, bestelzuil en menuconfigurator.
- Apache en MySQL/MariaDB worden als doelplatform aangehouden, omdat de huidige shared hosting dit aanbiedt.
- Er is geen directe SSH-toegang op productie; beheer vindt plaats via hostingpanel, phpMyAdmin en file upload/deploy-export.
- Er mag geen bestaande functionaliteit of data verloren gaan.

2. Inventarisatie huidige functionaliteit

De oude website bestaat uit statische HTML-pagina's en een aparte PHP-kassa. De navigatie biedt menukaart, nieuws en contact. De kassa gebruikt een database met menu-items en registreert verkochte items in de tabel sales.

Gebied	Huidige functionaliteit	Bewijs
Publieke site	Homepage met branding, studentaanbieding en navigatie naar menukaart, nieuws en contact.	webfs_old/index.html
Menukaart	HTML-pagina met links naar menukaart-PDF/JPG-bestanden.	webfs_old/paginas/MENUKAART.html
Nieuws	Nieuwsbericht over beperkte opening tijdens de coronacrisis.	webfs_old/paginas/news.html
Contact	Contactpagina met route-informatie en afbeelding.	webfs_old/paginas/contact.html
Kassa-login	Medewerker logt in met medewerker-nummer en wachtwoord.	webfs_old/kassa/loginRequest.php
Kassa-bestelling	Medewerker selecteert menu-items en rekent bestelling af.	webfs_old/kassa/cashDesk.php en payOrder.php
Verkoopoverzicht	Medewerker bekijkt verkopen binnen een datumselectie.	webfs_old/kassa/sales.php en salesOverview.php

User stories huidige situatie

ID	User story	Acceptatiecriteria
US-01	Als bezoeker wil ik de homepage van De Gouden Draak bekijken, zodat ik direct zie welk restaurant dit is en welke aanbieding actief is.	Homepage toont naam, restauranttype, studentaanbieding en navigatie naar menukaart, nieuws en contact.
US-02	Als bezoeker wil ik de menukaart openen, zodat ik	Menukaartpagina is bereikbaar via navigatie en

	gerechten en prijzen kan bekijken voordat ik bestel.	toont of linkt naar de restaurantmenukaart.
US-03	Als bezoeker wil ik nieuws en openinginformatie bekijken, zodat ik weet of het restaurant beschikbaar is.	Nieuwspagina toont actuele mededelingen en is bereikbaar via navigatie.
US-04	Als bezoeker wil ik contact- en route-informatie bekijken, zodat ik het restaurant kan vinden.	Contactpagina toont routeinformatie en is bereikbaar via navigatie.
US-05	Als medewerker wil ik inloggen op de kassa, zodat alleen personeel bestellingen kan verwerken.	Login accepteert medewerker-nummer en wachtwoord en geeft een foutmelding bij lege of onbekende combinatie.
US-06	Als medewerker wil ik menu-items aan een bestelling toevoegen, zodat ik een afhaalbestelling kan samenstellen.	Kassa toont menu-items per soort gerecht, laat aantallen wijzigen en berekent het totaalbedrag.
US-07	Als medewerker wil ik een bestelling afrekenen, zodat de verkoop wordt opgeslagen.	Afrekenen schrijft per item een regel naar sales met itemId, amount en saleDate.
US-08	Als eigenaar wil ik verkopen per periode bekijken, zodat ik inzicht heb in omzet en populaire gerechten.	Verkoopoverzicht filtert sales op begindatum en einddatum.

3. Nieuwe functionaliteit uit bijlage

De nieuwe functionaliteiten zijn gebaseerd op de omgezette bijlage WEBFS - Nieuwe Functionaliteit v2.xlsx. De bijlage bevat user stories met acceptatiecriteria en storypoints. De afgesproken scope voor deze opdracht is: US-4, US-6, US-7, US-9, US-10, UC-14, UC-15, UC-19 en UC-20.

Categorie	Aantal stories	Advies voor eerste release
Restaurant/tablet	8	US-4 rekening als PDF, US-6 herhalingsbestelling en US-7 cocktail-inspiratie.
Kassa voor afhaal	4	US-9 zoek/filter en US-10 opmerkingen per gerecht.
Website	4	UC-14 gegenereerde menu-PDF en UC-15 favoriete gerechten.
Admin	4	UC-19 dagelijkse verkooprapportage en UC-20 menu CRUD.

Geselecteerde scope

ID	Categorie	Feature	Waarom in scope
US-4	Restaurant/tablet	Rekening opslaan als PDF	PDF-bewijs met logo, meerdere pagina's en productregels.
US-6	Restaurant/tablet	Herhalingsbestelling vanuit historie	Orderhistorie en opnieuw plaatsen van geheel of delen van vorige bestelling.
US-7	Restaurant/tablet	Cocktail-inspiratie via externe API	Zoeken, filteren en afbeeldingen tonen uit TheCocktailDB of vergelijkbare API.
US-9	Kassa voor afhaal	Gerechten zoeken en filteren	Zoeken op naam/nummer en filteren op categorie.
US-10	Kassa voor afhaal	Opmerkingen per gerecht	Vrije opmerkingen en suggesties uit eerder gebruikte opmerkingen.
UC-14	Website	Menu-PDF genereren vanuit database	Actuele menu-PDF inclusief aanbiedingen.
UC-15	Website	Favoriete gerechten via cookie	Favorieten bovenaan tonen en sorteeropties ondersteunen.
UC-19	Admin	Dagelijkse verkooprapportage	Laravel scheduled task maakt Excel-rapportage downloadbaar.
UC-20	Admin	Gerechten CRUD	Menu beheren met behoud van bestaande nummering en a/b/c-varianten.

Impact op architectuur en datamodel

Onderdeel	Stories	Technische consequentie
Rekening als PDF	US-4	Orders moeten PDF-generatie, restaurantlogo, meerdere pagina's en orderregel-totalen ondersteunen.
Herhalingsbestelling	US-6	Orders en order_lines moeten historisch beschikbaar blijven en als template voor nieuwe order gebruikt kunnen worden.
Cocktail-inspiratie	US-7	Frontend krijgt API-client, zoek/filter-state en caching/rate-limit-afspraken.
Kassa zoeken/filteren	US-9	Menu-items krijgen indexen op naam, nummer en categorie; frontend krijgt snelle zoekcomponent.
Opmerkingen per gerecht	US-10	Order_lines krijgen notes; note_suggestions worden afgeleid uit eerdere orderregels.
Menu-PDF	UC-14	PDF-generatie leest menu_categories, menu_items en promotions vanuit de database.
Favorieten	UC-15	Client-side cookie/localStorage voor favorieten; backend hoeft geen klantaccount te maken.
Dagrapportage	UC-19	Laravel scheduler genereert Excel-bestanden en bewaart report_files voor download.
Menu CRUD	UC-20	Admin CRUD rond menu_categories en menu_items met validatie op nummering en suffixen.

4. Database-inventarisatie oude situatie

De oude database heet gouden_draak. De dump is gemaakt met MySQL dump 10.13 en vermeldt serverversie 5.5.5-10.1.37-MariaDB. De database gebruikt standaard latin1. Dit is technisch risicovol voor moderne meertalige data en moet bij migratie naar utf8mb4 worden omgezet.

Tabel	Doel	Belangrijke kolommen	Constatering
gebruiker	Kassa-login voor medewerkers	id, wachtwoord, isAdmin	Wachtwoord staat plaintext in de dump: test. Geen naam, rolmodel of hashing.

menu	Menukaart en kassa-items	menunummer, menu_toevoeging, naam, price, soortgerecht, beschrijving	Hoofddata van de menukaart. price is float en categorie staat als tekst in elke rij.
menu_pdf	Opslag van menukaart-PDF	id, menu_pdf	Lege tabel; BLOB-opslag is niet wenselijk voor beheer op shared hosting.
rijst_enzo	Keuzes/toeslagen voor rijst/bami/etc.	beschrijving, extra_prijs	Lege tabel; bedoeld voor configuratie maar niet gevuld.
sales	Verkoopregels uit kassa	itemId, amount, saleDate	Geen order-header. Eén bestelling wordt niet als geheel opgeslagen, alleen losse regels.
specialiteiten	Specialiteiten met rijstkeuze	id, name, informatie, prijs, rijst_keuze_etc	Lege tabel met foreign key naar lege rijst_enzo-tabel.

Datakwaliteit en technische fouten

- Karakterset latin1 moet naar utf8mb4 om Nederlandse, Chinese en speciale tekens betrouwbaar te bewaren.
- Prijzen in menu.price gebruiken float; geldbedragen moeten decimal(8,2) worden om afrondingsfouten te voorkomen.
- Gebruikerswachtwoorden zijn niet gehasht. In Laravel moet Hash::make gebruikt worden.
- SQL in loginRequest.php en salesOverview.php wordt opgebouwd met stringconcatenatie. Dit is gevoelig voor SQL-injectie.
- sales.itemId heeft geen expliciete foreign key naar menu.id in de dump.
- Een bestelling heeft geen ordernummer, betaalstatus, kanaal, tafel/zuil of klanttype. Daardoor is latere synchronisatie en rapportage beperkt.
- Menu-categorieën staan als vrije tekst in menu.soortgerecht, waardoor typefouten en inconsistente categorievolgorde mogelijk zijn.
- Sommige gerechtteksten bevatten HTML zoals
 en entiteiten zoals ´; deze moeten bij migratie opgeschoond worden.

Voorstel nieuw datamodel

Nieuwe tabel	Waarom	Belangrijke velden
users	Medewerkers en beheerders via Laravel-authenticatie.	id, name, email, password, role, active
menu_categories	Schaalbare categorie-indeling voor menukaart en kassa.	id, name, sort_order, active
menu_items	Vervangt menu met genormaliseerde velden.	id, category_id, number, suffix, name, description, price, active
promotions	Aanbiedingen kunnen in menu-PDF en website worden meegenomen.	id, title, starts_at, ends_at, discount_type, active
promotion_items	Koppelt aanbiedingen aan een of meerdere gerechten.	id, promotion_id, menu_item_id, discount_amount
orders	Bestelling als geheel, nodig voor PDF-rekening, herhaalbestelling en rapportage.	id, channel, table_code, status, subtotal, total, paid_at, created_at
order_lines	Bestelregels per gerecht.	id, order_id, menu_item_id, quantity, unit_price, line_total
order_line_notes	Opmerkingen per gerecht en herbruikbare suggesties.	id, order_line_id, note, normalized_note
generated_files	Opslag van gegenereerde PDF-menu's, rekeningen en Excel-rapportages.	id, type, path, generated_at, generated_by
favorite_menu_items	Optionele serverkant voor statistiek;	id, menu_item_id, count

	klantfavorieten blijven primair cookie/localStorage.	
api_cache	Cache voor cocktail-API-resultaten om externe API minder te belasten.	id, source, cache_key, payload, expires_at
content_pages	Beheerbare content voor nieuws/contact zonder codewijziging.	id, slug, title, body, published_at

5. OTAP-inrichting

De OTAP-straat bestaat uit Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Iedere omgeving krijgt een eigen database, eigen .env-configuratie en eigen applicatie-URL. Omdat productie shared hosting zonder SSH is, wordt productie niet als ontwikkelomgeving gebruikt. Alleen gevalideerde releases worden naar productie gebracht.

Omgeving	URL	Doel	Database	Toegang
Ontwikkel	http://goudendraak.test	Lokale ontwikkeling door team	gouden_draak_dev	Lokale laptop via Git
Test	https://test.goudendraak.example	Automatische en handmatige tests	gouden_draak_test	Team
Acceptatie	https://acc.goudendraak.example	Goedkeuring door eigenaar en zonen	gouden_draak_acc	Eigenaar, zonen, team
Productie	https://www.degoudendraak.example	Live website en kassa	gouden_draak_prod	Hostingpanel en phpMyAdmin

Gewenste serverconfiguratie

Onderdeel	Keuze	Onderbouwing
Webserver	Apache 2.4 met mod_rewrite	Past bij shared hosting en Laravel public/.htaccess-routing.
PHP	PHP 8.4 of 8.5; minimaal 8.3 voor Laravel 13	PHP 8.4 en 8.5 hebben op 2 juni 2026 actieve support volgens php.net. Laravel 13 ondersteunt PHP 8.3-8.5.
Database	MySQL 8.0/8.4 of MariaDB 10.11+	Modernere versie dan oude MariaDB 10.1.37, met utf8mb4, foreign keys en betere indexering.
Node build	Node.js 22 LTS voor buildomgeving	Alleen nodig voor Vite/Vue build; niet noodzakelijk op shared productie als assets vooraf gebouwd worden.
Composer	Composer 2.x	Nodig voor Laravel dependencies tijdens build of lokale releasevoorbereiding.
Opslag	Minimaal 2 GB voor applicatie, uploads, exports en backups	Menukaarten, logs en exports groeien; opslag moet niet op limiet zitten.
PHP-extensies	pdo_mysql, mbstring, openssl, tokenizer, xml, ctype, json, fileinfo, curl	Nodig voor Laravel, database, validatie, uploads en HTTP-integraties.

Apache virtual host instructie

Gebruik voor elke niet-productieomgeving een eigen DocumentRoot naar de public-map van Laravel. Voor acceptatie:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName acc.goudendraak.example
    DocumentRoot /var/www/gouden-draak/current/public

    <Directory /var/www/gouden-draak/current/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/gouden-draak-acc-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/gouden-draak-acc-access.log combined
</VirtualHost>
```

Op productie zonder SSH wordt dezelfde public-map-structuur aangehouden via het hostingpanel: de publieke documentroot moet naar de Laravel public-map verwijzen. Als de provider dit niet toestaat, wordt de inhoud van public in de webroot geplaatst en verwijzen index.php en assetpaden naar de applicatiemap buiten de webroot.

Per-omgeving .env-afspraken

```
APP_ENV=acceptance
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://acc.goudendraak.example
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=gouden_draak_acc
DB_USERNAME=gouden_draak_acc_user
DB_PASSWORD=<uniek wachtwoord per omgeving>
```

6. Versiebeheer

Versiebeheer wordt toegepast met Git. De repository bevat Laravel-code, Vue-code, database-migraties, seeders, tests en documentatie. .env-bestanden, database-exports, uploads en productiebackups worden niet gecommitt.

Branch	Doel	Regel
main	Productiewaardige code	Alleen via pull request en na acceptatie.
develop	Integratie van afgeronde features	Automatisch deploybaar naar Test.
feature/<naam>	Nieuwe functionaliteit	Korte levensduur, gekoppeld aan user story.
release/<versie>	Acceptatie en stabilisatie	Alleen bugfixes, geen nieuwe features.
hotfix/<naam>	Spoedfix productie	Vanaf main, daarna terugmergen naar develop.

Commit- en tagafspraken

- Commitberichten beschrijven wat is aangepast, bijvoorbeeld: feat(kassa): voeg orderregels toe.
- Elke databasewijziging gaat via Laravel migration; directe handmatige tabelwijzigingen zijn alleen toegestaan als noodprocedure en worden daarna als migration vastgelegd.
- Elke release naar Acceptatie krijgt een tag zoals v1.0.0-rc.1.
- Elke productie-release krijgt een tag zoals v1.0.0 met release-notes en rollback-instructie.

7. Deploymentplan en opleverafspraken

Deployments worden gepland om dataverlies en downtime te voorkomen. De oude productie blijft actief tot de eigenaar de acceptatieomgeving heeft goedgekeurd. Nieuwe functionaliteit wordt eerst op Test gecontroleerd en daarna op Acceptatie beoordeeld.

Moment	Afspraak	Reden
Feature freeze	5 werkdagen voor geplande oplevering naar Acceptatie.	Vanaf dit moment geen nieuwe wensen meer in dezelfde release.
Content freeze	24 uur voor productiemigratie.	Voorkomt dat nieuws/menuwijzigingen na de laatste export verloren gaan.
Database freeze	Tijdens de definitieve migratie, maximaal 30 minuten.	Voorkomt verschillen tussen oude en nieuwe database.
Deploymoment	Buiten piekuren, bijvoorbeeld maandag 09:00-10:00.	Restaurantverkeer is dan lager dan rond avonden/weekend.

Backup	Voor elke productie-release: bestanden en database exporteren.	Rollback moet uitvoerbaar zijn.
Synchronisatie	Productiedata nooit overschrijven met testdata.	Beschermte echte bestellingen en menu-aanpassingen.

Stappenplan productie-oplevering

1. Zet release branch vast en maak tag v1.0.0-rc.1.
2. Deploy naar Acceptatie en voer regressietest uit op homepage, menukaart, login, kassa, menuconfigurator en bestelproces.
3. Laat eigenaar en zonen acceptatie uitvoeren met vooraf afgesproken scenario's.
4. Start content freeze en exporteer oude database via phpMyAdmin.
5. Maak backup van oude bestanden en oude database.
6. Voer migratiescript uit op de nieuwe productiedatabase.
7. Controleer aantallen menu-items, gebruikers en verkoopregels na migratie.
8. Upload releasepakket naar productie en controleer APP_ENV=production en APP_DEBUG=false.
9. Voer smoke test uit: homepage, menukaart, login, bestelling aanmaken, verkoopoverzicht.
10. Hef content freeze op en noteer release in changelog.

Rollback

Als de smoke test faalt en de fout niet binnen 15 minuten veilig opgelost kan worden, wordt teruggedraaid naar de oude bestanden en oude databasebackup. Nieuwe orders die eventueel al in de nieuwe database zijn geplaatst, worden eerst als SQL-export veiliggesteld voordat de oude database wordt teruggezet.

8. Data management en synchronisatie

Data stroomt gecontroleerd van productie naar lagere omgevingen voor testdoeleinden, en code stroomt van ontwikkel naar productie. Er wordt nooit testdata teruggezet naar productie.

Richting	Toegestaan?	Instructie
Productie -> Acceptatie/Test	Ja, na anonimisering	Exporteer via phpMyAdmin, anonimiseer klantgegevens en importeer in lagere omgeving.
Acceptatie/Test -> Productie	Nee	Alleen Laravel migrations en gecontroleerde seeders mogen naar productie.
Oude DB -> Nieuwe DB	Ja, via migratiescript	Map menu naar menu_categories/menu_items en sales naar orders/order_lines.
Uploads/menu-PDF -> Nieuwe storage	Ja	Plaats bestanden in storage/app/public of hosting uploadmap en registreer metadata in database.

Technische migratie-instructie oude data

- Exporteer gouden_draak via phpMyAdmin als SQL met structuur en data.
- Importeer de dump lokaal in gouden_draak_legacy.
- Maak een Laravel migration voor de nieuwe tabellen en voer php artisan migrate uit op gouden_draak_dev.
- Maak een Artisan command app:import-legacy-gouden-draak dat de oude tabellen leest en de nieuwe tabellen vult.
- Converteer latin1-tekst naar utf8mb4 en verwijder HTML uit naamvelden waar mogelijk.
- Maak menu_categories op basis van DISTINCT soortgerecht, met sort_order volgens de oude menukaartvolgorde.

- Maak menu_items aan met decimal-prijzen en behoud oud id in legacy_menu_id voor controle.
- Groepeer sales-regels met dezelfde saleDate tot orders wanneer de timestamps gelijk zijn; zet losse regels in order_lines.
- Controleer aantallen: 1 gebruiker, 175 menu-items minus ontbrekende id 166, 35 sales-regels en lege configuratietabellen.

Controlequeries na migratie

```
SELECT COUNT(*) FROM menu;
SELECT COUNT(*) FROM menu_items;
SELECT COUNT(*) FROM sales;
SELECT COUNT(*) FROM order_lines;
SELECT legacy_menu_id, name FROM menu_items WHERE legacy_menu_id IS NULL;
```

9. Frontendadvies

Het advies is om Vue 3 met TypeScript te gebruiken binnen de Laravel/Vite-stack. Dit sluit aan op de opdracht, is overdraagbaar aan studenten die Laravel en VueJS leren, en maakt interactieve onderdelen schaalbaar zonder de backend te mengen met complexe frontendstatus.

Keuze	Advies	Onderbouwing
Framework	Vue 3 + TypeScript	Vue is verplicht vanuit de opdracht en TypeScript verlaagt foutkans bij kassa en bestelconfiguratie.
Laravel-integratie	Inertia.js of Laravel API + Vue SPA	Inertia is geschikt voor snelle Laravel/Vue-overdracht; API+SPA is geschikt als tablets later losser moeten draaien.
Buildtool	Vite	Standaard in moderne Laravel en snel voor development/builds.
Styling	Tailwind CSS of Bootstrap 5	Tailwind geeft maatwerk zonder oude tabel-layout; Bootstrap is eenvoudiger voor studenten. Advies: Tailwind als team dit beheerst.
State management	Pinia alleen waar nodig	Kassa en menuconfigurator hebben gedeelde winkelmand-status; simpele pagina's niet.
Validatie	Laravel Form Requests + Vue client-validatie	Server blijft leidend; frontend geeft snelle feedback.
Testing	Pest/PHPUnit voor backend, Vitest voor Vue componenten	Dek kritieke flows zoals bestellen, prijzen en migratiecontrole af.

Nieuwe functionaliteit

Functionaliteit	Aanpak	Datamodel-impact
Rekening-PDF	Laravel genereert een compacte PDF-rekening vanuit orderdata; Vue toont preview/downloadstatus.	orders, order_lines, order_pdfs
Herhalingsbestelling	Vue toont vorige bestellingen en laat de klant een volledige order of losse regels opnieuw toevoegen.	orders, order_lines, reorder_source_id
Cocktail-inspiratie	Vue-component haalt cocktails op via externe API met zoek- en filterfunctie.	Geen kern-DB nodig; optioneel api_cache
Kassa zoeken/filteren	Desktopgerichte Vue-kassa met zoekveld, categoriefilter en snelle selectie.	menu_categories, menu_items indexen
Opmerkingen per gerecht	Orderregel krijgt vrij tekstveld en suggesties uit eerder gebruikte opmerkingen.	order_lines.notes, note_suggestions
Menu-PDF	Admin kan actuele PDF genereren vanuit database inclusief aanbiedingen.	menu_items, promotions, generated_files
Favorieten	Website bewaart favorieten in cookie/localStorage en sorteert menuweergave.	Geen account nodig; menu_items blijven brondata

Dagrapportage	Laravel scheduled task maakt dagelijks Excel-overzicht voor admin-download.	report_files, orders, order_lines
Menu CRUD	Admin beheert rechten, categorieen, prijzen en a/b/c-nummering.	menu_categories, menu_items

10. Bewijsstukken

Deze bijlage toont bewijs van de oude opdrachtbestanden. De afbeeldingen zijn Quick Look-thumbnails van de lokale HTML-pagina's. Daarnaast zijn scriptbestanden en SQL-bestanden als bewijs vermeld, omdat de KO screenshots of script files toestaat.

Homepage oude website



Bewijs: Homepage oude website - devdoc_artifacts/screenshots/index.html.png

Menukaartpagina oude website



Bewijs: Menukaartpagina oude website - devdoc_artifacts/screenshots/MENUKAART.html.png

Nieuwspagina oude website

 **DE GOUDEN
DRAAK** 

 **DE GOUDEN
DRAAK** 



Chinees Indische Specialiteiten De Gouden Draak



[Menukaart](#)

[Nieuws](#)

[Contact](#)

**Door de Corona crisis is De Gouden Draak op het moment slechts beperkt open.
Het restaurant-gedeelte is gesloten. U kan uw favoriete gerechten nog wel afhalen.**

[Naar Contact](#)

Bewijs: Nieuwspagina oude website - devdoc_artifacts/screenshots/news.html.png

Contactpagina oude website



Bewijs: Contactpagina oude website - devdoc_artifacts/screenshots/contact.html.png

Belangrijke scriptbestanden

Bestand	Bewijswaarde
WEBFS - Nieuwe Functionaliteit v2.xlsx	Omgezette bijlage met nieuwe user stories, acceptatiecriteria en storypoints.
webfs_old/gouden_draak_create_script.sql	Database-schema, menu-data, sales-data en oude MariaDB-versie.
webfs_old/kassa/config/dbconfig.php	Hardcoded lokale databaseconfiguratie.
webfs_old/kassa/loginRequest.php	Login-flow en SQL-query op gebruiker.
webfs_old/kassa/cashDesk.php	Menu-items worden uit database gelezen en als kassalist getoond.
webfs_old/kassa/payOrder.php	Bestelling wordt als sales-regels opgeslagen.
webfs_old/kassa/salesOverview.php	Verkoopoverzicht per datumselectie.

Codefragmenten

```
define("DB_SERVERNAME", "localhost");
define("DB_DBNAME", "gouden_draak");
define("DB_USERNAME", "root");
define("DB_PASSWORD", "");
```

Bewijs: Hardcoded databaseconfiguratie - webfs_old/kassa/config/dbconfig.php

```
SELECT * FROM gebruiker WHERE id='".$_POST['employeeNr']."' AND wachtwoord='".$_POST['password'].''
```

Bewijs: Login-query zonder hashing/prepared statements - webfs_old/kassa/loginRequest.php

```
INSERT INTO sales (itemId, amount, saleDate) VALUES ($order->id, $order->amount, NOW())
```

Bewijs: Opslaan van kassa-verkoopregels - webfs_old/kassa/payOrder.php

Bronnen voor versieadvies

- PHP Supported Versions, geraadpleegd op 2 juni 2026: <https://www.php.net/supported-versions.php>
- Laravel Release Notes en Support Policy, geraadpleegd op 2 juni 2026: <https://laravel.com/docs/master/releases>
- npm package vue, geraadpleegd op 2 juni 2026: <https://www.npmjs.com/package/vue>