


Tienda de compras 1

En las siguientes prácticas crearemos un pequeño sistema de compras, (listado de productos + carrito de compras) en Javascript.

- 1) Crea un archivo en HTML al que llamaremos "tienda.html"
- 2) Agrega bootstrap usando el CDN del framework

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tienda de Compras</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</body>
</body>
</html>
```



- 3) Crea el encabezado de la tienda

```
<!--ENCABEZADO DE LA TIENDA-->
<header class="bg-primary text-white p-5 mb-5 d-flex justify-content-between">
  <h1 class="h4 m-0">Mi Tienda</h1>

  <!--boton de carrito de compras -->
  <button class="btn btn-light p-3" id="verCarrito">
    Carrito
    (<span id="contador">0</span>)
  </button>
</header>
```

- 4) Crea la sección donde se cargaran los articulos de la tienda.

```
<!--LISTADO DE PRODUCTOS-->
<div class="container">
  <div class="row" id="articulo">
    <!-- Productos se insertan aquí con JS -->
  </div>
</div>
```

5) Crea un nuevo archivo con el lenguaje JavaScript

```
// A. Definimos nuestro array
const productos = [
  {nombre: 'remera'},
  {nombre: 'gorra'},
  {nombre: 'mochila'},
  {nombre: 'buzo'},
  {nombre: 'zapatillas'},
  {nombre: 'campera'}
];

// B. Obtenemos el contenedor donde pondremos los divs
const container = document.getElementById('articulo');

// C. Recorre el array con "forEach" por cada elemento del array
productos.forEach(productos => {
  // Crea un nuevo div para cada elemento
  const div = document.createElement("div");
  // Agrega la clase para el estilo del "div"
  div.className = 'card p-4 col-md-4 my-2';
  // Agrega contenido dentro del HTML con un título y el nombre del producto
  div.innerHTML = `<h5 class="card-title">${productos.nombre}</h5>`;
  // Este fragmento de código agrega el div al contenedor principal
  container.appendChild(div);
});
```

6) Guarda el archivo Javascript como "tienda.js"

7) Enlaza el HTML con el archivo "tienda.js"

```
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net"
<script src="tienda.js"></script>
</body>
</body>
</html>
```