


CSS 第六天


定位、CSS 高级技巧、修饰属性






多一句没有,少一句不行,用更短时间,教会更实用的技术!













多一句没有,少一句不行,用更短时间,教会更实用的技术!

定位


作用: 灵活的改变盒子在网页中的位置

实现:

1. 定位模式: position

2. 边偏移:设置盒子的位置

- left
- right
- top
- bottom





相对定位

position: relative

特点:

- 不脱标,占用自己原来位置
- 显示模式特点保持不变
- 设置边偏移则相对自己原来位置移动

拓展: 很少单独使用相对定位,一般是与其他定位方式配合使用



绝对定位

position: absolute

使用场景:子级绝对定位,父级相对定位(子绝父相)

特点:

- 脱标,不占位
- 显示模式具备行内块特点
- 设置边偏移则相对最近的已经定位的祖先元素改变位置
- 如果祖先元素都未定位,则相对浏览器可视区改变位置







定位居中

实现步骤:

- 1. 绝对定位
- 2. 水平、垂直边偏移为 50%
- 3. 子级向左、上移动自身尺寸的一半
- 左、上的外边距为 -尺寸的一半
- transform: translate(-50%, -50%)







固定定位

position: fixed

场景: 元素的位置在网页滚动时不会改变

特点:

- 脱标,不占位
- 显示模式具备行内块特点
- 设置边偏移相对浏览器窗口改变位置





堆叠层级 z-index

默认效果:按照标签书写顺序,后来者居上

作用:设置<mark>定位</mark>元素的<mark>层级顺序</mark>,改变定位元素的显示顺序

属性名: z-index

属性值:整数数字(默认值为0,取值越大,层级越高)






定位-总结

定位模式	属性值	是否脱标	显示模式	参照物
相对定位	relative	否	保持标签原有显示模式	自己原来位置
绝对定位	absolute	是	行内块特点	1. 已经定位的祖先元素 2. 浏览器可视区
固定定位	fixed	是	行内块特点	浏览器窗口









高级技巧

- CSS 精灵
- 字体图标



CSS 精灵

CSS 精灵,也叫 CSS Sprites,是一种网页图片应用处理方式。把网页中一些背景图片整合到一张图片文件中,再

background-position 精确的定位出背景图片的位置。

优点:减少服务器被请求次数,减轻服务器的压力,提高页面加载速度








CSS 精灵

实现步骤:

- 1. 创建盒子,盒子尺寸与小图尺寸相同
- 2. 设置盒子背景图为精灵图
- 3. 添加 background-position 属性, 改变背景图位置
 - 3.1 使用 PxCook 测量小图片左上角坐标
 - 3.2 取负数坐标为 background-position 属性值(向左上移动图片位置)








CSS 精灵

多 品类齐全,轻松购物



快 多仓直发,极速配送





字体图标



字体图标:展示的是图标,本质是字体

作用: 在网页中添加简单的、颜色单一的小图标

优点


- ▶ 灵活性:灵活地修改样式,例如:尺寸、颜色等
- ▶ 轻量级:体积小、渲染快、降低服务器请求次数
- ▶ 兼容性: 几乎兼容所有主流浏览器
- ▶ 使用方便: 先下载再使用



字体图标 - 下载字体

- iconfont 图标库: https://www.iconfont.cn/
- 下载字体

登录 → 素材库 → 官方图标库 → 进入图标库 → 选图标,加入购物车 → 购物车,添加至项目,确定 → 下载至本地





字体图标 - 使用字体

1. 引入字体样式表(iconfont.css)

```
@font-face {
    font-family: "iconfont"; /* 字体名称 */
    src: url('iconfont.woff2?t=1675303337325') format('woff2'),
    url('iconfont.woff?t=1675303337325') format('woff'),
    url('iconfont.ttf?t=1675303337325') format('truetype');
}
```

2. 标签使用字体图标类名

- 1. iconfont:字体图标基本样式(字体名,字体大小等等)
- 2. icon-xxx: 图标对应的类名



字体图标 - 上传矢量图

● 作用:项目特有的图标上传到 iconfont 图标库,生成字体



• 上传步骤

上传 → 上传图标 → 选择 svg 矢量图, 打开 → 提交 → 系统审核







垂直对齐方式 vertical-align



属性名: vertical-align

属性值

属性值	效果
baseline	基线对齐 (默认)
top	顶部对齐
middle	居中对齐
bottom	底部对齐





过渡 transition

作用:可以为一个元素在不同状态之间切换的时候添加过渡效果

属性名: transition (复合属性)

属性值: 过渡的属性 花费时间(s)

提示:

- 过渡的属性可以是具体的 CSS 属性
- 也可以为 all (两个状态属性值不同的所有属性,都产生过渡效果)
- transition 设置给元素本身

```
img {
  width: 200px;
  height: 200px;
  transition: all 1s;
}
img:hover {
  width: 500px;
  height: 500px;
}
```





透明度 opacity

作用:设置整个元素的透明度(包含背景和内容)

属性名: opacity

属性值: 0-1

• 0: 完全透明(元素不可见)

• 1: 不透明

• 0-1之间小数: 半透明



光标类型 cursor

作用: 鼠标悬停在元素上时指针显示样式

属性名: cursor

属性值

行车记录	改高清								Q
送健康好礼	数码配件	电视	TCL空调	牛排特惠	iPhone14	潮电送礼	全球买手	狂飙同款	

属性值	效果
default	默认值,通常是箭头
pointer	小手效果,提示用户可以点击
text	工字型,提示用户可以选择文字
move	十字光标,提示用户可以移动





轮播图

技术点:

- 1. 定位
- 2. 字体图标
- 3. Flex 布局





传智教育旗下高端IT教育品牌