# Droits utilisateur sous Linux (Debian 11 Bullseye)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

**BTS SIO SISR**

Paris Ynov Campus

# Sommaire

**1- Création d’utilisateur et de groupe..... 1**

**2- Changer de propriétaire..... 1**

**3- Changer les droits..... 1**

Pour un fichier :..... 1

Pour le contenu d'un répertoire (de façon récursive) :..... 2

1- Création d'utilisateur et de groupe

Pour créer un groupe, on utilise la commande groupadd

```
#groupadd [nom du groupe]

#usermod -aG [nom du groupe] [nom du user à ajouter]
```

Pour créer un utilisateur, on utilise la commande adduser

```
#useradd user -c "compte user" -d /home/user -m -s /bin/bash
```

Pour afficher les utilisateurs dans le fichier /etc/passwd

```
root💀debian:~# grep bash /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
user:x:1000:1000:user,,,:/home/user:/bin/bash
```

Pour afficher les groupes dans le fichier /etc/group

```
root💀www:~# vim /etc/group
it:x:1001:kaiser
```

```
root💀debian:~# grep bash /etc/passwd | cut -f1 -d:
root
user
```

Fichier /etc/passwd :

_ le mot de passe est codé, il n'est pas affiché
_ le commentaire peut contenir des informations sur l'utilisateur
_ le répertoire de connexion est le répertoire de l'utilisateur
_ Pour la dernière partie, soit la commande exécutée après la connexion, par exemple /bin/bash, c'est souvent un interpréteur de commandes

| Nom du compte | Mot de passe | Numéro utilisateur | Numéro de groupe | commentaire | répertoire | Programme de démarrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| root | x | 0 | 0 | root | /root | /bin/bash |

2- Changer de propriétaire

Changer le propriétaire d'un fichier :

```
#chown utilisateur fichier
```

Changer le groupe propriétaire d'un fichier :

```
#chgrp groupe fichier
```

3- Changer les droits

Les options passées à la commande chmod sont indiquées comme ceci :
**chmod** options modes fichiers

- Pour un fichier :

**# chmod [u g o a] [+ - =] [r w x] fichier**

- Pour le contenu d'un répertoire (de façon récursive) :

**#chmod -R [u g o a] [+ - =] [r w x] répertoire**

Pour chaque fichier donné, les permissions s'appliquent au propriétaire du fichier

- u propriétaire (user)
- g groupe (group)
- o les autres (others)
- a tous (all)

### Exemple

Donne au propriétaire les droits en écriture et en lecture au fichier file

**#chmod u+rw  file**

Donner à tous les utilisateurs les droits en lecture et en exécution à tout ce que contient le dossier rep. Le "a" est facultatif : chmod -R +rx dossier fonctionne aussi.

**#chmod -R a+ rep**

Donner au propriétaire tous les droits, aux membres du groupe et aux autres les droits de lecture et d'accès. C'est un droit utilisé sur les répertoires.

**#chmod 755 rep**

Donner au propriétaire les droits de modification et lecture, aux membres du groupe et aux autres uniquement les droits de lecture. C'est un droit utilisé sur les fichiers.

**#chmod 644 file**

| Droit utilisateur | | | |
|---|---|---|---|
| **Droit** | **Valeur alphanumérique** | **Valeur octale** | **Valeur binaire** |
| Aucun droit | `---` | 0 | 000 |
| Exécution seulement | `--x` | 1 | 001 |
| Écriture seulement | `-w-` | 2 | 010 |
| Écriture et exécution | `-wx` | 3 | 011 |
| Lecture seulement | `r--` | 4 | 100 |
| Lecture et exécution | `r-x` | 5 | 101 |
| Lecture et écriture | `rw-` | 6 | 110 |
| Tous les droits (lecture, écriture et exécution) | `rwx` | 7 | 111 |