MySQL : modifier le mot de passe d'un utilisateur

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Modifier le mot de passe d'un utilisateur MySQL..... 1

Avec l'instruction UPDATE..... 1

Avec l'instruction SET PASSWORD..... 1

Modifier le mot de passe d’un utilisateur MySQL

Dans l’environnement Sitka, MySQL est utilisé par les applications GLPI (glpi.sitka.local) et OCS Inventory (ocs.sitka.local) : ces commandes permettent de modifier le mot de passe d’un compte de la base de données.

Juste pour donner quelques exemples. Disons que vous modifiez le mot de passe d'un utilisateur appelé 'alex'. Vous pouvez modifier ce mot de passe dans plusieurs façons. Par exemple:

Avec l’instruction UPDATE

```
mysql> update user set password=PASSWORD('test!23') where user='alex';
mysql> flush privileges;
```

Ici vous avez utilisé l’instruction UPDATE. Si vous utilisez les instructions INSERT, UPDATE ou DELETE directement sur la table, vous devez utiliser FLUSH PRIVILEGES pour recharger les tables de droits.

Avec l’instruction SET PASSWORD

Ou vous pouvez modifier le mot de passe comme ceci:

```
mysql> set password for 'alex'@'localhost'= password('test!24');
```

Ici, il n’est pas nécessaire d’utiliser FLUSH PRIVILEGES : lorsque les tables de droits sont modifiées indirectement par des instructions de gestion des comptes, telles que GRANT, REVOKE, SET PASSWORD ou RENAME USER, le serveur détecte ces changements et recharge immédiatement les tables de droits en mémoire.