Configuration d’un switch Cisco (SW1_sitka)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Configurer le nom de switch et le nom de domaine..... 1

Configurer l'IP et la passerelle du VLAN 10 (VLAN d'administration)..... 1

Configurer un mot de passe pour le mode privilège..... 1

Configurer ssh..... 1

Configurer le nom de switch et le nom de domaine

Dans l'environnement Sitka (plateforme 1), le VLAN de management est le VLAN 10 - Administration (172.20.1.0/24) : le switch se joint sur 172.20.1.100, la passerelle est l'adresse virtuelle HSRP 172.20.1.254 (GW1_sitka 172.20.1.251, GW2_sitka 172.20.1.252).

```
switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname SW1_sitka
SW1_sitka(config)#ip domain-name sitka.local
```

Configurer l'IP et la passerelle du VLAN 10 (VLAN d'administration)

```
SW1_sitka(config)#vlan 10
SW1_sitka(config-vlan) #name administration
SW1_sitka(config-vlan)#exit

SW1_sitka(config)#interface vlan 10
SW1_sitka(config-if)#ip address 172.20.1.100 255.255.255.0
SW1_sitka(config-if)#exit
SW1_sitka(config)#ip default-gateway 172.20.1.254

SW1_sitka(config)#interface fastEthernet 0/18
SW1_sitka(config-if)#switchport mode access
SW1_sitka(config-if)#switchport access vlan 10
SW1_sitka(config-if)#exit

SW1_sitka(config)#interface vlan 1
SW1_sitka(config-if)#shutdown
SW1_sitka(config-if)#exit

SW1_sitka#show ip interface vlan 10
SW1_sitka#exit
```

Configurer un mot de passe pour le mode privilège

```
SW1_sitka(config)#service password-encryption
SW1_sitka(config)#enable secret password
SW1_sitka(config)#exit
SW1_sitka#logout
```

Configurer ssh

Attention il faut que le **MDP** pour le mode enable soit activer

```
SW1_sitka#show ip ssh
SW1_sitka#configure t
SW1_sitka(config)# ip ssh version 2
SW1_sitka(config)#do sh ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
SW1_sitka(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
SW1_sitka(config)#username root password mot_de_passe
```

```
SW1_sitka(config)#line vty 0 15
SW1_sitka(config-line)#transport input ssh
SW1_sitka(config-line)#transport output ssh
SW1_sitka(config-line)#login local
```