

Fiche Technique

EduGest CM — Front-end (React / Vite / Tailwind)

Généré le 5 juillet 2026

1. Identité du projet

Nom	edugest-frontend
Version	1.0.0
Type	Module ESM
Framework	React 18.3
Build	Vite 6.3
CSS	Tailwind CSS v4
Langage	TypeScript

2. Stack technique

Stack principal

- React 18.3 + TypeScript — UI
- Vite 6.3 — Bundler (serveur dev HMR, build)
- React Router v7 — Routage client
- Socket.IO Client 4.8 — Temps réel
- Tailwind CSS v4 via @tailwindcss/vite
- MUI 7 (Material UI) — Composants Material Design
- shadcn/ui (25+ primitives Radix) — Composants headless accessibles

Librairies notables

lucide-react	Icônes
recharts	Graphiques
react-hook-form	Formulaires
react-dnd	Drag & drop
jspdf + html2canvas	Génération PDF
sonner	Notifications toast
motion	Animations
date-fns	Dates
clsx + tailwind-merge + cva	Composition de classes CSS
next-themes	Thème clair/sombre

3. Structure des dossiers

```
src/  
  main.tsx          # Point  
d'entrée  
  styles/           # CSS  
(tailwind, theme, global, fonts)
```

```

    app/
      App.tsx # Providers
+ routes
  contexts/ # 4
  contextes React
  pages/ # 23 pages
  (admin, teacher, parent)
  components/
    chat/ #
  Messagerie temps réel (7 fichiers)
  layout/ #
  DashboardLayout (sidebar + header)
  ui/ # shadcn/ui
  (52 composants)
  modals/ # Modales
  CRUD (9 fichiers)
  services/api.ts # Client
  API centralisé
  types/ # Types
  TypeScript
  data/mock-data.ts # Données
  de démo hors-ligne
  utils/ #
  Utilitaires

```

4. Routage

Routes publiques

- / — LandingPage
- /login — LoginPage
- /privacy — PrivacyPage
- /terms — TermsPage
- /legal — LegalPage

Routes protégées (sous /app)

Toutes les routes sous /app sont protégées par ProtectedRoute et utilisent DashboardLayout avec sidebar + header.

RoleRoute — Routage par rôle

- ADMIN / DIRECTEUR / RESPONSABLE_ADMIN !'
vue admin
- ENSEIGNANT !' vue teacher
- PARENT !' vue parent

5. Gestion d'état (4 contextes)

AuthContext	Utilisateur, token, login/logout	localStorage
LanguageContext	i18n (FR, EN, ES, PT)	localStorage
SocketContext	Socket.IO, online users, typing	Mémoire
ActivityContext	Journal d'activités (200 max)	localStorage

AuthContext — Flux de connexion

- POST /api/auth/login !' JWT !'
localStorage
- Mode démo si backend
injoignable (comptes hardcodés avec
password "123456")
- Token : edugest_token |
Utilisateur : edugest_user

6. Couche API

Fonction request<T>()

Fichier : src/app/services/api.ts —

Base URL : http://localhost:8080/api

- Lit le token JWT du localStorage (edugest_token)
- Ajoute Authorization: Bearer <token>
- Content-Type: application/json
- Throw sur erreur HTTP
- Retourne res.json()

Modules API (26 domaines)

auth, annees, trimestres, sessions, cycles, classes, salles, eleves, enseignants, cours, natureEpreuves, epreuves, evaluations, bulletins, edt, presences, inscriptions, scolarites, modes, paiements, discipline, rapports, messages, conversations, annonces, communicants, parents, notifications, documents, dashboard

7. Module Chat (temps réel)

7 composants dans src/app/components/chat/


		Socket.io
ChatArea.tsx	Zone centrale : charge les messages (REST), écoute socket, envoi texte/fichier	
ConversationList.tsx	Sidebar gauche : liste des conversations, recherche, badges non-lus	
UserList.tsx	Annuaire des utilisateurs pour démarrer une conversation	
MessageBubble.tsx	Bulle de message avec édition/suppression, fichiers, timestamps	
MessageInput.tsx	Champ de saisie avec auto-resize, pièce jointe, indicateur de frappe	
NewConversationModal.tsx	Modale de recherche d'utilisateur pour nouvelle conversation	
CreateAnnonceModal.tsx	Modale de création d'annonce (broadcast)	


Événements Socket.io

			Socket.io
messages:send	Emit	Envoi d'un message avec accusé de réception	
messages:new	On	Réception d'un nouveau message en temps réel	
messages:edit / edited	Emit / On	Édition d'un message	
messages:delete / deleted	Emit / On	Suppression d'un message	
typing:start / stop	Emit	Début / fin de saisie	
typing:update	On	Statut de saisie des autres utilisateurs	
users:online	On	Liste des utilisateurs connectés	
annonces:create	Emit	Création d'une annonce (broadcast)	

8. Internationalisation (i18n)


Français	fr	Complète (~450 clés)





Complète (~450 clés)

pt



Partielle (~100 clés)

Mécanisme : objet translations[lang][key] avec fallback EN !' clé brute. Clés en dot-notation (ex: nav.dashboard). Persistance dans localStorage (edugest_language).

9. Design System

- Thème : Light + Dark via classe .dark sur <html>
- Couleurs : Primary Indigo (#4F46E5), Secondary Cyan (#0891B2), Accent Amber (#D97706)
- Polices : Inter (Google Fonts, 300-800)
- Animations : fade-in, fade-in-up, scale-in, shimmer (CSS dans globals.css)
- Composants : shadcn/ui (52 composants) + MUI
- Design tokens : variables CSS personnalisées (sidebar, header, radius, etc.)

10. Build & Déploiement

```
$ npm run dev           #  
Serveur de développement  
(Vite HMR)  
$ npm run build         #  
Build production !' dist/  
$ npm run preview       #  
Preview du build
```