



00 `Đp

-ninstallare il Framework e' facile come estrarre un file compresso 1 ! asta  
portarsi dentro la director), creata e si eseguire la vostra interfaccia utente  
preferita. +' era meacore lcaot



#\$ %%

=opo aver installato il Framework" !isogna verificare c%e tutto fun ioni  
correttamente. -l modo piu' veloce per fare cio' consiste nell'eseguire l'interfaccia  
utente . Questa dovre! !e mostrare il logo Metasploit in ( \$#--" mostra  
la versione corrente del framework" il numero di " " il numero di e  
successivamente dovre! !e aprire una finestra di console 2msf4. =a &ui" digitare  
& per avere la lista dei comandi disponi!ili. -l corrente al


0, - 0,

)

0

0

-Il sistema amministrativo è una componente fondamentale del Fra  
l'interfaccia se ne serve per configurare diverse opzioni il  
gli utenti "gli / "h




00h h

00h h

00h h



%



d'am!iente piu' utili ate comunemente.

7 ) "# 8 9

Questa varia!ile viene usata per controllare i messaggi di risultanti dai componenti del Framework. -mpostare &uesto vaolre su . evitare c%e i messaggi di vengano mostrati (imposta ione !ase). - valori della varia!ile % \$ vanno da . a F.

# " " "

Questa varia!ile viene usata per a!ilitare o disa!ilitare il monitoraggio della sessione. - vengono salvati in R6.msfllogs ma &uesta director) puo' essere cam!iata usando la varia!ile d'am!iente Log=ir. 'er visuali are i della sessione e' possi!ile servirsi dell'utilita' "



( % 7 , & "&

Questa opzione ordina al Framework di non utilizzare gli altri encoders nel caso in cui non trovi gli encoders preferiti. #io' e' utile per mantenere la sicurezza all'interno di una rete" evitando di usare un encoder non voluto in caso fallisca l'encoder preferito.

:

9a lo stesso comportamento della variabile +ncoder sopra menzionata" e16

. % , #

Questa opzione specifica il numero massimo di secondi da attendere per ricevere dati su un prima di rimandarli indietro. , ogni volta che dei dati vengono ricevuti in questo periodo definito il ciclo riparte da capo. (umentare questo valore per con collegamenti di !reve durata.

Questa variabile d'ambiente for a tutti - T# ' a passal





-l " e' il codice attuale selezionato che verrà eseguito sul sistema











!!

no  
se &ua@ñcu .-@a  
e  
oppur  
allora, enna dda n  
no  
Possime Eve  
ra, ptre  
disp  
ette  
n

