

Table 1: Paramètres ajustés pour les différentes expériences (incertitudes à 1σ).

Expérience	Régime	$A - V$	$B - V$	$\lambda - \mu \text{ m}$	$\omega - \text{rad/s}$	$\phi -$
egale_0	Critique	2.625 ± 0.004	-2384.7 ± 16	1595 ± 10	—	—
mgra_10	Faiblement amorti	4.633 ± 0.005	—	179.5 ± 0.3	4455.8 ± 0.3	$0.917 \pm$
mgra_50	Faiblement amorti	2.949 ± 0.005	—	2459 ± 11	3541 ± 15	$0.401 \pm$
pgra_10	Critique	2.645 ± 0.004	-1930 ± 14	1472 ± 7	—	—
pgra_35	Fortement amorti	-0.044 ± 0.006	2.82 ± 0.01	$\lambda_1 = 34 \pm 20$	$\lambda_2 = 580 \pm 1$	—

Table 2: Paramètres ajustés pour les différentes expériences (incertitudes à 1σ).

Expérience	Régime	$A - V$	$\lambda - \text{m}$	$\omega - \text{rad/s}$	$\phi - ^\circ$
e.aff	Faiblement amorti	4.695 ± 0.0050	111.1 ± 0.2	3376.4 ± 0.2	0.914 ± 0.001
e.aci	Faiblement amorti	4.35 ± 0.01	1179 ± 5	4512 ± 5	0.8930 ± 0.003
e.air	Faiblement amorti	4.618 ± 0.005	308.8 ± 0.5	7200.6 ± 0.5	0.917 ± 0.001
e.alu	Faiblement amorti	4.501 ± 0.007	910 ± 2	8894 ± 2	0.903 ± 0.002

Table 3: Paramètres ajustés pour les différentes expériences (incertitudes à 1σ).

Expérience	Régime	$A - V$	$\lambda - \text{m}$	$\omega - \text{rad/s}$	$\phi - ^\circ$
f.aci	Faiblement amorti	4.597 ± 0.005	263.6 ± 0.4	5362.9 ± 0.4	0.915 ± 0.001
f.aff	Faiblement amorti	4.565 ± 0.005	187.4 ± 0.3	3381.8 ± 0.3	0.914 ± 0.001
f.air	Faiblement amorti	3.75 ± 0.01	1276 ± 6	7014 ± 6	0.734 ± 0.003
f.alu	Faiblement amorti	4.212 ± 0.006	1173 ± 3	8875 ± 3	0.846 ± 0.002