API CRUD Documentation - Bhealth Insurance (Lumina CRM)

Documentación técnica del backend REST API para el sistema de gestión de seguros de salud **BHealth Insurance / Lumina CRM**.

Base URL: `/api/`
Autenticación: JWT Bearer Token (SimpleJWT)
Formato de fechas API: `MM/DD/YYYY` (entrada y salida)
Stack: Django 5.2 · Django REST Framework 3.16 · PostgreSQL · SimpleJWT

Tabla de Contenidos

Referencia del sistema

0. Arquitectura del Backend
1. Roles y Permisos
2. Modelos de Datos
3. Índice Completo de Endpoints
4. Variables de Entorno
5. Comandos de Gestión
6. Integraciones Externas
7. Reglas de Negocio Clave

Endpoints CRUD (con ejemplos)

8. Autenticación
9. Agencias
10. Direcciones
11. Agentes
12. Clientes
13. Aseguradoras
14. Planes
15. Pólizas
16. Notas
17. Tareas
18. Citas
19. Documentos
20. Recordatorios

21. Notificaciones
22. Tarjetas de Crédito
23. Flujo Departamental de Pólizas
24. Matriz de Permisos por Rol
25. Auditoría Global
26. Utilidades y Búsqueda
27. Actividad del Sistema
28. Dashboard
29. Contratos y Zoho Sign
30. Importación Masiva (CSV)
31. Estadísticas de Usuario
32. Usuarios (User Management)
33. Historial de Póliza
34. Carpetas de Documentos
35. Cambios de Vida
36. Ingresos del Empleador
37. Documentos Legales del Cliente
38. Médicos y Medicamentos
39. Comisiones y Reportes
40. Cuentas Bancarias e Información de Pago
41. Departamentos
42. Solicitudes de Consentimiento
43. Tipos de Producto
44. Portal Cliente
45. Importación y Exportación Flat
46. Calendario de Primas
47. Reportes Adicionales
48. Códigos HTTP y Flujos

Arquitectura del Backend

Estructura del proyecto

```
backend/
├── manage.py
├── config/                          # Proyecto Django
│   ├── settings.py                  # Env, DB, JWT, CORS, media
│   ├── urls.py                      # /admin/ + /api/
│   └── wsgi.py
├── api/                             # Aplicación principal
│   ├── models.py                    # ~40 modelos de dominio
│   ├── serializers.py               # Serializers DRF principales
│   ├── views.py                     # ViewSets + vistas especiales
│   ├── views_portal_cliente.py      # Portal del cliente
│   ├── views_consent.py             # Consentimiento electrónico
│   ├── views_flat_files.py          # Import/export flat
│   ├── views_export.py              # Exportación CSV
│   ├── views_tipos_producto.py      # Catálogo tipos de producto
│   ├── urls.py                      # Router + rutas custom
│   ├── permissions.py               # Permisos por rol
│   ├── roles.py                     # Definición canónica de roles
│   ├── middleware.py                # Request thread-local (auditoría)
│   ├── encryption.py                # Fernet para datos sensibles
│   ├── client_portal.py             # Lógica portal cliente
│   ├── poliza_presence.py           # Bloqueo edición concurrente
│   ├── poliza_envio_utils.py        # Validación quote → activa
│   ├── services/                    # Consent, flat import, etc.
│   └── management/commands/         # 13 comandos CLI
├── services/zohosign_client.py      # Cliente Zoho Sign
├── media/                           # Archivos subidos
└── staticfiles/                     # Estáticos (WhiteNoise)
```

Rutas raíz (`config/urls.py`)

Ruta	Destino
`/admin/`	Django Admin
`/api/`	`api.urls` (toda la API REST)
`/media/*`	Archivos media (solo `DEBUG=True`)

Middleware

1. SecurityMiddleware
2. WhiteNoiseMiddleware (estáticos)
3. SessionMiddleware
4. CorsMiddleware
5. CommonMiddleware
6. CsrfViewMiddleware

7. AuthenticationMiddleware
8. `api.middleware.RequestMiddleware` — guarda el request en thread-local para señales de auditoría (`get_current_user()`)

Autenticación JWT

Parámetro	Valor
Access token	60 minutos
Refresh token	1 día
Rotación refresh	Sí, con blacklist
Claims extra	`role`, `username`, `cliente_id`

Login response:

```
{
  "access": "eyJ...",
  "refresh": "eyJ...",
  "role": "super_admin",
  "username": "lumina-admin",
  "id": 1,
  "email": "admin@lumina.local",
  "first_name": "Admin",
  "last_name": "Lumina",
  "cliente_id": null
}
```

Header en todas las peticiones autenticadas:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Roles y Permisos

Roles del sistema (`api/roles.py`)

Código	Nombre	Acceso CRM	Acceso Portal
`super_admin`	Super Admin	Total	—
`led`	Coordinador (Manager)	Total	—
`client_support`	Client Support	Sí	—
`gestion_resolucion`	Gestión y Resolución	Sí	—
`health_sherpa`	Health Sherpa	Sí (NPN)	—
`agente`	Agente	Sí (NPN)	—
`cobranza`	Cobranza	Sí	—
`recuperacion`	Recuperación	Sí	—
`recepcion`	Recepción	Sí	—
`soporte_cliente`	Soporte al Cliente	Sí	—
`cliente`	Cliente	—	Portal
`user`	Usuario básico	No	—

Alias legacy: `admin` → `super_admin`, `manager` → `led`, `asistente` → `client_support`, `sherpa` → `health_sherpa`, `pagos` → `cobranza`, `citas` → `gestion_resolucion`.

Visibilidad de pólizas por rol

Alcance	Roles
Global (todas)	super_admin, led, gestion_resolucion, cobranza, recuperacion, recepcion, soporte_cliente
Por NPN del agente	health_sherpa, agente
Cartera propia	client_support (agente vinculado)
Solo sus pólizas	cliente (miembro de la póliza)

Datos sensibles (SSN, tarjetas, cuentas, preview documentos)

Solo: **super_admin**, **led**, **health_sherpa**.

Clases de permiso (`api/permissions.py`)

Clase	Uso
`IsAdminRole` / `IsSuperAdminRole`	Solo super_admin
`IsManagerRole` / `IsAdminOrManagerRole`	super_admin + led
`IsCRMNonBasicRole`	Todos los roles CRM excepto user/cliente
`IsClienteRole`	Portal cliente (perfil ACTIVE)
`IsPolicyOwnerOrHigher`	Edición de póliza según rol/agente

Matriz de permisos: `POST /api/matriz-permisos/validar/` con `{ role, modulo, accion }` → `{ permitido }`.
Usada en acciones de flujo: `PASE_A_MANAGER`, `PASE_A_SHERPA`, `DEVOLVER_A_ASISTENTE`, `CERRAR_EN_SHERPA`.

Modelos de Datos

Agencia y usuarios

Modelo	Campos clave	Relaciones
Agencia	nombre, legal, DBA, branding, portal	FK Direccion
Direccion	linea1/2, ciudad, estado, zip, condado	—
Agente	npn (único), ffm, nombre_completo	FK Agencia; OneToOne UserProfile
Departamento	codigo, nombre, activo	—
UserProfile	role, status, avatar, npn, ssn, settings	OneToOne User; FK Agente, Cliente
Licencia	anio, estado USA	FK Agente; M2M Aseguradora

Clientes

Modelo	Campos clave	Relaciones
Cliente	nombres, SSN, DOB, email, inmigración, salud	FK Agente; M2M Poliza
IngresoEmpleador	empleador, ingreso, ocupación	FK Cliente
DocumentoLegalCliente	tipo, número, fechas	FK Cliente, Documento

Catálogo de seguros

Modelo	Campos clave	Relaciones
Aseguradora	nombre	—
TipoProducto	nombre (Medicare, ACA, etc.)	—
Plan	id_plan_aseguradora, nombre	FK Aseguradora, TipoProducto
EstadoPoliza	nombre, color	—

Pólizas (núcleo)

Modelo	Campos clave	Relaciones
Poliza	id_mercado, prima, flujo_etapa, archivada	FK Estado, Agente×2, Plan, TipoProducto, Direccion×3
PolizaCliente	es_solicitante_principal, es_aplicante, relacion	FK Poliza, Cliente
MedicoPoliza	nombre, especialización, es_principal	FK Poliza
PolizaViewer	mode (VIEW/EDIT), last_seen	FK Poliza, User (presencia)
PolizaTransferencia	accion, de_rol, a_rol	FK Poliza, User
ImportBatch	UUID, nombre_archivo	FK User

Documentos y notas

Modelo	Campos clave	Relaciones
CarpetaDocumento	nombre, codigo, orden	FK Poliza
Documento	archivo, titulo, categoria, estado	FK Poliza, Carpeta, Cliente
Etiqueta	nombre, tipo, color	—
Nota	contenido, archivo	FK Poliza, User
HistorialPoliza	accion, detalles	FK Poliza, User

Operaciones

Modelo	Campos clave	Relaciones
Tarea	titulo, completada, fecha_limite	FK Poliza, User
CambioDeVida	tipo, estado, datos JSON	FK Poliza, Agente
Recordatorio	tipo, fecha_vencimiento, es_privado	FK Poliza, User
Cita	fecha_hora, proveedor, estado	FK Poliza, Cliente, Medico

Pagos

Modelo	Campos clave	Relaciones
InfoPago	pago_recurrente, dia_pago, estado_pago	OneToOne Poliza
TarjetaCredito	tipo, número (encriptado), CVV	FK Poliza
CuentaBancaria	banco, cuenta, routing	FK Poliza

Contratos, comisiones, consentimiento

Modelo	Campos clave	Relaciones
Contrato	titulo, zoho_request_id, zoho_status	FK Agente
ReporteComision	monto, fecha_pago, estado	FK Poliza, Agente
ConfiguracionComision	nivel, porcentaje	FK Agencia/Aseguradora/Plan
ConsentRequest	status, signing_url, envelope_id	FK Poliza, Cliente, Documento
ConsentEvent	event_type, payload	FK ConsentRequest

Seguridad y auditoría

Modelo	Campos clave	Relaciones
MatrizPermisoRol	role, modulo, accion, permitido	FK User
AuditoriaGlobal	accion, modelo, objeto_id, ip	FK User
IntentoLoginFallido	usuario_intentado, ip	—
Notificacion	mensaje, tipo, leida	FK User

Índice Completo de Endpoints

Autenticación y perfil

Método	Ruta	Auth	Descripción
POST	`/register/`	Público	Registro empleado
POST	`/register/cliente/`	Público	Registro portal cliente
POST	`/login/`	Público	JWT access + refresh
POST	`/login/refresh/`	Público	Renovar access token
GET/PATCH	`/profile/`	JWT	Perfil del usuario actual
POST	`/logout/`	JWT	Blacklist refresh token

Portal cliente

Método	Ruta	Descripción
GET	`/portal-cliente/dashboard/`	Dashboard (query: `poliza_id`)
POST	`/portal-cliente/solicitar-cambio/`	Solicitud cambio de datos
POST	`/portal-cliente/solicitar-documento/`	Subir documento (multipart)
PATCH/DELETE	`/portal-cliente/solicitudes/{id}/`	Editar/cancelar solicitud
PATCH/DELETE	`/portal-cliente/documentos/{id}/`	Editar/cancelar documento
GET	`/portal-cliente/documentos/{id}/preview/`	Vista previa archivo

Utilidades y reportes

Método	Ruta	Descripción
GET	`/utils/zipcode/{zip}/`	Lookup código postal
POST	`/locations/lookup/`	Lookup ZIP + condados
GET	`/dashboard/stats/`	KPIs CRM (filtros fecha)
GET	`/reportes/agentes-facturacion/`	Facturación por agente
GET	`/reportes/intentos-fallidos/`	Intentos login fallidos
GET	`/reportes/auditoria-consolidada/`	Timeline auditoría
GET	`/polizas/{id}/calendario-primas/`	Calendario 12 meses
GET	`/users/{id}/stats/`	Stats empleado
GET	`/users/{id}/stats/{category}/`	Detalle por categoría

Import / Export

Método	Ruta	Descripción
GET	`/polizas/export/`	CSV simple
POST	`/clientes/import-csv/`	Importar clientes
POST	`/polizas/import-csv/`	Importar pólizas
POST	`/polizas/import-excel/`	Import Excel (manager)
POST	`/polizas/import-excel/undo/`	Deshacer import
GET	`/polizas/flat/preview/`	Preview flat
POST	`/polizas/flat/import/`	Import flat (archivo)
POST	`/polizas/flat/import/batch/`	Import flat (JSON)
GET	`/polizas/flat/export/`	Export flat XLSX/CSV

Webhooks (sin JWT)

Método	Ruta	Descripción
POST	`/webhooks/zohosign/`	Zoho Sign completado
POST	`/consent-requests/webhook/`	Consent provider

ViewSets (CRUD estándar: GET list, POST, GET {id}, PUT/PATCH, DELETE)

Recurso	Ruta	Notas
users	`/users/`	Admin/manager; acciones avatar, reset-password
agencias	`/agencias/`	Multipart logos
direcciones	`/direcciones/`	—
agentes	`/agentes/`	Acciones `/polizas/`, `/clientes/`
clientes	`/clientes/`	verificar-duplicado, contexto-poliza
aseguradoras	`/aseguradoras/`	—
tipos-producto	`/tipos-producto/`	Solo lectura
planes	`/planes/`	—
estados-poliza	`/estados-poliza/`	—
polizas	`/polizas/`	Ver acciones custom abajo
notas	`/notas/`	Multipart
historial	`/historial/`	Solo lectura
etiquetas	`/etiquetas/`	—
carpetas-documentos	`/carpetas-documentos/`	—
documentos	`/documentos/`	preview, multipart
tareas	`/tareas/`	mis_tareas
cambios-de-vida	`/cambios-de-vida/`	—
ingresos-empleador	`/ingresos-empleador/`	Soft-delete
documentos-legales	`/documentos-legales/`	Upsert por cliente+tipo
recordatorios	`/recordatorios/`	—
citas	`/citas/`	—
medicos	`/medicos/`	—
medicos-poliza	`/medicos-poliza/`	—
medicamentos	`/medicamentos/`	—
contratos	`/contratos/`	send-to-zohosign
reportes_comision	`/reportes_comision/`	—
configuracion-comisiones	`/configuracion-comisiones/`	Manager

Recurso	Ruta	Notas
notificaciones	`/notificaciones/`	marcar_leida, enviar-general
tarjetas_credito	`/tarjetas_credito/`	Encriptado
cuentas_bancarias	`/cuentas_bancarias/`	Enmascarado
info_pago	`/info_pago/`	—
departamentos	`/departamentos/`	Solo lectura
matriz-permisos	`/matriz-permisos/`	Admin
auditoria-global	`/auditoria-global/`	Admin
transferencias-poliza	`/transferencias-poliza/`	Solo lectura
consent-requests	`/consent-requests/`	initiate, webhook

Acciones custom de pólizas

Método	Ruta	Descripción
POST	`/polizas/{id}/pase_a_manager/`	Flujo → manager
POST	`/polizas/{id}/pase_a_sherpa/`	Flujo → sherpa
POST	`/polizas/{id}/devolver_a_asistente/`	Devolver con nota
POST	`/polizas/{id}/cerrar_en_sherpa/`	Cerrar en sherpa
POST	`/polizas/{id}/heartbeat/`	Presencia (heartbeat)
GET/POST/DELETE	`/polizas/{id}/presence/`	Modo view/edit
GET	`/polizas/{id}/active_viewers/`	Usuarios viendo
POST	`/polizas/{id}/archivar/`	Archivar
POST	`/polizas/{id}/desarchivar/`	Desarchivar
POST	`/polizas/archivar_lote/`	Archivar múltiples
GET	`/polizas/{id}/download_documents/`	ZIP documentos
GET	`/polizas/cotizaciones/`	Solo quotes
GET	`/polizas/{id}/validar-envio/`	Validar antes de enviar
POST	`/polizas/{id}/enviar/`	Quote → póliza activa

DELETE en `/polizas/{id}/` está deshabilitado — usar archivar.

Variables de Entorno

Copiar `backend/.env.example` → `backend/.env`. Para desarrollo local: `backend/.env.local.example`.

Variable	Requerida	Descripción
`SECRET_KEY`	Prod	Clave Django
`DEBUG`	Sí	`True` local / `False` prod
`DATABASE_URL`	Prod	PostgreSQL URL
`DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_HOST`, `DB_PORT`	Local	Si `DATABASE_URL` vacío
`BACKEND_PUBLIC_URL`	Prod	URL pública API
`FRONTEND_ORIGINS`	Prod	Orígenes CORS/CSRF
`ALLOWED_HOSTS`	Opcional	Hosts extra
`DJANGO_SUPERUSER_*`	Opcional	Bootstrap admin CRM
`CONSENT_BASE_URL`	Opcional	API consentimiento
`CONSENT_API_KEY`	Opcional	API key consent
`CONSENT_WEBHOOK_SECRET`	Opcional	HMAC webhook

Zoho Sign (variables OS): `ZOHO_SIGN_CLIENT_ID`, `ZOHO_SIGN_CLIENT_SECRET`, `ZOHO_SIGN_REFRESH_TOKEN`, etc.

Comandos de Gestión

```
cd backend
python manage.py <comando>
```

Comando	Descripción
`ensure_crm_admin`	Crear/actualizar superusuario CRM desde env
`populate_full_demo_data`	Dataset demo completo
`populate_dashboard_demo`	Demo dashboard (~150 pólizas)
`seed_dashboard`	Seed enfocado en estadísticas
`export_policies`	Exportar pólizas a CSV
`send_recordatorio_notifications`	Cron recordatorios
`send_birthday_reminders`	Cron cumpleaños
`link_admin_policies`	Vincular pólizas a admin
`fix_missing_addresses`	Asignar direcciones faltantes
`fix_mojibake_agencia`	Corregir encoding agencia
`fix_mojibake_bulk`	Corregir encoding masivo

Integraciones Externas

Integración	Uso	Endpoints
Consent	Firma electrónica pólizas	`/consent-requests/`, webhook
Zoho Sign	Contratos agentes	`/contratos/{id}/send-to-zohosign/`, webhook
Zippopotam.us	ZIP lookup	`/utils/zipcode/`, `/locations/lookup/`
Activity webhook	Presencia póliza → frontend	`ACTIVITY_WEBHOOK_URL`

Cifrado en reposo

- Contraseñas portal/marketplace del cliente
- Número y CVV de tarjetas
- Clave Fernet derivada de `SECRET_KEY`

Archivos (`MEDIA_ROOT`)

Ruta upload	Modelo
`documentos_poliza/`	Documento
`notas_archivos/`	Nota, NotaAdjunto
`avatars/`	UserProfile
`agencia/logos/`	Agencia
`contratos/`	Contrato
`consentimientos/`	Poliza

Reglas de Negocio Clave

1. **Cotizaciones vs pólizas activas:** estado `QUOTE` solo en `/polizas/cotizaciones/`; `POST /polizas/{id}/enviar/` promueve a activa.
2. **Flujo departamental:** `CAPTURA_ASISTENTE` → `REVISION_MANAGER` → `EN_PROCESO_SHERPA` → `COMPLETADA_SHERPA`.
3. **Archivado:** soft-delete; `DELETE` HTTP bloqueado en pólizas.
4. **Presencia:** `PolizaViewer` evita edición concurrente (409 en conflicto).
5. **Notificaciones automáticas:** menciones en notas, colaboradores, cambios de vida (signals).
6. **Portal cliente:** solo edita solicitudes propias en estado `PENDIENTE` / `EN_PROCESO`.
7. **Paginación pólizas:** 25 por página por defecto.

Autenticación

Registro de Usuario

```
POST /api/register/
```

Request Body:

```
{
  "username": "usuario123",
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "contraseña_segura",
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Pérez"
}
```

Login

```
POST /api/login/
```

Request Body:

```
{
  "username": "usuario123",
  "password": "contraseña_segura"
}
```

Response:

```
{
  "access": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...",
  "refresh": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...",
  "role": "super_admin",
  "username": "lumina-admin",
  "id": 1,
  "email": "admin@lumina.local",
  "first_name": "Admin",
  "last_name": "Lumina",
  "cliente_id": null
}
```

Refresh Token

```
POST /api/login/refresh/
```

Request Body:

```
{
  "refresh": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc..."
}
```

Perfil

```
GET /api/profile/
PATCH /api/profile/
```

Logout

```
POST /api/logout/
```

Request Body:

```
{
  "refresh": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc..."
}
```

Usar el Token

En todos los requests subsiguientes, incluir el header:

```
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...
```

Agencias

Endpoint Base: `/api/agencias/`

Listar Agencias

```
GET /api/agencias/
```

Obtener Una Agencia

```
GET /api/agencias/{id}/
```

Crear Agencia

```
POST /api/agencias/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo (todos los campos disponibles):

```
{
  "nombre": "Agencia Salud Plus",
  "codigo_postal": "90001",
  "cliente_desde": "2024-01-15",
  "nombre_legal": "Agencia Salud Plus LLC",
  "dba": "Salud Plus",
  "telefono": "+1-555-123-4567",
  "email": "contacto@saludplus.com",
  "direccion_negocio": 1,
  "titulo_portal": "Portal de Clientes - Salud Plus",
  "pie_email": "Gracias por confiar en nosotros.\n\nAgencia Salud Plus\nTel: +1-555-123-4567\nEmail: c
}
```


Notas sobre campos:

- `nombre` (requerido): Nombre de la agencia
- `codigo_postal`: Código postal de la agencia
- `cliente_desde`: Fecha desde cuando es cliente (formato: YYYY-MM-DD)
- `nombre_legal`: Nombre legal/oficial de la empresa
- `dba`: "Doing Business As" - Nombre comercial
- `telefono`: Número de teléfono
- `email`: Correo electrónico
- `direccion_negocio`: ID de una Dirección previamente creada (opcional)
- `logo_light`: Logo para tema claro (archivo, usar multipart/form-data)
- `logo_dark`: Logo para tema oscuro (archivo, usar multipart/form-data)
- `favicon`: Icono favicon (archivo, usar multipart/form-data)
- `titulo_portal`: Título del portal web de la agencia
- `pie_email`: Firma/pie de página para correos electrónicos

Para subir archivos (logos, favicon), usar multipart/form-data:

```
POST /api/agencias/
Content-Type: multipart/form-data

nombre=Agencia Salud Plus
codigo_postal=90001
cliente_desde=2024-01-15
nombre_legal=Agencia Salud Plus LLC
dba=Salud Plus
telefono=+1-555-123-4567
email=contacto@saludplus.com
direccion_negocio=1
titulo_portal=Portal de Clientes - Salud Plus
pie_email=Gracias por confiar en nosotros...
logo_light=@/path/to/logo_light.png
logo_dark=@/path/to/logo_dark.png
favicon=@/path/to/favicon.ico
```

Actualizar Agencia

```
PUT /api/agencias/{id}/
PATCH /api/agencias/{id}/
```

Request Body (ejemplo parcial con PATCH):

```
{
  "telefono": "+1-555-999-8888",
  "email": "nuevo@saludplus.com",
  "pie_email": "Texto actualizado del pie de email"
}
```

Eliminar Agencia

```
DELETE /api/agencias/{id}/
```

Direcciones

Endpoint Base: `/api/direcciones/`

Listar Direcciones

```
GET /api/direcciones/
```

Obtener Una Dirección

```
GET /api/direcciones/{id}/
```

Crear Dirección

```
POST /api/direcciones/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "linea1": "123 Main Street",
  "linea2": "Apt 4B",
  "ciudad": "Los Angeles",
  "estado": "California",
  "zip_code": "90001",
  "condado": "Los Angeles County"
}
```

Notas sobre campos:

- `linea1` (requerido): Primera línea de dirección
- `linea2`: Segunda línea (opcional, ej: apartamento, suite)
- `ciudad` (requerido): Ciudad
- `estado` (requerido): Estado
- `zip_code` (requerido): Código postal
- `condado` (requerido): Condado

Actualizar Dirección

```
PUT /api/direcciones/{id}/
PATCH /api/direcciones/{id}/
```

Eliminar Dirección

```
DELETE /api/direcciones/{id}/
```

Agentes

Endpoint Base: `/api/agentes/`

Listar Agentes

```
GET /api/agentes/
```

Obtener Un Agente

```
GET /api/agentes/{id}/
```

Crear Agente

```
POST /api/agentes/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "npn": "12345678",
  "nombre_completo": "María González López",
  "agencia": 1
}
```

Notas sobre campos:

- `npn` (requerido, único): Número Nacional de Productor
- `nombre_completo` (requerido): Nombre completo del agente
- `agencia` (requerido): ID de la Agencia a la que pertenece

Actualizar Agente

```
PUT /api/agentes/{id}/
PATCH /api/agentes/{id}/
```

Eliminar Agente

```
DELETE /api/agentes/{id}/
```

Clientes

Endpoint Base: `/api/clientes/`

Listar Clientes

```
GET /api/clientes/
```

Obtener Un Cliente

```
GET /api/clientes/{id}/
```

Crear Cliente

```
POST /api/clientes/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "primer_nombre": "Carlos",
  "segundo_nombre": "Alberto",
  "apellido_paterno": "Rodríguez",
  "apellido_materno": "García",
  "genero": "Masculino",
  "fecha_nacimiento": "1985-06-15",
  "ssn": "123-45-6789",
  "email": "carlos.rodriguez@email.com",
  "telefono": "+1-555-234-5678",
  "ingreso_anual": "45000.00",
  "estado_civil": "Casado",
  "pais_nacimiento": "México",
  "estado_inmigracion": "Residente Permanente",
  "categoria_inmigracion": "Green Card Holder",
  "marketplace_user": "usuario_mercado",
  "marketplace_password": "password_mercado_123",
  "marketplace_url": "https://www.healthcare.gov/login",
  "portal_user": "usuario_portal",
  "portal_password": "password_portal_123",
  "portal_url": "https://provider.bcbs.com/login"
}
```

Notas sobre campos:

- `primer_nombre` (requerido): Primer nombre
- `segundo_nombre`: Segundo nombre (opcional)
- `apellido_paterno` (requerido): Apellido paterno
- `apellido_materno`: Apellido materno (opcional)
- `genero` (requerido): Género del cliente
- `fecha_nacimiento` (requerido): Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD)
- `ssn` (requerido, único): Número de Seguro Social
- `email` (requerido): Correo electrónico
- `telefono` (requerido): Número de teléfono
- `ingreso_anual` (requerido): Ingreso anual (decimal)
- `estado_civil` (requerido): Estado civil
- `pais_nacimiento` (requerido): País de nacimiento
- `estado_inmigracion` (requerido): Estado de inmigración
- `categoria_inmigracion`: Categoría de inmigración (opcional)
- `marketplace_user`: Usuario para el Mercado de Salud (opcional)

- `marketplace_password`: Contraseña para el Mercado (se guarda encriptada) (opcional)
- `marketplace_url`: Link de acceso al Mercado (opcional)
- `portal_user`: Usuario para el Portal de la Aseguradora (opcional)
- `portal_password`: Contraseña para el Portal (se guarda encriptada) (opcional)
- `portal_url`: Link de acceso al Portal (opcional)

Actualizar Cliente

```
PUT /api/clientes/{id}/
PATCH /api/clientes/{id}/
```

Request Body (ejemplo parcial):

```
{
  "telefono": "+1-555-999-0000",
  "email": "nuevo_email@email.com",
  "ingreso_anual": "50000.00"
}
```

Eliminar Cliente

```
DELETE /api/clientes/{id}/
```

Aseguradoras

Endpoint Base: `/api/aseguradoras/`

Listar Aseguradoras

```
GET /api/aseguradoras/
```

Obtener Una Aseguradora

```
GET /api/aseguradoras/{id}/
```

Crear Aseguradora

```
POST /api/aseguradoras/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "nombre": "Blue Cross Blue Shield"
}
```

Notas sobre campos:

- `nombre` (requerido): Nombre de la aseguradora

Actualizar Aseguradora

```
PUT /api/aseguradoras/{id}/
PATCH /api/aseguradoras/{id}/
```

Eliminar Aseguradora

```
DELETE /api/aseguradoras/{id}/
```

Planes

Endpoint Base: `/api/planes/`

Listar Planes

```
GET /api/planes/
```

Obtener Un Plan

```
GET /api/planes/{id}/
```

Crear Plan

```
POST /api/planes/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "id_plan_aseguradora": "BCBS-GOLD-2024",
  "nombre": "Blue Cross Gold Plan 2024",
  "aseguradora": 1
}
```

Notas sobre campos:

- `id_plan_aseguradora` (requerido): ID del plan según la aseguradora
- `nombre` (requerido): Nombre del plan
- `aseguradora` (requerido): ID de la Aseguradora

Actualizar Plan

```
PUT /api/planes/{id}/
PATCH /api/planes/{id}/
```

Eliminar Plan

```
DELETE /api/planes/{id}/
```

Pólizas

Endpoint Base: `/api/polizas/`

Listar Pólizas

```
GET /api/polizas/
```

Soporta paginación (`page` , `page_size`), búsqueda (`search`) y múltiples filtros (ej. `agente` , `estado` , `archivada` , `incluir_archivadas`).

Obtener Una Póliza

```
GET /api/polizas/{id}/
```

Crear Póliza

```
POST /api/polizas/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo (con todos los campos disponibles):


```
{
  "id_mercado": "MKT-2024-001234",
  "id_miembro": "MBR-2024-567890",
  "costo_poliza": "450.00",
  "subsidio": "150.00",
  "prima_mensual": "300.00",
  "total_ahorros": "1800.00",
  "plan_era": "Silver Plan 2023",
  "fecha_efectiva": "2024-02-01",
  "estado": 1,
  "flujo_etapa": "CAPTURA_ASISTENTE",
  "fecha_envio": "2024-01-15",
  "fecha_cancelacion": null,
  "id_interno": "INT-001234",
  "es_duplicado": false,
  "ultimo_duplicado": null,
  "ffm_mercado": "FFM-12345",
  "npn_mercado": "87654321",
  "tipo_inscripcion": "NUEVA",
  "razon_inscripcion_especial": "Pérdida de cobertura laboral",
  "fecha_inscripcion_especial": "2024-01-10",
  "total_miembros": 3,
  "total_aplicantes": 2,
  "total_dependientes": 1,
  "direccion_fisica": 1,
  "direccion_postal": 2,
  "direccion_facturacion": 1,
  "agente": 1,
  "plan": 1,
  "colaboradores": [1, 2],
  "clientes_data": [
    {
      "cliente": 1,
      "es_solicitante_principal": true,
      "relacion": "Titular",
      "direccion_residencia": 1,
      "direccion_postal": 2
    },
    {
      "cliente": 2,
      "es_solicitante_principal": false,
      "relacion": "Cónyuge",
      "direccion_residencia": 1,
      "direccion_postal": 2
    },
    {
      "cliente": 3,
      "es_solicitante_principal": false,
      "relacion": "Hijo/a",
      "direccion_residencia": 1,
      "direccion_postal": 2
    }
  ]
}
```

Notas sobre campos:

Campos Básicos:

- `id_mercado` (requerido): ID del mercado
- `id_miembro` (requerido): ID del miembro
- `costo_poliza` (requerido): Costo total de la póliza
- `subsidio` (requerido): Subsidio aplicado
- `prima_mensual` (requerido): Prima mensual a pagar
- `total_ahorros`: Total de ahorros (default: 0)
- `plan_era`: El plan anterior (campo calculado, opcional)

Fechas:

- `fecha_efectiva` (requerido): Fecha de inicio de vigencia (YYYY-MM-DD)
- `fecha_envio` (requerido): Fecha de envío (YYYY-MM-DD)
- `fecha_cancelacion`: Fecha de cancelación (opcional)

Referencias:

- `estado`: ID del Estado de Póliza
- `agente`: ID del Agente responsable
- `plan` (requerido): ID del Plan

Flujo Departamental:

- `flujo_etapa`: Etapa actual del expediente en el flujo operativo (default: `CAPTURA_ASISTENTE`)

Consentimiento (Gestión Manual):

- `estado_consentimiento`: Estado del documento (valores: `NO_ENVIADO`, `ENVIADO`, `FIRMADO`. Default: `NO_ENVIADO`).
- `archivo_consentimiento`: Archivo adjunto firmado por el cliente. Solo se usa `multipart/form-data` en la petición cuando se sube el archivo.

Contexto del Usuario Autenticado en Respuesta:

- `request_user_role`: Rol del usuario autenticado que está consumiendo el endpoint. Este campo viene en el payload JSON de pólizas para facilitar decisiones de UI del frontend sin depender únicamente del token.

Ejemplo de Respuesta de Póliza:

```
{
  "id": 25,
  "id_mercado": "MKT-2024-001234",
  "estado": 1,
  "flujo_etapa": "REVISION_MANAGER",
  "request_user_role": "MANAGER"
}
```

IDs y Control:

- `id_interno` (requerido): ID interno del sistema
- `es_duplicado`: Indica si es duplicado (default: false)
- `ultimo_duplicado`: ID del último duplicado (opcional)

Información de Mercado:

- `ffm_mercado`: FFM usado en mercado (opcional)
- `npn_mercado`: NPN usado en mercado (opcional)
- `tipo_inscripcion`: Tipo de inscripción ("NUEVA" o "RENOVACION")
- `razon_inscripcion_especial`: Razón de inscripción especial (opcional)
- `fecha_inscripcion_especial`: Fecha de inscripción especial (opcional)

Totales:

- `total_miembros`: Total de miembros (default: 0)
- `total_aplicantes`: Total de aplicantes (default: 0)
- `total_dependientes`: Total de dependientes (default: 0)

Direcciones (IDs de Direcciones previamente creadas):

- `direccion_fisica`: ID de dirección física
- `direccion_postal`: ID de dirección postal
- `direccion_facturacion`: ID de dirección de facturación

Colaboradores:

- `colaboradores`: Array de IDs de usuarios colaboradores

Clientes (Estructura Anidada - clientes_data): Esta es la parte crítica para asociar clientes a la póliza:

```
"clientes_data": [
  {
    "cliente": 1,                        // ID del Cliente
    "es_solicitante_principal": true,    // Si es el solicitante principal
    "relacion": "Titular",               // Relación con el titular
    "direccion_residencia": 1,           // ID de dirección de residencia (opcional)
    "direccion_postal": 2                // ID de dirección postal (opcional)
  }
]
```

Valores comunes para `tipo_inscripcion`:

- `NUEVA`: Nueva Venta
- `RENOVACION`: Renovación

Valores comunes para `relacion`:

- "Titular"
- "Cónyuge"
- "Hijo/a"
- "Padre/Madre"
- "Otro Dependiente"

Actualizar Póliza

```
PUT /api/polizas/{id}/
PATCH /api/polizas/{id}/
```

Request Body (ejemplo parcial - actualizar solo algunos campos):

```
{
  "prima_mensual": "325.00",
  "estado": 2,
  "total_miembros": 4,
  "clientes_data": [
    {
      "cliente": 1,
      "es_solicitante_principal": true,
      "relacion": "Titular",
      "direccion_residencia": 1,
      "direccion_postal": 2
    },
    {
      "cliente": 2,
      "es_solicitante_principal": false,
      "relacion": "Cónyuge",
      "direccion_residencia": 1,
      "direccion_postal": 2
    }
  ]
}
```

Eliminar Póliza

```
DELETE /api/polizas/{id}/
```

Presence (Presencia y Bloqueo)

```
GET /api/polizas/{id}/presence/
POST /api/polizas/{id}/presence/
DELETE /api/polizas/{id}/presence/
```

Gestiona la presencia de usuarios viendo o editando una póliza (evita colisiones de edición).

Notas

Endpoint Base: `/api/notas/`

Las notas se asocian a pólizas y permiten mencionar usuarios con @username.

Listar Notas

```
GET /api/notas/
```

Obtener Una Nota

```
GET /api/notas/{id}/
```

Crear Nota

```
POST /api/notas/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "poliza": 1,
  "contenido": "Cliente solicitó cambio de plan. @usuario1 por favor revisar opciones disponibles.",
  "archivo": null
}
```

Con archivo adjunto (usar multipart/form-data):

```
POST /api/notas/
Content-Type: multipart/form-data

poliza=1
contenido=Adjunto documento de solicitud. @usuario2 por favor procesar.
archivo=@/path/to/documento.pdf
```

Notas sobre campos:

- `poliza` (requerido): ID de la Póliza
- `contenido` (requerido): Contenido de la nota
- `archivo`: Archivo adjunto (opcional, usar multipart/form-data)
- `autor`: Se establece automáticamente con el usuario autenticado
- El sistema detecta menciones (@username) automáticamente

Actualizar Nota

```
PUT /api/notas/{id}/
PATCH /api/notas/{id}/
```

Eliminar Nota

```
DELETE /api/notas/{id}/
```

Tareas

Endpoint Base: `/api/tareas/`

Listar Tareas

```
GET /api/tareas/
```

Obtener Una Tarea

```
GET /api/tareas/{id}/
```

Crear Tarea

```
POST /api/tareas/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "poliza": 1,
  "asignado_a": 2,
  "titulo": "Verificar documentación del cliente",
  "descripcion": "Revisar y validar todos los documentos de identificación y estatus migratorio antes
  "fecha_limite": "2024-02-15T17:00:00Z",
  "completada": false
}
```

Notas sobre campos:

- `poliza` (requerido): ID de la Póliza
- `asignado_a` (requerido): ID del Usuario asignado
- `titulo` (requerido): Título de la tarea
- `descripcion`: Descripción detallada (opcional)
- `fecha_limite`: Fecha y hora límite (formato ISO 8601, opcional)
- `completada`: Estado de completado (default: false)
- `creado_por`: Se establece automáticamente con el usuario autenticado

Actualizar Tarea

```
PATCH /api/tareas/{id}/
```

Request Body (marcar como completada):

```
{
  "completada": true
}
```

Eliminar Tarea

```
DELETE /api/tareas/{id}/
```

Citas

Endpoint Base: `/api/citas/`

Listar Citas

```
GET /api/citas/
```

Obtener Una Cita

```
GET /api/citas/{id}/
```

Crear Cita

```
POST /api/citas/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "poliza": 1,
  "cliente": 1,
  "fecha_hora": "2024-02-20T10:30:00Z",
  "proveedor": "Dr. Juan García",
  "lugar": "Centro Médico Los Angeles, 456 Health St, Los Angeles, CA 90001",
  "motivo": "Chequeo anual de rutina",
  "estado": "PROGRAMADA",
  "notas": "Paciente requiere ayuno de 8 horas antes de la cita.",
  "medico_asignado": 1
}
```

Notas sobre campos:

- `poliza` (requerido): ID de la Póliza
- `cliente`: ID del Cliente/Paciente (opcional)
- `fecha_hora` (requerido): Fecha y hora de la cita (formato ISO 8601)
- `proveedor` (requerido): Nombre del proveedor/doctor
- `lugar` (requerido): Lugar/dirección de la cita
- `motivo`: Motivo de la cita (opcional)
- `estado`: Estado de la cita (default: "PROGRAMADA")
- `notas`: Notas adicionales (opcional)
- `medico_asignado`: ID del Médico asignado (opcional)
- `creado_por`: Se establece automáticamente con el usuario autenticado

Valores para `estado`:

- `PROGRAMADA`: Programada
- `COMPLETADA`: Completada
- `CANCELADA`: Cancelada
- `NO_ASISTIO`: No Asistió

Actualizar Cita

```
PATCH /api/citas/{id}/
```

Request Body (ejemplo - cambiar estado):

```
{
  "estado": "COMPLETADA",
  "notas": "Cita completada exitosamente. Paciente en buen estado de salud."
}
```

Eliminar Cita

```
DELETE /api/citas/{id}/
```

Documentos

Endpoint Base: `/api/documentos/`

Listar Documentos

```
GET /api/documentos/
```

Obtener Un Documento

```
GET /api/documentos/{id}/
```

Crear Documento

```
POST /api/documentos/
Content-Type: multipart/form-data
```

Request Body (multipart/form-data):

```
poliza=1
cliente=1
archivo=@/path/to/documento.pdf
titulo=Identificación - Licencia de Conducir
fecha_vencimiento=2028-06-15
categoria=IDENTIFICACION
etiquetas_ids=[1, 2, 3]
```

Formato JSON equivalente (para referencia):

```
{
  "poliza": 1,
  "cliente": 1,
  "archivo": "archivo_binario",
  "titulo": "Identificación - Licencia de Conducir",
  "fecha_vencimiento": "2028-06-15",
  "categoria": "IDENTIFICACION",
  "etiquetas_ids": [1, 2, 3]
}
```

Notas sobre campos:

- `poliza` (requerido): ID de la Póliza
- `cliente`: ID del Cliente relacionado (opcional)
- `archivo` (requerido): Archivo a subir
- `titulo` (requerido): Título del documento
- `fecha_vencimiento`: Fecha de vencimiento (opcional, YYYY-MM-DD)
- `categoria`: Categoría del documento (default: "OTRO")
- `etiquetas_ids`: Array de IDs de etiquetas (opcional, write-only)

- `subido_por`: Se establece automáticamente con el usuario autenticado

Valores para `categoria`:

- `CARTA_MERCADO`: Carta de Mercado
- `ASEGURANZA`: Aseguranza
- `CITAS_MEDICAS`: Citas Médicas
- `BILLS`: Bills
- `IDENTIFICACION`: Identificación
- `ESTATUS_MIGRATORIO`: Estatus Migratorio
- `CONSENTIMIENTO`: Consentimiento
- `OTRO`: Otro

Actualizar Documento

```
PATCH /api/documentos/{id}/
```

Request Body:

```
{
  "titulo": "Identificación Actualizada",
  "fecha_vencimiento": "2029-06-15"
}
```

Eliminar Documento

```
DELETE /api/documentos/{id}/
```

Recordatorios

Endpoint Base: `/api/recordatorios/`

Listar Recordatorios

```
GET /api/recordatorios/
```

Obtener Un Recordatorio

```
GET /api/recordatorios/{id}/
```

Crear Recordatorio

```
POST /api/recordatorios/
Content-Type: application/json
```

Request Body Completo:

```
{
  "poliza": 1,
  "titulo": "Renovación de Póliza",
  "fecha_vencimiento": "2024-12-31",
  "hora_vencimiento": "09:00:00",
  "zona_horaria": "America/Los_Angeles",
  "establecer_recordatorio": true,
  "usuario_notificar": 2,
  "descripcion": "Contactar al cliente para renovación anual de póliza. Revisar cambios en cobertura y
}
```

Notas sobre campos:

- `poliza` (requerido): ID de la Póliza
- `titulo` (requerido): Título del recordatorio
- `fecha_vencimiento` (requerido): Fecha de vencimiento (YYYY-MM-DD)
- `hora_vencimiento` (requerido): Hora de vencimiento (HH:MM:SS)
- `zona_horaria`: Zona horaria (default: "UTC")
- `establecer_recordatorio`: Si se debe establecer el recordatorio (default: true)
- `usuario_notificar` (requerido): ID del Usuario a notificar
- `descripcion`: Descripción o comentarios adicionales (opcional)

Zonas horarias comunes:

- `America/Los_Angeles`: Hora del Pacífico
- `America/Denver`: Hora de Montaña
- `America/Chicago`: Hora Central
- `America/New_York`: Hora del Este
- `UTC`: Tiempo Universal Coordinado

Actualizar Recordatorio

```
PATCH /api/recordatorios/{id}/
```

Request Body:

```
{
  "fecha_vencimiento": "2025-01-15",
  "descripcion": "Descripción actualizada del recordatorio."
}
```

Eliminar Recordatorio

```
DELETE /api/recordatorios/{id}/
```

Notificaciones

Nota importante: A diferencia de los recordatorios (que son creados manualmente por el usuario), las notificaciones se generan automáticamente por eventos del sistema (ej. login fallido, asignación a póliza, mención en nota).

Endpoint Base: `/api/notificaciones/` (Solo lista las del usuario autenticado)

Listar Notificaciones

```
GET /api/notificaciones/
```

Ejemplo de Respuesta:

```
[
  {
    "id": 15,
    "usuario": 2,
    "mensaje": "Has sido etiquetado en una nota de la póliza MKT-2024-001",
    "tipo": "TAG",
    "leida": false,
    "fecha_creacion": "2024-02-15T10:30:00Z",
    "content_type": 12, // ID interno del modelo (ej. Nota)
    "object_id": 45     // ID del objeto específico (ID de la Nota)
  },
  {
    "id": 14,
    "usuario": 2,
    "mensaje": "Se detectó un intento de inicio de sesión fallido en tu cuenta",
    "tipo": "SEGURIDAD",
    "leida": true,
    "fecha_creacion": "2024-02-14T08:15:00Z"
  }
]
```

Marcar Una Notificación como Leída

```
POST /api/notificaciones/{id}/marcar_leida/
```

Respuesta Esperada (200 OK):

```
{
  "status": "notificacion marcada como leida"
}
```

Enviar Notificación General

```
POST /api/notificaciones/enviar-general/
```

Request Body:

```
{
  "mensaje": "Mensaje para los agentes",
  "tipo": "SISTEMA",
  "roles": ["AGENTE", "CLIENT_SUPPORT"],
  "user_ids": [2, 5]
}
```

Nota: `roles` y `user_ids` son opcionales. Si no se envían, se notifica a todos los usuarios activos que no sean clientes.

Response:

```
{
  "detail": "Notificación enviada",
  "creadas": 15
}
```

Marcar TODAS las Notificaciones como Leídas

```
POST /api/notificaciones/marcar_todas_leidas/
```

Respuesta Esperada (200 OK):

```
{
  "status": "todas marcadas como leidas"
}
```

Tipos de Notificaciones (`tipo`):

- `TAG`: Mención/etiquetado en nota o comentario.
- `ASIGNACION`: Asignado a póliza o recurso.
- `SEGURIDAD`: Alertas de seguridad (ej. login fallido).
- `SISTEMA`: Notificaciones generales del sistema.

Tarjetas de Crédito

Endpoint Base: `/api/tarjetas_credito/`

Las tarjetas de crédito se almacenan de forma **encriptada**. El acceso a los datos sensibles (`numero` y `cvv`) está restringido:

- **Admin / Agente Dueño / Colaborador:** Reciben datos desencriptados.
- **Otros Usuarios:** Reciben datos enmascarados (ej: `**********4444`).

Listar Tarjetas

```
GET /api/tarjetas_credito/
```

Crear Tarjeta

```
POST /api/tarjetas_credito/
Content-Type: application/json
```

Request Body:

```
{
  "poliza": 1,
  "tipo_tarjeta": "Visa",
  "numero": "4111222233334444",
  "nombre_titular": "Juan Perez",
  "cvv": "123",
  "fecha_vencimiento": "12/28"
}
```

El backend encriptará automáticamente el número y CVV antes de guardarlo. El campo `numero` ahora soporta hasta 500 caracteres para almacenar el hash cifrado.

Flujo Departamental de Pólizas

El sistema ahora incluye un flujo formal de expediente entre Asistente, Manager y Sherpa.

Endpoint Base: `/api/polizas/{id}/`

Campo Nuevo en Póliza: `flujo_etapa`

La póliza incluye el campo `flujo_etapa` tanto en listados como en detalle.

Valores disponibles de `flujo_etapa`:

- `CAPTURA_ASISTENTE`: expediente en captura del asistente.
- `REVISION_MANAGER`: expediente entregado para revisión de manager.
- `EN_PROCESO_SHERPA`: expediente aprobado y en proceso técnico con sherpa.
- `DEVUELTA_ASISTENTE`: expediente rechazado y devuelto al asistente.
- `COMPLETADA_SHERPA`: expediente completado por sherpa.

1) Pase del Asistente al Manager

```
POST /api/polizas/{id}/pase_a_manager/
Content-Type: application/json
```

Request Body (opcional):

```
{
  "nota": "Expediente listo para revisión"
}
```

Regla de estado:

- Solo permite pase cuando la póliza está en `CAPTURA_ASISTENTE` o `DEVUELTA_ASISTENTE`.

Respuesta Esperada (201 Created):

```
{
  "id": 12,
  "poliza": 25,
  "de_usuario": 7,
  "a_usuario": null,
  "de_rol": "ASISTENTE",
  "a_rol": "MANAGER",
  "accion": "ENTREGA_ASISTENTE_MANAGER",
  "nota": "Expediente listo para revisión",
  "fecha": "2026-04-26T23:10:00Z",
  "request_user_role": "ASISTENTE"
}
```


2) Pase del Manager al Sherpa

```
POST /api/polizas/{id}/pase_a_sherpa/
Content-Type: application/json
```

Request Body (opcional):


```
{
  "nota": "Validado por manager, procede sometimiento"
}
```


Regla de estado:

- Solo permite pase cuando la póliza está en `REVISION_MANAGER`.

Respuesta Esperada (201 Created):


```
{
  "id": 13,
  "poliza": 25,
  "de_rol": "MANAGER",
  "a_rol": "SHERPA",
  "accion": "APROBACION_MANAGER_SHERPA",
  "nota": "Validado por manager, procede sometimiento",
  "request_user_role": "MANAGER"
}
```


3) Devolución del Sherpa al Asistente

```
POST /api/polizas/{id}/devolver_a_asistente/
Content-Type: application/json
```

Request Body (requerido):

```
{
  "nota": "Documento borroso, favor re-subir identificación"
}
```

Regla de estado:

- Solo permite devolución cuando la póliza está en `EN_PROCESO_SHERPA`.
- La `nota` es obligatoria.

Respuesta Esperada (201 Created):

```
{
  "id": 14,
  "poliza": 25,
  "de_rol": "SHERPA",
  "a_rol": "ASISTENTE",
  "accion": "DEVOLUCION_SHERPA_ASISTENTE",
  "nota": "Documento borroso, favor re-subir identificación",
  "request_user_role": "SHERPA"
}
```

4) Cierre Técnico por Sherpa

```
POST /api/polizas/{id}/cerrar_en_sherpa/
Content-Type: application/json
```

Request Body (opcional):

```
{
  "nota": "Sometimiento finalizado correctamente"
}
```

Regla de estado:

- Solo permite cierre cuando la póliza está en `EN_PROCESO_SHERPA`.

Respuesta Esperada (201 Created):

```
{
  "id": 15,
  "poliza": 25,
  "de_rol": "SHERPA",
  "a_rol": "SHERPA",
  "accion": "CIERRE_SHERPA",
  "nota": "Sometimiento finalizado correctamente",
  "request_user_role": "SHERPA"
}
```

Historial de Transferencias de Flujo

Endpoint Base: `/api/transferencias-poliza/`

Listar Transferencias

```
GET /api/transferencias-poliza/
```

Obtener Una Transferencia

```
GET /api/transferencias-poliza/{id}/
```

Campos relevantes de transferencia:

- `poliza`: ID de la póliza
- `de_usuario`, `a_usuario`
- `de_rol`, `a_rol`
- `accion`
- `nota`
- `fecha`
- `request_user_role`: Rol del usuario autenticado que consulta la transferencia

Valores de `accion`:

- `ENTREGA_ASISTENTE_MANAGER`
- `APROBACION_MANAGER_SHERPA`
- `DEVOLUCION_SHERPA_ASISTENTE`
- `CIERRE_SHERPA`

Matriz de Permisos por Rol

Módulo administrativo para permisos granulares dinámicos por rol.

Endpoint Base: `/api/matriz-permisos/`

Acceso: Solo `ADMIN`.

Listar Reglas de Matriz

```
GET /api/matriz-permisos/
```

Obtener Una Regla

```
GET /api/matriz-permisos/{id}/
```

Crear Regla de Permiso

```
POST /api/matriz-permisos/
Content-Type: application/json
```

Request Body:

```
{
  "role": "MANAGER",
  "modulo": "POLIZA_FLUJO",
  "accion": "PASE_A_SHERPA",
  "permitido": true,
  "descripcion": "Permite aprobar expedientes hacia sherpa"
}
```

Actualizar Regla

```
PUT /api/matriz-permisos/{id}/
PATCH /api/matriz-permisos/{id}/
```

Eliminar Regla

```
DELETE /api/matriz-permisos/{id}/
```

Validar Regla (Endpoint Auxiliar)

```
POST /api/matriz-permisos/validar/
Content-Type: application/json
```

Request Body:

```
{
  "role": "SHERPA",
  "modulo": "POLIZA_FLUJO",
  "accion": "DEVOLVER_A_ASISTENTE"
}
```

Response:

```
{
  "role": "SHERPA",
  "modulo": "POLIZA_FLUJO",
  "accion": "DEVOLVER_A_ASISTENTE",
  "permitido": true
}
```

Auditoría Global

Registro consolidado de eventos críticos del sistema y de flujo departamental.

Bitácora CRUD de Auditoría Global

Endpoint Base: `/api/auditoria-global/`

Acceso: Solo `ADMIN`.

Listar Eventos

```
GET /api/auditoria-global/
```

Obtener Evento

```
GET /api/auditoria-global/{id}/
```

Campos relevantes:

- `usuario`
- `accion`
- `modelo`
- `objeto_id`
- `detalles`
- `ip_address`

- `fecha`

Reporte Consolidado de Auditoría

Este endpoint combina en una sola respuesta:

- Auditoría global
- Historial de pólizas
- Intentos de login fallido

```
GET /api/reportes/auditoria-consolidada/
```

Parámetros opcionales:

- `limit` (máximo 1000)

Ejemplo:

```
GET /api/reportes/auditoria-consolidada/?limit=200
```

Response (ejemplo):


```
[
  {
    "fuente": "auditoria_global",
    "fecha": "2026-04-26T22:00:00Z",
    "accion": "TRANSFERENCIA_POLIZA",
    "modelo": "PolizaTransferencia",
    "usuario": "manager_1",
    "detalles": "Póliza MKT-2024-001: MANAGER -> SHERPA. Acción: APROBACION_MANAGER_SHERPA"
  },
  {
    "fuente": "historial_poliza",
    "fecha": "2026-04-26T21:55:00Z",
    "accion": "TRANSFERENCIA",
    "modelo": "Poliza",
    "usuario": "asistente_1",
    "detalles": "ENTREGA_ASISTENTE_MANAGER: ASISTENTE -> MANAGER. Nota: Expediente listo",
    "poliza_id_mercado": "MKT-2024-001"
  },
  {
    "fuente": "intento_login_fallido",
    "fecha": "2026-04-26T21:45:00Z",
    "accion": "LOGIN_FALLIDO",
    "modelo": "Auth",
    "usuario": "usuario@correo.com",
    "detalles": "IP: 127.0.0.1"
  }
]
```

Utilidades y Búsqueda

Búsqueda de Ubicación (Zip Code)

Permite autocompletar formularios de dirección obteniendo ciudad y estado desde un código postal.

Endpoint: `/api/locations/lookup/`

```
POST /api/locations/lookup/
Content-Type: application/json
```

Request Body:

```
{
  "zip_code": "90210",
  "country_code": "us" // Opcional, default "us"
}
```

Respuesta (200 OK):

```
{
  "city": "Beverly Hills",
  "state": "California",
  "state_abbr": "CA",
  "latitude": "34.0901",
  "longitude": "-118.4065",
  "country": "United States",
  "country_code": "US",
  "zip_code": "90210"
}
```

Actividad del Sistema

Historial de Pólizas (Diff Log)

Al actualizar una póliza (`PATCH/PUT /api/polizas/{id}/`), el sistema genera automáticamente un **registro de diferencias** en el historial.

Ejemplo de entrada en historial: `Póliza actualizada. Cambios: prima_mensual: '300.00' -> '325.00'; estado: 'Pendiente' -> 'Activa'`

No se requiere acción adicional por parte del usuario; esto es automático.

Monitoreo en Tiempo Real (Webhooks)

Para evitar sobrecarga en la base de datos, la actividad de "quién está viendo una póliza" usa un sistema de Webhooks asíncronos.

Enviar Heartbeat (Presencia): El frontend debe llamar a este endpoint periódicamente (ej. cada 30 segundos) mientras el usuario tiene abierta una póliza.

```
POST /api/polizas/{id}/heartbeat/
```

Respuesta:

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "webhook",
  "request_user_role": "ASISTENTE"
}
```

El sistema enviará el evento a la URL configurada en `ACTIVITY_WEBHOOK_URL`.

Dashboard

Endpoint Base: `/api/dashboard/`

Obtener Estadísticas del Dashboard

```
GET /api/dashboard/stats/
```

Respuesta:

```
{
  "total_aplicantes": 1250,
  "aseguradoras_stats": [
    {
      "nombre": "Blue Cross",
      "monto_total": 50000.00,
      "total_aplicantes": 500,
      "total_polizas": 200,
      "porcentaje_aplicantes": 40.0
    }
  ],
  "clasificacion_agentes": [
    {
      "nombre": "Juan Pérez",
      "npn": "12345678",
      "num_polizas": 150,
      "num_aplicantes": 300,
      "porcentaje_polizas": 25.5
    }
  ]
  ],
  "failed_logins_count": 5,
  "top_agentes": [],
  "earnings_chart": [],
  "new_prospects_chart": [],
  "effective_policies_chart": [],
  "policies_by_status_chart": [
    {
      "status": "Activa",
      "count": 150
    }
  ],
  "tags_usage_chart": [],
  "general_stats": {
    "resumen": {
      "total_polizas": {"count": 300, "percentage": "100%"},
      "desincronizados": {"count": 10, "percentage": "3.3%"}
    },
    "estatus_de_las_polizas": {
      "activos": {"count": 250, "percentage": "83.3%"},
      "por_efectuar": {"count": 20, "percentage": "6.6%"},
      "en_peligro": {"count": 15, "percentage": "5.0%"},
      "cancelados": {"count": 10, "percentage": "3.3%"},
      "robados": {"count": 5, "percentage": "1.6%"}
    },
    "alertas": {
      "docs_pendientes": {"count": 30, "percentage": "10.0%"},
      "pagos_pendientes": {"count": 15, "percentage": "5.0%"},
      "consentimiento": {"count": 50, "percentage": "16.6%"},
      "duplicados": {"count": 2, "percentage": "0.6%"}
    }
  },
  "company_balance": {
    "pagadas_monto": 125000.00,
    "no_pagadas_monto": 15000.00,
    "total_estimado": 140000.00
  },
  "policies_by_state_map": [
```

```
      {
        "state": "FLORIDA",
        "count": 80
      }
    ],
    "agents_current_period_chart": [
      {
        "nombre": "Juan Pérez",
        "num_polizas": 12
      }
    ]
  }
```

Notas:

- `total_aplicantes`: El número total de aplicantes activos en el sistema (suma global).
- `policies_by_status_chart`: Gráfico con las pólizas divididas en los diferentes estados (Activa, Cancelada, etc.).
- `general_stats`: Información de estadísticas generales globales que mantiene la misma estructura del endpoint de empleado (incluye resumen, estatus y alertas con sus respectivos porcentajes).
- `company_balance`: Balance de la empresa agrupado en el monto de pólizas pagadas (activas) y no pagadas (en periodo de gracia, por efectuar, etc.).
- `policies_by_state_map`: Arreglo para ser mapeado en un mapa de EEUU. Agrupa pólizas por estado (ej. FLORIDA, TEXAS) y su conteo respectivo.
- `agents_current_period_chart`: Estadísticas de rendimiento por agente con el conteo respectivo de pólizas registradas únicamente durante el mes y año actual.

Contratos y Zoho Sign

El sistema de contratos permite la gestión de acuerdos y automatiza el flujo de firma electrónica de los Agentes a través de una integración con **Zoho Sign**.

Endpoint Base para Contratos: `/api/contratos/`

Listar Contratos

```
GET /api/contratos/
```

Obtener Un Contrato

```
GET /api/contratos/{id}/
```

Crear Contrato

```
POST /api/contratos/
Content-Type: multipart/form-data
```

Request Body (multipart/form-data):

```
titulo=Contrato de Agente 2026
agente=1
archivo=@/path/to/contrato.pdf
fecha_inicio=2026-01-01
fecha_fin=2026-12-31
activo=true
descripcion=Contrato estándar anual
```

Notas sobre campos de Contrato:

- `titulo` (requerido): Título del contrato
- `agente` (requerido): ID del Agente asociado al que se le vincula el contrato
- `archivo` (requerido): Documento PDF del contrato subido desde local (multipart/form-data)
- `fecha_inicio` (requerido): Fecha de inicio de validez del contrato
- `fecha_fin`: Fecha de término (opcional)
- `activo`: Activar/Desactivar el contrato (default: true)
- `zoho_request_id`: ID devuelto por la API de Zoho Sign (solo lectura, se asigna automáticamente al enviar a firmar)
- `zoho_status`: Estado actual de la firma en Zoho Sign (solo lectura, se actualiza automáticamente). Ej: `IN-PROGRESS`, `COMPLETED`

Enviar Contrato para Firma Electrónica con Zoho Sign

El sistema permite enviar un contrato (ya creado en la BD y con un PDF adjunto) a Zoho Sign para que el Agente reciba un correo y proceda a firmarlo digitalmente.

```
POST /api/contratos/{id}/send-to-zohosign/
Content-Type: application/json
```

Request Body (Opcional - Correo Fallback): El backend intentará extraer el email del Agente desde su `UserProfile` conectado automáticamente. Si el Agente no tiene un correo asignado en tu base de datos, tú puedes (y debes) pasarle un correo alternativo por el `body`:

```
{
  "email": "correo.del.agente@domain.com"
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "message": "Contrato enviado a Zoho Sign exitosamente.",
  "zoho_response": {
     "requests": {
         "request_id": "3000xxxxxxxxxx001",
         "request_status": "IN-PROGRESS",
         "action": [ ... ]
     }
  }
}
```

Al ejecutar esto, el backend guarda automáticamente el `zoho_request_id` devuelto y coloca el `zoho_status` en "IN-PROGRESS" en el modelo del Contrato.

Webhook de Zoho Sign (Automatización de Estados)

Este no es un recurso frontend, pero debes conocer su comportamiento: el backend ahora expone un **Webhook** que funciona de forma autónoma.

Endpoint: `POST /api/webhooks/zohosign/` (Sin Autenticación - Configurado en el portal de developers de Zoho)

Funcionamiento asíncrono para el frontend:

1. Cuando el Agente reciba el email y firme el contrato de Zoho Sign, su portal de developers hará un llamado al Webhook de Django.
2. El Webhook buscará el ID del documento, pasará el valor de `zoho_status` a `"COMPLETED"`.
3. A continuación (y sin requerir que mandes peticiones adicionales), el Webhook descargará automáticamente el Contrato **con la firma digital y sellos de auditoría de Zoho** inyectada en el documento PDF en binario.
4. Sobreescribirá el PDF original de la BD con el documento que incluye las firmas de los agentes dándole el prefijo `firmado_`.

Importación Masiva (CSV)

El sistema permite cargar cientos de registros simultáneamente usando archivos `.csv` en codificación UTF-8. El backend incluye una lógica profunda de prevención de duplicados.

Endpoint Base para Clientes: `/api/clientes/import-csv/`

```
POST /api/clientes/import-csv/
Content-Type: multipart/form-data
```

Request Body (multipart/form-data):

- `archivo`: El archivo `.csv` (Requerido).

Comportamiento de Prevención de Duplicados (Clientes): El sistema leerá el `ssn` y el `email`. Si encuentra un cliente en la base de datos que coincida, **saltará** ese registro en la subida para evitar basura.

Response:

```
{
  "mensaje": "Proceso completado",
  "resultados": {
    "nuevos_clientes_creados": 20,
    "clientes_ya_existentes_saltados": 5,
    "errores": []
  }
}
```

Endpoint Base para Pólizas: `/api/polizas/import-csv/`

```
POST /api/polizas/import-csv/
Content-Type: multipart/form-data
```

Request Body (multipart/form-data):

- `archivo`: El archivo `.csv` (Requerido).
- `agente_id`: El ID del agente al que se le aplicarán estas pólizas (Opcional, default: 1).
- `plan_id`: El ID del plan genérico (Opcional, default: 1).

Comportamiento de Prevención de Duplicados (Pólizas): El sistema buscará el `id_mercado`. Las pólizas que contengan un ID que ya pertenece al sistema serán omitidas automáticamente sumándolas al contador de duplicados.

Estadísticas de Usuario

Permite a un administrador o al mismo agente consultar su volumen de trabajo y desempeño desglosado en contadores específicos. El sistema busca todas las pólizas donde este usuario sea el Agente oficial, o donde fue añadido como Colaborador.

Endpoint: `/api/users/{user_id}/stats/`

```
GET /api/users/2/stats/
```

Respuesta Exitosa (200 OK):


```
{
  "usuario": {
    "id": 2,
    "nombre": "Maria Fernandez"
  },
  "estadisticas": {
    "total_polizas": 331,
    "por_estado_de_la_poliza": {
      "Cancelada": 25,
      "Activa": 240,
      "Pendiente de Pago": 66
    },
    "por_flujo_departamental": {
      "EN_PROCESO_SHERPA": 33,
      "COMPLETADA_SHERPA": 200,
      "CAPTURA_ASISTENTE": 98
    },
    "por_estado_consentimiento": {
      "NO_ENVIADO": 200,
      "ENVIADO": 31,
      "FIRMADO": 100
    }
  }
}
```

Recursos Adicionales

Estados de Póliza

Endpoint: `/api/estados-poliza/`

Listar estados disponibles:

```
GET /api/estados-poliza/
```

Etiquetas

Endpoint: `/api/etiquetas/`

Crear etiqueta:

```
{
  "nombre": "Urgente",
  "color": "#FF0000"
}
```

Médicos

Endpoint: `/api/medicos/`

Crear médico:

```
{
  "nombre": "Dr. Juan García López",
  "hospital": "Centro Médico Los Angeles",
  "especializacion": "Medicina General"
}
```

Notas Importantes

Formatos de Fecha y Hora

- **Fecha:** `YYYY-MM-DD` (ej: `2024-02-15`)
- **Fecha y Hora:** ISO 8601 `YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ` (ej: `2024-02-15T14:30:00Z`)
- **Hora:** `HH:MM:SS` (ej: `14:30:00`)

Paginación

Los endpoints de listado soportan paginación:

```
GET /api/polizas/?page=2
```

Filtros

Muchos endpoints soportan filtros mediante query parameters:

```
GET /api/polizas/?estado=1
GET /api/clientes/?search=Rodriguez
GET /api/tareas/?completada=false
```

Campos de Solo Lectura

Algunos campos son de solo lectura y se generan automáticamente:

- `id`: ID del registro
- `fecha_creacion`: Fecha de creación
- `ultima_actualizacion`: Última actualización
- `autor`, `creado_por`, `subido_por`: Usuario que realizó la acción

Subida de Archivos

Para endpoints que requieren archivos (logos, documentos, avatares):

- Usar `Content-Type: multipart/form-data`
- En ThunderClient/Postman: seleccionar "Form" y tipo "File" para el campo
- Ejemplo: `archivo=@/path/to/file.pdf`

Relaciones Many-to-Many

Para campos que aceptan múltiples IDs (colaboradores, etiquetas):

```
{
  "colaboradores": [1, 2, 3],
  "etiquetas_ids": [1, 2]
}
```

Ejemplos de Flujos Completos

Flujo 1: Crear una Póliza Nueva Completa

Paso 1: Crear las direcciones necesarias

```
POST /api/direcciones/
{
  "linea1": "123 Main St",
  "ciudad": "Los Angeles",
  "estado": "California",
  "zip_code": "90001",
  "condado": "Los Angeles County"
}
// Respuesta: {"id": 1, ...}
```

Paso 2: Crear o verificar que existan los clientes

```
POST /api/clientes/
{
  "primer_nombre": "Carlos",
  "apellido_paterno": "Rodríguez",
  "genero": "Masculino",
  "fecha_nacimiento": "1985-06-15",
  "ssn": "123-45-6789",
  "email": "carlos@email.com",
  "telefono": "+1-555-234-5678",
  "ingreso_anual": "45000.00",
  "estado_civil": "Casado",
  "pais_nacimiento": "México",
  "estado_inmigracion": "Residente Permanente"
}
// Respuesta: {"id": 1, ...}
```

Paso 3: Crear la póliza con todos los datos

```
POST /api/polizas/
{
  "id_mercado": "MKT-2024-001234",
  "id_miembro": "MBR-2024-567890",
  "costo_poliza": "450.00",
  "subsidio": "150.00",
  "prima_mensual": "300.00",
  "fecha_efectiva": "2024-02-01",
  "estado": 1,
  "fecha_envio": "2024-01-15",
  "id_interno": "INT-001234",
  "total_miembros": 1,
  "total_aplicantes": 1,
  "total_dependientes": 0,
  "direccion_fisica": 1,
  "direccion_postal": 1,
  "direccion_facturacion": 1,
  "agente": 1,
  "plan": 1,
  "clientes_data": [
    {
      "cliente": 1,
      "es_solicitante_principal": true,
      "relacion": "Titular",
      "direccion_residencia": 1,
      "direccion_postal": 1
    }
  ]
}
```

Flujo 2: Agregar Documentos a una Póliza

```
POST /api/documentos/
Content-Type: multipart/form-data

poliza=1
cliente=1
archivo=@/path/to/licencia.pdf
titulo=Licencia de Conducir
categoria=IDENTIFICACION
fecha_vencimiento=2028-06-15
```

Flujo 3: Crear Tarea y Nota para Seguimiento

Crear Tarea:

```
POST /api/tareas/
{
  "poliza": 1,
  "asignado_a": 2,
  "titulo": "Revisar documentación",
  "descripcion": "Validar documentos subidos",
  "fecha_limite": "2024-02-15T17:00:00Z"
}
```

Crear Nota:

```
POST /api/notas/
{
  "poliza": 1,
  "contenido": "Documentación recibida. @usuario2 favor de revisar antes del viernes."
}
```

Flujo 4: Actualización Manual de Consentimiento

El sistema permite ahora que los usuarios manejen el estatus de su consentimiento por su propio lado de forma manual para una póliza.

Paso 1: Cambiar el Estatus al Enviarlo al Cliente Cuando un agente imprime o manda por un correo ajeno al sistema el documento:

```
PATCH /api/polizas/1/
{
  "estado_consentimiento": "ENVIADO"
}
```

Paso 2: Subir el Documento Cuando el Cliente Lo Devuelve Firmado Como se requiere subir el documento escaneado/fotografiado, se usa `multipart/form-data`:

```
PATCH /api/polizas/1/
Content-Type: multipart/form-data

estado_consentimiento=FIRMADO
archivo_consentimiento=@/ruta/al/documento_firmado.pdf
```

Códigos de Respuesta HTTP

- `200 OK`: Solicitud exitosa (GET, PUT, PATCH)
- `201 Created`: Recurso creado exitosamente (POST)
- `204 No Content`: Eliminación exitosa (DELETE)
- `400 Bad Request`: Error en los datos enviados
- `401 Unauthorized`: No autenticado (falta token o es inválido)
- `403 Forbidden`: No tiene permisos para esta acción
- `404 Not Found`: Recurso no encontrado
- `500 Internal Server Error`: Error del servidor

Estadísticas de Usuario y Cargas Masivas

1. Obtener Estadísticas por Empleado

Permite listar las estadísticas, separadas en Resumen, Estatus de las pólizas y Alertas. Solo accesible para `ADMIN` o `MANAGER`.

```
GET /api/users/{user_id}/stats/
```

Respuesta de Ejemplo:

```
{
  "usuario": {
    "id": 4,
    "nombre": "Agente Demo"
  },
  "estadisticas": {
    "resumen": {
      "total_polizas": {"count": 100, "percentage": "100%"},
      "desincronizados": {"count": 5, "percentage": "5.0%"}
    },
    "estatus_de_las_polizas": {},
    "alertas": {}
  }
}
```


2. Detalles de Subcategoría Estadística

Desglose detallado tabular de las pólizas correspondientes a una de las categorías anteriores.

```
GET /api/users/{user_id}/stats/{categoria}/
```

Categorías aceptadas: `total_polizas`, `desincronizados`, `activos`, `por_efectuar`, `en_peligro`, `cancelados`, `robados`, `docs_pendientes`, `pagos_pendientes`, `consentimiento`, `duplicados`.

Respuesta de Ejemplo:


```
{
  "usuario": { "id": 4, "nombre": "Agente Demo" },
  "categoria": "docs_pendientes",
  "total_items": 1,
  "polizas": [
    {
      "id": 12,
      "id_mercado": "MKT-12345",
      "cliente": "Juan Perez",
      "estado_y_compania": "Pending Document - Ambetter",
      "agente": "Agente Demo",
      "estatus": "CAPTURA_ASISTENTE",
      "documentos": "Enviado / Pendiente de Firma",
      "pagos": "Al Día",
      "fecha_inicio": "2024-01-01",
      "fecha_expiracion": "2025-01-01"
    }
  ]
}
```

3. Importación Masiva de Excel

Importa pólizas desde un archivo `.xls` o `.xlsx` y las ata directamente a un Agente o Colaborador. Crea un *lote/batch*.

```
POST /api/polizas/import-excel/
Content-Type: multipart/form-data

file=@/ruta/al/archivo.xlsx
empleado_id=4
```

Respuesta de Ejemplo:

```
{
  "mensaje": "Importación completada.",
  "batch_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-a1b2-c3d4e5f67890",
  "polizas_creadas": 45,
  "empleado_id": 4
}
```

4. Deshacer Importación (Undo)

Elimina masivamente todas las pólizas creadas mediante el archivo de importación anterior.

```
POST /api/polizas/import-excel/undo/
Content-Type: application/json
```

Request Body:

```
{
  "batch_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-a1b2-c3d4e5f67890"
}
```

Usuarios (User Management)

Endpoint Base: `/api/users/`

Listar Usuarios

```
GET /api/users/
```

Soporta paginación (`page` , `page_size`), búsqueda (`search`) y filtros (`is_active` , `profile__status` , `profile__role` , `empleados=1`).

Obtener Un Usuario

```
GET /api/users/{id}/
```

Crear Usuario

```
POST /api/users/
```

Actualizar Usuario

```
PUT /api/users/{id}/
PATCH /api/users/{id}/
```

Eliminar Usuario

```
DELETE /api/users/{id}/
```

Subir Avatar

```
POST /api/users/{id}/avatar/
```

Resetear Contraseña

```
POST /api/users/{id}/reset-password/
```

Activar / Desactivar Usuario

```
POST /api/users/{id}/activate/
POST /api/users/{id}/deactivate/
```

Historial de Póliza

Endpoint Base: `/api/historial/`

Listar Historial de una Póliza

```
GET /api/historial/?poliza={poliza_id}
```

Carpetas de Documentos

Endpoint Base: `/api/carpetas-documentos/`

Listar Carpetas

```
GET /api/carpetas-documentos/
```

Crear Carpeta

```
POST /api/carpetas-documentos/
```

Cambios de Vida

Endpoint Base: `/api/cambios-de-vida/`

Listar Cambios de Vida

```
GET /api/cambios-de-vida/
```

Crear Cambio de Vida

```
POST /api/cambios-de-vida/
```

Ingresos del Empleador

Endpoint Base: `/api/ingresos-empleador/`

Listar Ingresos

```
GET /api/ingresos-empleador/
```

Crear Ingreso

```
POST /api/ingresos-empleador/
```

Documentos Legales del Cliente

Endpoint Base: `/api/documentos-legales/`

Listar Documentos Legales

```
GET /api/documentos-legales/
```

Crear Documento Legal

```
POST /api/documentos-legales/
```

Médicos y Medicamentos

Endpoint Base Médicos: `/api/medicos-poliza/` **Endpoint Base Medicamentos:** `/api/medicamentos/`

Listar Médicos de Póliza

```
GET /api/medicos-poliza/?poliza={poliza_id}
```

Crear Médico de Póliza

```
POST /api/medicos-poliza/
```

Listar Medicamentos de Póliza

```
GET /api/medicamentos/?poliza={poliza_id}
```

Crear Medicamento

```
POST /api/medicamentos/
```

Comisiones y Reportes

Endpoint Base Reportes: `/api/reportes_comision/` **Endpoint Base Configuración:** `/api/configuracion-comisiones/`

Listar Reportes de Comisión

```
GET /api/reportes_comision/
```

Listar Configuración de Comisiones

```
GET /api/configuracion-comisiones/
```

Cuentas Bancarias e Información de Pago

Endpoint Base Cuentas Bancarias: `/api/cuentas_bancarias/` **Endpoint Base Info Pago:** `/api/info_pago/`

Listar Cuentas Bancarias

```
GET /api/cuentas_bancarias/?poliza={poliza_id}
```

Crear Cuenta Bancaria

```
POST /api/cuentas_bancarias/
```

Listar Info de Pago

```
GET /api/info_pago/?poliza={poliza_id}
```

Crear Info de Pago

```
POST /api/info_pago/
```

Departamentos

Endpoint Base: `/api/departamentos/`

Listar Departamentos

```
GET /api/departamentos/
```

Solicitudes de Consentimiento (Consent Requests)

Endpoint Base: `/api/consent-requests/`

Listar Solicitudes

```
GET /api/consent-requests/
```

Crear Solicitud

```
POST /api/consent-requests/
```

Tipos de Producto

Endpoint Base: `/api/tipos-producto/`

Listar Tipos de Producto

```
GET /api/tipos-producto/
```

Utilidades de Código Postal

Endpoint: `/api/utils/zipcode/{zip_code}/`

Consultar Código Postal

```
GET /api/utils/zipcode/33101/
```

Respuesta:

```
{
  "zip_code": "33101",
  "city": "Miami",
  "state_abbr": "FL",
  "counties": ["Miami-Dade"]
}
```

Portal Cliente

Endpoints para el portal de clientes (`role: cliente`). Requiere JWT + perfil ACTIVE vinculado a un `Cliente` .

Registro de cliente

```
POST /api/register/cliente/
Content-Type: application/json
```

```
{
  "username": "cliente.portal",
  "email": "cliente@ejemplo.com",
  "password": "password123",
  "first_name": "María",
  "last_name": "García"
}
```

Dashboard del cliente

```
GET /api/portal-cliente/dashboard/?poliza_id=123
Authorization: Bearer <token>
```

Respuesta (resumen):

```
{
  "cliente": { "id": 1, "nombre_completo": "María García", "email": "..." },
  "polizas": [
    {
      "id": 123,
      "tipo_producto": "Health Insurance (ACA)",
      "aseguradora": "Florida Blue",
      "estatus": "ACTIVA",
      "prima_mensual": "450.00",
      "fecha_efectiva": "2026-01-01"
    }
  ],
  "grupo_familiar": [],
  "solicitudes_pendientes": [],
  "documentos_pendientes": []
}
```

Solicitar cambio de datos

```
POST /api/portal-cliente/solicitar-cambio/
```

```
{
  "poliza_id": 123,
  "campos": {
    "telefono": "+1-555-000-1234",
    "email": "nuevo@email.com"
  },
  "descripcion": "Actualización de contacto"
}
```

Campos editables: teléfono, email, dirección, miembro_familiar, tarjetas_digitales, cuentas_bancarias (ver `CLIENT_EDITABLE_FIELDS` en backend).

Solicitar documento

```
POST /api/portal-cliente/solicitar-documento/
Content-Type: multipart/form-data
```

Campo	Tipo	Descripción
`poliza_id`	int	ID de la póliza
`categoria`	string	Categoría del documento
`titulo`	string	Título
`archivo`	file	Archivo PDF/imagen
`descripcion`	string	Opcional

Editar / cancelar solicitud

```
PATCH /api/portal-cliente/solicitudes/{cambio_id}/
DELETE /api/portal-cliente/solicitudes/{cambio_id}/
```

Solo solicitudes propias en estado `PENDIENTE` o `EN_PROCESO` creadas desde el portal.

Vista previa de documento

```
GET /api/portal-cliente/documentos/{documento_id}/preview/
```

Retorna el archivo inline (`FileResponse`).

Importación y Exportación Flat (Pólizas)

Formato plano de 51 columnas para importación/exportación masiva. Requiere rol **manager** (`led` / `super_admin`).

Preview

```
GET /api/polizas/flat/preview/?page=1&page_size=50
```

Importar archivo

```
POST /api/polizas/flat/import/
Content-Type: multipart/form-data

file=<archivo.csv|xlsx>
```

Importar batch JSON

```
POST /api/polizas/flat/import/batch/
```

```
{
  "headers": ["id_mercado", "primer_nombre", "..."],
  "rows": [
    ["MKT-001", "Juan", "..."]
  ]
}
```

Exportar

```
GET /api/polizas/flat/export/?format=xlsx&estado=ACTIVA&fecha_desde=01/01/2026
```

Filtros disponibles: etiqueta, estado, zip_code, aseguradora, tipo_producto, rangos de fecha, aplicantes, agente.

Calendario de Primas

```
GET /api/polizas/{poliza_id}/calendario-primas/
```

Respuesta: 12 meses con estados `PENDIENTE`, `VENCIDA`, `PROXIMA`, montos y fechas de vencimiento según `InfoPago` y `fecha_efectiva`.

Reportes Adicionales

Facturación de agentes

```
GET /api/reportes/agentes-facturacion/?month=7&year=2026
```

Intentos de login fallidos

```
GET /api/reportes/intentos-fallidos/
```

Lista de `IntentoLoginFallido` con usuario intentado, IP, user_agent y timestamp.

Auditoría consolidada (admin)

```
GET /api/reportes/auditoria-consolidada/?limit=200
```

Timeline unificada: `AuditoriaGlobal` + `HistorialPoliza` + intentos fallidos.

Códigos de Respuesta HTTP

Código	Significado
200	OK
201	Creado
204	Sin contenido (DELETE exitoso)
205	Logout exitoso
400	Datos inválidos
401	No autenticado / token expirado
403	Sin permisos
404	No encontrado
409	Conflicto (ej. edición concurrente de póliza)
405	Método no permitido (ej. DELETE póliza)
500	Error interno

Última actualización: Julio 2026
Versión API: Django 5.2 / DRF 3.16
Repositorio: Bhealth-Insurance (Lumina CRM)

Para más información o soporte, contactar al equipo de desarrollo.