

Wykonanie elementu trzymającego

Nazwa projektu: Cloudleg
Data sporządzenia: 31.03.2023
Miejsce sporządzenia: Poznań
Autor: Bartłomiej Stroiński

Spis treści

Wstęp	3
Element trzymający w postaci pasków parczanych	5
Dane techniczne	6
Element trzymający w postaci „spodenko – nóg”	7
System magnetyczny	8
Podsumowanie	9

Wstęp

Niniejszy raport zawiera materiał dokumentujący wykonanie elementu trzymającego sztucznych nóg w ramach testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2023.

Element trzymający to produkt, który łączy nogi wykonane w poprzednim zadaniu z użytkownikiem tych nóg. Jego zadaniem jest stabilizacja nóg, zabezpieczenie przed odłączeniem się ich od użytkownika, zabezpieczenie przed wypadnięciem nóg z wózka, a także sprawianie komfortu związanego z cechami wymienionymi powyżej.



Zdjęcie 1. Autor wraz z wykonawczynią elementu trzymającego w zakładzie krawieckim omawia sposób wykonania produktu.

W dokumencie specyfikacji innowacji autor założył wykonanie elementu trzymającego w oparciu o paski parciane zapinane wokół pasa użytkownika, połączone z paskami łączące je z nogami, jednak w trakcie prac nad innowacją autor sprawdził inne rozwiązanie nazwane „spodenko-nogi” które okazało się znacznie lepsze od opartego na paskach parcianych.

W tym zadaniu autor zlecił wykonanie po 2 wymienionych wcześniej rodzajów elementów trzymających na każdą parę nogi.



Zdjęcie 2. Prace nad elementem trzymającym w zakładzie krawieckim.

Element trzymający w postaci pasków parciany

Dwa takie elementy zostały wykonane przez zakład krawiecki w taki sam sposób jak w prototypowym etapie projektu i w układzie opisanym w rozdziale wstępnym wyżej.



Zdjęcie 3. Element trzymający w postaci pasków parciany na użytkownicze. Widać jego konstrukcję. Paski parciane zaciskające się na nogach są podszyte w długości styku z nogami paskiem silikonowym, aby nie ześlizgiwać się z nóg. Zacisk tych pasków utrzymany jest na rzepach. Zacisk tych pasów wykorzystuje sprężystość sztucznych nóg.

Jedyna różnica polega na tym, że końcówki pasków podwiązkowych, czyli tych idących od pasa mają przyłączone paski mocowane wokół ud sztucznych nóg zamykane na rzepy i wyszyte w spodniej części podkładem silikonowym tak aby miały przyczepność z obejmowanym udem sztucznej nogi.

Dane techniczne

Szerokość wszystkich pasków: 30mm

Długość pasku na pasie: ok 130 cm

Długość „podwiązek” odchodzących od pasa: 40 cm

Długość jednej prawej opaski zaciskającej wokół nogi: 83 cm

Długość jednej lewej opaski zaciskającej wokół nogi: 83 cm

Długość kontynuacji podwiązki odchodzącej od opaski zaciskającej: ok 16 cm

Ilość klamer: 3 szt.

Długość rzepów i pasków silikonowych: dobrać indywidualnie w zależności od grubości sztucznej nogi

Element trzymający w postaci „spodenko – nóg”

„Spodenko – nogi” to prostsza konstrukcja od produktu opartego na paskach parcianych; składa się ona z zakupionych krótkich bezszwowych, rozciągliwych spodenek sportowych oraz 2 wykonanych przez krawcową obejm z pasków parcianych zamykanych rzepami. Złożenie tego elementu trzymającego polega na tym, że na końcówki ud sztucznych nóg zakładane są nogawki spodenek w długości dopasowanej do użytkownika a następnie nogawki te są zaciskane na elastycznej sztucznej nodze przez obejmę z paska parcianego zamykanego na rzep. Jako spodenki zakupiono produkt: Bezzwowe legginsy Stradivarius, rozmiar L - 2 szt. i XL – 2 szt. Jako opasek zaciskowych użyto 2 pasków parcianych o szerokości 30 mm i długości 83 cm każdy. Długość rzepów dobrano indywidualnie w zależności od grubości sztucznej nogi.



Zdjęcie 4. Konstrukcja elementu trzymającego w postaci "spodenko-nóg" na testerce. Nogawki spodenek "złapane są" na zasadzie zacisku między paskiem zaciskowym na rzepy a sprężystymi nogami.

System magnetyczny

Do testowego elementu trzymającego należy zaliczyć także magnes spinający, który ulokowany jest w wewnętrznej części uda każdej ze sztucznych nóg. Sposób wykonania tej użyteczności opisany jest w raporcie z odlania 2 par końcowych protez.



Zdjęcie 5. Widoczna, zewnątrz części magnesu spinającego po wewnętrznej stronie uda w pobliżu kolana na sztucznej nodze.

Podsumowanie

Elementy trzymające to stosunkowo proste technologicznie produkty, które zostały wykonane szybko i wzbogacone elementami pasmanteryjnymi. Już podczas prac nad nimi wszystko wskazywało na to, że testujący użytkownicy będą zdecydowanie chętniej używać „spodenko – nóg” niż konstrukcji parcianej. W trakcie testowania wyszły pewne niedoskonałości pasków obejmujących spodenki, które są opisane w raporcie testowania nóg i są łatwe do poprawy w przyszłości.



Zdjęcie 6. Szycie elementu trzymającego w postaci pasów parcanych w zakładzie krawieckim.



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>