

SnapFind

AI Designer Prompt Kit

Kumpulan prompt terstruktur untuk mengkomunikasikan diagram sistem SnapFind — kepada AI Designer, Figma AI, dan tools desain berbasis AI lainnya.

Proyek	SnapFind — Automated Event-Photo Hub
Kategori	PKM-KC · Teknologi Informasi
Isi Dokumen	Use Case · Activity · ERD · System Architecture
Cara Pakai	Copy prompt → paste ke Figma AI / AI Designer / ChatGPT / Claude

Cara Menggunakan Dokumen Ini

- 1. Pilih diagram** — Tentukan diagram mana yang ingin dikomunikasikan kepada AI Designer atau Figma AI.
- 2. Salin Master Prompt** — Setiap diagram memiliki "Master Prompt" yang berisi deskripsi lengkap sistem untuk AI Designer. Salin seluruh teks dalam kotak tersebut.
- 3. Paste ke AI tool** — Tempelkan prompt ke Figma AI, ChatGPT, Claude, atau tools desain berbasis AI yang kamu gunakan.
- 4. Gunakan Sub-Prompt** — Untuk detail spesifik (layout, annotation, styling), gunakan prompt P1/P2/P3 di bawah Master Prompt sesuai kebutuhan.
- 5. Iterasi** — Tambahkan konteks spesifik proyekmu pada akhir prompt, misalnya warna brand, ukuran canvas, atau preferensi gaya.

Tips untuk Figma AI

Selalu mulai sesi Figma AI baru dengan Master Prompt terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan Sub-Prompt untuk detail spesifik. Ini memastikan AI memiliki konteks penuh sebelum diminta membuat elemen spesifik.

01

Diagram 01

Use Case Diagram

Master Prompt

Salin seluruh teks di bawah ini dan paste ke AI Designer / Figma AI sebagai satu prompt utuh:

MASTER PROMPT — USE CASE DIAGRAM

Saya sedang merancang sistem SnapFind, sebuah platform distribusi foto event berbasis Face Recognition. Buatkan visualisasi Use Case Diagram dengan spesifikasi berikut:

SISTEM: SnapFind — Automated Event-Photo Hub

BOUNDARY: Kotak/elips besar berlabel "SnapFind System"

AKTOR (4):

1. Fotografer — aktor eksternal kiri atas
2. User (Peserta Event) — aktor eksternal kiri tengah
3. Admin — aktor eksternal kiri bawah
4. AI Engine — aktor sistem kanan (otomatis, bukan manusia)

USE CASE (8 elips):

- UC-01: Upload Raw Photos → Fotografer mengunggah foto massal ke cloud
- UC-02: Index Faces (AI) → Sistem auto-indexing wajah via face landmarking
- UC-03: Upload Selfie Search → User upload foto selfie sebagai query pencarian
- UC-04: Face Matching Query → AI cocokkan selfie dengan database wajah
- UC-05: Browse Result Gallery → User lihat galeri foto dirinya (ada watermark)
- UC-06: Process Payment → User bayar via QRIS/E-Wallet
- UC-07: Download High-Res → User unduh foto asli tanpa watermark
- UC-08: Withdrawal Balance → Fotografer tarik pendapatan

RELASI:

- Fotografer → UC-01 (asosiasi)
- Fotografer → UC-08 (asosiasi)
- User → UC-03 (asosiasi)
- User → UC-05 (asosiasi)
- User → UC-06 (asosiasi)
- Admin → UC-06 (asosiasi, validasi)
- Admin → UC-08 (asosiasi, validasi)
- AI Engine → UC-02 (asosiasi)
- AI Engine → UC-04 (asosiasi)
- UC-01 «triggers» UC-02 (dashed)
- UC-03 «triggers» UC-04 (dashed)
- UC-04 «extend» UC-05 (dashed, jika match ditemukan)
- UC-05 → UC-06 (flow langsung)
- UC-06 «include» UC-07 (dashed, wajib setelah bayar)

STYLE: Gunakan warna berbeda per kategori aktor. Notasi UML standar.

Prompt Spesifik per Elemen

Figma AI · Layout

P1 Buat frame Use Case Diagram SnapFind ukuran A3 landscape. Tempatkan 4 aktor (Fotografer, User, Admin, AI Engine) di sisi kiri dan kanan. System boundary di tengah berisi 8 use case elips yang tersusun vertikal berdasarkan urutan alur kerja.

P2 Di Figma, buat komponen "Actor" berupa stick figure dengan label di bawah. Buat komponen "UseCase" berupa elips dengan teks di tengah. Warnai berdasarkan kategori: teal untuk input, ungu untuk AI, amber untuk payment, biru untuk output.

AI Designer · Annotation

P1 Tambahkan anotasi pada Use Case Diagram SnapFind: setiap relasi «include» dan «extend» diberi label stereotype dalam kurung sudut. Tambahkan catatan (note box) pada UC-02 yang menjelaskan bahwa indexing dilakukan otomatis oleh backend AI.

P2 Buat legenda warna di pojok kanan bawah Use Case Diagram SnapFind: teal = aksi fotografer/user, ungu = proses AI otomatis, amber = transaksi keuangan, biru = akses konten.

02

Diagram 02

Activity Diagram

Master Prompt

Salin seluruh teks di bawah ini dan paste ke AI Designer / Figma AI sebagai satu prompt utuh:

MASTER PROMPT — ACTIVITY DIAGRAM

Saya sedang merancang sistem SnapFind. Buatkan Activity Diagram dengan swimlane untuk menggambarkan alur kerja lengkap sistem. Spesifikasi:

SWIMLANE (4 kolom kiri ke kanan):

1. Fotografer (coral/merah)
2. User/Peserta (teal/hijau)
3. AI Engine (ungu)
4. Sistem/Platform (amber/kuning)

ALUR FOTOGRAFER:

Start → [Bulk Upload Foto ke Cloud Storage] → [Set Harga & Info Event] → ...
→ [Tarik Saldo / Withdrawal] → End

ALUR USER:

Start → [Daftar / Login Akun] → [Upload Selfie sebagai Referensi] → (selfie dikirim ke AI) → [Lihat Galeri Hasil + Watermark] → <Beli Foto?> → Ya:
[Pilih & Bayar QRIS/E-Wallet] → [Download Foto High-Res] → End | Tidak: End

ALUR AI ENGINE:

(Dipicu oleh upload foto Fotografer) → [Auto Face Index / Face Landmarking]
→ [Simpan Embedding ke Vector DB]

(Dipicu oleh selfie User) → [Face Matching: Cosine Similarity] → <Match Ditemukan?> → Ya: kirim hasil ke User | Tidak: [Notifikasi Tidak Ditemukan]

ALUR SISTEM:

(Dipicu oleh pembayaran User) → [Verifikasi Pembayaran] → <Sukses?> → Ya:
[Unlock Akses, Hapus Watermark] → [Update Saldo Fotografer] | Tidak:
[Notifikasi Gagal, Coba Lagi]

DECISION NODES (diamond):

1. "Match Ditemukan?" — setelah Face Matching
2. "Beli Foto?" — setelah User melihat galeri
3. "Pembayaran Sukses?" — setelah verifikasi

CROSS-SWIMLANE FLOWS (garis putus-putus):

- Fotografer upload → trigger AI indexing
- User upload selfie → trigger AI matching
- Pembayaran User → trigger verifikasi Sistem
- Sistem unlock → enable download User
- Update saldo → enable withdrawal Fotografer

NOTASI: UML Activity Diagram standar. Start node = lingkaran hitam solid. End node = lingkaran dengan cincin. Decision = diamond. Fork/Join = batang hitam tebal.

Prompt Spesifik per Elemen

Figma AI · Swimlane

P1 Buat Activity Diagram SnapFind dengan 4 swimlane vertikal di Figma. Setiap swimlane memiliki header berwarna (Fotografer=coral, User=teal, AI=ungu, Sistem=amber). Gunakan auto-layout vertikal dalam setiap lane. Garis antar-swimlane menggunakan warna lane sumber dengan stroke-dasharray.

P2 Di Figma, buat komponen "Decision Diamond" berwarna sesuai swimlane tempat keputusan dibuat. Tambahkan label "Ya" dan "Tidak" pada setiap cabang decision node. Gunakan panah bengkok (elbow connector) untuk cross-lane flow agar tidak melintasi lane lain.

AI Designer · Flow Detail

P1 Pada Activity Diagram SnapFind, visualisasikan alur pembayaran dengan warna khusus amber/emas. Highlight jalur happy path (upload → match → gallery → pay → download) dengan stroke lebih tebal atau warna berbeda dari jalur alternatif (not found, payment fail).

P2 Tambahkan timing annotation pada Activity Diagram SnapFind: [Auto: <2 detik] pada node Face Indexing, [Real-time] pada Face Matching, [Instant] pada Unlock setelah pembayaran berhasil. Tempatkan sebagai note box di sisi kanan node.

03

Diagram 03

Entity Relationship Diagram (ERD)

Master Prompt

Salin seluruh teks di bawah ini dan paste ke AI Designer / Figma AI sebagai satu prompt utuh:

MASTER PROMPT — ERD

Saya sedang merancang database MySQL untuk sistem SnapFind. Buatlah Entity Relationship Diagram (ERD) dengan spesifikasi berikut:

ENTITAS & ATRIBUT:

USERS

- id: UUID (PK)
- name: VARCHAR
- email: VARCHAR (unique)
- phone: VARCHAR
- role: ENUM('user', 'photographer', 'admin')
- password_hash: VARCHAR
- created_at: TIMESTAMP

EVENTS

- id: UUID (PK)
- name: VARCHAR
- event_date: DATE
- location: VARCHAR
- photographer_id: UUID (FK → USERS.id)
- created_at: TIMESTAMP

PHOTOS

- id: UUID (PK)
- event_id: UUID (FK → EVENTS.id)
- photographer_id: UUID (FK → USERS.id)
- storage_url: VARCHAR (URL foto asli di S3)
- watermark_url: VARCHAR (URL foto ber-watermark)
- price: DECIMAL(10,2)
- is_indexed: BOOLEAN
- uploaded_at: TIMESTAMP

FACE_INDEXES

- id: UUID (PK)
- photo_id: UUID (FK → PHOTOS.id)
- embedding_vector: JSON (128-dim float array)
- bounding_box: VARCHAR
- indexed_at: TIMESTAMP

SELFIE_SEARCHES

```

- id: UUID (PK)
- user_id: UUID (FK → USERS.id)
- selfie_url: VARCHAR
- match_photo_ids: JSON (array of photo IDs)
- searched_at: TIMESTAMP

TRANSACTIONS
- id: UUID (PK)
- user_id: UUID (FK → USERS.id)
- photo_id: UUID (FK → PHOTOS.id)
- amount: DECIMAL(10,2)
- status: ENUM('pending','success','failed','refunded')
- payment_ref: VARCHAR
- paid_at: TIMESTAMP

WITHDRAWALS
- id: UUID (PK)
- photographer_id: UUID (FK → USERS.id)
- amount: DECIMAL(10,2)
- status: ENUM('pending','processing','completed','rejected')
- bank_account: VARCHAR
- requested_at: TIMESTAMP

RELASI (Crow's Foot Notation):
- USERS ||--o{ EVENTS : "mengelola" (1 user bisa punya banyak event)
- USERS ||--o{ SELFIE_SEARCHES : "melakukan"
- USERS ||--o{ TRANSACTIONS : "membayar"
- USERS ||--o{ WITHDRAWALS : "menarik"
- EVENTS ||--o{ PHOTOS : "memuat"
- PHOTOS ||--|| FACE_INDEXES : "terindeks" (1-to-1)
- PHOTOS ||--o{ TRANSACTIONS : "dibeli via"
- SELFIE_SEARCHES }o--o{ PHOTOS : "cocok dengan" (many-to-many)

STYLE: Gunakan crow's foot notation. Header tabel berwarna berbeda per
kelompok fungsional: biru untuk entitas user, teal untuk entitas konten
foto, amber untuk entitas transaksi keuangan, ungu untuk entitas
AI/indexing.

```

Prompt Spesifik per Elemen

Figma AI · ERD Layout

P1 Buat ERD SnapFind di Figma dengan layout hierarchical: USERS di tengah sebagai entitas utama, EVENTS dan PHOTOS di bawahnya, FACE_INDEXES dan SELFIE_SEARCHES di sisi kanan (AI cluster), TRANSACTIONS dan WITHDRAWALS di sisi bawah (financial cluster). Gunakan auto-layout tabel dengan header berwarna.

P2 Untuk tabel PHOTOS di ERD SnapFind, tambahkan visual indicator pada kolom storage_url dan watermark_url berupa ikon kecil yang menunjukkan bahwa data tersebut adalah external link ke S3. Highlight kolom is_indexed dengan warna berbeda karena ini adalah trigger AI processing.

AI Designer · Data Flow

P1 Pada ERD SnapFind, grupkan entitas berdasarkan domain: [User Domain: USERS], [Event Domain: EVENTS, PHOTOS], [AI Domain: FACE_INDEXES, SELFIE_SEARCHES], [Financial Domain: TRANSACTIONS, WITHDRAWALS]. Gambar boundary box dengan warna berbeda per domain.

P2 Tambahkan data flow annotation pada ERD SnapFind: tunjukkan bahwa `embedding_vector` di `FACE_INDEXES` sebenarnya juga disimpan di Vector DB eksternal (Pinecone/Weaviate) sebagai catatan arsitektur. Gunakan dashed box atau note untuk menandai perbedaan antara MySQL dan Vector DB.

04

Diagram 04

System Architecture Diagram

Master Prompt

Salin seluruh teks di bawah ini dan paste ke AI Designer / Figma AI sebagai satu prompt utuh:

MASTER PROMPT — SYSTEM ARCHITECTURE

Saya sedang merancang arsitektur sistem SnapFind. Buatlah System Architecture Diagram dengan spesifikasi berlapis (layered architecture). Gambar dari atas ke bawah:

LAYER 1 — CLIENT LAYER (biru):

Tiga klien berjejer horizontal:

- Web Dashboard (Laravel PHP) — untuk user dan fotografer via browser
- Mobile App (React Native / PWA) — untuk user di smartphone
- Photographer Hub — antarmuka khusus fotografer untuk upload & earnings

LAYER 2 — API GATEWAY (abu):

Satu komponen horizontal penuh:

- API Gateway — Auth, Rate Limiting, Request Routing

Semua client mengirim request ke sini.

LAYER 3 — BACKEND SERVICES (ungu, dalam dashed box):

Label: "Backend Services — Python / Node.js"

Empat service berdampingan:

- User Service — Auth, selfie upload, gallery browsing
- AI Face Service — Face indexing, face matching, landmark model
- Payment Service — QRIS/E-Wallet, payment verify, unlock download
- Photo Service — Bulk upload, watermarking, withdrawal

LAYER 4 — DATA LAYER (teal, dalam dashed box):

Label: "Data Layer"

Tiga datastore berdampingan:

- MySQL Database — Users, Transactions, Face metadata, Events
- Vector DB (Pinecone/Weaviate) — Face embeddings, similarity index
- Object Storage (AWS S3 / GCS) — Photos original, watermarked version

LAYER 5 — AI/ML PIPELINE (ungu gelap, dalam dashed box):

Label: "AI/ML Processing Pipeline — Python Backend"

Empat komponen berurutan dengan panah:

[Face Detection] → [Face Embedding] → [Similarity Search] → [Auto Watermark]

Model: MediaPipe/dlib → FaceNet/ArcFace → HNSW/Cosine → PIL/OpenCV

LAYER 6 — EXTERNAL SERVICES (amber, dalam dashed box):

Empat komponen:

- Payment Gateway (Midtrans/Xendit) — QRIS, E-Wallet
- Email/Notifikasi (SendGrid/FCM) — Order confirm, push notif

- CDN (CloudFront/Fastly) – Fast photo delivery
- Admin Panel – Monitor, validate, manage

KONEKSI ANTAR LAYER:

- Client → API Gateway: HTTPS REST/JSON
- API Gateway → Services: Internal HTTP
- Services → Data Layer: SQL/gRPC/S3 API
- Data Layer ↔ AI Pipeline: Read/Write embeddings
- Services → External: HTTPS Webhook/API

STYLE: Gunakan warna per layer untuk membedakan tingkatan. Setiap layer dalam rounded rectangle dengan label di pojok kiri atas. Gunakan ikon teknologi (AWS, Laravel, Python) jika memungkinkan.

Prompt Spesifik per Elemen

Figma AI · Layer Design

P1 Buat System Architecture Diagram SnapFind di Figma dengan 6 layer horizontal. Setiap layer adalah frame dengan background semi-transparan warna berbeda. Gunakan auto-layout horizontal untuk komponen dalam satu layer, dan vertical untuk urutan layer. Tambahkan shadow ringan antar layer untuk efek kedalaman.

P2 Untuk layer AI/ML Pipeline SnapFind di Figma, buat komponen berurutan dengan connector panah berwarna ungu. Tambahkan sub-label teknologi di bawah setiap node: "MediaPipe" di bawah Face Detection, "FaceNet 128-dim" di bawah Face Embedding, "HNSW Cosine" di bawah Similarity Search.

AI Designer · Infrastructure Detail

P1 Pada System Architecture SnapFind, beri anotasi data flow dengan label pada setiap koneksi antar layer: "HTTPS/REST" antara Client dan API Gateway, "Internal gRPC" antara Gateway dan Services, "S3 API" antara Photo Service dan Object Storage, "Vector gRPC" antara AI Service dan Vector DB.

P2 Visualisasikan skalabilitas pada System Architecture SnapFind: tandai AI Face Service dan Object Storage dengan badge "Auto-scale" atau panah ganda yang menunjukkan horizontal scaling. Tambahkan angka estimasi kapasitas: "10K foto/event", "128-dim embedding", "99.9% uptime" sebagai annotation.

05

Diagram 05

Combined System Overview Prompt**Master Prompt**

Salin seluruh teks di bawah ini dan paste ke AI Designer / Figma AI sebagai satu prompt utuh:

MASTER PROMPT — FULL SYSTEM OVERVIEW (UNTUK PRESENTASI)

Saya ingin membuat satu halaman ringkasan visual sistem SnapFind untuk keperluan presentasi PKM. Buatlah diagram gabungan yang memuat:

JUDUL: SnapFind — Automated Event-Photo Hub

BAGIAN ATAS (1/3 halaman): System Architecture ringkas — hanya 4 layer utama (Client, Backend, Data, AI Pipeline) tanpa detail per komponen. Gunakan ikon dan label singkat.

BAGIAN TENGAH KIRI (1/3 halaman): Use Case ringkas — hanya tampilkan 3 aktor utama (Fotografer, User, AI) dan 6 use case paling penting. Relasi minimal.

BAGIAN TENGAH KANAN (1/3 halaman): Alur utama dalam bentuk numbered flow:

1. Fotografer upload foto → S3
2. AI auto-index wajah → Vector DB
3. User upload selfie → face matching
4. Galeri hasil + watermark ditampilkan
5. User bayar QRIS → unlock download
6. Fotografer tarik pendapatan

BAGIAN BAWAH (1/3 halaman): Tech stack pills/badges:

Frontend: Laravel · React Native

Backend: Python · Node.js · FastAPI

AI/ML: FaceNet · MediaPipe · Pinecone

Database: MySQL · AWS S3

Payment: Midtrans · Xendit

STYLE: Clean, professional, cocok untuk slide presentasi. Warna dominan: teal (#1D9E75) dan ungu (#534AB7). Background putih atau sangat terang. Font sans-serif modern.