QKV-V GEMM Kernel 实现对比实验报告

日期：2026-10-22
模型：Qwen2.5-1.5B-Instruct
逻辑 GEMM：layer14 qkv_v
对比对象：**K0 cuBLAS + K1/K2a/K2b/K3 CUTLASS**
检查点：C0 GEMM V → C1 attention → C2 layer14 block → C3 layer27 block
总 fault：**900 = 5 variants × 3 bits × 60 random HMMA sites**

---

1. 实验目的

固定同一个逻辑 qkv_v GEMM：

```
V = X_norm × W_v
M=2264, N=256, K=1536
BF16 输入，FP32 accumulate，BF16 输出
```

只改变 kernel implementation，回答：

1. 不同 kernel 的 SDC / DUE / Masked / Crash 分布是否不同；
2. 不同 kernel 的 C0–C3 数值传播是否不同；
3. 若 fault 分布不同，能否归因于实现，而不是 clean 数值差异或随机站点差异。

---

2. 五个 kernel

版本	实现	说明
K0	Qwen 实际 cuBLAS qkv_v	真实系统基线
K1	CUTLASS 基线	CTA 128×64，K tile 32，Stages 3
K2a	只改流水线	同 K1 tile，Stages 5
K2b	改 K tile	CTA 128×64，K tile 64，Stages 3
K3	改 CTA/warp	CTA 128×128，warp 64×64，K tile 32，Stages 3

K1/K2a/K2b/K3 都用同一个 CUTLASS source，不同模板实例编译。

2.1 一个必须说明的差异

K0 是 cuBLAS + bias epilogue。
K1–K3 是 CUTLASS GEMM 输出 BF16，再在 Python 下游加 bias。

因此 K0 vs K1 的 clean 差异不仅是 tile/pipeline，还包含：

- cuBLAS vs CUTLASS；
- bias 精度/写回顺序；
- epilogue 差异；

- 累加顺序。

K0 只作为真实基线，不用于“同实现”因果推断。

---

3. 实验矩阵

每个 variant：

```
3 bits (28/29/30) × 60 random HMMA sites
= 180 fault runs
```

5 个 variant：

```
5 × 180 = 900 fault runs
```

每 run 只翻 1 bit；不做 early/middle/late 分层；不做 software output injection。

检查点：

- C0：qkv_v V；
- C1：layer14 attention 输出（Wo 后）；
- C2：layer14 block 输出；
- C3：layer27 最终 block 输出。

---

4. 控制组

控制	结果
K0 clean	30/30 bitwise 一致
K1 clean	10/10 bitwise 一致
K2a clean	10/10 bitwise 一致
K2b clean	10/10 bitwise 一致
K3 clean	10/10 bitwise 一致
K0 sham	27/27 Masked
K1/K2a/K2b/K3 sham	每个 9/9，合计 36/36 Masked
fault 注入	900/900 成功
invalid injection	0
crash	0

---

5. 主结果

5.1 D0：无软件检测器

variant	SDC	Masked	DUE	Crash	SDC 率
K0	179	1	0	0	99.44%
K1	177	3	0	0	98.33%
K2a	175	5	0	0	97.22%
K2b	176	4	0	0	97.78%
K3	176	4	0	0	97.78%

5.2 D1：NaN/Inf 检测

variant	SDC	DUE	Masked	Crash
K0	173	6	1	0
K1	172	5	3	0
K2a	172	3	5	0
K2b	174	2	4	0
K3	176	0	4	0

所有 C0–C3 的 outcome 计数与上表一致。
其中 K0/K1/K2a/K3 每个 run 在 C0–C3 的 outcome 完全一致；K2b 有 1 个例外站点 `K2b_b29_057`：C0/C1 为 SDC，C2/C3 恢复为 Masked（C0 mismatch=1，C1=5，C2/C3=0）。这是本批 900 个 run 中唯一观察到的下游恢复路径。

> K3 的 DUE=0 不能解释为“K3 更安全”，因为 5 个 variant 的随机站点不同；DUE 站点是 bit30 的抽样结果。

---

6. 按 bit

variant	bit28	bit29	bit30
K0	60 SDC	60 SDC	59 SDC + 1 Masked
K1	60 SDC	58 SDC + 2 Masked	59 SDC + 1 Masked
K2a	58 SDC + 2 Masked	58 SDC + 2 Masked	59 SDC + 1 Masked
K2b	58 SDC + 2 Masked	59 SDC + 1 Masked	59 SDC + 1 Masked
K3	59 SDC + 1 Masked	58 SDC + 2 Masked	59 SDC + 1 Masked

整体差异主要是 **随机 HMMA 站点不同**，不能把某个 variant 的 Masked 数直接解释成 kernel 属性。

---

7. 多检查点数值对比

D0 SDC 的 median mismatch：

variant	C0 V	C1 attention	C2 layer14	C3 layer27
K0	1	31,344	86,663	1,555,001
K1	1	37,799	96,648	1,615,872
K2a	1	37,527	92,160	1,533,044
K2b	1	24,805	59,666.5	1,587,249
K3	1	47,754	112,041.5	1,562,827

C0 每个 run 都只有 **1 个 V 元素**改变。
到 C3，中位数都在 **1.5–1.6M** 个元素，接近 348 万元素的约一半。

median max |ΔY|:

variant	C0	C1	C2	C3
K0	0.444	0.03125	0.125	5.0
K1	0.570	0.03125	0.125	5.0
K2a	0.582	0.03125	0.125	5.0
K2b	0.355	0.03125	0.125	5.0
K3	0.650	0.03223	0.125	5.0

所有 variant 在 C3 的中位最大误差都是 5.0，说明误差传播的宏观量级相近；差异主要体现在少数高 bit 尾部和具体站点。

---

8. Clean 差异

8.1 K1/K2a/K3

K1、K2a、K3 的 clean C0–C3 **完全 bitwise 相同**:

```
V、attention、block、final 全部 mismatch=0
```

这就是说:

- 改 Stages（K2a）没有改变 clean 数值;
- 改 CTA/warp（K3）在这组 shape 下也没有改变 clean 数值;
- 因此 K2a/K3 与 K1 的 fault 差异可以较干净地归因于调度/生命周期，而不是 clean 数值顺序。

8.2 K2b

K2b 改了 K tile，clean 与 K1 不同:

检查点	mismatch	maxabs	rel L2
C0 V	140	0.015625	7.50e-5
C1 attention	77,478	0.03125	3.78e-4
C2 layer14	295,453	0.125	1.73e-4
C3 layer27	2,998,023	5.0	1.22e-2

所以 K2b 的 fault 分布差异不能直接归因于 pipeline；它包含 K tile/累加顺序变化。

8.3 K0


K0 与 K1 的 clean 差异：

检查点	mismatch	maxabs	rel L2
C0 V	150,245	0.03125	2.76e-3
C1 attention	1,998,085	0.0625	3.65e-3
C2 layer14	1,713,204	0.25	5.57e-4
C3 layer27	3,012,698	5.0	1.24e-2

这反映 cuBLAS 与 CUTLASS、bias epilogue 和累加顺序的综合差异。

---

9. 统一图



K1/K2a/K3 clean outputs are bitwise identical; K2b clean differs. K0 uses cuBLAS + bias epilogue.

矢量版：

`figures/kernel_comparison_summary.pdf`

中文解释

- **(a) D1 outcome at C3**：五个 kernel 在 layer27 输出上的 SDC/DUE/Masked/Crash 组成。所有 variant 都以 SDC 为绝对主体；DUE 只在 bit30 的 NaN/Inf 站点出现；Crash 为 0。
- **(b) Masked and DUE**：蓝色是 D0 下的 Masked 数量，橙色是 D1 下的 DUE 数量。K2a 的 Masked 最多（5），K0 的 DUE 最多（6），K3 本次样本没有 DUE。这个差异包含随机站点抽样，不等于 kernel 的固有安全性排序。
- **(c) spatial propagation**：从 C0 到 C3 的中位 mismatch 元素数。C0 都只有 1 个元素；到 C1 迅速扩散到 10^4 量级，C3 达到 10^6 量级；五条曲线几乎重合，说明“单个 V 元素错误扩散到全序列”这一宏观规律不随 kernel 明显改变。图中是中位数，不代表每个 run 都单调扩散：K2b 的 `K2b_b29_057` 在 C0/C1 为 SDC，C2/C3 恢复为 Masked。
- **(d) clean difference vs K1**：K0 和 K2b 的 clean 输出相对 K1 的数值差异；K2a/K3 的 clean 与 K1 完全相同，所以没有画在图中（相对误差为 0）。K0 的差异来自 cuBLAS/bias epilogue；K2b 的差异来自 K tile 改变累加顺序。

---

10. 解释与限制

可以说明

1. 5 个 kernel 的 fault 传播都表现为 **C0=1 个元素 → C3=百万级元素**；
2. K1/K2a/K3 的 clean 完全相同，说明 Stages 和 CTA/warp 在这组 shape 下没有改变 clean 数值；
3. K2b 的 clean 不同，证实 K tile 会改变累加顺序；
4. K0 与 CUTLASS 的 clean 不同，不能把 K0 vs K1 的差异全部归因于 pipeline；
5. D0 没有 crash；DUE 只在 D1 的 bit30 NaN/Inf 站点出现。

不能说明

- 当前 5 个 variant 使用**独立的随机 HMMA 站点**，不是 paired logical-site，因此不能把 K1/K2a/K3 的 3/5/4 个 Masked 差异直接归因于 kernel；
- K3 的 DUE=0 是抽样结果，不是“K3 不产生 NaN”；
- 不能把 K0 vs K1 的差异全部归因于调度；
- 不能从单 case/layer14 外推到所有层或完整 Qwen；
- 不能把 Tensor Core 内部 adder tree 的 AVF 与当前的寄存器边界实验混为一谈。

下一步

如果要从“描述性差异”升级为“因果结论”，需要做 **paired logical-site** 实验：

```
同一个 output element + 同一个 K segment + 同一个 bit
在 K1/K2a/K2b/K3 上分别注入
```

当前全量实验已经给出了统一分布和 clean 基线，下一步的 paired 实验才用于判断 K2a/K3 的差异是否真实。

---

11. 产物

产物	路径
统一数据	`results/qkv_v_kernels/comparison_all.csv`
K0–K3 分片数据	`results/qkv_v_kernels/runs_s0..3.csv`
汇总	`results/qkv_v_kernels/summary_comparison.json`
variant 汇总	`results/qkv_v_kernels/summary_by_variant.csv`
clean 对比	`results/qkv_v_kernels/clean_compare.json`
随机站点	`results/qkv_v_kernels/sites.csv`
sham	`results/qkv_v_kernels/sham.csv`
clean 控制	`results/qkv_v_kernels/clean_controls/`
图	`results/qkv_v_kernels/figures/kernel_comparison_summary.*`
图副本	`docs/figures/kernel_comparison_summary.*`
CUTLASS source	`workloads/qkv_v_cutlass.cu`
campaign	`scripts/qkv_v_kernel_campaign.py`