LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-1-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:13:24
Запас 1.1 dB (NEXT 1,2-3,6)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	45.5
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	236
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	16
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	7.72
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	16.8
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
NEXT (dB)	1.1	5.6	2.0	5.6
Част. (МГц)	160.0	239.0	209.0	239.0
Предел (дБ)	38.5	35.7	36.6	35.7
наихудшая пара	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	1.0	5.6	1.5	5.6
Част. (МГц)	159.5	238.5	198.5	238.5
Предел (дБ)	36.0	33.0	34.4	33.0







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	4,5-7,8	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	11.2	11.2	12.0	12.2
Част. (МГц)	2.4	2.4	250.0	250.0
Предел (дБ)	56.7	56.7	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	7,8
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	13.6	13.6
Част. (МГц)	1.5	1.6	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.7	57.0	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	9.2	12.8	21.0	21.9
Част. (МГц)	31.0	32.0	245.5	239.0
Предел (дБ)	40.1	39.7	5.1	5.8
наихудшая пара	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	10.4	13.6	20.4	22.6
Част. (МГц)	51.0	32.0	245.0	245.5
Предел (дБ)	31.2	37.2	2.5	2.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	4.9	3.3	5.1	3.3
Част. (МГц)	76.5	165.5	239.0	165.5
Предел (дБ)	15.2	11.8	10.2	11.8





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-1-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:12:51
Запас 2.9 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	45.3
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	235
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	16
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	7.72
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	16.9
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.2	2.9	3.2	2.9
Част. (МГц)	249.0	243.0	249.0	243.0
Предел (дБ)	35.4	35.5	35.4	35.5
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	4.4	3.4	4.4	3.4
Част. (МГц)	249.5	243.5	249.5	243.5
Предел (дБ)	32.7	32.9	32.7	32.9







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	13.1	13.2	13.5	13.4
Част. (МГц)	127.5	126.5	250.0	250.0
Предел (дБ)	22.1	22.1	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.8	14.0	16.3	16.1
Част. (МГц)	133.0	2.5	250.0	250.0
Предел (дБ)	18.7	53.2	13.2	13.2







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.0	14.5	20.1	20.0
Част. (МГц)	25.8	25.8	249.0	250.0
Предел (дБ)	42.3	42.3	4.8	4.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.9	15.0	21.3	20.5
Част. (МГц)	66.8	32.3	249.5	245.5
Предел (дБ)	27.3	37.2	2.1	2.5





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	3.7	3.8	3.7	4.3
Част. (МГц)	213.5	165.0	213.5	246.5
Предел (дБ)	10.7	11.8	10.7	10.1





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-2-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:03:30
Запас 1.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	40.5
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	210
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	14
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	7.13
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	18.0
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	1.0	2.5	2.5	2.5
Част. (МГц)	125.0	250.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	40.3	35.3	35.3	35.3
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.6	3.3	2.5	3.4
Част. (МГц)	125.5	245.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	37.7	32.9	32.7	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	4,5-7,8	7,8-4,5	7,8-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	10.4	10.3	10.9	11.9
Част. (МГц)	2.1	2.0	216.5	241.5
Предел (дБ)	57.6	58.2	17.5	16.5
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	12.4	12.0
Част. (МГц)	1.6	1.6	227.0	228.0
Предел (дБ)	57.0	57.0	14.1	14.0







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	9.1	13.4	20.4	20.4
Част. (МГц)	33.3	33.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	39.2	39.3	4.7	4.7
наихудшая пара	3,6	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	10.5	13.7	20.7	21.6
Част. (МГц)	38.3	33.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	35.0	36.9	2.0	2.0





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	7,8	1,2
RL (dB)	4.4	3.6	4.4	4.0
Част. (МГц)	203.0	139.5	203.0	208.0
Предел (дБ)	10.9	12.6	10.9	10.8





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-2-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:02:55
Запас 2.3 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	40.1
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	208
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	14
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	6.41
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	18.3
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.7	2.3	6.7	2.3
Част. (МГц)	242.0	250.0	242.0	250.0
Предел (дБ)	35.6	35.3	35.6	35.3
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.9	3.9	7.0	3.9
Част. (МГц)	240.0	250.0	242.5	250.0
Предел (дБ)	33.0	32.7	32.9	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	7,8-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	12.6	12.8	12.6	13.1
Част. (МГц)	240.5	214.0	240.5	241.0
Предел (дБ)	16.6	17.6	16.6	16.5
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	1,2
PS ACR-F (dB)	12.5	12.5	13.5	14.3
Част. (МГц)	2.1	2.0	227.5	246.0
Предел (дБ)	54.6	55.2	14.0	13.4







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.0	15.6	24.7	20.5
Част. (МГц)	31.5	31.3	242.0	250.0
Предел (дБ)	39.9	40.0	5.5	4.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	17.3	15.7	25.0	22.4
Част. (МГц)	38.8	31.3	242.5	250.0
Предел (дБ)	34.8	37.5	2.8	2.0





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	4.1	4.2	4.9	4.6
Част. (МГц)	30.8	30.8	199.5	200.0
Предел (дБ)	18.6	18.6	11.0	11.0





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-3-1


Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:59:48
Запас 0.8 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122


Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150


Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	35.6
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	184
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	12
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	6.00
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	19.4
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7










	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	0.8	3.3	1.7	3.4
Част. (МГц)	114.0	238.5	248.5	249.0
Предел (дБ)	40.9	35.7	35.4	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.4	3.7	2.0	3.7
Част. (МГц)	113.5	249.0	249.0	249.0
Предел (дБ)	38.4	32.7	32.7	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	10.6	10.7	10.7	10.7
Част. (МГц)	248.0	247.5	250.0	247.5
Предел (дБ)	16.3	16.3	16.2	16.3
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	12.6	12.2
Част. (МГц)	1.5	1.6	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.7	57.0	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	10.6	15.0	21.7	22.9
Част. (МГц)	44.0	40.8	249.5	249.0
Предел (дБ)	35.6	36.6	4.7	4.8
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.3	13.9	21.5	23.2
Част. (МГц)	38.0	38.0	249.0	249.0
Предел (дБ)	35.1	35.1	2.1	2.1





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	2.2	4.7	4.3	4.7
Част. (МГц)	113.5	223.0	250.0	223.0
Предел (дБ)	13.5	10.5	10.0	10.5





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-3-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:57:25
Запас 3.7 dB (NEXT 1,2-3,6)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	35.2
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	182
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	12
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	5.66
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	19.7
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







PASS	Наихудш. разн OCH.	Наихудш. разн удал.	Наихудш. знач OCH.	Наихудш. знач удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	4.7	3.7	4.7	3.7
Част. (МГц)	250.0	249.0	250.0	249.0
Предел (дБ)	35.3	35.4	35.3	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.7	4.0	5.7	4.0
Част. (МГц)	250.0	249.5	250.0	249.5
Предел (дБ)	32.7	32.7	32.7	32.7







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	12.5	12.4	12.7	12.4
Част. (МГц)	246.5	250.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	16.4	16.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.6	12.7	14.8	14.3
Част. (МГц)	2.4	2.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	53.7	55.2	13.2	13.2







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	16.5	17.5	24.3	23.6
Част. (МГц)	47.3	41.8	250.0	249.0
Предел (дБ)	34.7	36.3	4.7	4.8
наихудшая пара	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.5	17.6	25.7	23.9
Част. (МГц)	47.3	53.0	250.0	249.5
Предел (дБ)	32.2	30.6	2.0	2.1





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.6	4.7	3.7	4.7
Част. (МГц)	115.0	223.0	179.0	223.0
Предел (дБ)	13.4	10.5	11.5	10.5





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-4-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:53:55
Запас 1.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	30.0
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	156
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	11
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	7.48
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	21.0
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7







Схема разводки (T568B)







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	1.0	2.9	1.5	2.9
Част. (МГц)	127.0	245.5	190.5	245.5
Предел (дБ)	40.2	35.5	37.3	35.5
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	0.9	3.0	2.3	3.0
Част. (МГц)	159.0	245.5	231.5	245.5
Предел (дБ)	36.0	32.8	33.3	32.8







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	10.6	10.7	12.5	13.1
Част. (МГц)	184.5	3.3	250.0	250.0
Предел (дБ)	18.9	54.0	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.0	11.0	11.9	14.1
Част. (МГц)	1.6	3.3	194.5	250.0
Предел (дБ)	57.0	51.0	15.4	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	11.2	15.8	23.3	23.8
Част. (МГц)	58.3	58.3	228.5	245.5
Предел (дБ)	31.8	31.8	6.8	5.1
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.7	15.7	22.5	23.8
Част. (МГц)	54.8	58.3	231.5	245.5
Предел (дБ)	30.2	29.3	3.9	2.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6	1,2	3,6	7,8
RL (dB)	5.5	5.2	7.6	6.1
Част. (МГц)	40.3	122.5	250.0	202.0
Предел (дБ)	18.0	13.1	10.0	10.9





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-4-2


Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:51:07
Запас 5.1 dB (NEXT 1,2-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%


Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122


Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150


Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	29.4
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	153
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	11
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	8.49
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	21.6
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7










	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	5.8	5.1	5.8	5.1
Част. (МГц)	248.5	237.5	248.5	237.5
Предел (дБ)	35.4	35.7	35.4	35.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	5.8	5.8	5.8	6.1
Част. (МГц)	248.5	238.0	248.5	248.5
Предел (дБ)	32.7	33.1	32.7	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	11.2	11.1	12.5	12.3
Част. (МГц)	2.4	2.0	218.0	217.5
Предел (дБ)	56.7	58.2	17.4	17.4
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.4	12.3	14.7	15.0
Част. (МГц)	1.6	2.0	215.0	217.5
Предел (дБ)	57.0	55.2	14.5	14.4







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	18.9	20.3	27.3	26.1
Част. (МГц)	59.3	77.8	248.5	237.5
Предел (дБ)	31.5	27.4	4.8	5.9
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.9	20.0	27.2	27.5
Част. (МГц)	59.0	54.8	248.5	248.5
Предел (дБ)	29.1	30.2	2.2	2.2





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	7.6	7.1	8.1	7.5
Част. (МГц)	41.8	122.5	231.0	143.0
Предел (дБ)	17.8	13.1	10.4	12.4





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-5-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:08:14
Запас 2.0 dB (NEXT 1,2-3,6)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	21.5
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	112
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.19
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.7
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	2.4	2.0	2.7	2.2
Част. (МГц)	212.0	234.0	245.0	249.5
Предел (дБ)	36.5	35.8	35.5	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	3.7	1.5	3.9	1.5
Част. (МГц)	212.0	235.0	245.5	235.0
Предел (дБ)	33.9	33.2	32.8	33.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	4,5-1,2	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	13.3	13.4	15.8	15.9
Част. (МГц)	155.0	159.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	20.4	20.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	13.9	14.2	17.5	17.1
Част. (МГц)	148.5	2.4	250.0	250.0
Предел (дБ)	17.8	53.7	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.8	17.6	26.1	25.9
Част. (МГц)	95.8	93.8	245.0	249.5
Предел (дБ)	24.1	24.4	5.2	4.7
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	20.7	18.1	27.8	24.4
Част. (МГц)	98.3	93.3	250.0	235.0
Предел (дБ)	21.1	22.0	2.0	3.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	1,2	3,6
RL (dB)	5.4	6.7	6.2	7.4
Част. (МГц)	86.0	139.0	236.0	230.5
Предел (дБ)	14.7	12.6	10.3	10.4





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

ID кабеля: 4-5-2

Сводка теста: PASS

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:00:51
Запас 0.7 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	21.3
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	111
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.76
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.6
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	0.7	1.2	1.6	1.2
Част. (МГц)	108.5	249.5	249.5	249.5
Предел (дБ)	41.3	35.4	35.4	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	0.9	1.2	1.8	1.2
Част. (МГц)	97.8	235.5	240.5	235.5
Предел (дБ)	39.5	33.1	33.0	33.1







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	4,5-7,8	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	10.7	10.7	12.1	12.0
Част. (МГц)	2.0	2.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	58.2	58.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	11.3	11.3	13.5	13.3
Част. (МГц)	1.6	1.8	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.0	56.3	13.2	13.2







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.0	20.3	25.2	24.8
Част. (МГц)	108.5	92.5	249.5	249.5
Предел (дБ)	21.9	24.6	4.7	4.7
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.1	19.3	24.8	23.8
Част. (МГц)	97.8	93.0	240.5	235.5
Предел (дБ)	21.2	22.0	3.0	3.5





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	4.2	4.8	5.0	6.2
Част. (МГц)	84.8	84.8	236.0	235.0
Предел (дБ)	14.7	14.7	10.3	10.3





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

ID кабеля: 4-6-1

Сводка теста: PASS

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:08:56
Запас 1.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	21.1
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	110
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.15
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.7
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	1.0	4.0	1.7	4.0
Част. (МГц)	108.5	249.0	241.5	249.0
Предел (дБ)	41.3	35.4	35.6	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.2	3.5	2.6	3.5
Част. (МГц)	97.8	235.5	245.0	235.5
Предел (дБ)	39.5	33.1	32.9	33.1







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	11.2	11.2	12.9	12.8
Част. (МГц)	2.5	2.3	250.0	250.0
Предел (дБ)	56.2	57.1	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	14.8	14.7
Част. (МГц)	1.6	1.6	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.0	57.0	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.3	20.9	25.5	27.7
Част. (МГц)	108.5	108.5	241.5	249.0
Предел (дБ)	21.9	21.9	5.5	4.8
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.5	20.0	26.7	26.3
Част. (МГц)	97.8	97.8	250.0	235.5
Предел (дБ)	21.2	21.2	2.0	3.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	7,8
RL (dB)	4.5	6.6	4.5	8.8
Част. (МГц)	236.0	85.0	236.0	248.5
Предел (дБ)	10.3	14.7	10.3	10.0





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-6-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:02:01
Запас 1.5 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Сводка теста: PASS

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	20.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	109
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.15
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.9
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.7	1.5	4.9	1.5
Част. (МГц)	245.0	250.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	35.5	35.3	35.3	35.3
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	5.3	2.9	5.3	2.9
Част. (МГц)	245.5	250.0	245.5	250.0
Предел (дБ)	32.8	32.7	32.8	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	12.8	12.9	14.4	14.4
Част. (МГц)	148.5	2.5	250.0	250.0
Предел (дБ)	20.8	56.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.0	13.0	16.0	16.1
Част. (МГц)	2.1	2.4	250.0	250.0
Предел (дБ)	54.6	53.7	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	23.7	22.6	28.7	25.3
Част. (МГц)	94.0	94.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	24.4	24.4	4.7	4.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	23.3	22.2	28.9	26.8
Част. (МГц)	103.0	94.0	245.5	250.0
Предел (дБ)	20.3	21.8	2.5	2.0





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	7,8	7,8	1,2
RL (dB)	6.9	4.5	8.6	5.9
Част. (МГц)	85.5	85.5	248.5	235.0
Предел (дБ)	14.7	14.7	10.0	10.3





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-7-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:10:22
Запас 1.3 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	14.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	78
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	6
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	2.74
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	25.5
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	1.3	2.1	1.5	2.2
Част. (МГц)	238.0	238.0	245.0	246.0
Предел (дБ)	35.7	35.7	35.5	35.5
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.2	2.0	1.2	2.0
Част. (МГц)	245.0	245.0	245.0	245.0
Предел (дБ)	32.9	32.9	32.9	32.9







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	10.8	10.7	11.8	11.9
Част. (МГц)	2.0	1.9	221.0	222.0
Предел (дБ)	58.2	58.7	17.3	17.3
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	10.5	10.4	11.5	12.0
Част. (МГц)	1.6	1.5	204.0	220.5
Предел (дБ)	57.0	57.7	15.0	14.3







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	24.3	25.2	27.0	27.5
Част. (МГц)	188.5	196.0	245.5	246.0
Предел (дБ)	11.2	10.3	5.1	5.1
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	23.5	26.6	26.6	27.4
Част. (МГц)	169.0	195.5	245.0	245.0
Предел (дБ)	10.9	7.8	2.5	2.5





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	4.4	4.4	4.4	4.4
Част. (МГц)	217.0	217.0	217.0	217.0
Предел (дБ)	10.6	10.6	10.6	10.6





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

ID кабеля: 4-7-2


Сводка теста: PASS


Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:11:35
Запас 2.0 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%


Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150


Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 1,2]	14.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	77
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	5
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	2.65
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	25.6
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7










	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.0	2.0	3.0	2.0
Част. (МГц)	247.5	247.5	247.5	247.5
Предел (дБ)	35.4	35.4	35.4	35.4
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	3.9	3.0	3.9	3.0
Част. (МГц)	247.5	247.5	247.5	247.5
Предел (дБ)	32.8	32.8	32.8	32.8







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	12.7	12.7	13.4	13.4
Част. (МГц)	3.3	2.4	226.5	223.5
Предел (дБ)	54.0	56.7	17.1	17.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.5	12.7	13.7	14.5
Част. (МГц)	2.0	2.4	213.5	225.0
Предел (дБ)	55.2	53.7	14.6	14.1







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	26.2	26.3	28.5	27.5
Част. (МГц)	187.0	167.0	247.5	247.5
Предел (дБ)	11.3	13.7	4.9	4.9
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	27.4	27.0	29.4	28.8
Част. (МГц)	180.0	167.5	247.5	248.0
Предел (дБ)	9.5	11.1	2.3	2.2





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	4.4	5.8	4.4	5.8
Част. (МГц)	216.0	216.0	216.0	217.5
Предел (дБ)	10.7	10.7	10.7	10.6





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		