BA Colaborativa – Integración con PIA (Plataforma de Inteligencia Artificial)

Guía técnica de integración de solicitudes

Cambios	Fecha
Inicial (Unitech)	17.10.2025
Ajuste de Tipos de human inputs y nuevo “type”: “system”	19.11.2025

Introducción **3**
Alcance **3**
Arquitectura General **4**
Agentes **4**
Conversación con el agente **4**
Inicio Solicitud 4
Parámetros de Entrada 5
Tipos de human inputs en BA Colaborativa 7
Mensajes al usuario - “type”:“user” 7
Ejemplo mensaje recibido 7
Mensajes al canal - “type”:”system” 8
Type system de BA Colaborativa 8

Introducción

Este documento describe la integración entre BA Colaborativa y la Plataforma de Inteligencia Artificial (PIA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

El objetivo es habilitar la interacción entre ambos sistemas mediante flujos conversacionales estructurados, permitiendo automatizar la gestión de solicitudes y consultas ciudadanas.

Está dirigido a equipos técnicos y desarrolladores encargados de implementar la comunicación con PIA a través del IABA Broker, que actúa como intermediario entre las aplicaciones del gobierno y los servicios de inteligencia artificial.

Alcance

La integración cubre el proceso de "**BA Colaborativa – Solicitudes**", el cual comprende las siguientes operaciones principales:

1. Inicio de solicitud
2. Confirmación de la prestación
3. Solicitud de dirección
4. Solicitud de información al usuario
5. Confirmación final de la solicitud

Cada operación se realiza mediante una **invocación HTTP POST** al *IABA Broker*, intercambiando mensajes estructurados en formato JSON.

Arquitectura General

La comunicación entre la aplicación del GCBA y PIA se realiza a través del Broker de Integración (IABA Broker), que actúa como middleware entre los sistemas de gobierno y los agentes inteligentes definidos en PIA.

Esquema simplificado del flujo:

Aplicación GCBA → IABA Broker → PIA Agentflow → Respuesta al usuario

Cada sesión de conversación se identifica con un `chatId`, lo que permite mantener el contexto entre llamadas sucesivas.

Agentes

- **Endpoint base:**
  Ambiente de desarrollo: https://iaba-broker-dev.gcba.gob.ar

- **Identificador de flujo o agente a invocar (agentflowID):**
  Ambiente de desarrollo: ea386423-819d-488b-ae38-26ecc42d3626

Conversación con el agente

Inicio de la conversación

Inicio Solicitud

Método: POST
URL: {{url_iaba_broker}}/tramix-mia-broker/agentflow/{{agentflowID}}

url_iaba_broker: https://iaba-broker-dev.gcba.gob.ar
agentflowID: ea386423-819d-488b-ae38-26ecc42d3626

Parámetros de Entrada

- message: mensaje que se envía al flujo
- config: Valores adicionales del flujo
  - files: archivos que se enviaran al flujo
  - nombre: nombre de la imagen y su formato
  - contenido: es el base64 de la imagen el cual debe ir precedido por el texto
  - usuario: json con datos del usuario logueado

```JSON
{ "message": "Auto mal estacionado en mi calle",
    "config": {
        "state": {
          "usuario":"{JSON STRING CON DATOS DE USUARIO}"
          "files": [
                {
            "nombre": "auto_mal_estacionado.jpg",
            "contenido": "[contenido base 64]"
                }
            ]
        }
    }
}
```

La respuesta de esta primer peticion sera la siguiente:

```JSON
{
    "chatId": "adf6f0a4-bfa6-423a-a773-6aa652648a8e",
    "response": {
                        "message": "Concepto: Remoción de vehículo abandonado\nDescripción: Aquí podés solicitar la remoción de un vehículo que presenta claros signos de abandono, deterioro o imposibilidad de circular, por ejemplo: vehículo desmantelado, quemado, con faltante de interior o autopartes, vidrios rotos, puertas abiertas y motor expuesto. A fin de identificar con precisión el vehículo, es necesario que acompañes tu solicitud con dos fotografías. Una que demuestre el estado en el que se encuentra el vehículo y otra donde se pueda observar el contexto de su ubicación en la calle. Si tiene patente, te pedimos que
```

```
subas también una foto de la misma.\n\n¿Confirma que este es el tipo de
reclamo?\n",
        "type": "user"
    },
    "awaitingFeedback": true,
    "feedbackInfo": {
        "id": "humanInputAgentflow_3",
        "types": [
            "proceed",
            "reject"
        ],
        "acceptsMessage": true
    }
}
```


De aquí debemos tomar el **chatId,** el cual es necesario guardar para que todas los siguientes puntos de integración puedan seguir el mismo hilo.

Puntos de integración siguientes

Todos los puntos de conversación con el agente se gestionan mediante nodos **Human Input**, los cuales permiten **pausar la ejecución del flujo** para solicitar la participación o validación de un usuario o canal.

Se utilizan en procesos donde es necesaria una aprobación, corrección o confirmación antes de continuar con la ejecución automática del agente.

Todos los Human Input comparten una estructura similar al integrarse en el flujo. Los campos más comunes son:

id: especifica qué Human Input del flujo está siendo consultado.

awaitingFeedback: indica si el agente está esperando una respuesta.

types: valor booleano que determina si se continúa o se rechaza la ejecución del flujo.

acceptsMessage: booleano que indica si el Human Input acepta mensajes escritos.

message: mensaje que se desea enviar al usuario.

Tipos de human inputs en BA Colaborativa

Dentro de BA Colaborativa se distinguen dos grandes categorías de Human Inputs, según el elemento al que estén dirigidos: **al canal** o directamente **al usuario final**.

Mensajes al usuario - “type”:“user”

Aquellos que sean dirigidos al usuario final incluyen dentro del mensaje enviado por el agente la clave valor **“type”:”user”.**

En general, los mensajes de este tipo son uniformes entre sí, funcionan como una instrucción para entregar el texto del mensaje directamente al usuario. Suelen utilizarse para mostrar mensajes de confirmación.

Ejemplo mensaje recibido

```JSON
{
    "chatId": "7550c715-2b80-4153-a339-992be0f1f82e",
    "response": {
        "message": "Concepto: Remoción de vehículo abandonado\n¿Confirma que este es el tipo de reclamo?\n",
        "type": "user"
    },
    "awaitingFeedback": true,
    "feedbackInfo": {
        "id": "humanInputAgentflow_3",
        "types": [
            "proceed",
            "reject"
        ],
        "acceptsMessage": true
    }
}
```

En este ejemplo recibiremos un mensaje de type “user”, es decir que el valor de la clave **“message”** debe ser enviado directamente al usuario para obtener su feedback.

Las respuestas a un Human input de type user llevan todas la misma estructura

```JSON
{
    "chatId": {{chatId}},
    "feedback": {
        "id": "humanInputAgentflow_3",
        "type": "proceed",
        "message": "MENSAJE DEL USUARIO"
    }
}
```

Mensajes al canal - “type”:”system”

Los type system son órdenes o solicitudes de datos para el canal, generalmente es información que el canal ya posee, y no es necesario que el usuario la ingrese.
A diferencia de los type user, los type system tienen comportamientos ligeramente distintos entre todos, aunque siguen una misma lógica, los tipos de datos y respuestas aceptadas difieren.
Existen type system de localización, datos de usuario o información poseída por el canal, estos se diferencian entre sí por la clave **“requestedData”** la cual nos indica que es lo que necesitamos.

Type system de BA Colaborativa

Dirección/localización

```JSON
{
    "chatId": "f99a819c-5678-468e-9e7e-9c3deee3b180",
    "response": {
        "type": "system",
        "requestedData": {
            "data": "location"
        }
```

```
        },
        "awaitingFeedback": true,
        "feedbackInfo": {
            "id": "humanInputAgentflow_10",
            "types": [
                "proceed",
                "reject"
            ],
            "acceptsMessage": true
        }
    }
```

Este type system espera en su respuesta un objeto calleAltura o una coordenada

```
JSON
    {
        "chatId": {{chatId}},
        "feedback": {
            "id": "humanInputAgentflow_10",
            "type": "proceed",
            "message":"{\"calleAltura\":\"gaona 1200\",
           \"x\":\"\",\"y\":\"\"}"
            }
    }
```

Solicitar datos de usuario

```
JSON
{
    "chatId": {{chatId}},
    "response": {
        "type": "system",
        "requestedData": {
            "data": "user"
        }
    },
    "awaitingFeedback": true,
    "feedbackInfo": {
        "id": "humanInputAgentflow_10",
        "types": [
```

```
            "proceed",
            "reject"
        ],
        "acceptsMessage": true
    }
}
```

Este type system espera como respuesta un objeto JSON con los datos del usuario.

```
JSON
    {
        "chatId": {{chatId}},
        "feedback": {
            "id": "humanInputAgentflow_9",
            "type": "proceed",
            "message":
    "{\"nombre\":\"Nombre\",\"apellido\":\"Apellido\",\"email\":\"testgcba@unitech.com.ar\",\"sexo\":\"Femenino\",\"numeroDocumento\":\"1234567890\",\"tipoDocumento\":\"DNI\",\"paisDocumento\":\"Argentina\",\"direccionCiudadano\":\"Calle
    123\",\"codigoPaisCelular\":\"54\",\"codigoAreaCelular\":\"11\",\"numeroCelular\":\"1122334455\"}"
        }
    }
```

Solicitar imágenes al canal

```
JSON
{
    "chatId": {{chatId}},
    "response": {
  "type": "system",
  "requestedData": {
    "data": "images",
    "extensions": ["jpg", "png"],
    "maxFiles": 5
  }
}
,
    "awaitingFeedback": true,
```

```
    "feedbackInfo": {
        "id": "humanInputAgentflow_7",
        "types": [
            "proceed",
            "reject"
        ],
        "acceptsMessage": true
    }
}
```

Este Human Input solicita al canal que provea imágenes para las solicitudes y le indica las características que deben cumplir. Las imágenes deben tener extensión `.jpg` o `.png`, y se permite un máximo de cinco archivos.

Los archivos que el canal deba cargar se deben enviar de la siguiente manera

```JSON
    {
        "chatId": {{chatId}},
        "feedback": {
            "id": "humanInputAgentflow_7",
            "type": "proceed",
            "message": ""
        },
        "config": {
            "state": {
                "files": [
                    {
                        "nombre": "abandonado.jpg",
                        "contenido": "..."
                    },
                    {
                        "nombre": "abandonado.jpg",
                        "contenido": "..."
                    }
                ]
            }
        }
    }
```

Final del flujo

Al finalizar la ejecución del flujo, se le informará al canal, junto con los datos finales de la carga de la solicitud en BA Colaborativa

```JSON
{"chatId": "96cc94e4-2991-4ee8-8476-eeeec3916054",
    "response": {
        "data": {
            "numeroSolicitud": "1234",
            "encuesta": true
        },
        "type": "system"
    },
    "awaitingFeedback": false
}
```

Tanto este como otros finales del flujo que existen todos son marcados por la clave **“awaitingFeedback”** en false