

[文件](#) » 异常

异常

内置异常参考

以下列出了Scrapy中包含的所有例外情况及其用法。

掉物品开关DROPITEM

异常 `scrapy.exceptions.DropItem`

项目管道阶段必须引发的异常才能停止处理Item。有关更多信息，请参阅[项目管道](#)。

CloseSpider

异常 `scrapy.exceptions.CloseSpider (reason = 'cancel')`

可以从蜘蛛回调中引发此异常，以请求关闭/停止蜘蛛。支持的参数：

参数： `reason (str)` - 关闭的原因

例如：

```
def parse_page(self, response):
    if 'Bandwidth exceeded' in response.body:
        raise CloseSpider('bandwidth_exceeded')
```

DontCloseSpider

异常 `scrapy.exceptions.DontCloseSpider`

可以在 `spider_idle` 信号处理程序中引发此异常，以防止蜘蛛被关闭。

IgnoreRequest

异常 `scrapy.exceptions.IgnoreRequest`

调度程序或任何下载程序中间件可以引发此异常，以指示应忽略该请求。

NotConfigured

异常 scrapy.exceptions.NotConfigured

某些组件可能会引发此异常，以指示它们将保持禁用状态。这些组件包括：

- 扩展
- 物品管道
- 下载中间件
- 蜘蛛中间件

必须在组件的 `__init__` 方法中引发异常。

不支持

异常 scrapy.exceptions.NotSupported

引发此异常表示不支持的功能。