実習で読む英単語一覧

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

コマンドや表示を見たときに、英単語の一般的な意味を日本語で答えるための一覧です。カタカナで読めることと、意味が分かることを分けて確かめます。

最初は第 1 〜 6 組の 60 語を、1 組ずつ学びます。後半の追加語と略語は、実習中に調べるときに使います。事前学習を進め、学習後に確認課題へ取り組んでください。

「一般的な意味」は日常の意味の例で、すべての語義を載せたものではありません。右欄では実習での使われ方を示します。一般的な意味を問われたら、右欄の操作名だけで答えず、中央欄を手がかりに答えます。

複数形や形の変化は同じ行にまとめました。exists は exist、denied は deny、changed は change に戻して考えます。大文字の NAME と小文字の name も同じ語です。複合語は、keyboard-layout なら keyboard と layout に分けて調べます。コマンドを入力するときは、元の綴りやハイフンを変えません。

先に学ぶ 60 語

第 1 組 操作を始める・終える

表 F-1 第 1 組の 10 語

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
`show`	見せる、示す	`show version`：版を表示する［5］
`set`	置く、定める	`set system`：設定を定める［6］
`save`	保存する、取っておく	`save`：設定を保存する［6］
`exit`	出口、出る	`exit`：今の操作環境から抜ける［8］
`install`	取り付ける、導入する	`install image`: OS を導入する［5］
`update`	新しくする、更新する	`apt update`：ソフトの取得情報を更新する［11］
`run` / `running`	走る、動かす	`run show interfaces`：命令を実行する［6］
`start`	始める	処理を開始する（一般例）
`stop`	止める	処理を止める（一般例）
`continue`	続ける	`continue connecting`：接続を続ける［SSH］

第 2 組 一覧の見出しと状態

表 F-2 第 2 組の 10 語

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
name	名前	NAME：装置の名前［5］
size	大きさ	SIZE：装置の容量［5］
type	種類、型	TYPE：装置の種類［5］
disk	円盤、ディスク	disk：ディスク全体を表す表示［5］
state	状態	State：動作・管理の状態［6］
link	つながり、結び付ける	Link：接続状態［6］
up	上へ、上がって	UP：有効・接続中などを表す［6］
down	下へ、下がって	DOWN：無効・未接続などを表す［6］
file	書類、ファイル	--from-file：ファイルから読み込む［11］
directory	名簿、一覧、ディレクトリー	Directory：フォルダーを指定する［8］

第 3 組 変更と拒否の表示

表 F-3 第 3 組の 10 語

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
already	すでに	already exists：すでに存在する［6］
exist / exists	存在する	exists は exist の形が変わったもの［6］
no	いいえ、ない	No configuration changes：設定の変更がない［6］
change / changes / changed	変える、変わる、変更	HAS CHANGED：変わった［8］
configuration / config	構成、配置	configuration changes：設定の変更［6］
commit	約束する、委ねる、確定する	commit：設定変更を確定・反映する［6］
permission	許可	Permission denied：許可が拒否された［8］
deny / denied	否定する、拒否する	denied：拒否された［8］
remote	遠く離れた	REMOTE HOST：接続先の機器［8］
host	主人、主催者、受け入れる側	HOST：ネットワーク上の機器［8］

第 4 組 接続確認の文に使う語

表 F-4 第 4 組の 10 語

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
identification	識別、身元の確認	HOST IDENTIFICATION：接続先の識別［8］
have / has	持つ（has は have の形）	has と changed の組合せで「変わった」［8］
be / are	～である、～にいる	Are you sure ...?：確かですか［SSH］
you	あなた、あなたたち	you want：あなたが望む［SSH］
sure	確かな、確信して	Are you sure ...?：確かですか［SSH］
want	欲しい、～したい	want to continue：続けたい［SSH］
to	～へ、～すること	to continue：続けること［SSH］
connect / connecting	つなぐ、つながる	connecting：接続すること・接続中［SSH］
enter	入る、入れる	Enter passphrase：合言葉を入力する［SSH］
passphrase	合言葉、認証に使う語句	Enter passphrase：鍵の合言葉の入力［SSH］

第 5 組 利用者・鍵・設定の基本

表 F-5 第 5 組の 10 語

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
user	使う人、利用者	user vyos：利用者を指定する［8］
password	合言葉、認証に使う文字列	password：ログインの合言葉［SSH］
key	鍵、手がかり	public-keys：公開鍵［8］
public	公の、公開の	public-keys：公開する側の鍵［8］
address	住所、宛先	address：通信先などのアドレス［6］
server	給仕する人、提供する側	サービスを提供する側［11］
current	現在の	CurrentUser：現在の利用者［8］
default	指定しない場合の選択、既定	--set-default-version：既定の版を設定する［11］
yes	はい、そのとおり	yes：確認に同意する入力［8］
unknown	知られていない、不明の	Unknown：名前が不明という表示［9］

第 6 組 設定画面や結果の語

表 F-6 第 6 組の 10 語

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
create	作る、生み出す	ファイルなどを新しく作る（一般例）
reset	元に戻す、設定し直す	設定などを元に戻す（一般例）
database	情報を整理して蓄えるもの	情報を整理して蓄える仕組み（一般例）
security	安全、保護	アカウントや通信の保護（一般例）
low	低い	低い値や位置を表す（一般例）
impossible	不可能な	不可能な状態を表す（一般例）
submit	提出する、差し出す	記入内容を提出する（一般例）
upload	データを相手側へ送る	ファイルを相手側へ送る（一般例）
request	要求、依頼	通信などの要求（一般例）
fail / failed	失敗する、うまくいかない	操作や確認が失敗した状態（一般例）

必要なときに調べる追加語

以下は一度に覚える範囲ではありません。先の 60 語にない語を、おおむねアルファベット順に並べました。

追加語 add から allow

表 F-7 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
add	加える	ssh-add：鍵を追加する［8］
agent	代理人、代わりに働くもの	ssh-agent：鍵を使った認証を補助する［8］
algorithm	計算や処理の手順	Algorithm：ハッシュの計算方式［11］
all	すべて	/all：設定の詳細を表示する［7］
allow	許す	allow-from：問い合わせ元を許可する［9］

追加語 authentication から child

表 F-8 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
authentication	本物であることの確認、認証	authentication：本人確認の設定［8］
authoritative	権威のある、正式な	authoritative-domain：担当するドメイン［9］
body	体、本体、本文	PUBLIC_KEY_BODY：公開鍵の本体［8］
child	子、配下のもの	Get-ChildItem：配下の項目を取得する［10］

追加語 code から connection

表 F-9 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
code	符号、規則、プログラム	code：VS Code の起動命令［10］
command	命令	Get-Command：命令の情報を取得する［8］
configure	構成を整える、設定する	configure：設定モードに入る［5］
connection	つながり、接続	Test-NetConnection：通信接続を確かめる［7］

追加語 content から description

表 F-10 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
content	中身、内容	Get-Content：ファイルの内容を取得する［8］
copy	写す、複製	Copy-Item：ファイルなどを複製する［11］
count	数える、数	count：送信回数［6］
description	説明	description：接続口の説明［6］

追加語 distribution / distributed から exact

表 F-11 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
distribution / distributed	配布、分配／分配された	distribution：Linux の配布版［11］
domain	領域、範囲	domain：名前を管理する範囲［9］
ethernet	有線 LAN の通信方式名	ethernet：接続口の種類［6］
exact	正確な、ぴったり一致した	--exact：完全に一致する指定［4］

追加語 fingerprint から from

表 F-12 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
fingerprint	指紋	fingerprints：鍵を識別する値［6］
force	力、強制する	Force：必要な作成などを強制する［8］
forward / forwarding	前へ、転送する／転送	forwarding：DNS の問い合わせを転送する［9］
from	～から	allow-from：～からの利用を許可する［9］

追加語 get から import

表 F-13 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
get	得る、手に入れる	Get-Location：現在地を取得する［10］
hash	細かく刻む／ハッシュ値	FileHash：ファイル内容から計算する値［11］
help	助ける、助け	--help：使い方を表示する［11］
hop	跳ぶ、短く移動する	next-hop：次の中継先［9］
identity / identities	身元、同一性	IdentitiesOnly：指定した認証用の鍵を使う［8］
image	像、画像、姿	image：導入する OS のデータ［5］
import	輸入する、取り込む	Import-Module：機能を取り込む［8］

追加語 interface / interfaces から keyboard

表 F-14 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
interface / interfaces	接点、境界	interfaces：通信の接続口［6］
item	項目、ひとつのもの	New-Item：項目を作成する［8］
join	つなぐ、結び付ける	Join-Path：パスをつなぐ［11］
keyboard	鍵盤、キーボード	keyboard-layout：キーの配列［5］

追加語 known から location

表 F-15 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
known	知られている	known_hosts：記録済みの接続先［8］
language	言語、言葉	Display Language：表示言語［10］
launch	打ち上げる、開始する	no-launch：導入後すぐには起動しない［11］
layout	配置、配列	keyboard-layout：キーボード配列［5］
list	一覧、一覧にする	--list：一覧表示［11］
listen	聴く、耳を傾ける	listen-address：待受アドレス［6］
location	場所	Get-Location：作業している場所［10］

追加語 login から network / networking

表 F-16 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
login	利用を開始するための認証	login：ログインする利用者の設定［8］
manual	手作業の、説明書	StartupType Manual：手動での起動［8］
mode	やり方、方式	networking-mode：ネットワークの動作方式［11］
module	組み合わせて使う部品・単位	Install-Module：追加機能を導入する［8］
mount	取り付ける、載せる	MOUNTPOINTS：利用するための取付先［5］
network / networking	網状のつながり	networking-mode：通信の動作方式［11］

追加語 new から part / partition

表 F-17 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
new	新しい	New-Item：新しい項目を作る［8］
next	次の	next-hop：次の中継先［9］
null	何もない、無効の	Out-Null：出力を捨てる［11］
only	～だけ	IdentitiesOnly：指定した鍵だけ［8］
option	選択肢	system option：システムの設定項目［5］
out	外へ	Out-Null：出力先を指定する命令の一部［11］
part / partition	一部分／区切り、区分	part：ディスク内の区画［5］

追加語 path から protocol / protocols

表 F-18 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
path	道、通り道	Path：ファイルなどの場所［8］
point / points	点、場所	MOUNTPOINTS：取り付ける場所［5］
port / ports	港、出入口	port：通信の受付番号［6］
prefer / preferred	より好む／優先された	PreferredAuthentications：優先する認証方式［8］
protocol / protocols	取り決め、手順	protocols：通信の規則に関する設定［9］

追加語 raw から route

表 F-19 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
raw	生の、加工前の	Get-Content -Raw：内容をまとめて読む［8］
record / records	記録、記録する	records：DNS の登録情報［9］
refresh	新しくする、元気を回復させる	Refresh：表示を更新する［4］
route	道筋、経路	ip route：通信経路［9］

追加語 scope から source

表 F-20 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
scope	範囲	scope user：導入の対象範囲［4］
service	奉仕、提供する働き	service ssh：SSH のサービス［6］
shutdown	閉鎖、停止	--shutdown：WSL 全体を停止する［11］
source	源、出所	--source：ソフトの取得元［4］

追加語 split から system

表 F-21 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
split	分ける、割る	Split：文字列を分ける［8］
startup	開始、起動	StartupType：起動方法［8］
static	動かない、固定の	static route：固定の経路［9］
syntax	語句の並べ方、構文	Syntax：コマンドの書式［8］
system	仕組み、制度、体系	system：システム全体の設定［5］

追加語 target から verbose

表 F-22 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
target	的、目標、対象	target：名前の参照先［9］
test	試す、試験	Test-NetConnection：接続を調べる［7］
trim	切りそろえる、余分を取り除く	Trim：文字列の両端を整える［8］
verbose	言葉数の多い、詳しい	--verbose：詳しく表示する［11］

追加語 version

表 F-23 追加語の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
version	版、形の違うもの	version：ソフトの版［5］

表示画面と復旧手順から追加で調べる語

下表も参照用です。ここにある prune や unregister は、手順書が使わないよう注意している操作名です。意味を調べるために実行しません。

表示と復旧の語 1

表 F-24 表示項目や復旧操作の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
additional	追加の	Install Additional Languages：追加言語の導入［SSH］
card	札、カード	Select card：カードを選ぶ［4］
could	～できた、～できるだろう	Could not open：開けなかった［SSH］
false	誤った、正しくない	False：接続確認が成功していない［SSH］
for	～のための、～に対する	passphrase for key：鍵のための合言葉［SSH］
live	生きている、実演の	live：一時起動環境のパスに現れる［5］
loop	輪、繰り返し	loop0：イメージを装置として扱う名前［5］
medium	中間の、媒体	medium：起動媒体を指すパスの一部［5］

表示と復旧の語 2

表 F-25 表示項目や復旧操作の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
mirror / mirrored	鏡、映す／映された	mirrored：ネットワークの動作方式名［11］
missing	欠けている、見つからない	missing：未登録名の例に使う語［9］
not	～ない	Could not open：開けなかった［SSH］
open	開く、開いている	Could not open：開けなかった［SSH］
overwrite	上から書く、上書きする	Overwrite (y/n)?：上書きするかという確認［SSH］
pack	包み、ひとまとめ	Language Pack：追加言語のひとまとめ［SSH］

表示と復旧の語 3

表 F-26 表示項目や復旧操作の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
`quick`	速い、短時間の	`Quick format`：短時間での初期化［4］
`refuse / refused`	断る、拒否する	`Connection refused`：接続が拒否された［SSH］
`root`	根、根本	`root`：Linux の管理者の利用者名［11］

表示と復旧の語 4

表 F-27 表示項目や復旧操作の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
`select`	選ぶ	`Select card`：対象のカードを選ぶ［4］
`succeed / succeeded`	成功する	`TcpTestSucceeded`：TCP 接続確認の成否［SSH］
`terminal`	終点、端末	`terminal`：文字で操作する画面［SSH］
`true`	本当の、正しい	`True`：接続確認が成功した表示［7］
`unregister`	登録を解除する	`--unregister`：WSL 環境を削除する操作名［11］

表示と復旧の語 5

表 F-28 表示項目や復旧操作の一般的な意味

英単語と表示形	一般的な意味	実習での使われ方
`your`	あなたの、あなたたちの	`your authentication agent`：あなたの認証代理［SSH］

コマンド名と略語の補助一覧も参照できます。

出現箇所を確認する

右欄の番号は実験手順の章です。［SSH］は SSH 別冊を指します。表示メッセージの読み方には、単語を組み合わせた訳と出典を載せています。

- ［4］USB メモリの準備、［5］VyOS の導入、［6］NIC・IP・SSH。
- ［7］Windows の IP 設定、［8］SSH 接続、［9］経路・DNS。
- ［10］VS Code、［11］WSL。
- ［SSH］SSH 別冊。

分からない語が残ったら、語と出てきた画面を教員へ示してください。パスワードや秘密鍵は提出物へ写しません。