10. VS Code を準備する

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

ルーターと PC の接続ができたら、Windows に VS Code を用意して記録とターミナル操作をまとめる。インストールと日本語化にはインターネット接続を使う。

インストールする【Windows・PowerShell】

スタートメニューから VS Code が開ける場合は再導入しない。未導入なら自分の通常権限の PowerShell で実行する。

```
winget install Microsoft.VisualStudioCode
```

インストールが完了したら、「スタート」メニューから Visual Studio Code を開く。

Copilot のサインイン表示に対応する

VS Code の基本的な編集とターミナル操作には Copilot へのサインインは不要。Copilot の設定・サインインを求められたら、閉じるか後で設定する選択で本体の操作へ進む。授業で Copilot を使う指示がある場合だけ、第 1 章で用意した自分の GitHub アカウントを使う。

参照：VS Code 公式の Copilot 設定。画面の文言は版によって異なる。

日本語化し、フォルダーとファイルを開く

1. `Ctrl + Shift + P` → `Configure Display Language` →日本語を選ぶ。必要なら Microsoft 提供の Japanese Language Pack を導入して再起動する。
2. エクスプローラーで自分のドキュメントに `E4PBL` フォルダーを作る。
3. VS Code の「ファイル」→「フォルダーを開く」で `E4PBL` を選ぶ。
4. 左のファイル一覧から新しいファイルを作り、`experiment-log.md` として保存する。既存ファイルは「ファイルを開く」または `Ctrl + O` でも開ける。
5. 班番号、日付、操作場所、コマンド、結果を書く。`Ctrl + S` で保存する。パスワードや秘密鍵は書かない。

ターミナルとリモート接続を使う

「ターミナル」→「新しいターミナル」を選ぶ。＋横のメニューから PowerShell を選び、`PS C:\ … >` を確認する。編集画面へコマンドを書くだけでは実行されない。

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

SSH で接続したら、同じターミナルの入力先が VyOS へ変わる。`show interfaces` で確認し、`exit` で PowerShell へ戻る。

完了の確認

記録用フォルダー・ファイルを開け、ターミナルから SSH 接続と終了ができたことを記録する。公開鍵認証で困ったときは SSH 別冊を参照する。