## Creación de entorno virtual (Documentación)


1.- Instalación del entorno mediante comando pip install virtualenv:

```
Símbolo del sistema
                                                                                                                                        Х
 :\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2>pip install virtualenv
 Collecting virtualenv
  Downloading virtualenv-20.13.1-py2.py3-none-any.whl (8.6 MB)
                                               8.6 MB 1.6 MB/s
 Collecting filelock<4,>=3.2
  Downloading filelock-3.4.2-py3-none-any.whl (9.9 kB)
Collecting distlib<1,>=0.3.1
 Downloading distlib-0.3.4-py2.py3-none-any.whl (461 kB)
                                     six<2,>=1.9.0 in c:\users\missit me diabulus\appdata\roaming\python\python39\site-package
Requirement already satisfied:
 (from virtualenv) (1.16.0)
Requirement already satisfied: platformdirs<3,>=2 in c:\users\missit me diabulus\appdata\roaming\python\python39\site-pa
ckages (from virtualenv) (2.5.0)
Installing collected packages: filelock, distlib, virtualenv
Successfully installed distlib-0.3.4 filelock-3.4.2 virtualenv-20.13.1
 /ARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 22.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'c:\users\missit me diabulus\appdata\local\programs\python\python39\python.exe -m
 ip install --upgrade pip' command.
```

2.- Se crea el entorno virtual mediante el comando virtual env:

```
E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2>virtualenv env
created virtual environment CPython3.9.0.final.0-64 in 936ms
creator CPython3Windows(dest=E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2\env, clear=Fals
e, no_vcs_ignore=False, global=False)
seeder FromAppData(download=False, pip=bundle, setuptools=bundle, wheel=bundle, via=copy, app_data_dir=C:\Users\Missit
me Diabulus\AppData\Local\pypa\virtualenv)
added seed packages: pip==22.0.3, setuptools==60.6.0, wheel==0.37.1
activators BashActivator,BatchActivator,FishActivator,NushellActivator,PowerShellActivator,PythonActivator
```

3.- Se crea la carpeta env con su respectivo contenido en el directorio seleccionado:



-> Este	e equipo >	Disco local (E:) > Archivos de progra	ma > Microsoft Visual Studio Code >	LaunchX > Python	Kata2 > env
		Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
lo		Lib	11/02/2022 05:33 p. m.	Carpeta de archivos	
	A.	Scripts	11/02/2022 05:33 p. m.	Carpeta de archivos	
	A.	src	11/02/2022 05:51 p. m.	Carpeta de archivos	
S	A.	gitignore	11/02/2022 05:33 p. m.	Archivo GITIGNORE	1 KB
	A.	pyvenv.cfg	11/02/2022 05:33 p. m.	Archivo CFG	1 KB

4.- Activación del entorno virtual mediante el comando *env\Scripts\activate*:

```
E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2>env\Scripts\activate

(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2>
```

5.- Instalación de un paquete mediante comando, en este caso pip install python-dateutil:

```
(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2>pip install python-dateutil
Collecting python-dateutil
Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
Collecting six>=1.5
Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, python-dateutil
Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0
```

6.- Verificación de paquetes instalados en el entorno virtual mediante comando pip freeze:

```
(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2>pip freeze
python-dateutil==2.8.2
six==1.16.0
```

7.- Uso del paquete instalado mediante la escrita de un código en un archivo .py (ejecutado desde la dirección donde se encuentre el archivo):

```
(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2\cd env
(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2\env\cd src
(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2\env\src>app.py
2022-02-11 17:53:39.486928
2022-03-18 10:53:39.486928
(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2\env\src>_
```

8.- Desactivación de entorno virtual mediante comando deactivate:

(env) E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2\env\src>deactivate E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio Code\LaunchX\Python\Kata2\env\src>\_