Elaborado por: Oscar Castro Espinoza

Fecha: 2/12/2014

Pruebas Unitarias Referentes a Eliminar Direcciones de Facturación

Lo primero a tomar en cuenta, son los datos que se cargan para la prueba, estos se encuentran en el archivo *BillingAddressFixture.php*. Estos datos corresponden a los siguientes.

```
<?php
class BillingAddressFixture extends CakeTestFixture {
    public $import = array('model' => 'BillingAddress');
    public $useDbConfig = 'test';
    public $fields = array(
         'id' => array('type' => 'integer', 'key' => 'primary'),
        'country' => array('type' => 'integer'),
        'address' => array('type' => 'string')
1
    );
    public $records = array(
3
3
        array(
             'id' => 1,
            'country' => 52,
             'address' =>'Flores, Heredia'
3
)
  );
}
 ?>
```

Luego, creamos la función a probar en el archivo correspondiente al modelo, en este caso, sería la encargada de eliminar una dirección de facturación de la base de datos. Esta función es llamada removeRegister, y su implementación se muestra a continuación.

```
public function removeRegister()
{
    $this->delete(1);
    return $this->find('first');
}
```

Ahora, debemos hacer la prueba de la función que hemos creado, para ello debemos agregarla al archivo *BillingAddressTest.php*, en donde se almacenan todas las pruebas del modelo *BillingAddress*. A continuación mostramos la implementación de la prueba.

```
public function testRemoveRegister()
{
    $this->loadFixtures('BillingAddress');
    $result = $this->BillingAddress->removeRegister();
    $expected = array();
    $this->assertEquals($expected, $result);
}
```

Elaborado por: Oscar Castro Espinoza

Fecha: 2/12/2014

Sin embargo, para agregar cualquier función a este archivo, debe verificarse la existencia de la agregación de los *fixtures* asociados al modelo *BillingAddress*. Para esto basta con verificar que en el archivo exista la siguiente línea de código.

public \$import = array('model' => 'BillingAddress');

La idea de la prueba resulta muy sencilla, consiste en eliminar el único registro de la tabla *BillingAddress*, y luego verificar mediante una consulta a la base de datos que no existen registros; ya que la consulta regresa un arreglo vacío y que la salida esperada corresponde a un arreglo vacío es que podemos obtener una verificación exitosa de la prueba de la función. Como conclusión, mostramos la aprobación de la prueba y las estadísticas asociadas a las pruebas del modelo.

