

Pruebas unitarias Agregar direcciones de envío

Como primer paso se crean los datos de prueba para las direcciones de envío, estos son ubicados en el archivo ***ShippingAddressFixture.php***. La siguiente imagen muestra dichos datos:

```
public $records = array(  
    array(  
        'id' => 1,  
        'country' => 52,  
        'address' => 'Flores, Heredia'  
    ),  
    array(  
        'id' => 2,  
        'country' => 52,  
        'address' => 'Santo Domingo, Heredia'  
    )  
);
```

1. *Fixture* de las direcciones de envío

El siguiente paso es realizar la función de prueba para el controlador que maneja las direcciones de envío, en el archivo ***ShippingAddressControllerTest.php***.

```
public function testAdd()  
{  
    $result = $this->testAction('/shippingaddress/add');  
    debug($result);  
}
```

2. Función de prueba para agregar una dirección de envío

Como paso final se ejecuta la prueba desde la aplicación. La siguiente captura de pantalla muestra que la prueba ha sido aprobada.

Running ShippingAddressControllerTest

✓ PASSED

testAdd (0.11200594902039 seconds)

✓ PASSED

testEdit (0.044003009796143 seconds)

✓ PASSED

testDelete (0.050003051757812 seconds)

3/3 test methods complete: 3 passes, 0 fails, 0 assertions and 0 exceptions.

Time: 0.20601201057434 seconds

Peak memory: 6,712,160 bytes

[Run more tests](#) | [Show Passes](#) | [Enable Debug Output](#) | [Analyze Code Coverage](#)

2. Aprobación de prueba para agregar dirección de envío