

Especificación de casos de prueba funcionales

(Entrega #3)

Historia de usuario:	Como administrador del sistema quiero conectar mi sistema con una entidad financiera para realizar los cobros de las compras.
Escenario #1:	Estoy en el URL: app/debitcard/add
Cuando	<div>1. Se rellena el formulario para crear una tarjeta de débito que no se encuentra en la base de datos todavía.</div> <div>2. Se da clic en el botón “Guardar”.</div>
Entonces debería obtener:	<div>En pantalla se muestra un mensaje diciendo que la tarjeta ha sido creada.</div> <div>En la base de datos, en la tabla debitcards, se crea un nuevo registro con la información de la tarjeta recién creada.</div>
Comprobación:	100% ya que se logra el resultado deseado.
Escenario #2:	Estoy en el URL: app/debitcard/add
Cuando	<div>1. Se rellena el formulario para crear una tarjeta de débito que ya se encuentra en la base de datos todavía.</div> <div>2. Doy clic al botón “Comprar”.</div>
Entonces debería obtener:	<div>En pantalla se muestra un mensaje diciendo que la tarjeta no puede ser registrada.</div> <div>En la base de datos, la tabla debitcards, se mantiene intacta, es decir, no se debió haber agregado un nuevo registro.</div>
Comprobación	100% ya que se logra el resultado deseado.