

Especificación de casos de prueba funcionales
Agregar una dirección de envío
(Entrega #4)

Historia de usuario:	Como cliente puedo tener diferentes direcciones de envío de los productos.			
Escenario #1:	Estoy en el URL: app/shippingaddress/add			
Cuando	<table><tr><td>1. Se rellena el formulario con la información de la dirección de envío.</td></tr><tr><td>2. Se da clic en el botón «Registrar dirección».</td></tr></table>	1. Se rellena el formulario con la información de la dirección de envío.	2. Se da clic en el botón «Registrar dirección».	
1. Se rellena el formulario con la información de la dirección de envío.				
2. Se da clic en el botón «Registrar dirección».				
Entonces debería obtener:	<table><tr><td>En pantalla se muestra un mensaje diciendo que se ha registrado la dirección de envío.</td></tr><tr><td>En la base de datos, en la tabla <i>shipping_address</i>, se crea un nuevo registro con la información de la dirección recién creada.</td></tr><tr><td>En la base de datos, en la tabla <i>saddress_users</i>, se crea un nuevo registro que asocia al usuario con la dirección que registró.</td></tr></table>	En pantalla se muestra un mensaje diciendo que se ha registrado la dirección de envío.	En la base de datos, en la tabla <i>shipping_address</i> , se crea un nuevo registro con la información de la dirección recién creada.	En la base de datos, en la tabla <i>saddress_users</i> , se crea un nuevo registro que asocia al usuario con la dirección que registró.
En pantalla se muestra un mensaje diciendo que se ha registrado la dirección de envío.				
En la base de datos, en la tabla <i>shipping_address</i> , se crea un nuevo registro con la información de la dirección recién creada.				
En la base de datos, en la tabla <i>saddress_users</i> , se crea un nuevo registro que asocia al usuario con la dirección que registró.				
Comprobación:	100% ya que se logra el resultado deseado.			